

高卒認定補助アプリ 設計思想書

Design Philosophy Document — 高認パス（仮称）

version 1.0 / 2026年4月

目次

1. このドキュメントの目的
2. ユーザー理解：誰のためのサービスか
3. 設計の根幹思想：「使うツール」であること
4. Trauma-Informed Design 6原則の適用
5. アクセシビリティ設計仕様
6. 言語（マイクロコピー）設計ガイドライン
7. ブランディング・広報の思想
8. コミュニティ設計の方針
9. やってはいけないこと一覧（Anti-Patterns）
10. 設計思想チェックリスト

1. このドキュメントの目的

本書は、高卒認定試験対策アプリ・サイト（以下「本サービス」）を開発・運営するすべての関係者が共有すべき**設計思想の根幹**を定めるものである。

UI仕様書・機能仕様書の上流に位置するドキュメントであり、機能追加・デザイン変更・コンテンツ制作・広報施策のすべてにおいて、本書の思想との整合性を確認することを義務とする。

本書が繰り返し問いかける問いは、ただ一つである。

「このサービスは、ユーザーを支援しているか。それともユーザーが主体的に使うツールになっているか。」

この二つは似ているようで、ユーザーの自己認識において決定的に異なる。本サービスは常に後者でなければならない。

2. ユーザー理解：誰のためのサービスか

2-1. 定量的なユーザー像

文部科学省の令和6～7年度データをベースにユーザー像を把握する。

属性	割合	設計上の含意
高校中退者	約43%	学習習慣が途切れた状態からのスタートが多い
全日制高校在学者	約30%	「学校に行きながら受ける」複雑な動機を持つ
定時制・通信制在学者	約11%	単位補完目的が多く、目的が明確
16～18歳	過半数	スマホネイティブ、SNS常用世代
年間受験者数	約17,000人（増加傾向）	小規模市場だが社会的ニーズは拡大中

2-2. 定性的なユーザー像（ペルソナの背景）

数字に表れないユーザーの内面を設計者は常に意識する。

本サービスのユーザーの多くは、以下のいずれかに近い経験を持つ可能性がある。

- ・ 学校という場に傷ついた経験（不登校・いじめ・教師との軋轢など）
- ・ 「普通にできない自分」という自己否定の蓄積
- ・ 過去の学習ツールや支援サービスでの挫折経験
- ・ 家庭環境・経済的事情による孤立感
- ・ 発達特性（LD・ADHD・ディスレクシアなど）による学習上の困難

これらは「かわいそうな属性」ではなく、**設計者がユーザーの認知・感情の動きを予測するための文脈情報**として扱う。本書でユーザーの背景に言及するのは「支援すべき弱者」としてではなく、「どんなUIが刺さり、どんなUIが傷つけるか」を正確に設計するためである。

2-3. 「アイデンティティ脅威」への理解

心理学の概念として、**アイデンティティ脅威**がある。「自分はこういう人間だ」という自己像が脅かされるとき、人はそれを回避するために行動する。

本サービスのユーザーにとって最大のアイデンティティ脅威は、「**支援が必要な人間である**」という自己像を受け入れることである。

「不登校の子を助けるアプリです」というフレーミングは、そのアプリを使うこと自体が「自分は不登校で支援が必要な人間だ」という宣言になる。10代のユーザーがこれを回避するのは当然であり、サービスへの忌避感是从こから生まれる。

本サービスはあらゆる場面で、**ユーザーの属性ではなく、ユーザーの目的（試験合格）だけに言及する。**

3. 設計の根幹思想：「使うツール」であること

3-1. 一文で表す設計思想

本サービスの主役は、ユーザーの目的（高卒認定試験合格）である。ユーザーの属性・背景・事情は、主役ではない。

3-2. 二項対立で理解する

本サービスが目指す状態と、避けるべき状態を対比する。

避けるべき状態	目指す状態
「支援されている」感覚	「自分が使っている」感覚
「このアプリに管理されている」	「このアプリを自分でコントロールしている」
「かわいそうな自分が使うアプリ」	「試験に勝ちたい自分が使うツール」
「ここにいれば大丈夫」（依存）	「これを使えば合格できる」（目的達成）
遅れた人が追いつく場所	目標から逆算して今日やることをこなす場所

3-3. Headspace/Calmから学ぶフレーミング戦略

メンタルヘルスアプリの先行事例として、HeadspaceとCalmは「精神疾患患者向けアプリ」ではなく「瞑想と睡眠の習慣化ツール」として設計されている。結果として精神的に困難を抱えるユーザーも多く使うが、そのフレームはサービスの表面に出ない。

本サービスも同様に、「高校に行けなかった人向け」ではなく「高卒認定試験に合格するための最短ルートを提供するツール」として一貫してフレーミングする。

4. Trauma-Informed Design 6原則の適用

SAMHSA（米国薬物乱用・精神衛生サービス局）が提唱し、現在UXデザイン分野に援用されているTrauma-Informed Care の6原則を本サービスの設計に適用する。

原則1：安全性（Safety）

思想： ユーザーの身体的・心理的安全を確保する。驚かせない、急かさない、追い詰めない。

本サービスへの適用：

- ・ プッシュ通知は完全オプトイン制。デフォルトはオフ。
- ・ 「〇日間サボっています」「ストリークが切れました」という喪失フィードバックを使用しない。
- ・ アラート系の配色（赤・オレンジの強調）を最小化し、状態表示はニュートラルトーンで統一する。
- ・ 突然の音・フラッシュ・激しいアニメーションを使用しない。
- ・ 時間制限のある問題には必ず「延長する」「時間制限をオフにする」オプションを設ける。

原則2：信頼性と透明性（Trustworthiness & Transparency）

思想： 次に何が起こるかを予測可能にする。ユーザーを欺かない。ダークパターンを一切使用しない。

本サービスへの適用：

- ・ 課金フローは明快に。「解約するとどうなるか」を先に見せる。
- ・ 進捗データ・学習履歴は「いつでも削除できる」ことを明示する。
- ・ 「あなたの苦手分野はここです」ではなく「この分野の伸びしろが最も大きいです」と表現する（情報は同じ、方向性が違う）。
- ・ アプリの動作・データ利用に関する説明は、平易な日本語でユーザーに見せる。

原則3：ピアサポート（Peer Support）

思想： ユーザーを孤立させない。ただし「支援者→被支援者」の非対称な関係を作らない。

本サービスへの適用：

- コミュニティ機能は「同じ試験を目指している人たちの空間」として設計する。
- カテゴリ名は属性ベース（「不登校の方」）ではなく目的・科目ベース（「数学の質問」「英語の語呂合わせ共有」）にする。
- 「助ける／助けられる」関係ではなく「一緒に試験に向かっている」感覚を設計する。
- モデレーションポリシーを明文化し、ユーザーが安心して投稿できる環境を整備する。

原則4：協働と相互性（Collaboration & Mutuality）

思想： サービスがユーザーの「上」に立つ構造を避ける。サービスはパートナーである。

本サービスへの適用：

- 過度に明るく褒めるUI（「すごい！天才！」）を避け、対等なトーンのフィードバックにする。
- 正解時は「正解！ 3/5問達成」、不正解時は「確認してみよう」など、上から評価する言葉を使わない。
- ユーザーからのフィードバック（「この解説がわかりにくい」）を受け取るチャネルを常設し、実際に反映する。
- 「私たちがあなたを合格させます」ではなく「あなたが合格するためのツールです」という主語の設計を徹底する。

原則5：エンパワメント・選択（Empowerment, Voice & Choice）

思想： ユーザーが常に主体的にコントロールしている感覚を持てること。

本サービスへの適用：

- 学習ペース・通知設定・UIテーマ・表示モード（ふりがなON/OFF、カラーモードなど）をユーザーが自由に設定できる。
- 「今日はここまで終わらせてください」という強制ではなく「今日やると決めたことは何ですか」という問いかけ型のインタラクションを採用する。
- 学習計画はAIが提案するが、承認・変更・破棄はユーザーが行う。
- 退会・データ削除は即座に・簡単に・ペナルティなく実行できる。

原則6：文化的・歴史的配慮（Cultural, Historical & Gender Issues）

思想：ユーザーの多様なバックグラウンドへの偏見・無配慮を避ける。

本サービスへの適用：

- ・「同世代はここまで進んでいます」「あなたは平均より○%遅れています」という他者比較表示を使用しない。
- ・進捗は**自分自身の過去との比較のみ**で表示する（「先週より5問多く解けた」）。
- ・オンボーディングで家族構成・学校の有無などの個人属性を聞かない。ユーザーが自発的に共有したい場合のみプロフィールに任意記載できる。
- ・性別・年齢・出身校によって体験が変わる仕様を作らない。

5. アクセシビリティ設計仕様

アクセシビリティは「特定の障害者への対応」ではなく、**すべてのユーザーの認知負荷を下げる普遍的な設計思想**として位置づける。本サービスのユーザーには発達特性（LD・ADHD・ディスレクシアなど）を持つ人が含まれる可能性が高く、対応の優先度は高い。

5-1. ふりがな（ルビ）設計

方針：ふりがなのON/OFFをユーザーが任意に切り替えられる。デフォルト状態はユーザーが初回設定で選択する。

実装方針：

- ・HTMLの `<ruby>` タグを使用し、JavaScriptで表示切り替えを実装する。
- ・設定はlocalStorageで保持し、次回アクセス時も維持する。
- ・ルビの対象は「常用漢字表外の漢字」「中学校学習漢字以上の漢字」を目安とし、全漢字に一律付与するか科目・学習レベルに応じて調整する。
- ・参考実装：「ルビフルボタン」（1行コード追加で対応可能なライブラリ）

```
<!-- 実装例 -->
<ruby>高卒認定<rt>こうそつにんてい</rt></ruby>
```

UI表示：

- ・画面上部の常設バーまたは設定画面から即座に切り替え可能。
- ・アイコンは「あ/ア」など視覚的に明快なシンボルを使用する。

5-2. 色覚特性への対応

方針： WCAG 2.1 AA基準準拠を最低ライン、AAA基準を目標とする。色のみで情報を伝えない。

日本における色覚特性の基礎データ：

- ・男性の約5%、女性の約0.2%が何らかの色覚特性を持つ（日本眼科学会）。
- ・P型（1型）・D型（2型）が多く、赤と緑の区別が困難なケースが代表的。

具体的な対応：

- ・正解・不正解の区別を「緑・赤」のみで表現しない。形（○×）・テキスト・アイコンを必ず併用する。
- ・カラーパレットはデジタル庁デザインシステムおよびAdobe Colorの色覚特性シミュレーターで検証する。
- ・ダークモード・ライトモードに加え、高コントラストモードを提供する。
- ・コントラスト比：通常テキストは最低4.5:1、大きいテキストは3:1以上を確保する。

提供するカラーモード：

モード	対象
標準（ライト）	一般ユーザー
ダーク	夜間学習・目の疲れ軽減
高コントラスト	弱視・ロービジョン
P型・D型対応カラー	赤緑色覚特性のあるユーザー

5-3. フォント・タイポグラフィ設計

方針： ディスレクシア・学習障害のあるユーザーを含む全ユーザーにとって読みやすいフォント設計を行う。

- ・本文フォントはUDフォント（ユニバーサルデザインフォント）を採用する。推奨：モリサワ「UDデジタル教科書体」、または「BIZ UDゴシック」（Google Fonts経由で無料使用可）。
- ・文字サイズはユーザーが3段階以上で調整可能にする（小・標準・大）。

- 行間（line-height）は1.7以上を標準値とする。
- 1行あたりの文字数は全角30～35文字程度を目安とし、長すぎる行を作らない。
- 背景と文字の色は「純白 × 純黒」を避け、オフホワイト背景にダークグレートキストを基本とする（グレアの軽減）。

5-4. 認知負荷の軽減設計

- 一画面に表示する情報量を最小化する（1画面1タスク原則）。
- 長い説明文は「続きを読む」で折りたたみ、必要な人だけが展開する設計にする。
- 数式・専門用語は初出時に必ずポップアップ説明を付ける。
- アニメーションは `prefers-reduced-motion` メディアクエリに対応し、動きが苦手なユーザーには静的UIを提供する。

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}
```

6. 言語（マイクロコピー）設計ガイドライン

UIの文言はユーザーの感情に直接作用する。以下に本サービスの言語設計原則と具体例を示す。

6-1. 言語設計の3原則

① 属性ではなく行動に言及する

ユーザーが何者かではなく、ユーザーが今何をしようとしているかを軸に言葉を選ぶ。

② 欠乏ではなく達成を示す

「残り〇問」「〇%未達」ではなく「今日〇問やった」「〇%積み上げた」を前面に出す。

③ 上から評価しない、下から過度に励ましもしない

「すごい！よくできました！」も「大丈夫、あなたならできる！」も、どちらも上下関係を作る。対等な事実の伝達を基本とする。

6-2. 具体的なコピー比較表

場面	避けるべき表現	採用する表現
ログイン画面	「おかえり」「また来てくれたね」	「今日も始めよう」「続きから」
正解時	「やったね！天才！」「完璧！」	「正解。次へ」「3/5問達成」
不正解時	「残念！」「惜しい！」「ドンマイ」	「確認してみよう」「解説を見る」
久しぶりのログイン	「○日間さぼってました！」	「前回の続きから始めましょう」
進捗表示	「合格まで残り○%」「平均より遅れています」	「今週○問解いた」「先週より+○問」
通知	「勉強してないよ！今すぐ開いて！」	（通知はオプトイン。送る場合は「今日の1問、準備できてます」程度）
エラー画面	「エラーが発生しました。もう一度やり直してください」	「うまく読み込めませんでした。もう一度試すか、少し待ってから再度開いてください」
退会フロー	「退会すると進捗がすべて消えます！本当にいいですか？（強調演出）」	「退会処理を行います。データは○日間保持されます。必要であれば復元できます」
オンボーディング	「不登校や中退を経験した方へ」	「高卒認定試験の合格を目指す方へ」

6-3. 「やさしい日本語」の採用

本サービスのユーザーには日本語が母語でない人、読字に困難がある人も含まれる可能性がある。UI上のすべての説明文は以下の基準で書く。

- 一文を40文字以内に収める。
- 「～することができます」→「～できます」（短縮する）。
- カタカナ語は初出時に日本語説明を添える。
- 受動態より能動態を使う。

7. ブランディング・広報の思想

7-1. ブランドの主語

本サービスのブランドコミュニケーションにおける主語は常に**「ユーザーの行動と結果」**である。「本サービスがあなたを助ける」ではなく「あなたがこれを使って合格する」。

7-2. 「慈善事業感」を回避するフレーミング原則

インスタグラム等のSNS広報において、以下の原則を徹底する。

発信してよいコンテンツ：

- ・「数学の過去問でよく出る因数分解パターン3選」
- ・「世界史の年号、語呂合わせで全部覚えた人のノート」
- ・「8月の試験まで残り〇日、今日やること」
- ・「科学と人間生活、この单元だけで10点取れる」

発信してはいけないコンテンツ：

- ・「不登校を経験したあなたへ」
- ・「つらかった過去を持つ受験生を応援します」
- ・「学校に行けなくても大丈夫」
- ・ユーザーの困難・弱さを前提にした感情訴求

理由：前者は「この試験に向けて勉強している人」に向けたコンテンツであり、どんな属性のユーザーでも自己像を脅かされずに受け取れる。後者は「支援が必要な人向けサービス」というフレームを固定し、そのフレームに乗ることを嫌うユーザーを排除する。

7-3. 既存事業との提携における文脈管理

塾・通信制高校との提携時に「慈善事業のパートナー」として紹介されることを避ける。提携時の紹介文は以下の方向で統一する。

- ・ NG：「不登校・中退生徒の支援ツールとして導入」
- ・ OK：「高卒認定試験の合格率向上を目的とした学習補助ツールとして導入」

提携先にも本書の第7章を共有し、プレスリリース等の文言確認を必須とする。

8. コミュニティ設計の方針

8-1. 設計の方向性

コミュニティは「孤独な受験生が孤立しないための空間」として機能させるが、「弱者が集まる場所」という文脈にしない。

設計の軸：「科目・目的でつながる」

属性（不登校・中退・社会人など）でカテゴリを分けると、そのカテゴリに入ること自体がアイデンティティ脅威になる。代わりに科目・目的・試験回でつながる設計にする。

8-2. カテゴリ設計例

NG（属性ベース）	OK（目的・科目ベース）
「不登校・中退の方」	「数学の質問・解き方シェア」
「社会人受験生」	「8月試験に向けて勉強中」
「悩み相談」	「英語の語呂合わせ・暗記法」
「はじめての方」	「科目選択・受験戦略の相談」

8-3. 匿名性の担保

コミュニティへの参加は完全匿名を可能とし、ユーザー名・プロフィール画像の設定を任意とする。「このコミュニティを使っている」ことが外部に漏れない設計を維持する（SNS連携は強制しない）。

9. やってはいけないこと一覧（Anti-Patterns）

以下は本サービスで使用を禁止する設計パターンである。機能追加・改修の際には本リストを必ず参照すること。

UX・インタラクション

- **喪失フィードバック**：「ストリークが切れました」「○日間ログインしていません」系の通知・表示
- **他者比較**：「同世代の平均は○%」「あなたは下位○%です」

- ・ **タイムプレッシャー**： カウントダウンを使った購入・登録誘導（ダークパターン）
- ・ **強制スクロール型利用規約同意**： 同意前にコンテンツへの誘導を断ち切る設計
- ・ **脱出困難設計**： 退会・解約フローに複数の確認ステップを設けて離脱を防ごうとする設計

言語・コピー

- ・ 「あなたには〇〇の問題がある」「苦手な〇〇を克服」など欠乏・劣位を前提にする言葉
- ・ 「頑張れ」「大丈夫」「諦めないで」など上から励ます言葉の多用
- ・ ユーザーの属性（不登校・中退・低学力など）に言及するすべての表現

ブランディング・広報

- ・ 「支援」「救済」「居場所提供」を前面に出した広報
- ・ ユーザーの困難な過去を「感動ストーリー」として消費するコンテンツ
- ・ 「このアプリがあなたを変えます」という主語がサービスにある表現

10. 設計思想チェックリスト

新機能・新コンテンツ・新広報施策を実施する前に、以下を確認する。

A. アイデンティティ脅威チェック

- ☐ この機能・コンテンツは、使うことでユーザーが「自分は支援が必要な人間だ」と感じさせないか
- ☐ ユーザーの属性・背景に言及していないか
- ☐ 他者との比較をしていないか

B. Trauma-Informed チェック

- ☐ 突然の驚き・急かし・プレッシャーを与えていないか
- ☐ ユーザーが「逃げられる」「やり直せる」「やめられる」設計になっているか
- ☐ 喪失・欠乏ではなく達成・前進を示しているか

C. アクセシビリティチェック

- ☐ ふりがなON/OFFが機能しているか
- ☐ 色のみで情報を伝えていないか（形・テキストの併用）
- ☐ コントラスト比はWCAG AA基準（4.5:1）以上か
- ☐ UDフォントまたは読みやすいフォントを使用しているか
- ☐ アニメーションに `prefers-reduced-motion` 対応があるか

D. 言語チェック

- ☐ エラーメッセージは責めていないか
- ☐ 褒め言葉が上から目線になっていないか
- ☐ マイクロコピー比較表（第6章）と矛盾していないか

E. ブランディングチェック

- ☐ 広報コンテンツの主語は「ユーザーの行動と結果」になっているか
- ☐ 「支援」「助ける」「救う」という言葉を使っていないか
- ☐ 提携先・パートナーへの紹介文は第7-3項の基準を満たしているか

Document End本書の改訂は開発責任者の承認のもとで行い、バージョン番号・更新日を記録すること。