

# LSF 作业管理系统使用方法

上海交通大学高性能计算中心

<http://hpc.sjtu.edu.cn>

2013 年 12 月 5 日更新

## 目录

<b>1</b>	<b>查看计算队列<b>bqueues</b></b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>作业提交<b>bsub</b></b>	<b>3</b>
2.1	<b>bsub 调用方法</b> . . . . .	3
2.1.1	直接输入完整参数 . . . . .	3
2.2	交互式提交 . . . . .	4
2.3	使用作业提交脚本 . . . . .	4
<b>3</b>	<b>查看和终止作业</b>	<b>6</b>
3.1	查看作业状态 <b>bjobs</b> . . . . .	6
3.2	中止作业 <b>bkill</b> . . . . .	6
3.3	作业历史信息 <b>bhist</b> . . . . .	7
<b>4</b>	<b>常见错误</b>	<b>7</b>
4.1	使用脚本提交作业后，返回错误信息“xxx command not found” . .	7
<b>5</b>	<b>问题反馈</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>参考资料</b>	<b>8</b>

作业管理系统是高性能计算机的“指挥部”，它接收用户的作业请求，将作业分配到合适的节点上运行，最后将各节点的计算结果汇总给用户。作业管理系统能够提高计算资源的利用率、降低集群维护难度，因此高性能计算系统大都配备了作业管理系统。

IBM Platform LSF 是一个被广泛使用的作业管理系统，具有高吞吐、配置灵活的优点。上海交通大学 **Pi** 集群也使用了 **LSF** 作业管理系统。这份文档将指导您通过 **LSF** 提交和管理高性能计算作业。

遵循文档的操作规范和反馈方法，将帮助您顺利完成工作。也欢迎大家对文档内容[提出建议](#)，谢谢！

# 1 查看计算队列**bqueues**

作业队列是一系列可用的计算资源池，不同的队列在软硬件配置上有侧重，适合不同性质的作业。用户可以使用**bqueues**查看 **Pi** 集群可用的计算队列：

\$ bqueues											
QUEUE_NAME	PRIO	STATUS	MAX	JL/U	JL/P	JL/H	NJOBS	PEND	RUN	SUSP	
cpu	40	Open:Active	-	-	-	-	4135	0	4135	0	
fat	40	Open:Active	-	-	-	-	32	0	32	0	
gpu	40	Open:Active	-	-	-	-	560	0	560	0	
mic	40	Open:Active	-	-	-	-	0	0	0	0	

**Pi** 集群可用的计算队列有四个，分别是**cpu**、**fat**、**gpu**和**mic**。各队列的硬件配置简要说明如下：

- **cpu**: 采用双路 8 核服务器，64GB 内存，共 332 台服务器，合计 5312 个 CPU 核心、约 21TB 内存。这个队列容量大，适合处理大型计算任务。
- **fat**: 采用双路 8 服务器，256GB 内存，共 20 台服务器，合计 320 个 CPU 核心、约 5TB 内存。这个队列适合进行大内存计算。
- **gpu**: 采用双路 8 核服务器，64GB 内存，每节点配备 2 块 NVIDIA K20M 加速卡，共 50 台服务器。合计 800 个 CPU 核心、约 3TB 内存。这个队列适合进行 CUDA 通用 GPU 计算。

- **mic**: 采用双路 8 核服务器，64GB 内存，每节点配备 2 块 Intel Xeon Phi 加速卡，共 5 台服务器。合计 80 核 CPU、约 300GB 内存。这个队列适合执行需要 MIC 加速的程序。

## 2 作业提交 bsub

**bsub** 命令用于向 LSF 作业管理系统提交作业请求。**bsub** 可接收的参数很多，通过指定不同的运行参数，可以精细地设定作业运行需求。

```
$ bsub -h
```

下面分别介绍 **bsub** 命令调用、提交作业的方法和额外的资源控制参数。

### 2.1 bsub 调用方法

在命令行中，用户可以通过如下三种方法使用 **bsub** 命令，三种方法各有优点。

1. 直接在命令行中输入完整参数；
2. 进入 **bsub** 环境交互提交；
3. 编写作业提交脚本供 **bsub** 处理；

#### 2.1.1 直接输入完整参数

直接输入 **bsub** 完整参数，可以方便地提交单线程作业。下面这条命令提交了一个需要一个 CPU 核运行的单线程作业：

```
$ bsub -n 1 -q cpu -o job.out ./myprog "-j 3"
```

主要参数说明如下：

- **-n** 指定所需的计算核心数。
- **-q** 指定作业运行的队列，在 Pi 集群上可用的计算队列有 **cpu**、**fat**、**gpu** 和 **mic**。

- `-o`指定作业运行信息的输出文件。
- `./myprog`是要提交运行的可执行文件，
- `"-j 3"`是传递给 `myprog` 的命令行参数。

当然，这种用法仅适用于简单的作业，更复杂的作业控制需要编写作业脚本。

## 2.2 交互式提交

键入 `bsub` 回车后，可进入 `bsub` 交互环境输入作业参数和作业程序。`bsub` 交互环境的主要有点是可以一次提交多个参数相同的作业。例如：

```
$ bsub
bsub> -n 1
bsub> -q cpu
bsub> -o job.out
bsub> PROG1
bsub> PROG2
bsub> PROG3
bsub> CTRL+d
```

等价于提交了 `PROG1`、`PROG2` 和 `PROG3` 三个作业程序：

```
$ bsub -n 1 -q cpu -o job.out PROG1
$ bsub -n 1 -q cpu -o job.out PROG2
$ bsub -n 1 -q cpu -o job.out PROG3
```

## 2.3 使用作业提交脚本

作业脚本是带有“`bsub` 格式”的纯文本文件。作业脚本易于编辑和复用，是提交复杂作业的最佳形式。下面是名为 `job.script` 的作业脚本的内容：

```
=== Begin job.script ===#
#BSUB -n 1
#BSUB -q cpu
#BSUB -o job.out
```

```
./mytest "-j 3"  
#==== End job.script ===#
```

其中以#BSUB开头的行表示 bsub 作业参数，其他#开头的行为注释行，其他行为脚本运行内容。作业脚本的使用方法很简单，只需要把脚本内容通过标准输入重定向给 bsub:

```
$ bsub < job.script
```

以上脚本等价于如下命令:

```
$ bsub -n 1 -q cpu -o job.out ./mytest "-j 3"
```

bsub 默认会调用/bin/sh执行脚本内容，因此可以使用 Shell 编程脚本对作业参数进行处理和控制。下面这个作业脚本提交了一个需要 64 核心的 MPI 计算任务。这个脚本先设置了一些作业运行参数，调用其他脚本让运行相关的环境变量生效，然后使用一小段 Shell 脚本从\$LSB\_MCPU\_HOSTS环境变量中创建 mpirun 所需的 nodelist，最后调用mpirun执行 MPI 并行作业。

```
#BSUB -J HELLO_MPI  
#BSUB -q cpu  
#BSUB -o job.out  
#BSUB -e job.err  
#BSUB -n 64  
  
source /lustre/utility/intel/composer_xe_2014.3.163/bin/compilervars.sh intel64  
source /lustre/utility/intel/mkl/bin/intel64/mklvars_intel64.sh  
source /lustre/utility/intel/impi/4.1.1.036/bin64/mpivars.sh  
  
MPIRUN=`which mpirun`  
EXE="./mpihello"  
  
cat /dev/null > nodelist  
  
for host in `echo $LSB_MCPU_HOSTS |sed -e 's/ /:/g'| sed 's/:n/\nn/g'`  
do  
echo $host >> nodelist  
done
```

```
$MPIRUN -machinefile nodelist $EXE
```

关于 MPI 程序和作业脚本的详细例子，请参考《并程序示例》中的内容。

## 3 查看和终止作业

### 3.1 查看作业状态 `bjobs`

`bjobs` 命令用户已提交，运行尚未结束的作业。

```
$ bjobs
JOBID  USER   STAT  QUEUE    FROM_HOST  EXEC_HOST  JOB_NAME  SUBMIT_TIME
36794  hpc-jia RUN   mic      mu05       16*mic01  HELLO_MPI Dec  5 19:57
                                16*mic02
```

使用 `-l` 参数，可以查看某个作业的相信信息：

```
$ bjobs -l 36795

Job <36795>, Job Name <HELLO_MPI>, User <hpc-jianwen>, Project <default>, Status <DONE>, Queue <mic>, Command <#BSUB -q mic;#BSUB -J HELLO_MPI;#BSUB -L /bin/bash;#BSUB -o job.out;#BSUB -e job.err>
...
SCHEDULING PARAMETERS:
      r15s  r1m  r15m  ut    pg    io    ls    it    tmp    swp    mem
loadSched -   0.8  -    -    -    -    -    -    -    -    -
loadStop  -   2.5  -    -    -    -    -    -    -    -    -
```

关于 `bjobs` 的详细用法，可参考帮助文档

```
$ bjobs -h
```

### 3.2 中止作业 `bkill`

`bkill` 用于中止作业，格式为：

```
$ bkill JOBID
```

JOBID 可以从 `bjobs` 命令中查看。

### 3.3 作业历史信息 `bhist`

`bhist` 可以显示已提交作业的详细信息，包括提交参数、运行状态等。

```
$ bhist JOBID
```

使用参数 `-l` 可以显示详细信息，譬如：

```
$ bhist -l 36797

Job <36797>, Job Name <HELLO_MPI>, User <hpc-jianwen>, Project <default>, Comma
nd <#BSUB -q mic;#BSUB -J HELLO_MPI;#BSUB -L /bin/bash;#BS
...
Summary of time in seconds spent in various states by Thu Dec 5 20:12:23
  PEND    PSUSP    RUN    USUSP    SSUSP    UNKWN    TOTAL
    2         0         6         0         0         0         8
```

## 4 常见错误

### 4.1 使用脚本提交作业后，返回错误信息 “xxx command not found”

作业脚本如果使用了 Windows 的换行符，`bsub` 在读入时可能会导致这样的问题。建议将作业脚本转换为 UNIX 换行符，再重新提交。

```
$ dos2nix job.script
```

## 5 问题反馈

如果作业在提交和运行时仍有异常，请和[管理员](#)联系。请在邮件中附上如下信息，这将帮助我们更快地解决问题：

- 你的 HPC 帐号；
- 出现问题的 JOB ID；
- 提交作业所用的 LSF 脚本；
- 看到的错误信息和异常；

## 6 参考资料

- “Using Platform LFS” [http://support.sas.com/rnd/scalability/platform/PSS6.1/lsf7.06\\_hpc\\_using.pdf](http://support.sas.com/rnd/scalability/platform/PSS6.1/lsf7.06_hpc_using.pdf)