



# Техническая документация к FHQ 2014 г от Р.Х.

Версия документации: 9

Дата сборки док.: 26 октября 2014 г.

Количество страниц: 7

Developer: Evgenii Sopov

Developer: Dmitrii Mukovkin

Designer: Taisiya Lebedeva

Developer: Alexander Menschikov

Tomsk

Russian Federation

web-site: <http://fhq.keva.su>

E-mails: [mrseakg@gmail.com](mailto:mrseakg@gmail.com)

With support by



# Оглавление

<b>1</b>	<b>Список методов и их описание</b>	<b>2</b>
1.1	Общее описание	2
1.2	Пользователи	2
1.2.1	user.get	2
1.2.2	user.get - modify	3
1.2.3	user.list	3
1.2.4	user.list - modify	3
1.2.5	user.delete	4
1.2.6	user.search	4
1.2.7	user.search - modify	4
1.3	Аккаунт	4
1.3.1	account.getProfileInfo	5
1.3.2	account.saveProfileInfo	5
1.3.3	account.saveProfileInfo - modify	5
1.3.4	account.changePassword	6
1.3.5	account.changeMail - modify	6
1.3.6	account.changeNick - modify	6
1.3.7	account.changeStyle	7

# Глава 1

## Список методов и их описание

В этой главе будут рассмотрены основные положения при работе с api.

### 1.1 Общее описание

Для работы с API необходимо осуществлять **GET** или **POST** запрос по протоколу **HTTP** на указанный по примеру URL.

```
https://api.example.com/method/"METHOD_NAME"? "PARAMETERS"&access_token="ACCESS_TOKEN"
```

- **METHOD\_NAME** - имя метода из списка, приведенного ниже,
- **PARAMETERS** - дополнительные параметры, указанные в описании метода
- **ACCESS\_TOKEN** - ключ доступа, полученный в результате успешной авторизации приложения.

#### Примечание:

При осуществлении запросов с объемом данных больше 2 кб, необходимо использовать метод POST.

### 1.2 Пользователи

Методы для работы с пользователями

#### 1.2.1 user.get

Возвращает краткую информацию о пользователе

Метод не требует access\_token

Входные параметры:

- **id** - Идентификатор пользователя (Целое положительное число)

## Example

```
https://api.example.com/method/user.get?id=11&access_token={token}
```

### Примечание:

При осуществлении запросов с объемом данных больше 2 кб, необходимо использовать метод POST.

## 1.2.2 user.get - modify

Думаю что метод должен требовать access\_token

## 1.2.3 user.list

Возвращает список пользователей с краткой информацией о них

Используется пагинация

Список зарегистрированных пользователей.

Входные параметры:

- **нет**

## Example 1

```
https://api.example.com/method/user.list?access_token={token}
```

## Example 2

```
https://api.example.com/method/user.list?page=0
```

## 1.2.4 user.list - modify

Хотелось бы также сортировку по:

- **nick** - Никнейм пользователя
- **last\_activity** - Дата последней активности

Хотелось бы также мочь фильтровать по:

- **nick** - Никнейм пользователя
- **last\_activity\_begin** - Дата последней активности начиная с такой то даты
- **last\_activity\_end** - Дата последней активности до такой то даты
- **country** - страна (собранный инфа по ip адресам)
- **city** - город (собранный инфа по ip адресам)
- **team** - по текущей команде
- **activation** - По статусу активации

### 1.2.5 user.delete

Удаление пользователя.

Для выполнения метода необходимо иметь права “admin”

Входные параметры:

- **id** - Идентификатор пользователя (Целое положительное число)

#### Example

```
https://api.example.com/method/user.delete?id=11&access_token={token}
```

### 1.2.6 user.search

Поиск зарегистрированных пользователей по никнейму.

Используется пагинация.

Входные параметры:

- **nick** - Никнейм пользователя (Строка)

#### Example

```
https://api.example.com/method/user.search?nick=2ks&access_token={token}
```

### 1.2.7 user.search - modify

Хотелось бы также сортировку по:

- **nick** - Никнейм пользователя
- **last\_activity** - Дата последней активности

Хотелось бы также мочь фильтровать по:

- **nick** - Никнейм пользователя
- **last\_activity\_begin** - Дата последней активности начиная с такой то даты
- **last\_activity\_end** - Дата последней активности до такой то даты
- **country** - страна (собранный инфо по ip адресам)
- **city** - город (собранный инфо по ip адресам)
- **team** - по текущей команде
- **activation** - По статусу активации

## 1.3 Аккаунт

Методы для работы с аккаунтом пользователя

### 1.3.1 account.getProfileInfo

Получение расширенной информации о своем аккаунте.

Метод требует access\_token

Входные параметры:

- нет

#### Example

```
https://api.example.com/method/account.getProfileInfo?access_token={token}
```

### 1.3.2 account.saveProfileInfo

Позволяет редактировать информацию текущего профиля

Метод требует access\_token

Входные параметры:

- **nick** - Новый никнейм пользователя
- **mail** - Новый адрес электронной почты пользователя  
(se-kg: по мне так это надо вынести в отдельный метод, так как операция не тривиальная)
- **json\_data** - Новая информация пользователя типа “О себе”

#### Example

### 1.3.3 account.saveProfileInfo - modify

Позволяет редактировать некоторую информацию текущего профиля

Метод требует access\_token

Входные параметры:

- **param** - название параметра
- **value** - значение параметра

#### Example

### 1.3.4 account.changePassword

Смена пароля для пользователя

Метод требует access\_token

Входные параметры:

- **oldpass** - Старый пароль пользователя
- **newpass** - Новый пароль пользователя

#### Example

```
https://api.example.com/method/account.changePassword?oldpass=123&newpass=345&access_
```

### 1.3.5 account.changeMail - modify

Метод требует access\_token Позволяет редактировать информацию об электронном ящике

1. Отправить инфу пользователю на мыло о подтверждении смены ящика
2. И если только пользователь подтвердил то производить смену ящика

Мое мнение - это очень опасная функция так как таким образом можно угнать аккаунт. Но функция и полезная вдруг нужно будет сменить мыло. Так что предлагаю эту функцию оставить но только для админа.

Входные параметры:

- **oldmail** - Старый адрес электронной почты пользователя
- **newmail** - Новый адрес электронной почты пользователя
- **pass** - пароль для подтверждения

#### Example

### 1.3.6 account.changeNick - modify

Позволяет изменить никнейм у текущего пользователя

Метод требует access\_token

Входные параметры:

- **nick** - Новый никнейм пользователя

#### Example

### 1.3.7 `account.changeStyle`

Позволяет изменять стиль отображения

Метод требует `access_token`

Входные параметры:

- **`newstyle`** - Новый стиль

#### Example