

Implement Intention

```
override fun isAvailable(project: Project, editor: Editor?, file: PsiFile?): Boolean {  
    val rootTag = file.getRootTag() ?: return false  
    if (rootTag.isDatabindingRootTag()) return false  
    return !BLACK_LIST.contains(rootTag.name)  
}
```

```
<LinearLayout  
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"  
    android:orientation="vertical"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent">  
  
</LinearLayout>
```

Implement Intention

```
override fun isAvailable(project: Project, editor: Editor?, file: PsiFile?): Boolean {  
    val rootTag = file.getRootTag() ?: return false  
    if (rootTag.isDatabindingRootTag()) return false  
    return !BLACK_LIST.contains(rootTag.name)  
}
```

```
<LinearLayout  
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"  
    android:orientation="vertical"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent">  
  
</LinearLayout>
```