

通知設定 (NOTIFY\_CONFIGS)

ユーザID	USER_ID	@INT
メール通知する	NOTIFY_MAIL	@INT
デスクトップ通知する	NOTIFY_DESKTOP	@INT
自分が登録した投稿にコメントが登録されたら通知	MY_ITEM_COMMENT	@INT
自分が登録した投稿にいいねが追加されたら通知	MY_ITEM_LIKE	@INT
自分が登録した投稿がストックされたら通知	MY_ITEM_STOCK	@INT
自分宛の投稿が更新されたら通知	TO_ITEM_SAVE	@INT
自分宛の投稿にコメントが登録されたら通知	TO_ITEM_COMMENT	@INT
自分宛の投稿で「公開」は除外	TO_ITEM_IGNORE_PUBLIC	@INT
ストックしたナレッジが更新されたら通知	STOCK_ITEM_SAVE	@INT
ストックしたナレッジにコメントが登録されたら通知	STOCK_ITEM_COMMENT	@INT

タグ (TAGS)

タグID	TAG_ID	SERIAL
タグ名称	TAG_NAME	@VARCHAR(128)

ナレッジが持つタグ (KNOWLEDGE\_TAGS)

ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
タグID	TAG_ID	@INT (FK)

ナレッジ更新履歴 (KNOWLEDGE\_HISTORIES)

ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
履歴番号	HISTORY_NO	@INT
タイトル	TITLE	@VARCHAR(1024)
内容	CONTENT	text
公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
タグID一覧	TAG_IDS	@VARCHAR(1024)
タグ名称一覧	TAG_NAMES	text
いいね件数	LIKE_COUNT	bigint
コメント件数	COMMENT_COUNT	@INT

ナレッジの参照履歴 (VIEW\_HISTORIES)

HISTORY_NO	HISTORY_NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
日時	VIEW_DATE_TIME	@DATETIME

添付ファイル (KNOWLEDGE\_FILES)

添付ファイル番号	FILE_NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
コメント番号	COMMENT_NO	bigint (FK)
ファイル名	FILE_NAME	@VARCHAR(256)
ファイルサイズ	FILE_SIZE	@DOUBLE
バイナリ	FILE_BINARY	BYTEA
パース結果	PARSE_STATUS	@INT

コメント (COMMENTS)

コメント番号	COMMENT_NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
コメント	COMMENT	text
ステータス	COMMENT_STATUS	@INT

アカウントの画像 (ACCOUNT\_IMAGES)

IMAGE_ID	IMAGE_ID	BIGSERIAL
ユーザID	USER_ID	@INT
ファイル名	FILE_NAME	@VARCHAR(256)
ファイルサイズ	FILE_SIZE	@DOUBLE
バイナリ	FILE_BINARY	BYTEA
拡張子	EXTENSION	@VARCHAR(256)
CONTENT_TYPE	CONTENT_TYPE	@VARCHAR(256)

テンプレートのマスタ (TEMPLATE\_MASTERS)

テンプレートの種類ID	TYPE_ID	serial
テンプレート名	TYPE_NAME	@VARCHAR(256)
アイコン	TYPE_ICON	@VARCHAR(64)
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

ナレッジの項目値 (KNOWLEDGE\_ITEM\_VALUES)

ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
項目値	ITEM_VALUE	text
ステータス	ITEM_STATUS	@INT

ナレッジ (KNOWLEDGES)

ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	BIGSERIAL
タイトル	TITLE	@VARCHAR(1024)
内容	CONTENT	text
公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
タグID一覧	TAG_IDS	@VARCHAR(1024)
タグ名称一覧	TAG_NAMES	text
いいね件数	LIKE_COUNT	bigint
コメント件数	COMMENT_COUNT	@INT
テンプレートの種類ID	TYPE_ID	integer (FK)

投票 (VOTES)

VOTE_NO	VOTE_NO	BIGSERIAL
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
投票区分	VOTE_KIND	@INT

通知待ちキュー (NOTIFY\_QUEUES)

HASH	HASH	@VARCHAR(32)
種類	TYPE	@INT
通知する種類のID	ID	bigint

選択肢の値 (ITEM\_CHOICES)

テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT (FK)
選択肢番号	CHOICE_NO	@INT
選択肢値	CHOICE_VALUE	@VARCHAR(256)
選択肢ラベル	CHOICE_LABEL	@VARCHAR(256)

テンプレートの項目 (TEMPLATE\_ITEMS)

テンプレートの種類ID	TYPE_ID	@INT (FK)
項目NO	ITEM_NO	@INT
項目名	ITEM_NAME	@VARCHAR(32)
項目の種類	ITEM_TYPE	@INT
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

受信したメールからの処理 (MAIL\_HOOKS)

HOOK_ID	HOOK_ID	SERIAL
MAIL_PROTOCOL	MAIL_PROTOCOL	@VARCHAR(10)
MAIL_HOST	MAIL_HOST	@VARCHAR(256)
MAIL_PORT	MAIL_PORT	@INT
MAIL_USER	MAIL_USER	@VARCHAR(256)
MAIL_PASS	MAIL_PASS	@VARCHAR(1024)
MAIL_PASS_SALT	MAIL_PASS_SALT	@VARCHAR(1024)
MAIL_FOLDER	MAIL_FOLDER	@VARCHAR(64)

メールから投稿する条件 (MAIL\_HOOK\_CONDITIONS)

HOOK_ID	HOOK_ID	INTEGER (FK)
CONDITION_NO	CONDITION_NO	@INT
条件の種類	CONDITION_KIND	@INT
条件の文字	CONDITION	@VARCHAR(256)
投稿者	PROCESS_USER	@INT
投稿者の指定	PROCESS_USER_KIND	@INT
公開区分	PUBLIC_FLAG	@INT
タグ	TAGS	text
公開先	VIEWS	text
共同編集者	EDITORS	text

メールから投稿 (MAIL\_POSTS)

Message-ID	MESSAGE_ID	@VARCHAR(128)
投稿区分	POST_KIND	@INT
ID	ID	BIGINT
SENDER	SENDER	text

ストック (STOCKS)

STOCK_ID	STOCK_ID	BIGSERIAL
STOCK名	STOCK_NAME	@VARCHAR(256)
区分	STOCK_TYPE	@INT
説明	DESCRIPTION	@VARCHAR(1024)

編集可能なユーザ (KNOWLEDGE\_EDIT\_USERS)

ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
USER_ID	USER_ID	@INT

編集可能なグループ (KNOWLEDGE\_EDIT\_GROUPS)

ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
GROUP_ID	GROUP_ID	@INT

アクセス可能なユーザ (KNOWLEDGE\_USERS)

ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
USER_ID	USER_ID	@INT

アクセス可能なグループ (KNOWLEDGE\_GROUPS)

ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
GROUP_ID	GROUP_ID	@INT

ストックしたナレッジ (STOCK\_KNOWLEDGES)

STOCK ID	STOCK_ID	bigint (FK)
ナレッジID	KNOWLEDGE_ID	bigint (FK)
コメント	COMMENT	@VARCHAR(1024)