

NEOTONE FESTIVAL OPERATIONS

ステージ音響ネットワーク運用手順

DJリンク監視、閾値、フェイルオーバー

Document ID	OPS-NET-2.1
Version	2.1
Effective Date	2026-07-20
Owner	Festival Operations Office
Classification	Internal / Synthetic Demo

架空文書

本書はPrivate Agent FactoryおよびAutonomous AI Lakehouseの検証用に作成した完全合成データです。実在のイベント、製品、企業とは関係ありません。

Version 2.1 / Effective 2026-07-20

1. 対象システム

DJリンクネットワークはDJプレイヤー、DJミキサー、ステージ管理端末、時刻同期サーバーを専用VLANで接続する。各ステージには主系スイッチと予備スイッチを配置する。

2. 監視閾値

Metric	Warning	Critical	Required Action
Packet Loss	2%超が3分	5%超が2分	主系を隔離し予備系へ切替
Switch Temperature	70 C以上	80 C以上	負荷確認、冷却確認、予備系準備
Cooling Fan	1,500 RPM未満	1,000 RPM未満	直ちに予備系へ切替
Audio Dropouts	1分に2回	1分に3回以上	DJリンクとプレイヤー状態を同時確認

3. 障害対応手順

- NOCは監視画面でパケットロス、温度、ファン回転数を確認する。
- DJプレイヤー本体を再起動する前に、スイッチとリンク状態を確認する。
- Critical条件を満たした場合、5分以内に予備スイッチへDJリンクVLANを切り替える。
- 切替後、2台以上のDJプレイヤーで同期、波形更新、音声再生を確認する。
- 復旧しても対象機器は再利用せず、隔離してベンダー解析へ送る。

注意

パケットロスとファン回転数低下が同時に発生している場合、DJプレイヤーの個別故障と断定しない。ネットワーク機器の冷却異常を優先して確認する。

4. Waveform Arena構成

Role	Equipment ID	Model	Standby
Main Switch	EQ-NET-WA-01	PulseGrid StageLink 48	EQ-NET-WA-02
DJ Player A	EQ-DJP-WA-01	NeoTone PulseDeck M9	Hot Spare
DJ Player B	EQ-DJP-WA-02	NeoTone PulseDeck M9	Hot Spare
DJ Mixer	EQ-DJM-WA-01	NeoTone CrossFlow MX8	Bypass Input

5. 記録項目

Incident ID、障害検知時刻、閾値到達時刻、切替開始・完了時刻、影響公演、対象ロット、保守状況を記録する。