

NEOTONE FESTIVAL OPERATIONS

入場ゲート障害対応手順

QRスキャン障害、待機列、バックアップ切替

Document ID	OPS-GATE-1.2
Version	1.2
Effective Date	2026-07-18
Owner	Festival Operations Office
Classification	Internal / Synthetic Demo

架空文書

本書はPrivate Agent FactoryおよびAutonomous AI Lakehouseの検証用に作成した完全合成データです。実在のイベント、製品、企業とは関係ありません。

Version 1.2 / Effective 2026-07-18

1. 障害判定

ゲート端末のスキャン失敗率を5分窓で監視する。QR_TIMEOUT、TOKEN_READ_ERROR、DEVICE_OFFLINEを失敗として扱う。

Level	Condition	Action
Observe	失敗率3%超	端末別内訳を確認
Warning	失敗率5%超が3分	予備端末を起動し係員を配置
Failover	失敗率7%超が5分	5分以内にバックアップ端末へ切替
Emergency	待ち時間30分超	隣接ゲートへ誘導し運営本部へ報告

2. バックアップ切替

- 失敗率7%超が5分継続した時点をThreshold Timeとして記録する。
- 端末再起動を繰り返さず、Threshold Timeから5分以内にバックアップ端末を有効化する。
- バックアップ端末はファームウェア1.9.1以上であることを確認する。
- 切替後は100件以上のスキャンで成功率98%以上を確認する。
- 待機列が20分を超える場合、Gate AまたはGate Bへ誘導する。

3. 既知の互換性

GateFlow ScanPoint G4のファームウェア1.8.2では、モバイルウォレットで高輝度QRを表示した際にタイムアウト率が上昇する既知事象がある。イベント本番では1.9.1以上を使用する。

運用基準

障害原因の確定を待ってから切り替えるのではなく、サービス影響の閾値を満たした時点で先にフェイルオーバーする。

4. 改訂履歴

Version	Date	Change
1.0	2026-06-10	初版
1.1	2026-07-02	失敗率の定義を追加
1.2	2026-07-18	5分以内の切替目標とFirmware 1.9.1を追加