

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

#define N 10 /* N 元方程式 */
#define EPS pow(10.0, -8.0) /* epsilon の設定 */
#define KMAX 100 /* 最大反復回数 */

/* 行列の入力 */
void input_matrix( double **a, char c, FILE *fin, FILE *fout);
/* ベクトルの入力 */
void input_vector( double *b, char c, FILE *fin, FILE *fout);
/* 行列の領域確保 */
double **dmatrix(int nr1, int nr2, int n11, int n12);
/* 行列の領域解放 */
void free_dmatrix(double **a, int nr1, int nr2, int n11, int n12);
/* ベクトル領域の確保 */
double *dvector(int i, int j);
/* 領域の解放 */
void free_dvector(double *a, int i);
/* 比較関数 */
int double_comp( const void *a1, const void *a2 );
/* 最大値ノルムの計算 a[m...n] */
double vector_norm_max( double *a, int m, int n );
/* ヤコビ法 */
double *jacobi_lin(double **a, double *b, double *x);

int main(void)
{
    FILE *fin, *fout;
    double **a, *b, *x;
    int i;

    /* 行列およびベクトルの領域確保 */
    a = dmatrix(1, N, 1, N); /* 行列 a[1...N][1...N] */
    b = dvector(1,N); /* b[1...N] */
    x = dvector(1,N); /* x[1...N] */

    /* ファイルのオープン */
    if ( (fin = fopen( "input_sp.dat", "r")) == NULL )
    {
        printf("ファイルが見つかりません : input_sp.dat \n");
        exit(1);
    }
    if( (fout = fopen( "output_sp.dat", "w")) == NULL )
    {
        printf("ファイルが作成できません : output_sp.dat \n");
        exit(1);
    }

    input_matrix( a, 'A', fin, fout ); /* 行列 A の入出力 */
    input_vector( b, 'b', fin, fout ); /* ベクトル b の入出力 */
    input_vector( x, 'x', fin, fout ); /* 初期ベクトル x の入出力 */
    x = jacobi_lin( a, b, x ); /* ヤコビ法 */

    /* 結果の出力 */
    fprintf( fout, "Ax=b の解法例の通りです\n");
    for( i = 1 ; i <= N ; i++)
    {
        fprintf(fout, "%f\n", x[i]);
    }

    fclose(fin); fclose(fout); /* ファイルのクローズ */

    /* 領域の解放 */
    free_dmatrix( a, 1, N, 1, N ); free_dvector( b, 1 ); free_dvector( x, 1 );

    return 0;
}

/* ヤコビ法 */
double *jacobi_lin(double **a, double *b, double *x)
{
    double eps, *xn;
    int i, j, k=0;

    xn = dvector(1,N); /* xn[1...N] */

    /* x <- x_k, xn <- x_{k+1} */
    do
    {
        for(i = 1; i <= N; i++)
        {
            xn[i] = b[i];
            for ( j = 1; j <= N; j++)
            {
                xn[i] -= a[i][j]*x[j];
            }
            xn[i] += a[i][i]*x[i]; /* 余分に引いた分を加える */
            xn[i] /= a[i][i];
        }
        for( i = 1; i <= N; i++) x[i] = xn[i]-x[i];
        eps = vector_norm_max(x, 1, N); /* 最大値ノルムの計算 */
        for( i = 1; i <= N; i++) x[i] = xn[i]; /* 値を更新 */
        k++;
    }while(eps > EPS && k < KMAX);

    free_dvector( xn, 1 ); /* 領域の解放 */
    if ( k == KMAX )
    {
        printf("答えが見つかりませんでした\n");
        exit(1);
    }
    else
    {
        printf("反復回数は%d 回です\n", k); /* 反復回数を画面に表示 */
        return x;
    }
}

/* a[1...N][1...N] の入力 */
void input_matrix(double **a, char c, FILE *fin, FILE *fout)
{
    int i, j;

    fprintf(fout, "行列%c は次の通りです\n", c);
    for (i = 1; i <= N; i++)
    {
        for (j = 1; j <= N; j++)
        {
            fscanf(fin, "%lf", &a[i][j]);
            fprintf(fout, "%5.2f\t", a[i][j]);
        }
        fprintf(fout, "\n");
    }
}

/* b[1...N]の入力 */
void input_vector(double *b, char c, FILE *fin, FILE *fout)
{
    int i;

    fprintf(fout, "ベクトル%c は次の通りです\n", c);
    for(i = 1; i <= N; i++){
        fscanf(fin, "%lf", &b[i]);
        fprintf(fout, "%5.2f\t", b[i]);
        fprintf(fout, "\n");
    }
}

double **dmatrix(int nr1, int nr2, int n11, int n12)
{
    int i, nrow, ncol;
    double **a;

    nrow = nr2 - nr1 + 1; /* 行の数 */
    ncol = n12 - n11 + 1; /* 列の数 */

    /* 行の確保 */
    if((a = malloc(nrow * sizeof(double))) == NULL){
        printf("メモリが確保できません (行列 a)\n");
        exit(1);
    }
    a = a - nr1; /* 行をずらす */

    /* 列の確保 */
    for(i = nr1; i <= nr2; i++) a[i] = malloc(ncol * sizeof(double));
    for(i = nr1; i <= nr2; i++) a[i] = a[i] - n11; /* 列をずらす */

    return (a);
}

void free_dmatrix(double **a, int nr1, int nr2, int n11, int n12)
{
    int i;

    /* メモリの解放 */
    for(i = nr1; i <= nr2; i++) free((void *) (a[i] + n11));
    free((void *) (a + nr1));
}

double *dvector(int i, int j)
{
    double *a;

    if((a = malloc( ((j - i + 1) * sizeof(double)))) == NULL)
    {
        printf("メモリが確保できません (from dvector) \n");
        exit(1);
    }

    return (a - i);
}

void free_dvector(double *a, int i)
{
    free( (void *) (a + i) ); /* (void *) 型へのキャストが必要 */
}

/* 比較関数 (昇順) */
int double_comp(const void *s1, const void *s2)
{
    const double a1 = *((double *)s1); /* (double *) ヘキャスト */
    const double a2 = *((double *)s2); /* (double *) ヘキャスト */
    if (a1 < a2)
    {
        return -1;
    }
    else if (a1 == a2)
    {
        return 0;
    }
    else
    {
        return 1;
    }
}

/* 最大値ノルムの計算 a[m...n] */
double vector_norm_max(double *a, int m, int n)
{
    int i, tmp;
    tmp = n - m + 1; /* 全要素数の計算 */
    for(i = m; i <= n; i++) a[i] = fabs(a[i]);
    /* 並べ替え: 先頭アドレスが m だけずれていることに注意 */
    qsort(a + m, tmp, sizeof(a[0]), double_comp);
    return a[n];
}

```