

## 创建客户表创建表、插入数据

-- 创建客户表

```
CREATE TABLE CO_CUST(  
  CUST_ID VARCHAR(100),  
  CUST_NAME VARCHAR(30),  
  CUST_TEL VARCHAR(30),  
  CUST_ADDR VARCHAR(100),  
  PRIMARY KEY (CUST_ID)  
);
```

-- 创建商品表

```
CREATE TABLE CO_ITEM(  
  ITEM_ID VARCHAR(30) NOT NULL ,  
  ITEM_NAME VARCHAR(100),  
  ITEM_PRICE DECIMAL(10,3),  
  ITEM_TYPE VARCHAR(100),  
  PRIMARY KEY (ITEM_ID)  
);
```

-- 创建订单表

```
CREATE TABLE CO_ORER (  
  CO_NUM VARCHAR(30) NOT NULL,  
  CUST_ID VARCHAR(30),  
  CO_DATE VARCHAR(8),  
  QTY_AMOUNT DECIMAL(18, 2),  
  PRIMARY KEY (CO_NUM)  
);
```

-- 创建订单明细表

```
DROP TABLE CO_ORDER_DETAIL;
```

-- 在客户表中出入三个客户

```
INSERT INTO CO_CUST(CUST_ID, CUST_NAME, CUST_TEL, CUST_ADDR)  
VALUES ('C001', '张三', '18653187932', '朝阳社区');  
INSERT INTO CO_CUST(CUST_ID, CUST_NAME, CUST_TEL, CUST_ADDR)  
VALUES('C002', '李四', '15523452324', '东风社区');  
INSERT INTO CO_CUST(CUST_ID, CUST_NAME, CUST_TEL, CUST_ADDR)  
VALUES ('C003', '王五', '18623528989', '共建社区');  
INSERT INTO CO_CUST(CUST_ID, CUST_NAME, CUST_ADDR)  
VALUES ('C007', '田七', '东风社区');
```

-- 在商品表中插入三个商品

```
INSERT INTO CO_ITEM (ITEM_ID, ITEM_NAME, ITEM_PRICE, ITEM_TYPE)  
VALUES('I001', '巧克力', 6.00, '食品');  
INSERT INTO CO_ITEM (ITEM_ID, ITEM_NAME, ITEM_PRICE, ITEM_TYPE)  
VALUES ('I002', '洗发露', 15.20, '生活用品');  
INSERT INTO CO_ITEM (ITEM_ID, ITEM_NAME, ITEM_PRICE, ITEM_TYPE)  
VALUES('I003', '玉溪', 22.00, '香烟');
```

-- 在订单表中为第一个客户插入两个订单，为第二个客户插入一个订单

-- 客户一

```
INSERT INTO co_order (CO_NUM, CUST_ID, CO_DATE, QTY_AMOUNT)
VALUES('DD001', 'C001', '20160729', 82.40);
```

```
INSERT INTO co_order (CO_NUM, CUST_ID, CO_DATE, QTY_AMOUNT)
VALUES('DD002', 'C001', '20160729', 54.00);
```

-- 客户二

```
INSERT INTO co_order (CO_NUM, CUST_ID, CO_DATE, QTY_AMOUNT)
VALUES('DD003', 'C002', '20160725', 312.00);
```