

ajax传送表单数据，表单校验，警告窗开关及样式切换

技术点：

ajax传送表单数据，并获取返回值判断测试连接是否成功

Validform表单校验

警告窗开关及样式切换

```
<!DOCTYPE html>
{% load staticfiles %}
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- 上述3个meta标签*必须*放在最前面，任何其他内容都*必须*跟随其后! -->
    <title>选择操作系统</title>
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/loushang/bootstrap.css' %}" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/loushang/ui.css' %}" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/login.css' %}" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/loushang/form.css' %}" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/loushang/font-awesome.css' %}" type="text/css">
    <style>
        body{
            background: #f0f2f6;
        }
    </style>
    <script src="{% static 'js/loushang/jquery.js' %}" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
    <script src="{% static 'js/loushang/bootstrap.js' %}" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
    <script src="{% static 'js/loushang/ui.js' %}" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
    <script src="{% static 'js/loushang/form.js' %}" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

</head>
<body>
    <!--navbar部分-->
    <div class="nav_self">
        <div class="container_self">
            <div class="logo"></div>
            <div class="index_user">admin
            <div class="exit">退出</div>
        </div>
    </div>
</div>
    <!--内容-->
    <div class="container">
        <div class="select_system">
            <h3>选择系统环境</h3>
            <a onclick="window.location.href='choose_os.html'">
```

```

    <span class="" style="float: right; position: relative; top: -32px; right: 56px"><i class="fa fa-undo"></i>返回</span>
</a>
</div>
<hr style="border: 1px solid grey">
<br>
<form class="form-horizontal" id="saveForm" name="saveForm" style="width: 100%" onsubmit="return false">
  <div class="form-group">
    <label class="col-xs-3 control-label">系统环境: </label>
    <div class="col-sm-9">
      <select id="system" class="form-control ue-form Validform_input" name="system" datatype="s" nullmsg="请选择系统环境" style="width: 80%">
        <option value="">请选择系统环境</option>
        <option value="OpenStack">OpenStack</option>
        <option value="VMWare">VMWare</option>
      </select>
      <span class="Validform_checktip Validform_span"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="col-sm-3 control-label">IP地址: <span class="required">*</span></label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="text" class="form-control ue-form Validform_input" id="ip_address" style="width: 80%" name="ip_address" value="" placeholder="输入ip地址" datatype="*" nullmsg="请输入正确ip" />
      <span class="Validform_checktip Validform_span"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="col-sm-3 control-label">端口号: <span class="required">*</span></label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="text" class="form-control ue-form Validform_input" id="port" style="width: 80%" name="port" value="443" placeholder="请输入端口号" datatype="*" nullmsg="请输入正确ip" />
      <span class="Validform_checktip Validform_span"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="col-sm-3 control-label">用户名: <span class="required">*</span></label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="text" class="form-control ue-form Validform_input" id="userName" style="width: 80%" name="userName" value="" placeholder="请输入用户名" datatype="*" nullmsg="请输入正确用户名" />
      <span class="Validform_checktip Validform_span"></span>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="col-sm-3 control-label">密码: <span class="required">*</span></label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="password" class="form-control ue-form Validform_input" id="password" style="width: 80%" name="password" value="" placeholder="请输入密码" datatype="*" nullmsg="请输入正确密码" />
      <span class="Validform_checktip Validform_span"></span>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

    <button id="test" type="button" class="btn ue-btn btn-sm" style="margin-left:258px;">测试</button>
    <div style="height: 36px">
        <div id="testAlertInfo" class="alert alert-dismissable pull-right" role="alert"
style="width:57%;margin-right:160px;display:none">
            <span></span>
            <button class="close" type="button" id="close">&times;</button>
        </div>
    </div>

    <!-- <button type="button" id="test" class="btn ue-btn-warning pull-right" style="margin-
right:20px;">测试</button>-->
    <br><br>
    <button type="button" id="next" class="btn ue-btn-primary pull-right" style="margin-right: 56px" >
下一步</button>
</form>

<!-- 验证信息wrap -->
</div>

<script type="text/javascript">

//初始化validform表单校验
$(function () {
    var isClick="";
    $("#test").click(function () {
        isClick =true;
    });
    $("#next").click(function () {
        isClick =false;
    });

    $("#saveForm").uValidform({
        btnSubmit: "#next,#test",
        datatype:{
        },
        callback:function(form) {
            if (isClick){
                test();//测试
            }else {
                save();//保存
            }
        }
    });
});

//警告框关闭按钮
$("#close").click(function () {
    $("#testAlertInfo").hide();
});

function test() {

```

```

//获取系统环境
var system = $("#system option:selected").val();

//获取输入ip的值
var ip = $("#ip_address").val();

//获取端口号的值
var port = $("#port").val();

//获取用户名
var userName = $("#userName").val();

//获取用户密码
var password = $("#password").val();

//判断是否隐藏
function isHide() {
    if($("#testAlertInfo").css("display")==='none'){
        $("#testAlertInfo").show();
        setTimeout(function () {
            $("#testAlertInfo").fadeOut(500).removeClass('alert-success alert-danger');
        }, 3000)
    }
}

$.ajax({
    type:'GET',
    url:'/check_vsphere_connect/',
    data:{ "vm_ip": ip, "vm_user": userName, "vm_passwd":password, "vm_port":port},
    success:function (data) {

        //如果隐藏
        isHide();

        if(data.result){
            $("#testAlertInfo").addClass('alert-success').children('span').text("测试连接成功!")
        }else {
            $("#testAlertInfo").addClass('alert-danger ').children('span').text("测试连接失败，请检查填写信息是否正确!")
        }
    },
    error:function () {
        isHide();
        $("#testAlertInfo").addClass('alert-danger ').children('span').text("测试连接失败，请检查填写信息是否正确!")
    }
})

function save() {
    //获取系统环境
    var system = $("#system option:selected").val();

    //获取输入ip的值
    var ip = $("#ip_address").val();

    //获取端口号的值
    var port = $("#port").val();

    //获取用户名
    var userName = $("#userName").val();

    //获取用户密码
    var password = $("#password").val();

    $.ajax({

```

```
        type: 'GET',
        url: '/saveManagerInfo/',
        data: {"vm_ip": ip, "vm_user":
userName, "vm_passwd":password, "vm_port":port, "vm_platform":system},
        success:function (data) {
            window.location.href=('select_config?vm_ip='+ip)
        },
        error:function () {
        }
    })
}

</script>
</body>
</html>
```