

增加功能

1, 需要一个增加页面, 点击submit提交的时候跳转到form表单中的action的URL--->对应控制器
@RequestMapping("contentAdd.do")

2, 文本框的name属性的和数据库一致。

```
<form id="form1" action="content/contentAdd.do" onsubmit="return
contentAdd()">
<table class="list-style">
<tr>
<td style="text-align:right;width:15%;">课程名称: </td>
<td><input type="text" name="contentId" class="textBox length-long"/></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:right;">课程收益: </td>
<td><textarea name="contentDetail" class="textarea">...这里直接调用文本编辑器...
移除此处的“textarea”即可</textarea></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" value="增加课程" class="tdBtn"/></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<script>
    function(){
        form1.submit();
    }
</script>
```

3.编写控制器ContentController.java

```
package com.example.controller;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import com.example.entity.Content;
import com.example.service.ContentService;

/**
 * <p>
 * 前端控制器
 * </p>
 */
```

```

* @author 随意哥
* @since 2020-11-03
*/
@RestController
@RequestMapping("/admin/content")
public class ContentController {

    //自动注入接口
    @Autowired
    private ContentService contentService;

    //使用log打印
    private Logger log=LoggerFactory.getLogger(ContentController.class);

    @RequestMapping("contentAdd.do")//---页面中action需要跳转到额URL
    public String contentAdd(Content content) {
        //调用接口的增加方法
        contentService.contentAdd(content);
        return "";//未来要跳转到什么地方去，再改
    }
}

```

4. 编写接口ContentService.java

```

package com.example.service;

import com.example.entity.Content;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.IService;

/**
 * <p>
 * 服务类
 * </p>
 *
 * @author 随意哥
 * @since 2020-11-03
 */
public interface ContentService extends IService<Content> {
    //增加的接口
    void contentAdd(Content content);
}

```

5, 实现接口ContentServiceImpl.java

```

package com.example.service.impl;

import com.example.entity.Content;
import com.example.mapper.ContentMapper;
import com.example.service.ContentService;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.impl.ServiceImpl;
import org.springframework.stereotype.Service;

/**
 * <p>

```

```
* 服务实现类
* </p>
*
* @author 随意哥
* @since 2020-11-03
*/
@Service
public class ContentServiceImpl extends ServiceImpl<ContentMapper, Content>
implements ContentService {

    //实现接口
    @Override
    public void contentAdd(Content content) {
        //操作数据库
        baseMapper.insert(content);
    }
}
```