

Собеседование: full stack разработчик — вопросы по коду

Проект: Зелёный квартал — Учёт электроэнергии

Роль: full stack разработчик (C# / ASP.NET Core / Vue / PostgreSQL)

Формат: онлайн, устное обсуждение примеров кода

Время: 60 минут (≈ 4 мин на вопрос)

История



Василий — энергетик жилого комплекса «Зелёный квартал». Он отвечает за учёт потребления электроэнергии: жильцы передают показания счётчиков, Василий сверяет данные и готовит сводки по домам.

Справочник домов и квартир в системе уже работает. Передачу показаний заказали **фрилансеру** — нужно было сделать API, сохранение в PostgreSQL и форму на Vue. Работу сдали «на скорую руку»: в коде оказались типичные ошибки — путаница с `async/await`, проблемы с EF Core, слабая валидация, баги на frontend.

Фрилансер после оплаты **перестал выходить на связь**. Василий несколько недель тушил пожары с жильцами и бухгалтерией, потом **отказался от дальнейшей работы с подрядчиком** и обратился в IT-отдел: нужен **штатный full stack разработчик**, который разберётся в коде, доведёт функциональность до ума и будет сопровождать систему дальше.

Сегодняшняя сессия — часть отбора. Интервьюер покажет **фрагменты кода** (в том числе похожие на то, что оставил фрилансер). Ваша задача — **объяснить вслух**, что делает код, где ошибки или риски, как исправить или спроектировать лучше. Примеры связаны с доменом Василия: показания счётчиков, API, Vue-форма, SQL-сводки по дому.

«Мне нужен человек, который не просто „закроет задачу“, а **понимает**, почему в production что-то падает или теряются данные. Покажите, что вы такой человек».

Как проходит сессия

Время	Этап
0–5 мин	Вводная, знакомство
5–55 мин	15 вопросов по примерам кода (устно, можно уточнять)
55–60 мин	Ваши вопросы

Оценивается **понимание** и ход мысли, а не дословное совпадение с «правильным» ответом.

Подсказка: в примерах на C# считайте, что `using`, nullable reference types и лишний boilerplate опущены, если не указано иное.

Вопросы

Q1. C# — ссылочные типы (передача по ссылке)

Что выведет программа и почему?

```
var a = new A { Value = 5 };
Helper.Test(a);
Console.WriteLine(a.Value);

public class A
{
    public int Value { get; set; }
}

public static class Helper
{
    public static void Test(A a)
    {
        a.Value = 10;
        a = new A { Value = 15 };
    }
}
```

Q2. C# — value types (struct)

Что выведет программа? Чем результат отличается от Q1?

```
var p = new Point { X = 1, Y = 2 };
Move(p);
Console.WriteLine($"{p.X}, {p.Y}");

public struct Point
{
    public int X { get; set; }
    public int Y { get; set; }
}

public static void Move(Point p)
{
    p.X = 10;
    p.Y = 20;
}
```

Q3. C# — async/await

В каком порядке появятся строки в консоли?

```
Console.WriteLine("A");
await PrintAsync();
Console.WriteLine("D");

static async Task PrintAsync()
{
    Console.WriteLine("B");
    await Task.Delay(100);
    Console.WriteLine("C");
}
```

Q4. C# — record и копирование

Сколько показаний будет в списке после выполнения? Что выведет `First().Value`?

```
var original = new ReadingDto(ApartmentId: Guid.NewGuid(), Value: 100m);
var copy = original with { Value = 200m };

var list = new List<ReadingDto> { original };
list.Add(copy);

Console.WriteLine(list.Count);
Console.WriteLine(list.First().Value);

public sealed record ReadingDto(Guid ApartmentId, decimal Value);
```

Q5. ООП — инкапсуляция

Какие проблемы вы видите в этом фрагменте доменной модели? Как исправить, не ломая инварианты?

```
public class MeterReading
{
    public Guid Id { get; set; }
    public decimal Value { get; set; }
    public int PeriodMonth { get; set; }
}

// Где-то в handler:
reading.Value = -50;
reading.PeriodMonth = 13;
await repository.SaveAsync(reading);
```

Q6. ООП — Лисков

Почему этот код может нарушать принцип подстановки Лисков? Как бы вы спроектировали иначе?

```
public abstract class Notifier
{
    public abstract void Send(string message);
}

public class EmailNotifier : Notifier
{
    public override void Send(string message) => /* отправка email */;
}

public class SilentNotifier : Notifier
{
    public override void Send(string message)
    {
        throw new NotSupportedException("Silent notifier cannot send.");
    }
}

void NotifyAll(IEnumerable<Notifier> notifiers, string text)
{
    foreach (Notifier n in notifiers)
        n.Send(text);
}
```

Q7. ASP.NET Core

Что пойдёт не так при такой регистрации? Какой lifetime у сервисов и почему это опасно?

```
// Program.cs
builder.Services.AddSingleton<ReadingCache>();
builder.Services.AddScoped<IReadingRepository, ReadingRepository>();

public sealed class ReadingCache
{
    private readonly IReadingRepository _repository;

    public ReadingCache(IReadingRepository repository)
    {
        _repository = repository;
    }
}
```

Q8. ASP.NET Core

Клиент отправил `POST /api/v1/apartments/{id}/meter-readings` с несуществующим `id` и телом `{ "periodMonth": 13, "periodYear": 2026, "value": 100 }`.

Handler устроен так:

```
await validator.ValidateAndThrowAsync(command, cancellationToken);
var apartment = await apartmentRepository.GetByIdAsync(command.ApartmentId, ct)
    ?? throw new NotFoundException();
// ...
```

Какой HTTP-статус получит клиент — 400 или 404? Можно ли сделать иначе? Обоснуйте.

Q9. ASP.NET Core

В чём проблема этого action? Что может произойти в production?

```
[HttpPost("{apartmentId:guid}/meter-readings")]
public IActionResult Submit(Guid apartmentId, SubmitRequest request)
{
    _ = Task.Run(async () =>
    {
        await _repository.AddAsync(Map(request));
    });

    return Accepted();
}
```

Q10. Vue 3

Что отобразится в `<p>{{ count }}</p>` после клика по каждой кнопке? Почему одна кнопка не меняет счётчик?

```
<script setup lang="ts">
import { ref } from 'vue';

const count = ref(0);

function incrementWrong() {
    let local = count.value;
    local++;
}

function incrementRight() {
    count.value++;
}
```

```
}  
</script>  
  
<template>  
  <p>{{ count }}</p>  
  <button @click="incrementWrong">+ wrong</button>  
  <button @click="incrementRight">+ right</button>  
</template>
```

Q11. Vue 3 — props и однонаправленный поток

Что произойдёт при вводе текста в поле? Как правильно организовать обновление?

```
<!-- Parent.vue -->  
<script setup lang="ts">  
import { ref } from 'vue';  
import Child from './Child.vue';  
  
const title = ref('Кв. 12');  
</script>  
  
<template>  
  <Child :title="title" />  
</template>  
  
<!-- Child.vue -->  
<script setup lang="ts">  
const props = defineProps<{ title: string }>();  
</script>  
  
<template>  
  <input v-model="props.title" />  
</template>
```

Q12. EF Core — tracking

Почему после **SaveChanges в базе может остаться старое значение **Value**?**

```
var reading = await dbContext.MeterReadings  
  .AsNoTracking()  
  .FirstAsync(x => x.Id == id);  
  
reading.UpdateValue(1500m);  
  
dbContext.MeterReadings.Update(reading);  
await dbContext.SaveChangesAsync();
```

(Метод *UpdateValue* меняет *Value* и *SubmittedAt* in-place.)

Q13. SQL — сводка для Василия

Контекст: есть таблицы *buildings*, *apartments*, *owners*, *meter_readings*.

ERD (справочники)




Таблица	Ключевые колонки
buildings	Id, Name, Address
apartments	Id, BuildingId, Number
owners	ApartmentId (UNIQUE), FullName

Задача: напишите SQL (PostgreSQL), который по `:building_id`, `:year`, `:month` вернёт:

- номер квартиры;
- ФИО владельца;
- переданное показание **или** `NULL`, если не сдано.

Сортировка по номеру квартиры.

Q14. SQL — аномалии

Задача: напишите SQL, который находит квартиры, где показание за текущий месяц **меньше**, чем показание за предыдущий календарный месяц (аномалия для проверки Василием).

Допущение: по одной записи на квартиру за каждый `(PeriodYear, PeriodMonth)`.

Q15. ERD — проектирование

Контекст: в системе уже есть `buildings` → `apartments` → `owners` (1:1).

Василий просит хранить **показания электросчётчика** по квартире:

- привязка к **календарному месяцу**;
- одно показание на квартиру за месяц (повторная передача — обновление);
- дата/время последней передачи;
- показание не может быть отрицательным;
- нужна история для таблицы на frontend.

Задача:

1. Спроектируйте таблицу (или таблицы) — перечислите колонки, типы, PK/FK, UNIQUE.
 2. Объясните связь с `apartments`.
 3. Как обеспечить правило «не больше одного показания за период на квартиру»?
-

Вопросы для онлайн-собеседования full stack разработчика. Версия: 2026-06-26.