

微信授权码获取openid

版本控制信息

版本	作者	日期	说明
v20190703	乔柯柯	2019-07-03	1. 新增微信授权码获取openid接口
v20190823	乔柯柯	2019-08-23	1. 获取openid接口新增subAppId字段

目录

- 1. 业务接口
 - 1.1. 微信授权码获取openid

1. 业务接口

1.1. 微信授权码获取openid

微信授权码获取openid操作

1.1.1. 报文协议

HTTP(S) + JSON

1.1.2. 接口地址

测试环境: <http://58.247.0.18:29015/v1/netpay/wx/get-buyer-info>
生产环境: <https://api-mop.chinaums.com/v1/netpay/wx/get-buyer-info>

1.1.3. 报文格式

1. 请求

HTTP报文头:

参数名称	参数说明	参数类型	是否必须	备注
Authorization	认证内容	字符串	是	请见认证流程章节

URL参数: 无
POST参数:

格式: JSON

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
msgId	消息ID	字符串	0..64	否	原样返回
requestTimestamp	报文请求时间	字符串		是	格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss
mid	商户号	字符串	8..32	是	
tid	终端号	字符串	6..32	否	
subAppId	微信子商户appId	字符串	6..32	否	
instMid	业务类型	字符串	6..32	是	YUEDANDEFAULT
barCode	条码	字符串	8..32	是	

2. 响应

格式：JSON					
参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	平台错误码	字符串		是	
errMsg	平台错误信息	字符串		否	
msgId	消息ID	字符串	0..64	否	消息ID，原样返回
responseTimeStamp	报文应答时间	字符串		是	格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss
mid	商户号	字符串	8..32	否	商户号，原样返回
tid	终端号	字符串	2..32	否	终端号，原样返回
instMid	业务类型	字符串	2..32	否	业务类型，原样返回

buyerId	用户ID	字符串	2..32	否	用户ID，当 errCode为 SUCCESS时 有返回
appId	appId	字符串	2..32	否	appid，当 errCode为 SUCCESS时 有返回
subBuyerId	用户在 subAppId 下的 标识ID	字符串	2..32	否	当errCode 为SUCCESS 时有返回