
# 京东支付 2.0 FAQ 文档

# 产品常见问题



系统交互图

### 1. Userid 是什么?

答: userid 为商户平台的用户 id (用于唯一标示用户),需通过接口参数传给京东。首次支付成功后 userid 会和用户登陆的手机号做绑定,下次用户再发起支付时,无需再次登录即可完成支付。

## 2. APPID 是什么?

答: APPID 是京东内部为每个 app 生成的虚拟的 ID。

## 3. 获取正确的正式商户号,使用到程序中?

答:程序中使用的是 12 位的商户账户号,也就是二级商户号。登录 https://biz.jdpay.com商户后台--》资金管理--》账户查询--》账户余额--》12 位账户代码(按账户名称对应)

#### 4. 正式商户号秘钥去哪里设置?

答: 登录 https://biz.jdpay.com 商户后台--》安全中心--》秘钥设置--》京东秘钥设置--》设置 md5、des、rsa 公钥。

## 5. 京东支付 sdk 支付调起流程是什么?

答: 商户接入京东支付 sdk 调起支付时,系统会检测手机是否安装京东商城 app, 优先调起京东商城 app 支付,否则会调起京东支付 H5 收银台支付。

#### 6. 京东支付付款码轮训扣款顺序是什么?

答:京东支付支持轮训扣款方式,支付多种支付方式包括:银行卡、小金库、余额、白条(后续会支持钢镚,小白卡等)。默认的轮训扣款方式为:银行卡→余额→小金库→白条。

#### 7. 异步通知的通知机制是什么?

- 答: 1. 当订单支付成功之后,京东服务器调用参数 notifyUrl (异步通知地址一定是外网能够访问的地址)中的地址,post 订单详细参数给商户,商户接受到参数后对订单进行处理。
- 2. 为防止掉单,异步通知提供了通知机制。商户接受到异步通知后,返回字符串"ok"或者"success"给京东。
- 3. 如异步通知服务器未收到商户接受成功标志。会重复发送异步通知,最多发送 5次,时间点分别为支付完成后、支付完成后 1分钟、支付完成后 3分钟、支付完成后 10分钟、支付完成后 120分钟。

注: 掉单是指订单发起支付后,在京东的订单状态是成功,在商户端是处理中。

## 8. 支付请求和异步返回的加密规则是什么?

答:支付请求用 pkcs8 的 RSA 私钥进行签名,des 加密; 同步返回使用京东支付统一对外 rsa 公钥验签; 异步返回用 3DES 解密, 京东支付统一对外 rsa 公钥验签。

9. 短信验证码有效时长为多少,当首次输入错误后是否允许再次使用该验证码?

答:短信验证码有效时长为5分钟。首次输入验证码错误,允许再次使用正确验证码。

# 接口联调常见问题

1. 商户提交参数中已传 USERID, 第二次支付时仍然需要 用户用手机号登录。

答: 1. 首先检查

提交数据要采用 post 提交, 不要用 HttpClient 来提交

2. PHP 语言接受异步通知内容为空。

答: 改为全局接受, \$GLOBALS['HTTP RAW POST DATA']。

3. PHP 语言因版本问题报错,报错信息为 Fatal error:Connot use object of type DOMNodeList as array in /var/www/html/…. /XMLUtil.php

答:因 php 版本问题,可将原 demo 代码改为以下截图形式后即可解决问题。

```
// $signDom = $rootDom[0]->appendChild($signDom); // 原 demo
$signDom = $rootDom->item(0)->appendChild($signDom); // 修改后
```

4. 异步通知解密失败,报错信息: data decrypt failed

答: des 秘钥使用错误, 请核实 des 秘钥后重试。

5. 异步通知验签失败,报错信息:验证商户签名失败 Decryption error

答:京东统一对外 rsa 公钥不正确会导致这个错误。京东统一对外 rsa 公钥: MIGfMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCKE5N2xm3NIrXON8Zj19GNtLZ8xwEQ6uDIyrS 3S03UhgBJMkG14msfq4Xuxv6XUAN7oU1XhV3/xtabr9rXto4Ke3d6WwNbxwXnK5LSgsQc1BhT5N cXHXpGBdt7P8NMez5qGie0KqHGvT0qvjyYnYA29a8Z4wzNR7vAVHp36uD5RwIDAQAB。

- 6. 京东支付 2. 0 SDK 联调过程中,报 JDP\_PAY\_NOTHING 答: 检查 appid 配置是否正确。
- 7. 京东支付 2.0 SDK 联调过程中,第一次发起支付无回应, 第二次成功。

答: 商户账户号和 appid 注册,需放在 app 启动方法里面。

```
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
// Override point for customization after application launch.
[[JDPAuthSDK sharedJDPay] registServiceWithAppID:@"7ad8a3d997994f6c26efee6cb2d27cdb" merchantID:@"22294531"];
return YES;
}
```

8. 京 东 支 付 2.0 SDK 联 调 过 程 中 , 报 错:canOpenURL: failed for URL: "jdpay://?params=······"error: 未能完成操作."

答: 检查前端代码,传一个能推出视图的 viewController (例: payWithViewController:self)。

- 9. 支付申请提交时,提示 CASH000004:支付验签失败,请 核对签名后重新支付。
  - 答: 签名信息 sign 不正确,请参照京东支付接口文档 4.1 签名算法。

10. 支付申请提交时,提示 CASH000005: 支付金额有误, 请核对金额后重新支付。

答: amount 参数以分为单位,必须为整数。请核实后重新支付。

11. 支付申请提交时,提示 CASH000006:支付解密异常, 请核对加密参数后重新支付。

答: des 解密失败,检查提交参数并核实 des 秘钥是否正确(登录 https://biz.jdpay.com商户后台-->安全中心-->秘钥设置--->京东支付秘钥)。

12. 支付申请提交时,提示 CASH000007:系统校验支付签名异常,请核对签名后重新支付。

答: rsa 验签失败,检查签名信息并核实 rsa 秘钥是否正确(登录https://biz.jdpay.com商户后台-->安全中心-->秘钥设置--->京东支付秘钥)。

13. 支付申请提交时,提示 CASH000014:支付提交参数 异常,请核对后重新支付。

答:参照接口说明文档检查提交参数 1. 必填项必须提交,并且不能为空 2. 金额是以分为单位 3. 检查日期格式是否正确。

14. 支付申请提交时,提示 CASH000018: 商户信息不存在,请核对后重新支付。

答: merchant 参数值为 12 位商户账户代码(登录 https://biz. jdpay. com 商户后台--》资金管理--》账户查询--》账户余额--》账户代码(按账户名称对应))。

15. 支付申请提交时,提示 CASH000019: 商户加密秘钥不存在,请核对后重新支付。

答: des 秘钥不正确,检查 des 秘钥是否设置(登录 https://biz. jdpay.com 商户后台-->安全中心-->秘钥设置-->京东支付秘钥)。

16. 支付申请提交时,提示 CASH000022: 商户限制身份信息为空,请核对后重新支付。

答:指定实名时,specId 和 specName 必须同时传并且 specCardNo 为空。请检查 参数后重新支付。

17. 支付申请提交时,提示 CASH000023: 商户限制卡号为空,请核对后重新支付。。

答:指定银行卡号, specCardNo 不能为空。请检查参数后重新支付。

18. 支付申请提交时,提示 CASH000024: 商户号为空, 请核对后重新支付。

答: 商户号 merchant 不能为空,请核实后重新支付。

19. 退款申请提交时,提示 RFND009000: 参数错误。

答:参数信息有误,根据描述信息判断具体哪个参数有误。

20. 退款申请提交时,提示 RFND000003:原交易流水号不存在。

答: 退款原支付订单不存在,请核实交易号 oTradeNum。

- 21. 退款申请提交时,提示 RFND100002: 退款金额超出 可退额度
  - 答: 退款金额超过可退款金额,请核实原订单金额和已退款金额。
- 22. 退款申请提交时,提示 RFND100003:原交易的状态 不能退款
  - 答:请核实原支付订单状态,是否为支付成功。
- 23. 退款申请提交时,提示 RFND100004:与已存在的相同的商户订单号的退款的金额不一致
  - 答: 于已提交的订单金额不一致,修改金额或者更换订单号。
- 24. Android 中 APPID 有多个,在配置 xml 文件的时候 怎么办

```
<activity
    android:name="com.jdpaysdk.author.AuthorActivity"
    android:exported="true">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.VIEW"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABL</pre>
    <!-- 123456789是用尸汪册的appID -->
    <data android:scheme="jdpauth123456789">
    </data>
  </rd></rd></rd></rd>
</activity>
<activity
    android:name="com.jdpaysdk.author.browser.BrowserActivity"
    android:exported="false"
    android:screenOrientation="portrait">
</activity>
```

答: 可以配置多个 data 数据,一个 appid 对应一个 Intentfilter