

1. Nombra cuatro valores que se pueden usar con la propiedad justify-content

La propiedad justify-content se utiliza en Flexbox CSS para alinear los elementos a lo largo del eje principal (de forma horizontal). Flex-start es el valor por defecto. Esto alinea todos los elementos al inicio del contenedor, y no deja espacio adicional al principio. También tenemos el valor "center", que agrupa los elementos en el centro del contenedor. El espacio sobrante se reparte de forma equitativa a la izquierda y a la derecha del grupo de elementos. Luego, el valor "space-between" distribuye los elementos de forma uniforme. El primer elemento se pega al inicio del contenedor, el último se pega al final, y el espacio sobrante se reparte solo entre ellos. También existe el valor "space-around" y este distribuye los elementos de manera que tengan el mismo espacio a ambos lados. Visualmente, notarás que el espacio entre dos elementos es el doble de grande que el espacio que queda en los extremos del contenedor.

Ejemplo:

```
.contenedor {  
  display: flex;  
  justify-content: flex-start (o center, space-between, space-around);  
}
```

2. ¿Qué es un objetivo primordial?

Un objetivo primordial es el problema principal que el software debe resolver por encima de todo lo demás, y se centra en la intención del usuario. Por ejemplo, con Uber, el objetivo primordial es pedir un viaje del punto A al punto B lo más rápido posible, y la aplicación y la interfaz debe diseñarse para que el objetivo primordial sea la acción más obvia para el usuario.

3. ¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?

Los wireframes de baja fidelidad son guías visuales básicas que se utilizan para proponer el esquema y la estructura de un sitio web o una aplicación (como los planos de un producto digital). Suelen estar diseñados en minutos, a menudo en papel o en una pizarra, y tienen formas simples como un rectángulo para un botón o círculos para iconos. Al final, es mucho más fácil cambiar un boceto a lápiz que un diseño pulido. Esto evita perder horas de trabajo en una estructura que no funciona.

4. ¿Qué es Git y para qué sirve?

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Su función principal es gestionar los cambios que se realizan en el código fuente de un proyecto a lo largo del tiempo. Git guarda un registro de cambios, llamadas commits, de tus archivos en diferentes momentos para que puedas regresar a una versión anterior en el caso de que cometieras un error. Puedes ver el historial de tus commits en el repositorio. Con Git, también se puede crear "ramas" para experimentar con nuevas funciones sin alterar el código principal que ya está funcionando. Si el experimento sale bien, lo fusionas (merge); si sale mal, simplemente borras la rama. Esto se llama "branching".

5. ¿Qué es un mapa del sitio?

En UX, un mapa del sitio es un diagrama visual que muestra la jerarquía de las páginas o pantallas. Se crea durante la fase de planificación, generalmente antes de crear los Wireframes de Baja Fidelidad. Parece un organigrama, mostrando cómo un usuario llega desde la pantalla de Inicio hasta una subpágina específica, asegurando que la navegación tenga sentido y

evitando paginas a las que no llega ningún enlace. Por ejemplo: Inicio > Productos > Pago

6. Nombra tres valores que se pueden usar con flex-direction, incluido el valor predeterminado que usa flexbox cuando se crea.

La propiedad flex-direction define la dirección en la que se colocan los elementos dentro de un contenedor flex, estableciendo así el eje principal. Row es el valor predeterminado, y alinea los elementos de forma horizontal de izquierda a derecha. También existen otros valores como "column" que alinea los elementos de forma vertical de arriba hacia abajo y "row-reverse" que funciona igual que row pero este invierte el orden de los elementos, así que de derecha a izquierda (también existe el valor "column-reverse").