

راهنمای رفع مشکل «سایت با http://localhost:5173 بالا نمی‌آید»

تهیه شده برای پروژه Web Shiva Rahimi — تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ (20-07-2026)

علت اصلی مشکلی که رخ داد: سرور توسعه Vite اصلاً اجرا نشده بود. آدرس `localhost:5173` فقط زمانی کار می‌کند که دستور `npm run dev` در حال اجرا باشد و در ترمینال پیام `VITE ... ready` دیده شود. باز کردن آن لینک بدون روشن بودن سرور، همیشه با خطا مواجه می‌شود.

۱. قبل از باز کردن لینک، سرور را روشن کنید

۱. یک ترمینال (PowerShell یا Git Bash) در پوشه پروژه باز کنید.

۲. دستور زیر را اجرا کنید:

```
npm run dev
```

۳. صبر کنید تا این خط دیده شود:

```
VITE v8.x.x ready in ... ms
```

۴. فقط بعد از دیدن این پیام، لینک `http://localhost:5173/` را در مرورگر باز کنید.

۵. مهم: این ترمینال را باز و باز نگه دارید؛ بستن آن یعنی خاموش شدن سرور و از کار افتادن سایت.

۲. مطمئن شوید پورت ۵۱۷۳ توسط برنامه دیگری اشغال نشده

۱. در PowerShell دستور زیر را بزنید تا ببینید چیزی روی این پورت گوش می‌دهد یا نه:

```
netstat -ano | findstr :5173
```

۲. اگر خطی با وضعیت `LISTENING` دیدید، یعنی یک پروسه دیگر (شاید یک نسخه قبلی و فراموش شده از سرور) آن پورت را گرفته.

۳. شماره PID آن خط را بردارید و پروسه را ببندید:

```
taskkill /F /PID شماره_پروسه
```

۴. سپس دوباره `npm run dev` را اجرا کنید.

۳. پروسه‌های Node یتیم را پاک کنید

گاهی چند پروسه `node.exe` از اجراهای قبلی نیمه‌کاره باقی می‌مانند و باعث رفتار عجیب می‌شوند (نه سایت را سرو می‌کنند، نه اجازه می‌دهند سرور جدید درست بالا بیاید).

1. لیست پروسه‌های Node را ببینید:

```
tasklist | findstr node
```

2. اگر پروسه‌های اضافی و غیرضروری دیدید، آن‌ها را ببندید:

```
taskkill /IM node.exe /F
```

⚠ این دستور همه پروسه‌های Node را می‌بندد؛ اگر برنامه دیگری با Node اجرا کرده‌اید، آن هم بسته می‌شود.

4. بعد از پاک‌سازی، دوباره `npm run dev` را اجرا کنید.

۴. اگر باز هم خطا داد، خروجی ترمینال را بخوانید

- خطاهایی مثل `EADDRINUSE` یعنی پورت اشغال است (برگردید به بخش ۳).
- خطاهایی درباره پکیج‌های گمشده (`Cannot find module`) یعنی نصب ناقص است؛ اجرا کنید:

```
npm install
```
- اگر بعد از `npm install` هم مشکل ادامه داشت، پوشه `node_modules` و فایل `package-lock.json` را حذف و دوباره نصب کنید:

```
rm -rf node_modules package-lock.json && npm install
```

۵. اگر آنتی‌ویروس یا فایروال ویندوز مزاحم شد

- در اولین اجرای `npm run dev`، ویندوز ممکن است پنجره «اجازه دسترسی شبکه به Node.js» را نشان دهد؛ گزینه «Allow access» را برای هر دو شبکه خصوصی و عمومی بزنید.
- اگر این پنجره را رد کرده باشید، از تنظیمات Windows Defender Firewall، دسترسی `node.exe` را دستی فعال کنید.

۶. یک راه ساده برای دفعات بعد

برای اینکه هر بار مجبور نباشید دستور را تایپ کنید، می‌توانید یک فایل `start-dev.bat` در ریشه پروژه بسازید با این محتوا و فقط با دابل کلیک آن را اجرا کنید:

```
@echo off
cd /d "%~dp0"
npm run dev
pause
```

از من بخواهید تا این فایل را برایتان بسازم، اگر مایل بودید.

خلاصه سریع (Checklist)

1. ☐ ترمینال باز است و `npm run dev` اجرا شده؟
2. ☐ پیام `VITE ... ready` دیده شده؟
3. ☐ همان ترمینال باز مانده (بسته نشده)؟
4. ☐ پورت ۵۱۷۳ توسط چیز دیگری اشغال نیست؟
5. ☐ پروسه‌های قدیمی node بسته شده‌اند؟

این فایل توسط Claude Code برای پروژه Web Shiva Rahimi تهیه شده است.