```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

template <typename T>
void selection(T arr[],int size)
{
	for (int i=0; i<size-1; i++)
	{
		int minIndex=i;
		for (int j=i+1; j<size; j++)
		{
			if(arr[j]<arr[minIndex])
			{
				minIndex= j;
			}
		}
		T temp = arr[i];
		arr[i] = arr[minIndex];
		arr[minIndex] = temp;
	}
}

template <typename T>
void displayArray(T arr[], int size)
{
	for (int i = 0; i < size; i++)
	{
		cout<<arr[i]<<" ";
	}
	cout<<endl;
}

int main()
{
	int intArr[]={200,69,60,21,13};
	int intSize= sizeof(intArr)/sizeof(intArr[0]);

	cout<<"Original integer array:\t"<<endl;
	displayArray(intArr,intSize);

	selection(intArr,intSize);

	cout<<"Sorted integer array:\t"<<endl;
	displayArray(intArr,intSize);


	float floatArr[]={2.1,79.25,66.54,98.201,69.69};
	int floatSize= sizeof(floatArr)/sizeof(floatArr[0]);

	cout<<"\nOriginal float array:\t"<<endl;
	displayArray(floatArr, floatSize);

	selection(floatArr, floatSize);

	cout<<"Sorted float array:\t"<<endl;
	displayArray(floatArr,floatSize);


	return 0;
}
```