

银行卡管理相关接口

query/userBankList.do

GET 获取银行卡列表

GET:

参数名	介绍
feffect	类型（0-全部1-已绑定）

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	返回数据 类型:JSONObject
bankId	银行卡ID
bankName	银行名称
bankImage	银行图标
carNumber	银行卡号(前端保留4位显示)
feffect	银行卡当前状态 0-未绑定 1-绑定中 2-绑定成功
ftype	银行卡类型(1-借记卡 2-信用卡)
ftel	绑定人手机号码
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

query/userBankRemove.do

POST 解除绑定银行卡

POST:

参数名	介绍
bankIds	银行卡ID(多个解绑ID请用,分隔)

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

query/userBankName.do

GET 根据卡号获取银行名称

GET:

参数名	介绍
fcardNumber	银行卡号 不可空

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	数据 类型:JSONObject
fid	卡类型ID
fbankName	银行用户名
fvercode	支付识别码
ficon	银行图标地址
ftype	银行卡类型(1-借记卡2-信用卡)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

query/userBankUpData.do

POST 上传银行信息

POST:

参数名	介绍
fbankName	银行显示名字(userBankName.do接口获取 fbankName)
fbankCardType	银行卡类型(1借记卡2信用卡)
fcardNumber	银行卡号(不可空)
ftel	预留手机号码(不可空，会校验格式，支持中国手机号码)
fname	用户姓名(不可空-只有支持中文，最长15最小1)
fcard	用户身份证
fbankCarID	卡类型ID(userBankName.do接口获取 fid)
fcardpaytype	银行类型验证码(userBankName.do接口获取 fvercode)
fcreditCardCvn	信用卡Cvn(只有当类型为信用卡传输)
fcreditCardYear	信用卡有效年份(只有当类型为信用卡传输)
fcreditCardMonth	信用卡有限月份(只有当类型为信用卡传输)

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

query/userBankCheckCode.do

POST 校验银行验证码

POST:

参数名	介绍
fcardNumber	银行卡号 不可空
fverifyCode	验证码

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

query/userBankAgainCode.do

POST 重新获取银行验证码

POST:

参数名	介绍
fcardNumber	银行卡号 不可空

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

query/userUnboundBankInfo.do

GET 获取用户未绑定银行卡信息

GET:

参数名	介绍
bankId	银行信息编号

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	返回数据 类型:JSONArray
fid	ID号
fname	用户名
fcard	用户身份证
fbankName	银行名称
fcardNumber	银行卡号
fcardpaytype	银行编码
ftype	银行卡类型 (1-借记卡2-信用卡)
ftel	手机号码
fcreditCardCvn	信用卡Cvn
fcreditCardYear	信用卡有效年份
fcreditCardMonth	信用卡有限月份
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

订单相关类

order/getOrderConfirm.do

GET 获取订单确认信息接口

GET:

参数名	介绍
number	订单编号

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	以下为data返回数据 类型:JSONObject
orderNumber	订单编号
orderFreight	订单价格结果
orderMileage	公里数
orderId	订单ID
type	类型(1-整车2-零担3-包天)
protocolType	是否协议订单
server	增值服务返回参数[{id:"1",title:"装卸",context:"线下协商、支付"},{id:"2",title:"电子回单",context:"免费"}]
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

user/getUserBalance.do

GET 获取用户余额

GET: 参数名 | 介绍 ----- | -----

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	余额
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

order/getUserPayType.do

GET 获取支付方式

GET:

参数名	介绍
number	订单编号
fbusinessType	业务类型(1-充值2-追加)

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	以下为data返回数据
payMethod	支付方式(0-余额,1-支付宝,2-微信,3-银行卡,4-到付,5-月结)
actualAmount	订单价格结果
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

coupons/getOrderCoupons.do

GET 获取该订单能使用的优惠券接口

GET:

参数名	介绍
number	订单编号

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	以下为data返回数据数组 带total返回
id	优惠券ID
dollars	优惠金额
compareDollars	需达到多少金额才可以使用
isUse	是否使用(0-未使用1-已使用)
isOverdue	是否过期(0-未过期1-已过期)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

order/saveConfirmOrder.do

POST 保存订单信息 生成支付订单

POST:

参数名	介绍
number	订单编号
service	增值服务
collectMoney	代收货款(当增值服务为代收货款需传输此参数)
couponID	优惠券id(没有不需要传)
actualAmount	实际金额

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

order/payOrder.do

POST 用户发起支付请求

POST:

参数名	介绍
number	订单编号
fpayType	支付方式(0余额1支付宝2微信3银联4运费到付5月结)
fotherType	合并支付 第三方支付方式
fbankId	绑定银行卡ID
fpaypassword	支付密码(md5加密 默认登录密码)

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	以下为data返回数据
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

order/payOrderBank.do

POST 用户发起支付 银行校验码 校验

POST:

参数名	介绍
number	订单编号
fbankId	绑定银行卡ID
fverifyCheckCode	payOrder.do 银行支付返回的参数
fverifyCode	银行卡校验码
ftype	校验类型(1-订单支付银行卡校验2-充值银行卡校验3-追加货款)

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

protocol/addPay.do

POST 追加费用

POST:

参数名	介绍
number	订单Number
payType	支付方式(1-支付宝2-微信3-银行卡)
fcost	追加金额
fbankId	银行卡ID(银行卡支付传输)
fpaypassword	支付密码(余额支付、月结需要)

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	支付返回参数
url	第三方请求返回链接（支付宝微信银联都会返回）
number	订单号（银行支付时返回）
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

pay/charge.do

POST 货主充值接口

POST:

参数名	介绍
fbankId	银联bankId，非必需，如果是银联支付，则需要
payNum	充值金额
fpayType	支付方式(1-支付宝2-微信3-银行卡)

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	支付返回参数
url	第三方请求返回链接（支付宝微信银联都会返回）
number	订单号（银行支付时返回）
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

pay/checkbank.do

POST 货主银行卡充值校验

POST:

参数名	介绍
number	订单号
fbankId	银联bankId，非必需，如果是银联支付，则需要
fverifyCheckCode	charge返回url参数
fverifyCode	短信校验码

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

pay/checkbank.do

POST 货主银行卡充值校验

POST:

参数名	介绍
number	订单号
fbankId	银联bankId，非必需，如果是银联支付，则需要
fverifyCheckCode	charge返回url参数
fverifyCode	短信校验码

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

车主接口

orderDetail/createPayQR.do

POST 车主完成接口 获取二维码

POST:

参数名	介绍
orderId	订单ID
payMeth	生成支付类型(1-支付宝2-微信)

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	数据 以下接口返回
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

orderDetail/orderConfirm.do

POST 车主完成接口

POST:

参数名	介绍
orderId	订单ID
payment	(支付0-正常支付1-线上支付2-线下支付)

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

finance/withdraw.do

POST 司机提现

POST:

参数名	介绍
type	提现方式(1-支付宝2-银行卡)
amount	提现金额
fpaypassword	提现密码(支付密码)

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

user/getUserBill.do

GET 获取用户对帐单

GET:

参数名	介绍
pageNum	页数
pageSize	每页数量

GET_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	
fid	
createTimeString	创建时间
number	交易号
forderId	相关订单number
fbusinessType	业务类型
famount	金额
ftype	收支(1收入,-1支出)
fpayType	支付类型0余额1支付宝2微信3银联
fremark	备注
fbalance	支付之前的余额
fstatus	明细状态(0:支付中 1:成功 2:失败 3:退款成功)
total	总数量
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

user/umengPush.do

POST UMeng注册通知

POST:

参数名	介绍
bundleID	设备唯一标示(苹果传bundle_id Android传android)

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

message/loadSendMsg.do

POST 通知中心-获取通知信息

POST:

参数名	介绍
pagenum	页数
pagesize	条数

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
data	返回数据 数组
id	信息id
title	标题
content	内容
type	类型(1货主推送2司机推送)
receiver	接收人
creator	创建人
createTime	创建时间
fisread	是否已读取(0-未读 1-已读)
totle	数量
msg	提示信息(失败 返回msg信息)

message/readmsg.do

POST 通知中心-未读信息置于已读

POST:

参数名	介绍
fid	消息id

POST_Result:

参数名	介绍
success	请求状态(只有当传输的数据不符合时才返回False)
msg	提示信息(失败 返回msg信息)