

“琉”光异彩

——紫禁城宫殿的琉璃

杨春风 万 屹

【提要】琉璃比木材坚固耐用，比石材色泽艳丽。用它来装饰建筑，不仅造型更加美观，还能烘托整体气氛。我国早在汉代就有琉璃的生产，公元5世纪中叶开始用于建筑。到了清代中期，琉璃在北京故宫紫禁城内的应用范围极广，其经久耐用、光艳华美的色泽，仍为紫禁城建筑保持着“琉”光异彩。

【关键词】紫禁城宫殿 琉璃构件 建筑环境

琉璃作为一种建筑材料，比木材坚固耐用，比石材色泽艳丽。它釉色莹润，有光泽，色彩多样，用它来装饰建筑的艺术，不仅使建筑的造型更加美观，它奇异的光彩还能很好的烘托建筑环境的整体气氛。据说古代中亚琉璃的制造很发达。

我国对于琉璃的制作与应用，早于汉代时就有生产，但产量还不多，产品也很珍贵，曾经应用于窗扉、屏风和剑匣。琉璃瓦真正在建筑上的应用，约于公元5世纪中叶，北魏平城宫殿开始使用了。公元6世纪中期，北齐宫殿也有少数黄、绿琉璃瓦供使用，其正殿还在青瓦上涂核桃油，以产生光彩夺目的效果。隋唐五代时期，琉璃瓦、琉璃砖及琉璃构件多用于宫殿和寺庙。从长安大明宫出土的琉璃瓦来看，以绿色居多，蓝色次之，有的绿色琉璃砖表面雕刻着莲花。渤海国上京宫殿用绿琉璃构件镶砌于柱础上。

宋代在《营造法式》中记载着琉璃砖、琉璃瓦及其构件详尽的烧制方法、构件的标准化和镶嵌方法等，使琉璃制品的制造得到很大的提高。北宋庆历四年（1044年）在开封重建的佑国寺琉璃塔，采用了深褐色琉璃砖，因其色泽似“铁”，又被群众称其为“铁塔”，是宋代存于现在的琉璃塔。该塔塔角上的圆柱、额枋、墙面、门、窗、斗拱、腰檐以及飞天、降龙、麒麟等各种纹饰，都是用琉璃面砖砌成的。它显示了当时琉璃制品生产的水平、构件的标准化程度，以及预制贴面砖和镶嵌的工艺方法。

有了宋代的基础,金代则大量使用琉璃。为明清两代琉璃的应用和生产取得辉煌的成就,奠定了坚实的基础。明代达到了顶峰,从报恩寺琉璃塔可见带有浮雕纹样的五色琉璃装饰塔身,在北京古建博物馆有窖藏样品。到了清代中期,琉璃的生产就更为发达了。在生产中能够很好地掌握色彩釉料的性能和烧制技术。制成的琉璃不仅胎土质密均匀,胎釉结合紧密,釉色滋润细腻;并且能烧出明黄、翠绿、孔雀蓝、绛紫、乳白等多种颜色。为我国古典建筑,尤其是宫殿建筑提供了优质的装饰材料。

我国凡是皇家建筑均少不了用各种不同的琉璃来装饰。我国最大的皇宫——紫禁城内的建筑,对于琉璃的应用更是淋漓尽致。紫禁城内大小宫殿、楼、堂、馆、舍,亭、轩、廊、庑的屋面、墙面;内廷各宫殿分区的墙门、院落的院门、照壁以及花园的花坛等等,使用琉璃极为广泛。当然,对于它的应用还不仅仅是结构的需要。它富丽、豪华的艺术效果,不仅加强了皇宫建筑的气势,还有助于进一步体现宫廷建筑深厚的文化内涵(彩色图版39—53)。

紫禁城内大小的宫殿、楼、堂、馆、舍,亭、轩、廊、庑的屋面、墙面,大都用不同型号和颜色的琉璃瓦(有板瓦、筒瓦)覆顶,并且根据建筑的功能和等级,来确定屋面的装饰和山花,予以安装多种形式的琉璃饰件。皇帝用于大朝的正殿——太和殿,殿顶正脊的两头装饰着龙形琉璃的“大吻”,背上插着带有剑把的宝剑,以正脊端,并寄托着除火灭灾的愿望。殿顶的檐角依规定的顺序安装有“仙人骑鹤”和九个走兽:龙、凤、狮子、海马、天马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛(吼)、行什(猴)(行什是太和殿仅有的),均用琉璃作构件。

明清时期,各种琉璃装饰构建的式样、大小、多少,是由宫殿森严的等级制度所决定的。如太和殿的正吻,由13块二样琉璃构件组成。清代琉璃制品的型号称为“样”,“样”分10个等级。“一样”有号无货,“九样”无号,最高等级的建筑也多用“二样”琉璃。该正吻通高3.4米,重4.3吨。檐角小兽共9个。对于檐角小兽数量的应用,其出列为奇数即单数。乾清宫的地位仅次于太和殿,屋面装饰的琉璃构件就小于太和殿,檐角小兽也少了,共七个,其中缺少了行什;坤宁宫在明代是皇后的寝宫,清代是祭神和结婚的洞房,檐角小兽共五个,其中缺少了獬豸、斗牛、行什,屋面装饰瓦件也缩小了型号;东六宫和西六宫是妃嫔们的生活区,檐角小兽共三个,屋面装饰瓦件又缩小了一些;其他配殿和门庑比主殿屋面的檐角小兽就更少了,琉璃构件的型号也相应缩小了。还有一些用琉璃瓦装饰的小房和门的屋顶,檐角小兽有的仅用一个,有的还不用,琉璃构件的型号也就更小了。

明清时代屋面的琉璃构件进一步标准化、规格化了,以便于施工。从艺术效果上来看,琉璃瓦的应用使巍然高耸的硕大屋顶,显得很轻盈。

琉璃装饰的图案也是根据建筑的功能和等级来决定。如:皇帝使用的宫殿,都用龙图案装饰;东六宫和西六宫是后妃的驻地,禽鸟、花卉图案是其主题。用于院落的琉璃,采用素琉璃装点,无花饰。乾清门作为内廷的正门,在门的两侧装有一座八字照壁,以增加宫门的

居住气氛和豪华气派；内廷的随墙门和院门一般用琉璃瓦顶；檐下斗拱用琉璃仿制的额、枋、檩、桁，作琉璃贴面，其上有空枋心的旋子彩画形式的浅浮雕来装饰。

随墙门不降低墙的高度，略低于正门。随墙门的门腿做成琉璃门腿，在门腿下的须弥座上砌起矮墙，矮墙上贴饰琉璃。壁面四角分别有四个岔角，中间有一个圆形盒子。以此构图骨架，其上装饰着各种图案。如：养心殿宫门檐下斗拱、檩、枋均用琉璃制作。两旁照壁上用黄色琉璃线砖为框，绿色琉璃面砖为底的饰面。在岔角位置，分别用四种花卉装饰其上。花卉的质感被雕刻十分丰满、富丽。照壁中间的圆盒子，用海棠线装饰边框，其内刻有白色的鹭鸶、绿色的卧莲、黄色的荷花，碧水彩云萦绕其间。纹样线条流畅，图案构图新颖、别致。又如；宁寿宫一区的皇极门，用琉璃砌成了一座“三间七楼加垂莲柱”的三座门，把大门装饰得也极为壮观。

再有皇极门前面的大琉璃照壁——九龙壁，长29.4米、高3.5米，壁面71.6平方米，建于1771年，照壁坐落在一个巨大的、雕饰精美的白石须弥座上，黄琉璃瓦庀殿顶。在庀殿顶的大脊上，雕刻着九条龙和祥瑞的流云，龙之间有类似太阳的宝珠或火球点缀。照壁正身用高肉浮雕（龙头额角高出壁面20厘米）雕刻着龙体婉转自如、神态各异的九条巨龙；黄色的坐龙居于主位，左右各四条或降或升的游龙，颜色有蓝、白、紫等。九条龙分五组，每组之间有突雕峭拔的山石相隔；龙的左、上、右三边，布满山云纹浅浮雕花饰，龙的下边是波浪翻花的海水。

该照壁的壁面共有270个琉璃塑块组成。深浅浮雕分五个层面：龙、山石、云气、海水、山底纹。各琉璃塑块逐块衔接，层层吻合，总体造型极为生动、鲜明。

黑色琉璃瓦顶的文渊阁，杂色琉璃瓦顶的雨花阁，属于仿藏式建筑。另外，与道教有关的钦安殿前面的天一门，英华殿佛堂前的英华门前的琉璃照壁上，各装饰着与宗教有关的纹样，如在其岔角和盒子上，饰以仙鹤和流云。

故宫建筑形制按使用人的地位而定，琉璃的应用也是一样。故宫内等级低的房屋多设在宫墙以外，靠城根用灰瓦顶，门卫值班的房屋用黑琉璃瓦顶。瓦顶上用望兽，屋脊端部用灰瓦形制的狮马装饰。

在一些宫殿的槛墙下肩，用龟背锦或其他图案作琉璃贴墙饰面。

在御花园里，花坛内种植着牡丹，用琉璃砌花坛的须弥座和栏杆，装饰、衬托着雍容华贵的牡丹，极为靓丽。

总之，琉璃在紫禁城内的应用范围极广，仿佛它是专为宫殿或皇家建筑所特制的。几百年来的风霜雨雪，并未使其减色。1989年我测定黄琉璃的色度值为：9.5YR 6.1/10.2；绿琉璃的色度值为：9.3GY3.1/4.8。其经久耐用、光艳华美的色泽，仍为紫禁城建筑保持着“琉”光异彩。

[作者杨春风，高级建筑师，北京市政府市政管委会专家组成员。北京市建筑设计研究院 100045；万屹，建筑师。中国建筑设计研究院 100044]