

浅谈宝带桥历史文化及保护对策

文/府鑫石

摘要: 宝带桥位于江苏省苏州市吴中开发区古运河西侧, 兴建时连接纤道, 既是桥, 又是堤岸, 同时也是主要驿路。桥始建于唐元和年间, 是我国现存最长、保存最完整的一座大型古代联拱石桥, 有“苏州第一桥”美称。吴中区在宝带桥保护方面做了大量切实工作, 取得了阶段性成果。文章将讨论宝带桥的历史文化与保护管理工作, 以及存在的问题, 总结经验和体会, 为大运河沿线遗产保护作参考。

关键词: 宝带桥; 大运河; 研究与保护

宝带桥, 第五批全国重点文物保护单位, 2014年, 作为中国大运河重要遗产点, 一并列入世界文化遗产名录。桥位于苏州古城东南葑门外3公里, 南北走向, 横卧于京杭大运河与澹台湖之间的玳玳河上。桥三面环水, 东与吴中区郭巷镇一河之隔, 北距苏州古城环城河2公里, 是大运河往南走向的转折点。周边水网发达, 东为京杭大运河, 隔河相望通吴淞江, 往东奔流入海, 北为运河新航线, 西侧分别为玳玳河、澹台湖, 间有湖岛, 南侧沿运河修筑了防汛驳岸及廊道。

桥始建于唐元和十一年(816年), 元和十四年完工。如今宝带桥基本保留了明正統十一年重建的形制与规模。桥全长316米, 53孔连缀, 横卧在大运河与澹台湖间的玳玳河上。这里是贯通江浙两省的陆路古道, 也是上游湖水经吴淞江出东海的重要通道。2019年6月, 宝带桥荣获“江苏最美运河地标”称号。

宝带桥缘何而建

宝带桥的建造与隋唐时期漕运业的发展密切相关。隋炀帝开凿大运河, 将江浙的粮食和珍宝大量运往北方的京都。至唐, 漕运业已空前繁忙。由于苏州到杭州的一段运河为南北方向, 秋冬季节西北风盛行, 商船北上顶风前行, 不背纤行船很困难。而在澹台湖与运河交接处, 却有一个宽约三四百米的缺口。如填土作堤连接

纤道, 会切断苏州诸湖经吴淞江入海的通路, 且路堤易被湍急的水流冲决, 故而在此地建桥代堤, 一举两得, 可谓创举。可建一座三百多米的长桥绝非易事。首先是经费问题, 时任苏州刺史王仲舒为保障漕运的顺利畅通, 下令广驳纤道, 建桥于湖上, 并捐出自己玉质贾带以充桥资。为纪念王仲舒捐带建桥的义举, 当地人民将此桥命名为宝带桥, 宝带桥因此得名。

历史修葺情况

宝带桥自建成至今已有1200多年的历史, 这期间屡经兴废, 经宋、元、明、清5次重建或维修。南宋绍定五年(1232年)重建。元代修筑为长石拱桥。明正統十一年(1446年)重建工作复启, 由工部右侍郎巡抚周忱与当地知府朱胜主持, 经四年建成, 桥“长千三百二十尺, 洞其下凡五十有三, 高其中之三, 以通巨舰”, 可见基本是现有形制与规模。清康熙九年(1670年)桥被大水冲圯, 三年内修复。清道光十一年(1831年)林则徐主持修葺, 费“工料银六千六百七十两有奇”。清咸丰十年(1860年)毁三孔。清同治二年(1863年)英军戈登舰攻打苏州, 拆去桥中间大孔, 酿成南面26孔连续倒塌之惨状。清同治十一年(1872年), 宝带桥再次重建。抗战期间, 南端六孔被日军炸毁。1956年, 宝带桥由苏州市人民政府拨款修竣。

宝带桥建造特点

宝带桥的建桥造诣曾走在世界前列, 是中国古代杰出的建筑成就。苏州素有水城、桥乡之称, 正如杜荀鹤的诗一样: “君到姑苏见, 人家尽枕河。古宫闲地少, 水港小桥多。”宝带桥脱胎于苏州小桥流水的历史环境, 但形制上又有别于苏州传统古桥高且陡的特点, 其建成平坦宽阔的长桥, 以便挽舟拉纤; 同时摒弃冗长复杂的实体墩, 采用53孔连缀, 既方便行船, 又能使澹台湖上游之水直通吴淞江并畅流入海。可以说是将环境、桥体形式和功能巧妙结合, 既利于大桥的长久保存, 又能使古桥的形式秀美轻巧。

宝带桥拱券为纵连分节并列砌置, 并科学合理地创用了柔性墩与刚性墩相结合的方法, 其柔性墩上大小下小、轻巧纤薄, 相邻两孔拱脚间距仅10厘米, 减轻了桥身的自重。桥中间采用刚性墩, 该墩由两个桥墩并立而成, 体积大, 一旦一端拱圈倒塌, 可防止整桥连续倒塌。宝带桥桥基采用密打木桩加固软地基, 施工简便, 坚实可靠, 有效减少墩体下沉的可能。此外, 宝带桥还建有石狮、石亭、石塔, 丰富了桥的内容。桥北堍有碑亭一座, 清同治十一年(1872年)重建, 单檐歇山式, 石质仿木结构。桥南引道现有青石狮一对, 桥北有石狮一只, 迎接来往的行人。桥北堍与桥中间西侧水盘石上各有宋代石塔一座, 五级八面, 相传石宝塔有镇水之意。



左、右：宝带桥 摄/府鑫石

宝带桥价值体现

历史价值

宝带桥是苏州大运河的重要遗产点之一，与苏州古城的吴门桥、觅渡桥，吴江的垂虹桥等皆为中国古代桥梁杰作。它的建造，同我国历史上的漕运关系十分密切。苏州刺史王仲舒建造宝带桥，连接了吴江境内的塘岸纤道，由此，运河与太湖水域沼泽分隔开来，航道固定平缓，并利于舟行陆纤，大大提高了运河的安全性能和运输能力；吴江至苏州的陆上通道，也由此而始，利国利民，一举多得。宝带桥是唐代发展漕运的产物，为研究隋唐时期政治、经济、文化、习俗提供了宝贵的实物资料。宝带桥现以花岗石砌筑为主，夹以青石、武康石，也生动反映了古桥历年沧桑更迭、几经修葺的清晰记录。

科学价值

宝带桥在设计上将形制、功能和环境结合得十分巧妙，是古代建筑和生态环境完美结合的典范。结构上宝带桥构造复杂，桥身轻盈，造型独树一帜，其采用木桩加固软地基、柔性墩、刚性墩、连锁多绞拱，反映了中国古代高超的建桥技艺，兼顾通航、宣泄湖水、纤行，克服了功能、地形地貌、技术上的难点，代表了人类天才的杰作，为苏州水运、农业、社会

发展和“苏常熟、天下足”“上有天堂、下有苏杭”等美誉奠定了基础。

艺术价值

宝带桥与大运河相互辉映，丰富了大运河的景观及文化内涵。桥狭长似宝带，桥身结构轻巧而富有曲线美，远有上方山的郁葱青翠，近有澹台湖水的水光潋滟，间揉田野菜花的缤纷留香，点缀河两岸的碧柳旖旎，形成了一幅“青山遥望、碧水相映、长虹卧坡、渔歌缭绕”的独特画卷，具有极高的观赏价值。附属文物石塔、石亭、石狮与宝带桥之间具有独具匠心的空间布局，又进一步提升了宝带桥的景观艺术价值。每逢中秋之夜，宝带桥53个桥孔呈现出53个月影，连接成串、虚实相映的奇观已成为苏州吴中的一大名胜。

宝带桥保护面临的挑战

紧邻航道、船舶撞击

宝带桥东侧及北侧为运河航道（国家四级航道），标准吨位最高达500吨，来往船舶密度很大。从2001年以来，桥屡遭过往船舶撞击。据文物部门统计，累计达17次，其中4次较为严重，对桥体损伤极大。思考其原因，一是宝带桥地处东去西返、南来北往航船的十字航道交汇点，又紧靠大运河的国家四级航道，桥东航道一

侧无任何防撞保护设施，由于船舶的制动不像汽车那样灵敏，因此，无法避免人们无意识导致失控船舶撞击宝带桥事故的发生。二是江、浙、沪沿海地区经济的快速发展，带来了航运业的繁荣，船舶密度加大，行驶速度提升，特别是在浓雾和夜间能见度较低的情况下，极易造成对宝带桥的致命碰撞。三是宝带桥段运河河岸的修船厂和建筑材料装卸码头经常停泊数量较多的船只，人为地使宝带桥段航道变窄，行船拥挤，大大增加了撞桥的几率。

环境荒芜、交通不便

宝带桥位于澹台湖地区，区域原有建筑外观简陋、布局散乱，环境绿化荒芜。该区域目前正面临着向城市中心区的功能转变。桥西侧为玳玳河、澹台湖，原有水域大部分用于渔场养殖，水质较差，小岛偏僻荒芜，间有乡民养鸭种菜。2000年，宝带桥西侧苏杭公路桥炸毁拆除，但桥墩未拆除清理。东侧及南侧以工业厂房、码头为主，建筑废置破败，环境较为杂乱，对文物环境风貌造成破坏。宝带桥三面环水，周边原野千顷、远山近水，自苏杭公路桥拆除后，游览宝带桥交通不便，人迹寥寥。桥北连接运河小岛，南接“宝南路”，也是前往宝带桥的唯一陆路通道，平时只有乡民、附近工厂工人、零散游客及少量研究工作者专程前往。

水土流失、构件风化

宝带桥所处的澹台湖、玳玳河，是太湖洪水东泄入海的隘口，洪水冲刷、水流侵蚀对桥体产生损伤和侵蚀。宝带桥段运河枯水期水位2米左右，汛期水位可达4.66米，水位高差大，一定程度上对桥体填充物结构造成影响。京杭运河来往船舶密集，且航速较快，产生的浪花不停地冲击桥身，造成水土流失，从而导致金刚墙、桥墩等构件侵蚀松动与桥体倾斜等问题。同时，露天保存的石桥、石狮、石塔、石亭不可避免遭到风吹雨淋而侵蚀。此外，桥面桥侧杂草滋生，亦成为威胁桥稳定的隐患。

宝带桥保护对策与思路

高度重视，有序防护

防护设施能极大减少宝带桥安全隐患。针对宝带桥现状，在桥东侧设置防护隔离带，是直接有效防范和避免各种撞桥事故发生的措施。2004年4月，航道部门根据《文物保护法》和航道航运的有关规范要求，沿宝带桥东侧的航道一侧设置了航标塔，并在航道两侧设立荧光警示牌。2006年3月，当地文物部门采用“抛石筑坝”方案，在航标塔与桥之间设置了防护堤，自此，行船撞击再也没发生过。2016年6月加置了防浪带，减轻浪花对桥体的冲击。

精心规划，科学修缮

解放后，宝带桥经历了数次维修。1956年苏州市人民政府拨款修缮；同年，宝带桥被江苏省人民委员会公布为江苏省文物保护单位。1981年至1992年期间，江苏省文化厅拨款，进行了4次修缮。2002年国家文物局拨款，对宝带桥进行全面整体维修。2012年初至2013年9月，吴中区对桥北侧石亭、南侧引桥和部分桥面进行维修。大运河申遗前，当地政府部门编制了《宝带桥文物保护规划》，为推进保护宝带桥这一珍贵文化遗产的真实性、完整

性，为促进科学合理利用奠定基础。

优化环境，提升风貌

宝带桥西侧为玳玳河、澹台湖，水域大部分用于渔场养殖，绿化荒芜，环境较差。为配合大运河苏州古城段申遗工作，2012年初至2013年，宝带桥环境整治工程圆满完成，区文物、交通、水利、街道等部门联合拆除了西侧水泥桥墩、北侧太庙等构筑物，整治运河对岸工业厂房，改善交通可达性，使宝带桥本体及周边环境风貌得到极大改善。

2014年，大运河列入世界文化遗产名录，同年，吴中区规划了占地105公顷的宝带桥—澹台湖景区建设方案，景区包括运河水系、宝带桥、吴中博物馆、运河小岛、驳岸廊道等元素。2017年3月，选址在宝带桥畔的吴中博物馆正式启动施工，建筑面积18652.03平方米，计划投资2.98亿元，这座凝聚吴地文化精髓的现代博物馆将与古老的宝带桥遥相辉映。随着吴中博物馆建成开放，宝带桥—澹台湖景区已然成为集旅游、休闲、文化、教育于一体的吴中城市绿色新中心。

常态巡查，监测预警

2014年，苏州市成立苏州大运河遗产监测管理中心，负责大运河苏州段日常监测管理工作，并建立了专门的遗产监测预警管理平台，每月收集包括宝带桥在内的运河遗产点的大量数据。吴中区文物部门注重加强对宝带桥的日常保护，每周定会对宝带桥开展巡查，协助中心进行本体、水质、水位、水面漂浮物等关键本体监测，确保做到数据真实、可靠，能够切实反映遗产的保存现状和存在问题。在监测手段上，苏州市逐步采取以3S技术（RS遥感技术、GIS地理信息系统、GPS全球定位系统）和物联网技术为基础，集成无人机技术、声呐技术、计算机图像视觉分析技术、无线传感技术、红外感应技术等最新科学技术，对运河遗产的具体情况进行具体分析，提升遗产监测实效。

结语

目前，国家正在大力推进文旅融合发展，在这一历史机遇下，如何让优秀的历史文物资源得到保护利用是当今一个研究热点。宝带桥的保护要严格遵守《文物保护法》《大运河遗产保护管理办法》，完善遗产监测、遗产研究、遗产管理、遗产展示、公众参与等五方面模式建设，深入挖掘文化资源内涵，以顺应新时期文物保护要求。要加强宣传，提升宝带桥展示功能，促进文物旅游产业发展。同时，宝带桥及运河遗产是线形文化遗产，保护还应涵盖两侧驳岸廊道和文化景观，不仅要保护文物本体遗存，更要突出三维立体的文化空间。在规划设计上要避免趋同化，以突出宝带桥的“文化基因”为主要切入点。

以文化为魂，融合“1+N”功能。当前各地联合提出建设大运河文化带，吴中区已完成大运河文化带规划设计方案编制并通过专家评审，规划以宝带桥为核心，以运河风光带为纽带，从生态、文化、经济三方面进一步布局文化遗产保护传承、生态环境保护修复、城乡区域协调，依托宝带桥等文物古迹的历史底蕴，力争把大运河吴中段打造成集丰富内涵于一体的大运河亮丽名片，充分展示“吴文化”独特的地域文化价值。

参考文献：

- [1]金开诚.宝带桥[M].吉林文史出版社,2011.
- [2]苏州市文广新局(文物局).大运河(苏州段)遗产保护规划(2009-2020)[J].东南大学建筑设计研究院等,2011.
- [3]苏州市吴中区文物管理委员会办公室.宝带桥文物保护规划[J].浙江省古建筑设计研究院等,2013.
- [4]陈伟,徐亦鹏,孙振强.苏州探索大运河监测管理新模式[N].中国文物报,2016-7-26(3).
- [5]霍艳虹.基于“文化基因”视角的京杭大运河水文化遗产保护研究[M].天津大学出版社,2019.
- [6]丁媛,宋羿.中国文化线路遗产[M].中国出版集团东方出版中心,2015.

作者单位：苏州市吴中区文物保护管理所
(责任编辑：周洋)