08. 실기 — 윈도우 서버 GUI 작업 · 서버 명령어

⚠️ **이 파일은 대폭 개정되었습니다.** 이전 버전은 CLI 명령(ipconfig 등) 위주였지만, 2급 실기 후기를 보면 윈도우 서버 문제는 **ICQA 실습용 에뮬레이터에서 GUI 메뉴를 조작**하는 작업입니다(CLI 아님). 아래 메뉴 이름은 일반적인 Windows Server(IIS·DNS·DHCP 관리자) 기준이며, **에뮬레이터와 이름·위치가 조금 다를 수 있으니 반드시 ICQA 실습용 에뮬레이터로 확인**하세요. (근거: 2급 실기 후기 1, 후기 2)

---

1. 윈도우 서버 실기 8대 영역 (후기 기준)

#	영역	단골 작업
①	**네트워크 설정(IP)**	IP·서브넷·게이트웨이·DNS 입력, 2진수↔10진수 변환, 첫/마지막 사용 가능 IP 계산
②	**DNS**	정방향 조회 영역(주 영역) 생성, **SOA 값 입력**, **A·CNAME 레코드** 추가
③	**DHCP**	새 범위 생성(이름·주소 범위·제외·임대 기간), **예약**, 활성화
④	**FTP**	FTP 사이트 추가(경로·IP·포트), 권한, IP 거부, 최대 연결 수, 접속 메시지
⑤	**IIS(웹)**	웹 사이트 추가(포트 8080 등), IP 제한, 기본 문서, 연결 제한, 바인딩
⑥	**사용자·그룹**	계정 생성, 암호 옵션, 그룹 가입, 홈 폴더
⑦	**로컬 보안 정책**	암호 복잡성·사용 기간, 계정 잠금 임계값·기간
⑧	**서비스**	시작 유형 변경(사용 안 함/자동), 서비스 중지·시작

문제 형식은 **같은 주제의 1번/2번 변형**이 반복되는 경우가 많습니다. 즉 위 8개 영역을 손에 익히면 점수가 나옵니다.

공통 요령

- **지시되지 않은 항목은 건드리지 않고 "다음"으로 넘깁니다.** (예: DHCP 마법사의 라우터·DNS 옵션, FTP 인증 설정)
- 마지막에 **활성화**를 요구하지 않으면 활성화하지 않습니다. 요구하면 반드시 합니다.
- 문제의 **이름·경로·포트·IP**는 대소문자와 철자 그대로 입력합니다.
- 생소한 서비스가 목록에 보이면 다른 것을 잘못 건드렸을 가능성이 큽니다.

---

2. ① 네트워크 설정 (IP 입력 + 계산)

설정 경로

```
네트워크 및 공유 센터 → 어댑터 설정 변경 → 이더넷 우클릭 → 속성
→ 인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) → 속성
   · 다음 IP 주소 사용: IP 주소 / 서브넷 마스크 / 기본 게이트웨이
   · 다음 DNS 서버 주소 사용: 기본 설정 DNS 서버
→ 고급: 게이트웨이 추가, DNS 추가
```

(실행 창 명령: `ncpa.cpl`)

계산형 문제 (실기 단골)

- **2진수 IP → 10진수**: `11000000.10101000.01100100.00001010` → **192.168.100.10**
- **프리픽스 → 마스크**: /22 → `255.255.252.0`

- **첫 사용 가능 IP = 네트워크 주소 + 1, 마지막 사용 가능 IP = 브로드캐스트 − 1**
- **필요 호스트 수 → 프리픽스**: 호스트 6개 → $2^3-2=6$ → **/29**

> 계산 연습은 03_서브네팅 완전정복.md 「실기 계산 유형」에서 하세요.

---

3. ② DNS 서버 (DNS 관리자)

정방향 조회 영역 만들기

```
DNS 관리자(dnsmgmt.msc) → 서버 → 정방향 조회 영역 → 우클릭 → 새 영역
→ 영역 종류: 주 영역(Primary zone)
→ 영역 이름: example.com  (문제에서 준 이름 그대로)
→ 영역 파일: 새 파일 만들기(기본값)
→ 동적 업데이트: 문제 지시 없으면 기본값 → 마침
```

SOA 레코드 수정

```
영역 우클릭 → 속성 → 「시작 권한(SOA)」 탭
 · 일련 번호(Serial)        : 문제에서 준 값을 그대로
 · 주 서버(Primary server)  : 문제에서 준 FQDN
 · 책임자(Responsible person): 문제에서 준 값 (예: admin.example.com.)
 · 새로 고침 간격(Refresh)
 · 다시 시도 간격(Retry)
 · 만료 기간(Expire)
 · 최소(기본) TTL
```

SOA 필드	의미
Serial	영역 데이터 **버전 번호**(보조 DNS가 비교)
Refresh	보조 DNS가 주 DNS에 **갱신 확인하는 주기**
Retry	갱신 실패 시 **재시도 간격**
Expire	주 서버와 연결이 끊긴 보조 서버가 **영역 데이터를 유효로 인정하는 기간**
Minimum TTL	캐시 유지 시간(**네거티브 캐시** 기준)

레코드 추가

```
영역 우클릭 →
 · 새 호스트(A 또는 AAAA)  : 이름 www, IP 주소 192.168.1.10
 · 새 별칭(CNAME)          : 별칭 이름 web, 대상 호스트 www.example.com
 · 새 메일 교환기(MX)      : 메일 서버 FQDN, 우선 순위(작을수록 우선)
```

> **영역 이름은 마침표(.)로 끝나는 FQDN**으로 입력하는 항목이 있으니 에뮬레이터의 안내문을 보세요.

---

4. ③ DHCP 서버

새 범위(Scope) 만들기

```
DHCP 관리자(dhcpmgmt.msc) → IPv4 → 우클릭 → 새 범위
 1) 범위 이름 / 설명
 2) IP 주소 범위: 시작 IP / 끝 IP / 서브넷 마스크(길이)
 3) 제외 추가: 제외할 주소 범위(시작~끝) 입력 후 「 추가 」
 4) 임대 기간: 일/시간/분
 5) DHCP 옵션 구성: 문제에 지시가 없으면 「 아니요, 나중에 구성 」 또는 건너뜀
 6) 이 범위 활성화: 문제가 요구할 때만 「 예 」
```

예약(Reservation)

```
범위 → 예약 → 우클릭 → 새 예약
  · 예약 이름 / IP 주소 / MAC 주소(하이픈 없이 입력하는 경우 많음) / 설명
```

> 예약은 **특정 MAC에 항상 같은 IP**를 주는 기능입니다.

주요 개념

용어	의미
범위(Scope)	분배할 IP 풀
제외 범위	풀 안에서 **분배하지 않을 주소**(서버·프린터 등 고정 IP용)
임대 기간	할당 주소 사용 기간 (기본 8일)
예약	MAC ↔ IP 고정 매핑
옵션	라우터(003), DNS 서버(006), 도메인 이름(015)
권한 부여(Authorize)	AD 환경에서 DHCP 서버를 승인 (비인가 서버 차단)

필기 포인트: Windows Server 2022 DHCP (2026-3회 32번)

3회 필기 32번은 Windows Server 2022 DHCP 구성 설명을 물었고, 공식 정답표는 **④와 ①을 복수 정답**으로 표기했습니다.

항목	내용
새 범위 마법사 순서	범위 이름 → IP 주소 범위 → **제외 주소·지연** → 임대 기간 → DHCP 옵션 구성 → 범위 활성화
지연(Subnet delay)	제외 단계에서 지정. 서버가 응답을 **지연시키는 시간(밀리초, ms)** — 여러 DHCP 서버(분산·보조) 구성 시 우선순위 조절에 사용 → **기출 정답 ④**
임대 기간	마법사에서 일·시간·분으로 설정. 기출에서는 '일·시간·분·초 단위' 보기(①)도 정답 표기됨(복수 정답) — **초 단위 지원 여부는 서버/에뮬레이터에서 직접 확인**
WINS 서버	'더 이상 구성하지 않는다'는 보기(②)는 정답표에서 **오답 처리** — 옵션 단계에 WINS 항목이 남아 있는 것으로 보임 (정답표 기준 추정)
예약 지원 유형	**DHCP / BOOTP / 둘 다** 중 선택 가능 → 'BOOTP 없이 DHCP만 가능'(③)은 **오답**

> 이 문항은 복수 정답이므로 암기보다 **마법사를 직접 한 번 따라가 보는 것**이 안전합니다. (실기 에뮬레이터에서 새 범위 만들기 연습과 같은 작업)

DHCP Failover(장애 조치)와 MCLT (2026-2회 42번)

두 DHCP 서버가 임대 정보를 동기화해, 한 서버에 장애가 나거나 서버 간 통신이 끊겨도 다른 서버가 서비스를 이어 가는 기능입니다.

항목	내용
모드	**Load Balance**(두 서버가 요청을 나눠 처리, 기본 50:50) / **Hot Standby**(활성 서버 + 대기 서버)
MCLT (Maximum Client Lead Time)	**장애 조치 파트너 서버가 기존 임대를 임시로 갱신(연장)해 줄 수 있는 최대 시간** ← 기출 정답
동기화	두 서버가 **임대 정보**를 서로 복제
통신 포트	TCP **647** (장애 조치 통신)
설정 단위	**범위(Scope)** 별로 장애 조치 관계를 구성

> 기출 2회 42번 지문: Load Balance Failover 방식의 두 DHCP 서버가 임대 정보를 동기화하고, 한 서버가 끊겨도 다른 서버가 **기존 임대를 임시로 갱신**할 수 있어야 함 → 그 한계 시간이 MCLT.

---

5. ④ FTP 사이트 / ⑤ IIS 웹 사이트 (IIS 관리자)

열기

`inetmgr` 또는 서버 관리자 → 도구 → **IIS(인터넷 정보 서비스) 관리자**

웹 사이트 추가

```
사이트 우클릭 → 웹 사이트 추가
  · 사이트 이름 / 실제 경로(물리 경로) / 바인딩(종류 http, IP 주소, 포트 8080, 호스트 이름)
```

FTP 사이트 추가

```
사이트 우클릭 → FTP 사이트 추가
 1) 사이트 이름 / 콘텐츠 디렉터리(실제 경로)
 2) 바인딩: IP 주소, 포트 21, SSL 「SSL 사용 안 함」
 3) 인증 및 권한 부여 정보:
      · 인증: 문제 지시 없으면 건드리지 않음
      · 권한 부여: 모든 사용자 / 지정된 사용자
      · 사용 권한: 읽기 / 쓰기
```

FTP 사이트 세부 설정 (사이트 선택 → 가운데 기능 아이콘)

아이콘	설정 내용
FTP IP 주소 및 도메인 제한	특정 IP **거부 항목 추가** (또는 허용)
FTP 메시지	배너 메시지(접속 시), 환영 메시지, 종료 메시지, **최대 연결 메시지**
FTP 방화벽 지원	수동 모드 포트 범위
FTP 인증 / 권한 부여 규칙 / 현재 세션	인증 방식 / 사용자별 읽기·쓰기 / 접속자 확인
사이트 **고급 설정 → 연결 → 최대 연결 수**	**동시 접속 수 제한**

웹 사이트 세부 설정

설정	위치
IP 주소 및 도메인 제한	사이트 선택 → 해당 아이콘 → **허용/거부 항목 추가** → 특정 IP 또는 **IP 주소 범위**(예: 192.168.100.0 / 255.255.255.0)
기본 문서	사이트 선택 → 기본 문서 → 필요한 파일만 남기고 나머지 제거, 순서 조정
연결 제한	사이트 우클릭 → 웹 사이트 관리 → 고급 설정 → **연결 제한(제한 시간·최대 동시 연결 수)**
바인딩 편집	사이트 우클릭 → **바인딩 편집** → 추가 (같은 IP로 사이트 2개를 운영하려면 **포트 또는 호스트 이름**으로 구분)
디렉터리 검색	사이트 → 디렉터리 검색 → 사용/사용 안 함 (홈 디렉터리에 제공할 문서가 없을 때 **폴더·파일 목록을 보여줄지** 지정)
홈 디렉터리(실제 경로)	사이트 → 기본 설정 → **실제 경로 변경** — 기본값은 `C:\inetpub\wwwroot` 이지만 **반드시 이 경로여야 하는 것은 아님**
가상 디렉터리 추가	사이트 우클릭 → 가상 디렉터리 추가 → **별칭(Alias) + 실제 경로** 지정 → 홈 디렉터리 밖의 폴더를 URL로 연결
로깅	사이트 → 로깅 → 로그 위치·형식

IIS 로그 설정 (2026-1회 45번)

항목	내용
위치	사이트 → **로깅** → 로그 파일 **디렉터리(저장 위치) 변경 가능** (기본 `%SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles`) ← 기출 정답
형식	**W3C(기본)**, IIS, NCSA, 사용자 지정 — W3C만 지원하는 것이 아님
롤오버	시간별·매일·매주·매월·**최대 파일 크기**·새 로그 안 만듦 중 선택. 최대 크기에 도달하면 **새 로그 파일을 만들며 이전 로그를 자동 삭제하지 않음**
기록 시점	버퍼링 후 기록되므로 **즉시(실시간) 반영되지 않을 수 있음**

FTP 서버 설치 (2026-2회 44번)

- GUI: **서버 관리자 → 역할 및 기능 추가 → 서버 역할 → 웹 서버(IIS) → FTP 서버**(역할 서비스) 선택 ← 기출 정답
- PowerShell: `Install-WindowsFeature Web-Ftp-Server -IncludeManagementTools` (PowerShell로도 설치 가능)
- IIS의 FTP는 **FTP/FTPS**를 제공합니다. **SFTP(SSH 기반)는 IIS FTP 기능만으로 구성할 수 없습니다.**
- FTP 서버는 Windows Server의 **기본 역할·기능에 포함**되어 있어 서드파티 소프트웨어가 필수는 아닙니다.

웹 서버 핵심 개념

개념	설명
바인딩	(IP, 포트, 호스트 이름) 조합으로 사이트를 구분
가상 호스트	한 서버에서 여러 도메인 운영 (호스트 헤더)
기본 문서	디렉터리 접근 시 자동 제공되는 파일(`index.html` , `default.htm`). 추가·삭제·순서 조정 가능
홈 디렉터리	사이트 콘텐츠가 있는 실제 폴더. **임의 경로로 지정 가능** (기본값 `C:\inetpub\wwwroot`)
가상 디렉터리	**별칭 + 실제 경로**로 다른 위치의 폴더를 사이트 URL 아래에 연결
디렉터리 검색	기본 문서가 없을 때 폴더 내용을 목록으로 보여주는 기능
포트	HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21(제어)/20(데이터)

---

6. ⑥ 사용자 및 그룹 (컴퓨터 관리)

계정 만들기

```
컴퓨터 관리(compmgmt.msc) → 로컬 사용자 및 그룹 → 사용자 → 우클릭 → 새 사용자
 · 사용자 이름 / 전체 이름 / 설명 / 암호 / 암호 확인
 · 체크박스:
    [ ] 다음 로그온 시 반드시 암호 변경   ← 문제 지시에 따라 해제
    [ ] 사용자가 암호를 변경할 수 없음     ← 지시 시 체크
    [ ] 암호 사용 기간 제한 없음          ← 지시 시 체크
    [ ] 계정 사용 안 함
```

그룹 가입 · 홈 폴더

```
사용자 우클릭 → 속성
 · 「소속 그룹」 탭 → 추가 → Remote Desktop Users / Administrators 등 입력 → 이름 확인
 · 「프로필」 탭 → 홈 폴더 → 로컬 경로 또는 연결(드라이브 문자 + 경로)
```

기본 그룹

그룹	권한
Administrators	전체 관리
Users	일반 사용자
Remote Desktop Users	원격 데스크톱 접속 허용
Backup Operators	백업·복원
Guests	최소 권한

---

7. ⑦ 로컬 보안 정책 (`secpol.msc`)

```
로컬 보안 정책 → 계정 정책
 ├── 암호 정책
 │    · 암호는 복잡성을 만족해야 함      → 사용 / 사용 안 함
 │    · 최소 암호 길이
 │    · 최소 암호 사용 기간 / 최대 암호 사용 기간 (일)
 │    · 최근 암호 기억
 └── 계정 잠금 정책
      · 계정 잠금 임계값     → 로그온 실패 허용 횟수 (예: 3회)
      · 계정 잠금 기간       → 잠금 지속 시간 (예: 60분)
      · 다음 시간 후 계정 잠금 수를 원래대로 설정 → 실패 카운터 초기화 시간
```

> **임계값을 먼저 설정**하면 잠금 기간(기본 30분)이 자동으로 함께 제안됩니다. 문제의 값(예: 60분)으로 **반드시 수정**하세요.
> "3회 실패 시 60분 잠금" = 임계값 **3**, 잠금 기간 **60**.

정책	의미
암호 복잡성	대문자·소문자·숫자·특수문자 중 3종 이상 + 계정명 포함 금지
최소 암호 사용 기간	변경 후 **최소** 이 기간은 변경 불가
최대 암호 사용 기간	이 기간이 지나면 **변경 강제**
계정 잠금 임계값	이 횟수 실패 시 잠김

8. ⑧ 서비스 관리자 (services.msc)

```
서비스 → 대상 서비스 우클릭 → 속성
 · 시작 유형: 자동 / 자동(지연된 시작) / 수동 / 사용 안 함
 · 서비스 상태: 시작 / 중지 / 일시 중지 / 다시 시작
 → 적용 → 확인
```

작업 예	설정
Telnet 서비스 끄기	시작 유형 **사용 안 함** + 서비스 상태 **중지**
World Wide Web Publishing Service 중지	서비스 상태 **중지** (필요 시 시작 유형도 변경)
서비스 켜기	시작 유형 **자동** + 서비스 상태 **시작**

시작 유형과 서비스 상태는 별개입니다. 문제가 "부팅 시 자동으로 시작"이라 하면 시작 유형을 바꾸고, "지금 중지"라 하면 상태를 바꿉니다. 둘 다 요구되면 둘 다 변경하세요.

---

9. 공유 폴더 · 프린터 (NOS 범위의 File/Print)

공유 폴더

```
폴더 우클릭 → 속성 → 공유 탭 → 고급 공유 → 이 폴더 공유 체크 → 공유 이름 → 권한
(관리 도구: 컴퓨터 관리 → 공유 폴더 → 공유 → 새 공유)
```

- **공유 권한(읽기·변경·모든 권한)** + **NTFS 권한(보안 탭)** → 네트워크 접근 시 **더 제한적인 쪽**이 적용
- 관리 공유: `C$`, `ADMIN$` (끝에 `$`가 붙으면 숨김 공유)
- 접속: `\\서버명\공유명` · 명령: `net use Z: \\서버\공유`

프린터 서버

- 서버 역할 「인쇄 및 문서 서비스」 → 프린터 추가 → **공유** → 클라이언트에서 `\\서버\프린터` 로 연결
- 스풀러(Print Spooler) 서비스가 중지되면 인쇄 불가

---

10. 윈도우 서버 명령어 (필기·단답형 대비)

```
ipconfig /all              MAC · DNS · DHCP 서버까지 상세 확인
ipconfig /release          DHCP 주소 반납
ipconfig /renew            DHCP 주소 갱신
ipconfig /flushdns         DNS 캐시 삭제
ping -t host               무한 반복 (Ctrl+C로 중지)
ping -n 10 host            10회 전송
tracert host               경로 추적 (ICMP Echo 사용)
pathping host              경로 + 홉별 손실률
netstat -an                모든 연결 · 포트
netstat -ano               PID 포함
netstat -r                 라우팅 테이블
nslookup domain            DNS 조회 (nslookup -type=mx domain)
arp -a                     ARP 캐시
route print                라우팅 테이블
```

```
getmac                          MAC 주소
hostname                        호스트명
systeminfo                      시스템 정보
tasklist / taskkill /PID n /F    프로세스 목록 / 강제 종료
net user / net user u1 /add  사용자 목록 / 추가
net share                       공유 목록
net use Z: \\server\share    네트워크 드라이브 연결
net start / net stop 서비스명   서비스 시작/중지
gpupdate /force              그룹 정책 즉시 적용
sfc /scannow                 시스템 파일 검사
```

---

11. 리눅스 단답형 필수 (후기에 나온 항목)

항목	핵심
traceroute vs tracert	리눅스 `traceroute`는 기본 **UDP** 패킷, 윈도우 `tracert`는 **ICMP Echo** 사용 (둘 다 **TTL을 1씩 늘려** 경로 파악, 중간 라우터가 **ICMP Time Exceeded(11)** 응답)
netstat	`netstat -tulnp` (LISTEN 포트), `-antp` (TCP+PID), `-rn` (라우팅) · 후속 `ss`
chmod 755	`rwxr-xr-x` (소유자 전체, 그룹·기타 읽기+실행)
passwd	비밀번호 변경. 계정 정보는 `/etc/passwd`, 암호는 `/etc/shadow`
grub	부트 로더. GRUB Legacy 설정 `/boot/grub/grub.conf`, GRUB2는 `/etc/default/grub` 수정 후 `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`
init / 런레벨	`/etc/inittab`, `init 0` (종료) `init 6` (재부팅) `init 3` (CLI) `init 5` (GUI). 최신은 `systemctl set-default`
/etc/fstab	부팅 시 자동 마운트 설정 (장치 · 마운트점 · 파일시스템 · 옵션 · dump · fsck 순서)
ping 응답 설정	`echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all` → ping **무시(차단)**, `0` → 응답 허용. 영구 설정은 `/etc/sysctl.conf`의 `net.ipv4.icmp_echo_ignore_all`

ping 출력 읽기 (2026-1회 32번 · 2회 10번)

리눅스

```
$ ping -c 3 icqa.or.kr
64 bytes from 210.103.175.224: icmp_seq=1 ttl=54 time=7.45 ms
64 bytes from 210.103.175.224: icmp_seq=2 ttl=54 time=7.17 ms
64 bytes from 210.103.175.224: icmp_seq=3 ttl=54 time=7.08 ms
--- icqa.or.kr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.085/7.237/7.450/0.155 ms
```

- `-c 3` = **3회** 전송 · `icmp_seq` = 순서 번호 · `ttl` = **남은 홉 수**(초가 아님) · `time` = 왕복 시간(RTT)
- 통계 줄 `rtt min/avg/max/mdev`의 순서는 **최소 / 평균 / 최대 / 표준편차**입니다. 평균은 두 번째 값(7.237), 최대는 세 번째 값(7.450)입니다. (기출 1회 32번: '평균 7.450ms'는 틀린 설명)

윈도우

```
C:\> ping www.icqa.or.kr
210.103.175.224의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실)
왕복 시간(밀리초): 최소 = 2ms, 최대 = 3ms, 평균 = 2ms
```

- 기본 **4회 · 32바이트**(리눅스는 기본 **무한 반복 · 56바이트 데이터**)

- **TTL=55는 '55초'가 아니라 남은 홉 수**입니다 (기출 2회 10번 틀린 보기). 윈도우 통계는 최소·최대·**평균** 순서입니다.

netstat 옵션 (리눅스, 2026-2회 28번)

옵션	의미
`-a`	**모든 연결 + 수신 대기(LISTEN) 포트**
`-t`	**TCP** 연결 (※ '연결 후 시간 정보'가 아님 ← 기출 오답 보기)
`-u`	UDP
`-l`	LISTEN 상태만
`-n`	주소·포트를 **숫자**로 표시
`-p`	**PID와 프로그램명**
`-r`	**라우팅 테이블**
`-i` / `-s`	인터페이스 통계 / 프로토콜별 통계

윈도우 `netstat`: `-a`(전체) · `-n`(숫자) · `-o`(**PID**) · `-r`(라우팅) · `-b`(실행 파일) · `-e`(이더넷 통계) · `-s`(프로토콜 통계)

리눅스 서버 설치 요약 (NOS 범위의 "Linux Server 설치")

- 설치 방식: 매체(DVD·USB·**네트워크/PXE**), 텍스트/그래픽
- 파티션: 최소 `/`(루트) + `swap`, 서버는 `/boot`, `/home`, `/var` 분리 권장
- 파일시스템: ext4 · **XFS**(RHEL 7+ 기본)
- 설치 후: root 암호, 일반 계정, 네트워크(IP·호스트명), 방화벽·SELinux, 패키지 업데이트
- 자세한 내용은 ../리눅스마스터 2급/02_리눅스 설치.md, 명령은 ../리눅스마스터 2급/09_명령어 치트시트.md

---

12. 윈도우 ↔ 리눅스 명령어 대응표

목적	윈도우	리눅스
IP 상세 확인	`ipconfig /all`	`ifconfig` / `ip addr`
경로 추적	`tracert`	`traceroute`
포트+PID 확인	`netstat -ano`	`netstat -antp` / `ss -antp`
라우팅 테이블	`route print`	`route -n` / `ip route`
DNS 조회	`nslookup`	`nslookup` / `dig`
DNS 캐시 삭제	`ipconfig /flushdns`	`systemd-resolve --flush-caches`
ARP	`arp -a`	`arp -a`
프로세스 목록 / 종료	`tasklist` / `taskkill`	`ps -ef` / `kill -9`
서비스 시작	`net start`	`systemctl start`
파일 복사 / 삭제	`copy` / `del`	`cp` / `rm`
목록 / 화면 지우기	`dir` / `cls`	`ls` / `clear`
내용 출력	`type`	`cat`
네트워크 드라이브	`net use`	`mount -t cifs`

---

13. 연습 과제 (에뮬레이터로 직접 해 보기)

#	과제
1	IP `192.168.100.10`, 마스크 `255.255.255.0`, 게이트웨이 `192.168.100.1`, DNS `192.168.100.2` 로 설정
2	웹 사이트 `Site1`, 경로 `C:\web`, IP `192.168.100.10`, 포트 **8080**으로 추가
3	위 웹 사이트에서 `192.168.100.0/255.255.255.0` 대역을 **거부**, 기본 문서는 `index.html` 만 남기기
4	FTP 사이트 `Ftp1`, 경로 `C:\ftp`, 포트 21, 모든 사용자에게 **읽기/쓰기** 권한
5	FTP 최대 동시 접속 10, 접속 시 배너 메시지 `Welcome` 설정
6	DHCP 범위 `Office` : `192.168.100.50~200`, 제외 `192.168.100.100~110`, 임대 기간 **3일**, 마지막에 활성화
7	DNS 주 영역 `test.com` 생성 → SOA 일련 번호 **2026**, A 레코드 `www = 192.168.100.10`, CNAME `web → www.test.com`
8	사용자 `user1` 을 만들고 **암호 변경 불가**, **암호 사용 기간 제한 없음**, `Remote Desktop Users` 그룹 가입
9	로컬 보안 정책: 암호 복잡성 **사용**, 최대 암호 사용 기간 **60일**, 3회 실패 시 **60분** 잠금
10	Telnet 서비스를 **사용 안 함 + 중지**, World Wide Web Publishing Service를 **중지**

---

14. 마무리 체크 문제

1. 2급 실기 윈도우 서버 문제의 작업 방식은? → **ICQA 에뮬레이터에서 GUI 조작**
2. DNS에서 영역 종류 중 쓰기 가능한 원본은? → **주 영역(Primary)**
3. SOA의 Refresh·Retry·Expire 의미? → **갱신 확인 주기 / 실패 시 재시도 / 유효 인정 기간**
4. A 레코드와 CNAME의 차이? → **호스트→IP / 별칭→다른 이름**
5. DHCP에서 특정 MAC에 항상 같은 IP를 주는 기능? → **예약(Reservation)**
6. DHCP에서 분배하지 않을 주소 범위? → **제외 범위**
7. 같은 IP로 웹 사이트 2개를 운영하는 방법? → **포트 또는 호스트 이름으로 바인딩 구분**
8. IIS에서 특정 IP 대역 접근을 막는 기능? → **IP 주소 및 도메인 제한(거부 항목)**
9. 사용자 계정 옵션 중 비밀번호가 만료되지 않게 하는 것? → **암호 사용 기간 제한 없음**
10. 3회 실패 시 60분 잠금 정책의 값? → **임계값 3 / 잠금 기간 60**
11. 최소 암호 사용 기간의 의미? → **변경 후 이 기간 동안은 다시 바꿀 수 없음**
12. 서비스를 부팅 때 자동 시작하게 하는 설정? → **시작 유형 = 자동**
13. 공유 권한과 NTFS 권한이 다를 때 적용되는 것? → **더 제한적인 쪽**
14. `traceroute` 와 `tracert` 가 사용하는 패킷? → **UDP / ICMP Echo**
15. 리눅스에서 ping 응답을 막는 커널 파라미터? → `icmp_echo_ignore_all = 1`
16. 리눅스 부트로더 설정 파일(Legacy)? → `/boot/grub/grub.conf`
17. `chmod 755` 의 의미? → **rwxr-xr-x**
18. 숨김 공유 이름의 특징? → **이름 끝에 `$`**