

신한카드 MCP

외부 플랫폼 연동 가이드

간략본 · 협의용

문서 버전	0.9
서버명	shinhan-card-mcp
작성일	2026-09-15
문서 상태	외부 연동 협의용

본 문서는 신한카드 MCP 고유 연동 계약만 설명하며, 표준 프로토콜 동작은 MCP 공식 사양을 따릅니다.

- 문서 버전: 0.9 (협의용)
- 서버명: [shinhan-card-mcp](#)
- 대상: 신한카드 MCP를 연동하는 외부 AI/대화형 플랫폼

1. 문서 범위

본 문서는 신한카드 MCP 고유 계약만 설명합니다.

MCP 초기화, 프로토콜 협상, Streamable HTTP, JSON-RPC, [tools/list](#), [tools/call](#), ContentBlock, 오류 형식 등 표준 동작은 아래 공식 문서를 따릅니다.

- MCP 공식 사양: <https://modelcontextprotocol.io/specification/>
- MCP TypeScript SDK: <https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk>
- MCP Python SDK: <https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk>

외부 플랫폼은 공식 MCP SDK 사용을 권장합니다. Tool 정의는 이 문서에 복사된 내용을 고정하지 말고 신한카드 MCP의 [tools/list](#) 응답을 최종 기준으로 사용합니다.

2. 접속 정보

항목	운영 환경
MCP Endpoint	<PROD_MCP_ENDPOINT>/mcp
Health Endpoint	<PROD_BASE_URL>/health
필수 인증 헤더	Infer-Auth-Key: <별도 전달>
허용 IP 등록	<협의>

Endpoint와 실제 인증 키는 별도 보안 채널로 전달합니다.

3. 업체 식별 및 인증

신한카드는 연동 업체와 환경별로 [Infer-Auth-Key](#)를 발급합니다. 이 값으로 요청 업체를 식별하고 접근 권한을 확인합니다.

Infer-Auth-Key: <신한카드가 발급한 키>

적용 기준:

- [initialize](#), [notifications/initialized](#), [tools/list](#), [tools/call](#)을 포함한 모든

[/mcp](#) HTTP 요청에 반드시 포함합니다.

- [GET /mcp](#)를 사용하는 경우에도 동일하게 포함합니다.
- MCP SDK의 HTTP Client 또는 transport 기본 헤더에 설정하는 것을 권장합니다.
- 업체 간 키를 공유하면 안 됩니다.
- 키 원문을 애플리케이션 로그, 화면, 이메일 및 오류 응답에 노출하면 안 됩니다.
- 누락, 오입력, 만료, 폐기 또는 환경 불일치 시 요청이 거부될 수 있습니다.

4. Tool 제공 원칙 및 호출 예시

제공 Tool의 종류, 이름, 설명 및 입력값은 연동 업체와의 계약에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 이 문서의 예시를 고정 명세로 사용하지 않고, 실제 연동 환경의 [tools/list](#) 응답을 최종 기준으로 사용합니다.

Tool의 [description](#), [inputSchema](#), [enum](#) 및 [annotations](#)는 [tools/list](#)에서 받은 값을 그대로 LLM에 제공합니다.

4.1 Tool 목록 조회 예시

연동 플랫폼은 초기화 완료 후 [tools/list](#)로 현재 사용 가능한 Tool 정의를 조회합니다. 아래 예시는 전체 목록 중 카드 추천 Tool 한 개만 표시한 것입니다. 실제 응답에 포함되는 Tool의 종류와 개수는 업체별 계약 및 접근 권한에 따라 달라질 수 있습니다.

요청:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 2,
  "method": "tools/list",
  "params": {}
}
```

응답:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 2,
  "result": {
    "tools": [
      {
        "name": "getCreditCardRecommendationsWithSelector",
        "title": "소비 업종별 카드 안내 (선택 위젯)",
        "description": "Recommends Shinhan Card(신한카드) credit cards based on the user's preferred spending category and annual-fee range. MUST be called for ANY card recommendation request, including vague requests. Pass the closest supported category code as industry; omit it when the user does not specify a category. Always set annualFee and use 제한없음 when no range is specified. Set cardType to 2 only for an explicit check-card request. Default sort is 출시일순.",
        "inputSchema": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "industry": {
              "type": "integer",
              "format": "int32",
              "description": "혜택을 원하는 업종 번호(1~24). 업종을 명시하지 않은 경우 null로 설정합니다."
            },
            "annualFee": {
              "type": "string",
              "description": "연회비 구간. 허용값: 0~1만원, 1~2만원, 2~3만원, 3~4만원, 4~5만원, 5~10만원, 10만원이상, 제한없음."
            },
            "cardType": {
              "type": "integer",
              "format": "int32",
              "description": "카드 종류. 1은 신용카드, 2는 체크카드입니다."
            },
            "sort": {
              "type": "string",
              "description": "정렬 기준. 허용값: 정확도순, 출시일순, 높은연회비순, 낮은연회비순."
            }
          },
          "required": []
        },
        "outputSchema": {
```

```

"type": "object",
"properties": {
  "result": {
    "type": "string"
  }
},
"required": [
  "result"
],
"x-fastmcp-wrap-result": true
},
"annotations": {
  "title": "소비 업종별 카드 안내 (선택 위젯)",
  "readOnlyHint": true,
  "destructiveHint": false,
  "idempotentHint": true,
  "openWorldHint": false
},
"_meta": {
  "tool_code": "TL-COMM-004"
}
}
}
}
}
}

```

위 예시는 가독성을 위해 긴 [description](#)과 일부 입력 설명을 축약했습니다. 실제 연동 시에는 응답받은 [description](#), [inputSchema](#), [outputSchema](#), [annotations](#), [_meta](#)를 임의로 재작성하지 않고 그대로 사용합니다.

4.2 Tool 호출 요청 예시

아래는 실제 타업체 연동에서 카드 추천 Tool을 호출한 요청 예시입니다.

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "getCreditCardRecommendationsWithSelector",
    "arguments": {
      "industry": 2,
      "annualFee": "0~1만원대",
      "cardType": 1,
      "sort": "출시일순"
    }
  }
}
```

신규 업체에 실제로 제공할 Tool과 입력 스키마는 계약 확정 후 [tools/list](#)를 통해 제공합니다.

5. 응답 참고 예시 및 협의 원칙

신한카드 MCP의 프로토콜 계층은 MCP 공식 표준을 따릅니다. 실제 전송 시에는 아래 객체를 `CallToolResult.content(0).text`에 JSON 문자열로 직렬화하여 전달합니다. MCP envelope는 `jsonrpc=2.0`, 요청과 동일한 `id`, `result.isError=false`를 포함합니다.

5.1 텍스트 응답과 위젯 응답 선택 정책

현재 타업체 연동에서는 Tool별로 위젯 사용 여부를 연동 파트너가 선택할 수 있습니다. 텍스트 응답과 위젯 응답은 처리 방식이 다릅니다.

구분	처리 방식
위젯 사용	제공자가 구성한 위젯을 화면에 그대로 사용하며, LLM이 위젯 내용을 다시 가공하지 않습니다.
위젯 미사용	Tool의 일반 텍스트 응답을 LLM이 활용하여 대화 맥락에 맞는 최종 답변을 생성합니다. Markdown 사용을 권장합니다.

위젯 미사용 방식에서는 Tool 호출 중임을 나타내는 화면이 일시적으로 노출될 수 있습니다. 신규 업체 연동 시에도 위젯 지원 여부와 적용 방식을 먼저 협의하고, 위젯을 사용하지 않는 경우에는 `content(0).text`에 LLM이 활용할 일반 텍스트 또는 Markdown을 제공합니다.

텍스트 응답 예시:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "**카드 안내**\n\n- 업종: **주유**\n- 연회비: **0~1만원대**\n- 추천 카드: `신한카드 Simple Plan`"
      }
    ],
    "isError": false
  }
}
```

5.2 위젯 구성 및 전송 규칙

현재 위젯 연동 사례에는 다음 규칙이 적용되어 있습니다.

- 위젯 본문은 OpenAI ChatKit widgets 스펙을 준수합니다.
- ChatKit 위젯 전체 객체를 최상위 `widget` 프로퍼티로 한 번 감싸서 전송합니다. 이

래퍼는 현재 연동 플랫폼을 위한 추가 계약입니다.

- 제공자는 위젯에 `status` 프로퍼티를 넣지 않습니다. 현재 연동 플랫폼이 로고와 출처 서비스명을 표시하기 위해 해당 프로퍼티를 사용합니다.

- 위젯 JSON 형식이 잘못되거나 지원 스펙을 위반하면 일반 텍스트 응답으로 처리될 수 있습니다.

- `copy_text`는 위젯 미지원 환경의 대체 답변이 아니라, 공유 기능에서 사용할 내용을 담는 프로퍼티입니다.

- `copy_text`는 짧은 글씨, 기울임 글씨, 순서가 없는 목록, 순서가 있는 목록, 인라인 코드

등 간단한 Markdown으로 작성합니다.

- 현재 연동 플랫폼이 위젯 상단의 로고와 출처 영역을 자동으로 추가하므로 제공자는 해당

영역을 위젯 본문에 중복 구성하지 않습니다.

위젯 응답은 `content[0].text`에 `widget`과 `copy_text`를 가진 JSON 객체를 문자열로 직렬화하여 전달합니다. 아래의 ...는 문서 가독성을 위한 축약입니다.

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text":
          "{\\\"widget\\\":{\\\"type\\\":\\\"Card\\\",\\\"children\\\":{\\\"...\\\"}},\\\"copy_text\\\":\\\"**카드
          안내**\\n\\n- 업종: **주유**\\n- 추천 카드: ` 신한카드 Simple Plan`\\\"}"
      }
    ],
    "isError": false
  }
}
```

5.3 위젯 포함 결과 데이터 예시

아래는 위 요청에 대해 실제 타업체 연동에서 사용한 `text` 값을 JSON으로 한 번 더 역직렬화한 결과입니다. 가독성을 위해 pretty print했으며, 반복되는 카드 목록은 첫 번째 항목만 전체 표시하고 나머지 항목은 중략했습니다.

```
{
  "widget": {
    "type": "Card",
    "children": [
      {
        "type": "Col",
        "gap": 4,
        "padding": {
          "x": 2,
          "y": 3
        },
        "children": [
          {
            "type": "Row",
            "key": "신한카드 Simple Plan",
            "gap": 4,
            "align": "center",
            "padding": {
              "y": 2
            },
            "children": [
              {
                "type": "Image",
                "src": "https://cdn.www.shinhancard.com/pconts/static/images/card/plate/POGD_XC_G7_v_f_s.webp",
                "alt": "신한카드 Simple Plan 카드 이미지",
                "width": 112,
                "height": 72,
                "fit": "contain",
                "radius": "sm"
              },
              {
                "type": "Col",
                "gap": 2,
                "flex": "auto",
                "children": [
                  {
                    "type": "Text",
                    "value": "신한카드 Simple Plan",
                    "size": "sm",
                    "weight": "semibold",
                    "maxLines": 2
                  },
                  {
                    "type": "Row",
                    "gap": 2,
                    "children": [
                      {
                        "type": "Badge",
                        "label": "연회비 15,000원",
                        "color": "info",
                        "variant": "soft"
                      }
                    ]
                  }
                ]
              }
            ]
          },
          {
            "type": "Row",
            "gap": 2,
            "children": [
              {
```

```

"type": "Badge",
"label": "주유",
"color": "success",
"variant": "soft"
},
{
"type": "Badge",
"label": "쇼핑",
"color": "success",
"variant": "soft"
},
{
"type": "Badge",
"label": "카페",
"color": "success",
"variant": "soft"
}
}
},
{
"type": "Button",
"label": ">",
"variant": "ghost",
"uniform": true,
"size": "xl",
"onClickAction": {
"payload": {
"target": {
"type": "sendUserMessage",
"properties": {
"text": "신한카드 Simple Plan 혜택 알려줘"
}
}
}
}
},
"... 나머지 카드 항목은 동일 구조로 종략 ..."
},
{
"type": "Button",
"label": "더 많은 카드 보기",
"variant": "outline",
"pill": true,
"block": true,
"onClickAction": {
"payload": {
"target": {
"url": "https://www.shinhancard.com/mob/MOBFM039N/MOBFM039C01.shc?crustMenuId=ms467",
"pcUrl": "https://www.shinhancard.com/mob/MOBFM039N/MOBFM039C01.shc?crustMenuId=ms467"
}
}
}
},
"copy_text": "***카드 안내**\n\n- 업종: **주유**\n- 연회비: **0~1만원대**\n- 신한카드 Simple Plan (15,000원)\n- 나머지 카드 목록 종략\n\n- 연회비와 혜택 조건은 카드 상세 페이지에서 최종 확인해 주세요..."
}

```

중략 표시는 문서 가독성을 위한 것으로 실제 응답에는 포함되지 않습니다.

이 요청·응답은 타업체의 표준과 화면 구성 방식에 맞춘 실제 연동 사례이며, 신규 업체의 필수 계약을 의미하지 않습니다. Tool 결과를 담는 MCP 응답 구조는 표준에 맞추되, `text` 내부 데이터 형식과 위젯·컴포넌트·사용자 액션 규격은 신규 업체가 채택한 표준과 렌더링 환경을 확인한 후 별도로 협의합니다.

연동 착수 시 다음 항목을 양사 협의로 확정합니다.

- 업체가 지원하는 MCP 버전과 SDK 또는 transport
- Tool 결과를 수신할 `CallToolResult` 처리 방식
- 텍스트 및 구조화 데이터 처리 방식
- 위젯 제공 여부와 세부 응답 스키마
- 버튼 클릭, 후속 사용자 발화 및 외부 URL 이동 방식
- 오류, timeout 및 재시도 처리 기준

위젯 응답 예시와 UI·액션 상세 계약은 업체의 표준 명세를 확인한 뒤 별도 협의본으로 제공합니다.


5.4 타업체 연동 화면 예시

아래 이미지는 앞의 요청·응답을 화면에 적용한 참고 사례입니다. 화면 디자인과 위젯 구조는 신규 업체의 필수 규격이 아니며, 실제 연동 시 해당 업체의 표준에 맞춰 협의합니다.



업종 선택 화면 예시

5.5 카드 추천 결과 화면 예시



신한카드 Simple Plan

연회비 15,000원

외식/배달 공과금 어디서나



신한카드 Simple Plan+

연회비 47,000원

외식/배달 여행/숙박 어디서나



The CLASSIC NEO

연회비 117,000원

외식/배달 공항라운지 레저



신한카드 The BEST-XO

연회비 297,000원

외식/배달 카페 마일리지



신한카드 처음

연회비 18,000원

외식/배달 구독 편의점

더 많은 카드 보기

추천 카드 목록과 상세 이동 UI