

מפרט צד-שרת — טופס רישום איגוד צאצאי החתם סופר

נקודות הקצה (API) של השרת עבור טופס הרישום בממשק נדרים פלוס — "מחלקת טפסים".

כללי

- כתובת בסיס:** `BASE_URL = https://<דומיין-האיגוד>/api/nedarim-form` (הדומיין המדויק יימסר בעת העלייה; מבנה הנתיבים סופי).
- פורמט:** JSON בלבד. קריאות GET/POST רגילות.
- CORS:** כל נקודות הקצה מחזירות `Access-Control-Allow-Origin: https://matara.pro` ומטפלות ב-preflight (בקשת `OPTIONS`).
- מטרת הטופס:** רישום בלבד. אין הגשת בקשות (בקשה מחייבת העלאת קבצים — לא נתמך בנדרים).

סקירת נקודות הקצה

#	Method	Endpoint	תיאור
1	GET	<code>/lineage-roots</code>	הדור הראשון (החתם סופר)
2	GET	<code>/lineage-children?nodeId=<id></code>	צאצאים ישירים של צומת
3	GET	<code>/lookup?id=<ז"ע></code>	בדיקה אם הת"ז כבר רשום
4	GET	<code>/cities</code>	רשימת ערים
5	GET	<code>/streets?city=<עיר></code>	רחובות של עיר
6	POST	<code>/verify/send</code>	שליחת קוד אימות לטלפון
7	POST	<code>/verify/confirm</code>	אימות הקוד → החזרת טוקן
8	POST	<code>/register</code>	שמירת הרישום הסופי

1. GET /lineage-roots

מחזיר את הדור הראשון (מרחן החתם סופר זי"ע). קריאה זו מספקת את ה-`nodeId` של השורש — **אין להטמיע מזהה קשיח**; יש לקבלו מכאן.

תגובה:

```
{
  "children": [
    { "nodeId": "root-uuid", "name": "מרחן החתם סופר זי"ע", "relation": null }
  ]
}
```

<GET /lineage-children?nodeId=<id .2

מחזיר את הצאצאים הישירים של הצומת. זו הקריאה המרכזית בבורר הדורות — נקראת בכל בחירת דור.

תגובה:

```
{
  "children": [
    { "nodeId": "abc-123", "name": "רבי אברהם שמואל בנימין", "relation": "son" },
    { "nodeId": "abc-124", "name": "מרת הינדל אשת רבי דוד צבי ארנפלד", "relation": "son_in_law" }
  ]
}
```

שדות:

- `nodeId` — מזהה ייחודי קבוע של הצומת. זהו הערך שיישלח בשמירה הסופית.

- `name` — השם המלא להצגה.

- `relation` — (בן) / `"son_in_law"` (חתן) / `null`.

דור אחרון: אם לצומת אין צאצאים → `{ "children": [] }` (מערך ריק). כך הטופס יודע לעצור ולהציע למשתמש להוסיף את עצמו.

<GET /lookup?id .3 = <תעודת זהות>

בדיקה אם תעודת הזהות כבר רשומה במערכת. יש לקרוא לפני מעבר להרשמה.

תגובה — הת"ז קיים במערכת:

```
{
  "found": true,
  "message": "תעודת הזהות כבר רשומה במערכת האיגוד. לא ניתן להגיש בקשות דרך נדרים פלוס כיוון  
igud@chasamsofer.info: שכל בקשה מחייבת העלאת קבצים. להגשת בקשות יש לפנות במייל"
}
```

← יש להציג את `message` כמות שהוא ולעצור. אין לעבור להרשמה.

תגובה — הת"ז לא קיים:

```
{ "found": false }
```

← מעבר לטופס ההרשמה.

GET /cities .4

רשימת ערים לבחירה.

תגובה:

```
{ "cities": ["ירושלים", "בני ברק", "..."] }
```

GET /streets?city=<שם_עיר> .5

רחובות של העיר הנבחרת. בחירת עיר טוענת את הרחובות שלה.

תגובה:

```
{ "streets": ["רחוב א'", "רחוב ב", "..."] }
```

POST /verify/send .6

שליחת קוד אימות לטלפון באמצעות שיחה קולית המקריאה את הקוד. אימות טלפון הוא תנאי חובה לשמירת הרישום.
הקוד תקף 10 דקות.

בקשה:

```
{ "channel": "phone", "value": "0501234567" }
```

תגובה:

```
{ "ok": true, "sent": true }
```

7. POST /verify/confirm

אימות הקוד שהתקבל. בהצלחה מחזיר טוקן חתום (תקף 30 דקות) שיש לצרף בשמירה הסופית.

בקשה:

```
{ "channel": "phone", "value": "0501234567", "code": "1234" }
```

תגובה — הצלחה:

```
{ "ok": true, "token": "<טוקן>" }
```

תגובה — כשל:

```
{ "error": "קוד שגוי. נסו שוב" } (status 400)
```

הערה על מייל: אין אימות מייל בטופס זה. המשתמש מזין כתובת מייל רגילה; היא נכנסת למערכת כלא-מאומתת ומסומנת ככזו.
אין צורך במסך אימות מייל. (אם בעתיד ירצה לקבל קוד למייל בכניסה לפורטל — יעבור אימות אז).

השמירה הסופית. שולח את כל פרטי הרישום + שרשרת הדורות שנבחרה + טוקן אימות הטלפון.

בקשה:

```
{
  "id_number": "123456789",
  "id_doc_type": "id",
  "full_name": "שם פרטי",
  "family_name": "שם משפחה",
  "phone": "0501234567",
  "phone2": "",
  "email": "user@example.com",
  "city": "ירושלים",
  "address": "12 X רחוב הרב",
  "birth_date": "1990-01-01",
  "gender": "male",
  "marital_status": "נשואים",
  "spouse_name": "",
  "spouse_id_number": "",
  "spouse_phone": "",
  "children": [
    { "name": "", "id_number": "", "gender": "", "birth_date": "" }
  ],
  "notes": "",
  "phone_tokens": [
    { "value": "0501234567", "token": "<verify/confirm-טוקן>" }
  ],
  "lineage_chain": [
    { "generation": 1, "nodeId": "root-id", "name": "מרן החתם סופר זי\"ע", "relation": null },
    { "generation": 2, "nodeId": "abc-124", "name": "מרת הינדל...", "relation": "son_in_law" }
  ],
  "lineage_new_nodes": [
    { "afterGeneration": 2, "name": "שם שהוזן ידנית", "relation": "son" }
  ]
}
```

שדות חובה:

- id_number, full_name, family_name
- לפחות טלפון אחד מאומת (phone_tokens)
- city + address מלאה (רחוב ומספר בית)

שדות דורות:

- lineage_chain — השרשרת שנבחרה מהשורש ועד הנרשם (כל איבר: generation, nodeId, name, relation).
- lineage_new_nodes — דורות שהוזנו ידנית (afterGeneration, name, relation). נכנסים כ"ממתין לאישור" ומטופלים בצד האיגוד.

תגובה — הצלחה:

```
{ "ok": true }
```

תגובה — שגיאה:

```
{ "error": "<טקסט בעברית>" }
```

משמעות	Status
שדה חובה חסר / ת"ז לא תקינה / כתובת חסרה / טלפון לא מאומת	400
ת"ז כבר קיימת במערכת	409
יותר מדי בקשות	429

זרימה מלאה (סיכום)

- 1. משתמש מקיש ת"ז → GET /lookup → אם found:true הצג הודעה ועצור; אחרת המשך.
- 2. בחירת דורות: GET /lineage-children?nodeId=... → GET /lineage-roots דור אחר דור עד children:[].
- 3. מילוי פרטים: GET /cities + GET /streets?city=...
- 4. אימות טלפון: POST /verify/send → קבלת token → POST /verify/confirm.
- 5. שמירה: POST /register עם כל הפרטים + token + שרשרת הדורות.