

Frankfurt University
of Applied Sciences

– Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften –

Deep-Learning-basierte Anomalieerkennung in Passantenfrequenzen

Projektarbeit im Rahmen des Bachelorstudiums

Bachelor of Science (B.Sc.)

vorgelegt am 30. Juli 2026 von

Sherwin Nourinfar, Wassim Hanane

Matrikelnummer: 1552887, 1583937

Referent	:	Daniel Helmer
Korreferent	:	–

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Frankfurt, 30. Juli 2026

Your Signature

Sherwin Nourinfar, Wassim Hanane

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

1.1 Motivation . . . 2

1.2 Zielsetzung . . . 2

1.3 Aufbau der Arbeit . . . 2

2 Hintergrund **3**

2.1 Zeitreihen und Anomalien . . . 3

2.2 Erkennung mit Vorhersagen . . . 3

2.3 LSTM, Autoencoder und Transformer . . . 3

3 Stand der Technik **4**

3.1 Prognosebasierte Anomalieerkennung . . . 4

3.2 Anomalieerkennung durch Rekonstruktion . . . 4

3.3 Komplexität und fairer Vergleich . . . 4

4 Entwickelte Methode **6**

4.1 Datengrundlage . . . 6

4.2 Datenqualität . . . 6

4.3 Bereinigung der Mehrfachmessungen . . . 7

4.4 Behandlung der Messlücken . . . 8

4.5 Kritische Betrachtung . . . 9

4.6 Forecaster . . . 10

4.6.1 Lernaufgabe und Eingaberepräsentation . . . 10

4.6.2 Architektur und Größenwahl . . . 11

4.6.3 Nichtkonformitätsscore und Intervallkalibrierung . . . 12

4.6.4 Kausale Alarmregel . . . 12

4.6.5 Umgang mit imputierten Zielwerten . . . 12

4.7 Autoencoder . . . 12

4.8 Baseline . . . 13

5 Evaluation der Methode **14**

5.1 Zeitliche Datentrennung 14
5.2 Bewertung der Prognosegüte 14
5.3 Anomalieinjektion 15
5.4 Punkt- und Ereignismetriken 15
5.5 Reproduzierbarkeit 16

6 Ergebnisse **17**
6.1 Training und Detektorkalibrierung 17
6.2 Prognosegüte im Testabschnitt 18
6.3 Kandidaten im unveränderten Datensatz 18
6.4 Ergebnisse der Anomalieinjektion 19
6.5 Vergleich der finalen Modelle 19
6.6 Diskussion und Limitationen 20

7 Zusammenfassung und Ausblick **21**

A Programmcode **22**

Literatur **25**

Kurzfassung

Diese Arbeit entwickelt ein unüberwachtes Verfahren zur Erkennung auffälliger Passantenfrequenzen aus Bad Nauheim. Die Verweildauer bleibt eine zusätzliche Modellgröße, löst jedoch keinen Alarm aus. Die Datenaufbereitung fasst Mehrfachmessungen zusammen, erkennt einen gemeinsamen Systemausfall und ergänzt interne Lücken ohne Informationen aus dem späteren Testzeitraum. Imputierte Werte bleiben als gekennzeichneter Kontext erhalten, werden aber nicht als Lern- oder Bewertungsziel verwendet.

Das Hauptmodell ist ein Quantil-LSTM mit 21.366 Parametern, das aus den vorhergehenden 24 Stunden die nächste Stunde prognostiziert. Ein LSTM-Autoencoder mit 12.994 Parametern und ein parameterfreier robuster $t-24$-Detektor bilden getrennte Vergleichsmethoden. Bei starken künstlichen Anomalien erreicht der Forecaster einen mittleren Punkt-F1 von 0,724 und einen Ereignis-F1 von 0,866. Der Autoencoder erreicht 0,589 beziehungsweise 0,706, die saisonale Methode 0,504 beziehungsweise 0,578. Die korrigierte Ereignisauswertung ordnet jedem injizierten Ereignis höchstens ein Alarmereignis zu. Im unveränderten Testabschnitt markiert der Forecaster 18 Stunden in 11 Ereignissen; 1.534 fehlende Messungen werden getrennt als Datenqualitätsprobleme ausgewiesen. Diese Werte zeigen die technische Erkennungsfähigkeit für definierte Veränderungen; die nur zweiwöchige Datenbasis, überwiegend imputierten Kalibrierungskontexte und fehlende vollständige reale Markierungen begrenzen die Übertragbarkeit auf unbekannte reale Anomalien.

Kapitel 1

Einführung

Wie viele Menschen zu einer bestimmten Zeit an einem Ort unterwegs sind, folgt meist einem klaren Rhythmus. Tagsüber sind es mehr als nachts, und unter der Woche andere Zahlen als am Wochenende. Auch der Ort spielt eine Rolle, denn an einem belebten Platz ist mehr los als in einer ruhigen Seitenstraße. Wenn man dieses regelmäßige Verhalten kennt, fallen Abweichungen davon auf. Eine solche Abweichung vom gewohnten Muster nennt man Anomalie.

Grundlage dieser Arbeit ist ein realer Datensatz der Stadt Bad Nauheim. An 30 Standorten wurde vom 30. Juni bis zum 13. Juli 2025 stündlich gezählt, wie viele Passanten unterwegs waren. Für jeden Sensor entsteht so eine eigene Zeitreihe über zwei Wochen.

1.1 Motivation

Mit diesem Projekt wollen wir herausfinden, ob sich solche Anomalien mit Methoden des Deep Learnings zuverlässig erkennen lassen und welche Modellart sich dafür am besten eignet. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Daten nicht beschriftet sind. Es ist nirgends vermerkt, welche Stunde normal war und welche nicht. Ein Modell muss das normale Verhalten also selbst aus den Daten lernen und melden, wenn die Realität davon abweicht. Feste Schwellenwerte helfen hier kaum, weil sich das Normalverhalten je nach Tageszeit, Wochentag und Standort verändert.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel ist ein System, das für jeden Sensor das normale Passantenaufkommen lernt und auffällige Stunden meldet. Dafür werden ein LSTM-Forecaster und ein LSTM-Autoencoder umgesetzt und anhand derselben künstlichen Anomalien und Kennzahlen verglichen. Eine robuste saisonale Methode bildet die einfache Baseline. Ein Transformer bleibt wegen der kurzen Datenreihe eine mögliche spätere Erweiterung. So lässt sich begründen, welcher der tatsächlich getesteten Ansätze für diese Daten besser geeignet ist.

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 erklärt die nötigen Grundlagen zu Zeitreihen, neuronalen Netzen und den verwendeten Architekturen. Anschließend ordnet der Stand der Technik die Arbeit in bestehende Verfahren ein. Danach folgen die entwickelte Methode mit Datenaufbereitung und Training, die Evaluation der Modelle und die Ergebnisse. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung mit Ausblick.

Kapitel 2

Hintergrund

2.1 Zeitreihen und Anomalien

Eine Zeitreihe ordnet Messwerte chronologisch. Bei Passantenfrequenzen hängen benachbarte Stunden zusammen; zusätzlich wiederholen sich Tagesmuster. Eine Anomalie ist deshalb nicht zwingend ein großer absoluter Wert, sondern eine Abweichung vom zeit- und ortsabhängig erwarteten Verhalten. Punktanomalien betreffen einzelne Stunden. Sprunghafte Niveauwechsel (Level-Shifts), schleichende Verschiebungen (Drifts) und festgefrorene Sensorwerte (Stuck-at) erstrecken sich dagegen über mehrere Stunden.

Im vorliegenden Datensatz fehlen vollständige reale Anomaliekennzeichnungen. Das Lernen des Normalverhaltens erfolgt daher selbstüberwacht: Aus vorhandenen Messwerten wird ein künstliches Lernziel erzeugt, ohne Klassen wie "normal" oder "anomal" vorzugeben. Erst der Fehler zwischen Modellschätzung und Messung wird als Anomaliesignal verwendet.

2.2 Erkennung mit Vorhersagen

Ein Vorhersagemodell erhält die letzten w Zeitpunkte und schätzt den nächsten Wert $\hat{x}_t$. Ein großer Prognosefehler $|x_t - \hat{x}_t|$ deutet darauf hin, dass die Beobachtung nicht zum erlernten Verlauf passt. Zusätzliche Messgrößen können beim Lernen als Kontext dienen, ohne selbst Teil der Alarmentscheidung zu sein. Vorhersagegüte und Erkennungsleistung sind dabei nicht gleichbedeutend: Ein kleiner mittlerer Fehler garantiert noch keine klare Trennung seltener Anomalien.

2.3 LSTM, Autoencoder und Transformer

Long Short-Term Memory (LSTM) ist eine rekurrente Netzstruktur mit steuerbaren Speicherzuständen und eignet sich zur Verarbeitung geordneter Sequenzen [4]. Ein LSTM kann ein Zeitfenster zu einem Zustandsvektor verdichten und daraus eine Prognose erzeugen.

Ein Autoencoder lernt dagegen, sein Eingabefenster zu rekonstruieren. Ein hoher Rekonstruktionsfehler kann eine unbekannte Struktur anzeigen. Prognose und Rekonstruktion beruhen somit auf unterschiedlichen Annahmen über normales Verhalten. Ein Transformer verarbeitet verschiedene Zeitpunkte mit einem Aufmerksamkeitsmechanismus und kann dadurch auch weiter auseinanderliegende Zusammenhänge direkt gewichten. Diese zusätzliche Freiheit ist vor allem bei längeren Reihen und einer größeren Datenbasis nützlich.

Kapitel 3

Stand der Technik

3.1 Prognosebasierte Anomalieerkennung

Hundman et al. verwenden LSTM-Prognosefehler und dynamische Schwellen zur Erkennung von Anomalien in Zeitreihen [5]. Globale rekurrente Prognosemodelle können Informationen über mehrere verwandte Zeitreihen teilen und zugleich reihenspezifische Merkmale berücksichtigen [12]. Quantilprognosen bilden zusätzlich die Unsicherheit einer Vorhersage ab, statt nur einen einzelnen Schätzwert auszugeben [3, 8]. Dropout kann die Anpassung eines Netzes an seine Trainingsbeispiele begrenzen [16].

Diese Arbeiten begründen die im Projekt verwendeten Bausteine Prognosefehler, gemeinsames Lernen, Sensorinformation, Quantilausgabe und Dropout. Sie geben jedoch keine optimale Schichtbreite für den kurzen Datensatz aus Bad Nauheim vor. Die konkreten Größen werden deshalb in Abschnitt 4.6.2 anhand von Datenumfang und Parameterbudget festgelegt.

3.2 Anomalieerkennung durch Rekonstruktion

Ein Autoencoder lernt, normale Eingabefolgen zu komprimieren und anschließend wiederherzustellen. Große Rekonstruktionsfehler dienen danach als Hinweis auf eine Abweichung. Malhotra et al. übertragen dieses Prinzip auf mehrdimensionale Sensordaten. Ihr Modell verwendet jeweils eine LSTM-Schicht im Encoder und im Decoder und zeigt, dass ein solcher Aufbau sowohl periodische als auch weniger gut vorhersagbare Reihen verarbeiten kann [10]. Die Arbeit begründet den verwendeten Grundaufbau, gibt aber keine allgemein optimale Zahl von LSTM-Einheiten für andere Datensätze vor.

Denoising-Autoencoder erhalten beim Training eine teilweise verdeckte Eingabe und sollen trotzdem die unveränderten Werte rekonstruieren. Dadurch wird das reine Kopieren der Eingabe erschwert [19]. Neuere Verfahren verwenden ebenfalls zeitliche Maskierung, kombinieren diese jedoch teilweise mit mehreren Transformern, Frequenzdarstellungen und zusätzlichen Fehlerfunktionen [2]. Für den kurzen Datensatz dieses Projekts wird nur das einfache Maskierungsprinzip übernommen.

3.3 Komplexität und fairer Vergleich

Aktuelle Vergleichsarbeiten warnen davor, eine komplexere Architektur automatisch als besseren Anomaliedetektor zu betrachten. Sarfraz et al. zeigen, dass zusätzliche Komplexität häufig nur geringe Vorteile bringt, und empfehlen einfache, verständliche Vergleichsmodelle [13]. Der umfangreiche TSB-AD-Vergleich kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass einfache neuronale und statistische Verfahren viele moderne Netze übertreffen können [9].

Deshalb wird kein Anspruch erhoben, mit einer bestimmten Schichtgröße einen allgemein besten Stand der Technik zu erreichen. Stattdessen werden aktuelle Erkenntnisse auf einen kompakten Autoencoder übertragen und mit denselben Zeitabschnitten, künstlichen Anomalien und Kennzahlen wie der Forecaster geprüft. Ein robuster saisonaler Detektor ohne trainierbare Parameter bildet zusätzlich die einfache Referenz. Eine zusätzliche Schicht wird nur dann gerechtfertigt, wenn sie auf dieser gemeinsamen Prüfung einen nachvollziehbaren Vorteil liefert.

Kapitel 4

Entwickelte Methode

Dieses Kapitel beschreibt zunächst die reproduzierbare Aufbereitung der Rohdaten und anschließend den entwickelten forecast-basierten Anomaliedetektor. Methodische Entscheidungen werden von den später berichteten Ergebnissen getrennt dargestellt.

4.1 Datengrundlage

Die Rohdaten liegen in Form einer JSON-Datei mit 17.578 Einzelmessungen vor. Jede Messung gehört zu einem von 30 Sensorstandorten in der Innenstadt und im Kurpark von Bad Nauheim und enthält neben dem Zeitstempel die Anzahl der erfassten Passanten (`visitors`) sowie deren mittlere Verweildauer (`avgDuration`). Der globale Erfassungszeitraum reicht vom 30. Juni bis zum 13. Juli 2025 und umfasst 335 Stunden. Da nicht alle Sensoren während des gesamten Zeitraum Messungen lieferten, gilt ein Sensor ab seiner ersten Messung bis zum globalen Datenende als aktiv. Dadurch entstehen 10.043 aktive Sensorstunden; nur sieben Kombinationen vor dem jeweiligen Messbeginn liegen außerhalb der beobachtbaren Sensorlaufzeit. Ein ausbleibender Datenstrom am Reihenende bleibt damit als möglicher Sensorausfall sichtbar.

4.2 Datenqualität

Die explorative Analyse mit `analyse/analyse.py` untersucht zunächst Aufbau, Mehrfachmessungen, Verteilungen und Beziehungen der Messgrößen. Die anschließende Bildung eines vollständigen Stundenrasters in `analyse/preprocessing_plots.py` macht zusätzlich fehlende Stunden sichtbar. In vorhandenen Rohzeilen fehlen weder `visitors` noch `avgDuration`; eine ausgefallene Stunde fehlt jedoch als ganze Zeile und wäre mit einer reinen Suche nach leeren Einzelwerten nicht erkennbar.

Mehrfachmessungen: Für 4.770 Kombinationen aus Sensor und Stunde enthält der Datensatz mehrere Einträge, in der Spitze zehn Messungen für dieselbe Stunde (Abbildung 4.1). Die Werte dieser Einträge weichen teilweise voneinander ab, es handelt sich also nicht um exakte Kopien. Ohne Bereinigung gingen diese Stunden mehrfach und mit widersprüchlichen Werten in das Training ein.

Messlücken: Nach der Zusammenfassung der Mehrfachmessungen liegen zunächst 6.842 eindeutige Sensorstunden vor. Am 5. Juli um 08:00 Uhr UTC melden alle 28 aktiven Sensoren gleichzeitig exakt null Passanten und null Verweildauer. Diese gemeinsame Nullmeldung wird als Systemausfall behandelt. Damit verbleiben 6.814 gemessene Sensorstunden. Innerhalb der 10.043 aktiven Sensorstunden fehlen 3.229 Werte, entsprechend 32,2 %. Sie bilden 841 zusammenhängende Lücken. Davon umfassen 650 höchstens zwei Stunden; die längste Lücke dauert wegen eines bis zum Datenende ausbleibenden Sensors 298 Stunden (Abbildung 4.2). In 63 Stunden liegt von keinem der zu diesem Zeitpunkt aktiven Sensoren eine Messung vor.




Abbildung 4.1: Häufigkeit von Mehrfachmessungen im Rohdatensatz. Für viele Stunden liegen zwei bis vier, vereinzelt bis zu zehn Einträge desselben Sensors vor.

Dies deutet auf gemeinsame Ausfälle der Übertragungsinfrastruktur hin. Die Sensoren Kurpark–Eingang Ludwigstraße und Friedrichstraße 1 besitzen mit 36 beziehungsweise 59 Stunden lediglich kurze gemessene Erfassungszeiträume. Ihre folgenden Stunden werden als imputierte Datenqualitätsprobleme erhalten, aber wegen zu weniger gemessener Trainingsziele nicht zum Modelllernen genutzt.




Abbildung 4.2: Längenverteilung der 841 Messlücken ab dem ersten Messwert eines Sensors. 650 Lücken umfassen höchstens zwei Stunden; Endausfälle bleiben in einer eigenen Klasse sichtbar.

Tabelle 4.1 fasst die wichtigsten Folgerungen der Analyse zusammen. Damit wird jede Aufbereitungsentscheidung aus einem beobachteten Datenmerkmal abgeleitet.

4.3 Bereinigung der Mehrfachmessungen

Alle Einträge derselben Kombination aus Sensor und Stunde werden zu einem Messpunkt zusammengefasst. Für die Passantenzahl und die Verweildauer wird jeweils der arithmetische Mittelwert gebildet, da keine der mehrfachen Messungen als verlässlichere Quelle gekennzeichnet ist. Dadurch entstehen 6.842 eindeutige Sensorstunden. Die 28 Werte der gemeinsamen Nullmeldung werden anschließend als fehlend markiert, sodass 6.814 Stunden als gemessen gelten. Allgemein greift diese Regel, wenn mindestens zehn Sensoren

Tabelle 4.1: Aus der Datenanalyse abgeleitete Aufbereitung. Eigene Darstellung.

Analysebefund	Folgerung für die Aufbereitung
Bis zu zehn widersprüchliche Einträge je Sensorstunde	Zusammenfassung zu genau einem Messpunkt je Stunde
3.229 vollständig fehlende Stunden ab dem jeweiligen Messbeginn	Stundenraster, Imputation und dauerhafte Kennzeichnung der Ersatzwerte
Gleichzeitige Nullmeldung aller 28 aktiven Sensoren	Als gemeinsamen Systemausfall statt als echtes Passantenminimum behandeln
650 von 841 Lücken sind höchstens zwei Stunden lang	vergangenheitsbasierte Fortschreibung auf zwei Stunden begrenzen
Tages- und Wochenrhythmus sowie stark unterschiedliche Sensorniveaus	Kalendermerkmale, Zeitprofile und sensorweise Skalierung verwenden
Mittlere sensorweise Korrelation von nur 0,13 zwischen den Zielgrößen	`avgDuration` als zusätzliche Modellgröße beibehalten, den Alarm aber auf `visitors` ausrichten

Werte liefern und sämtliche vorhandenen Werte gleichzeitig null Passanten und null Verweildauer melden. Nach Abschluss der Imputation wird die Passantenzahl auf ganze Personen und die Verweildauer auf zwei Dezimalstellen gerundet.

4.4 Behandlung der Messlücken

Die für das Training verwendeten Zeitfenster setzen zusammenhängende Stundenreihen voraus. Eine Lücke innerhalb eines Fensters würde andernfalls unbemerkt Werte aus weit auseinanderliegenden Zeiträumen kombinieren. Die Lücken werden deshalb vor dem Training aufgefüllt, und zwar für jeden Sensor getrennt, damit jeder Standort sein individuelles Niveau und Tagesprofil behält. Die zentrale Pipeline verwendet keine lineare Interpolation. Sämtliche Profile werden ausschließlich aus ursprünglich gemessenen Werten vor dem 8. Juli 2025, 00:00 Uhr UTC, geschätzt; Validierungs-, Kalibrierungs- und Testwerte gehen damit nicht in die Profilbildung ein. Wochentag und Stunde werden in der lokalen Zeitzone `Europe/Berlin` bestimmt. Das Verfahren arbeitet in vier aufeinanderfolgenden Stufen.

Stufe 1, vergangenheitsbasierte Fortschreibung: Da 650 der 841 Lücken und damit 77,3 % höchstens zwei Stunden dauern, wird die Fortschreibung auf genau diesen Zeitraum begrenzt. Für die ersten zwei Stunden jeder Lücke wird der letzte zuvor gemessene Wert desselben Sensors übernommen. Mit t^- als Zeitpunkt der letzten Messung gilt

$$\hat{x}_t = x_{t^-}, \qquad 0 < t - t^- \leq 2 \text{ Stunden}. \tag{4.1}$$

Diese Regel gilt auch für die ersten beiden Positionen einer längeren Lücke. Sie benötigt keinen nachfolgenden Messwert und verhindert dadurch, dass ein späteres Prognoseziel in einen früheren Modellkontext zurückgespiegelt wird. Der Preis ist eine kurzfristig konstante Fortsetzung; die Regel stellt daher einen transparenten Kompromiss und kein allgemein optimales Imputationsverfahren dar. Auf diese Weise werden 1.216 Sensorstunden ergänzt.

Stufe 2, Wochentag-Stunden-Profil: Für die verbleibenden Lücken wird der Mittelwert desselben Sensors am gleichen lokalen Wochentag und zur gleichen lokalen Stunde aus gemessenen Trainingswerten eingesetzt. Historische Zeitprofile erhalten tages- und wochenzeitabhängige Strukturen und werden auch für fehlende Verkehrszähldaten untersucht [17]. Diese Stufe füllt 1.386 Sensorstunden.

Stufe 3, Stundenprofil: Existiert für eine Kombination aus Wochentag und Stunde keine Trainingsreferenz, wird der Mittelwert des Sensors zur gleichen lokalen Uhrzeit über alle Trainingstage verwendet. Dies betrifft 585 Sensorstunden.

Stufe 4, Sensormittel: Fehlt auch für die betreffende Uhrzeit eine Referenz, wird der Mittelwert sämtlicher gemessener Trainingswerte dieses Sensors eingesetzt. Diese Rückfallstufe betrifft 42 Sensorstunden. Damit werden alle 3.229 Lücken ab der ersten Messung geschlossen; Zeiten vor der ersten Messung bleiben außerhalb des Datensatzes. Ergänzte Werte nach der letzten Messung bleiben ausdrücklich als Datenqualitätsproblem markiert.

Abbildung 4.3 kennzeichnet für zwei Sensoren die ergänzten Stunden und zeigt auch einen längeren Endausfall. Abbildung 4.4 fasst den ergänzten Anteil innerhalb der aktiven Zeit jedes Sensors zusammen.




Abbildung 4.3: Bereinigte Zeitreihen eines typischen Sensors (oben) und des Sensors mit dem höchsten Imputationsanteil (unten). Markierte Punkte sind ergänzte Stunden. Eigene Darstellung.

4.5 Kritische Betrachtung der Bereinigung

Jede Imputation verändert die Daten. Mittelwertbasierte Verfahren können den Verlauf glätten und die Varianz verringern [20, 15]. Im vorliegenden Datensatz ändert sich der Mittelwert der Passantenzahl je Sensor um höchstens 10,29 %. Die kleinste Korrelation zwischen dem ausschließlich aus gemessenen Werten und dem aus allen bereinigten Werten gebildeten stündlichen Tagesprofil beträgt 0,9843. Diese Kennzahlen prüfen Niveau und Profil, ersetzen aber keine Fehleranalyse gegen unbekannte wahre Werte in den Lücken.

Die zweistündige Fortschreibung verwendet zu jedem Zeitpunkt nur die Vergangenheit. Die statistischen Profile dürfen dagegen innerhalb des Trainingsabschnitts auch chronologisch spätere Trainingsmessungen enthalten. Die Aufbereitung ist damit für die Out-of-Sample-Auswertung frei von Validierungs- und Testdaten-Leakage, jedoch nicht als rein online-kausale Imputation jeder frühen Trainingslücke zu verstehen.

Die erste vorhandene Messung dient mangels eines Betriebsplans als vorläufiger Beginn der Sensoraktivität. Danach wird ein Sensor bis zum globalen Datenende als aktiv behandelt, damit ein dauerhaft ausbleibender Stream nicht fälschlich verschwindet. Geplante Abschaltungen können dadurch vorläufig wie Ausfälle aussehen. Die vorgesehenen Aktivitätszeiträume müssen deshalb noch mit den Betreiberdaten abgeglichen werden. Die Datei `data/sensor_activity_periods.csv` hält dafür beobachtete Grenzen und noch offene Felder für die geplanten Betriebszeiten fest.




Abbildung 4.4: Anteil ergänzter Stunden innerhalb der aktiven Zeit jedes Sensors. Eigene Darstellung.

Ein zweiter Aspekt betrifft die Anomalieerkennung selbst. Ergänzte Stunden wirken per Konstruktion unauffällig, ein tatsächlicher Sensorausfall stellt jedoch selbst ein meldenswertes Ereignis dar. Das Fehlen von Werten folgt hier zudem eigenen, teils blockweisen Mustern und trägt damit selbst Information [20]. Das Feld `is_imputed` hält für jede Stunde fest, ob sie gemessen oder ergänzt wurde. Der Forecaster verwendet ergänzte Werte weiterhin als Kontext eines 24-Stunden-Fensters, überspringt jedoch Fenster mit einem ergänzten Zielwert beim Training, bei der Bestimmung des Schwellenwerts und bei der Testauswertung. Die beiden besonders kurzen Sensorreihen werden wegen ihrer geringen aktiven Länge nicht verwendet.

4.6 Forecast-basierter Anomaliedetektor

4.6.1 Lernaufgabe und Eingaberepräsentation

Der Forecaster lernt selbstüberwacht, aus den jeweils vorhergehenden 24 Stunden die nächste Stunde vorherzusagen. Die nachgelagerte Anomalieentscheidung ist unüberwacht, da weder das Modelltraining noch die Kalibrierung reale Anomalieklassen verwenden. Ein einziges globales Modell wird über 28 Sensoren trainiert. Zwei Sensoren werden ausgeschlossen, weil vor dem Ende des Trainingsabschnitts weniger als 72 gemessene Zielstunden vorliegen. Ihre fehlenden Stunden werden dennoch gemeinsam mit denen aller übrigen Sensoren als Datenqualitätsereignisse ausgegeben.

Beide Zielgrößen werden zunächst mit $\log(1 + x)$ transformiert. Danach erfolgt eine robuste Skalierung je

Sensor s und Merkmal f:

$$z_{s,t,f} = \frac{\log(1 + x_{s,t,f}) - \text{Median}_{s,f}}{\max(\text{IQR}_{s,f}, 0{,}05)}. \tag{4.2}$$

Median und Interquartilsabstand werden ausschließlich aus gemessenen Trainingswerten bestimmt. Die sensorweisen Mittelwerte der Passantenzahl reichen in der Analyse von etwa 9,1 bis 262,5 Personen pro Stunde; die sensorweise Skalierung verhindert, dass diese Niveauunterschiede die Modellierung dominieren. Jedes historische Zeitfenster besitzt acht Kanäle: die beiden skalierten Messgrößen, eine Maske für gemessen beziehungsweise imputiert sowie Sinus und Kosinus von lokaler Stunde und Wochentag und einen Wochenendindikator. Die fünf Kalendermerkmale der Zielstunde und eine Sensor-ID werden dem Modell zusätzlich übergeben. Beide Messgrößen unterstützen damit das Lernen des zeitlichen Kontexts. Das fachliche Anomalieziel des Projekts ist jedoch ausschließlich die Passantenfrequenz.

4.6.2 Architektur und Größenwahl

Die Architektur übernimmt aus den Literaturbefunden in Abschnitt 3.1 Quantilausgaben, ein kleines Sensor-Embedding, Kalendermerkmale und Dropout. Der Kern bleibt eine einzelne LSTM-Schicht.

Das LSTM verdichtet das 24-Stunden-Fenster in einen Zustandsvektor [4]. Dieser wird mit einem lernbaren Sensor-Embedding und den Kalendermerkmalen der Zielstunde verbunden und durch eine dichte Schicht geführt. Das globale Training und das Sensor-Embedding orientieren sich an probabilistischen globalen RNN-Forecastern [12]; aufgrund der Quantilausgabe handelt es sich jedoch nicht um eine DeepAR-Implementierung.

Das Ausgabefeld enthält für `visitors` und `avgDuration` jeweils die Quantile $q_{0,1}$, $q_{0,5}$ und $q_{0,9}$. Trainiert wird mit der über beide Zielgrößen und Quantile gemittelten Pinball-Loss-Funktion [8]. Drei vorab festgelegte kompakte Kandidaten variieren LSTM- und Dense-Breite, Embedding, Dropout und Lernrate. Der kleinste Tuning-Loss entscheidet, ohne den Testabschnitt zu verwenden. Tabelle 4.2 zeigt die ausgewählte Konfiguration. Die Prognose der Verweildauer bleibt eine Hilfsaufgabe; nur die `visitors`-Ausgabe wird später zur Alarmbildung verwendet.

Tabelle 4.2: Ausgewählte Forecaster-Architektur. Eigene Darstellung.

Baustein	Größe	Parameter	Begründung für diesen Datensatz
LSTM	64	18.688	Verdichtet ein Fenster aus 24 Stunden und acht Kanälen. Wegen nur 4.083 gemessener Trainingsziele bleibt es bei einer rekurrenten Schicht.
Sensor-Embedding	4	112	Bildet 28 Sensoren mit $28 \cdot 4$ Werten als kleine Zusatzinformation ab.
Dense	32	2.368	Mischt den 73-dimensionalen Vektor aus LSTM, Embedding und fünf Kalenderwerten und verkleinert ihn auf 32 Werte.
Dropout	0,10	0	Begrenzt die Anpassung an den kurzen und durch überlappende Fenster stark ähnlichen Trainingszeitraum.
Ausgabe	6	198	Durch zwei Messgrößen und drei Quantile je Messgröße vollständig vorgegeben.

Insgesamt besitzt das ausgewählte Modell 21.366 trainierbare Parameter. Die Suche umfasst bewusst nur drei Kombinationen; breitere oder gestapelte LSTM-Schichten sind wegen des kurzen Messzeitraums nicht begründet. Die Kandidaten werden höchstens 20 Epochen mit Batchgröße 512 auf dem Trainingsabschnitt gelernt und nach Tuning-Loss früh gestoppt. Die ausgewählte Konfiguration wird für ihre beste Epochenzahl, hier 20, auf Training und Tuning neu trainiert; Kalibrierungs- und Testdaten bleiben dabei unberührt.

4.6.3 Nichtkonformitätsscore und Intervallkalibrierung

Für Merkmal f wird die Abweichung einer Beobachtung $y_{t,f}$ vom vorhergesagten Quantilintervall relativ zu dessen Breite bewertet:

$$e_{t,f} = \frac{\max\{q_{0,1,t,f} - y_{t,f},\, y_{t,f} - q_{0,9,t,f}\}}{\max\{q_{0,9,t,f} - q_{0,1,t,f},\, w_{\min,f}\}}, \qquad s_t = e_{t,\text{visitors}}. \tag{4.3}$$

Ein negativer Wert liegt innerhalb des ursprünglichen Quantilintervalls; ein positiver Wert misst die relative Überschreitung. Die Fehler beider Größen werden zur Diagnose ausgegeben; allein der Besucherfehler s_t steuert den Alarm. Aus 368 gemessenen Punkten des getrennten Kalibrierungsabschnitts wird bei nominal $\alpha = 0{,}01$ eine endliche empirische Quantilschwelle bestimmt. Das Verfahren ist an Conformalized Quantile Regression angelehnt [11] und verwendet zusätzlich eine Breitenstandardisierung. Die Intervalle beider Größen werden getrennt kalibriert; die Alarmschwelle beruht nur auf `visitors`. Wegen der zeitlichen Abhängigkeit der Fenster wird keine verteilungsfreie 99-%-Garantie beansprucht [1]; die tatsächliche Testabdeckung wird berichtet.

4.6.4 Kausale Alarmregel

Starke Einzelabweichungen werden unmittelbar erkannt. Als mögliche Erweiterung für moderate, aber anhaltende Abweichungen wird auch eine kausale Persistenzregel geprüft:

$$A_t = \mathbf{1}(s_t > \tau_{\text{hoch}}) \;\vee\; \mathbf{1}\left(\sum_{j=0}^{m-1} \mathbf{1}(s_{t-j} > \tau_{\text{niedrig}}) \geq k\right). \tag{4.4}$$

Eine solche Regel arbeitet je Sensor, betrachtet nur aktuelle und vergangene Scores und wird bei einer Zeitlücke oder einem imputierten Ziel zurückgesetzt. Aus 18 vorab festgelegten Kombinationen werden τ_{hoch}, τ_{niedrig}, m und k ausschließlich anhand synthetischer Anomalien im Kalibrierungsabschnitt gewählt. Zulässig sind nur Regeln mit höchstens 1 % Alarmen auf den unveränderten Kalibrierungswerten. Optimiert wird der über die Anomalietypen gleichgewichtete Ereignis-F1; die Injektionen des Testabschnitts beeinflussen diese Auswahl nicht.

4.6.5 Umgang mit imputierten Zielwerten

Imputierte Werte dürfen als markierter Kontext in ein Zeitfenster eingehen, werden aber nicht als Ziel für Training, Modellauswahl, Kalibrierung oder Forecast-Metriken verwendet. Eine fehlende Originalmessung wird unabhängig vom Forecast als Datenqualitätsereignis ausgegeben. Dadurch wird ein aus einem Zeitprofil erzeugter Ersatzwert weder als reguläre Beobachtung noch als bestätigte Verhaltensanomalie fehlinterpretiert. Ein Forecast-Alarm wird nicht nachträglich unterdrückt, erhält aber niedrige Konfidenz, wenn mehr als die Hälfte seines 24-Stunden-Kontexts imputiert ist oder die Besucherzahl die Intervallgrenze um weniger als eine Person überschreitet. Der jeweilige Grund wird in der Kandidatendatei ausgegeben.

4.7 Denoising-Autoencoder

Der Autoencoder bildet eine zweite, vom Prognosemodell getrennte Methode. Er erhält ein 24-Stunden-Fenster mit den beiden skalierten Messgrößen und der Beobachtungsmaske. Seine Ausgabe rekonstruiert die beiden Messgrößen für alle 24 Stunden. Der vollständige Aufbau lautet:

$$\text{Input}(24, 3) \to \text{LSTM}(32) \to \text{RepeatVector}(24) \to \text{LSTM}(32) \to \text{Dense}(2). \tag{4.5}$$

Tabelle 4.3: Größenwahl des Autoencoders. Eigene Darstellung.

Baustein	Größe	Parameter	Begründung für diesen Datensatz
Eingabe	24×3	0	Ein Tag mit zwei Messgrößen und einer Beobachtungsmaske.
Encoder-LSTM	32	4.608	Verdichtet das 24-Stunden-Fenster auf 32 Zustandswerte.
RepeatVector	24	0	Stellt wieder genau die ursprüngliche Länge von 24 Stunden bereit.
Decoder-LSTM	32	8.320	Verwendet dieselbe Breite wie der Encoder und führt dadurch keine weitere frei gewählte Größe ein.
Dense	2	66	Durch die Rekonstruktion von `visitors` und `avgDuration` vollständig vorgegeben.

Die einzelne LSTM-Schicht auf beiden Seiten des komprimierten Zustands folgt dem Grundaufbau von Malhotra et al. [10]. Die Literatur bestimmt damit die Form, während Tabelle 4.3 die an den vorliegenden Datensatz angepassten Größen begründet.

Das Netz besitzt insgesamt 12.994 trainierbare Parameter. Verglichen werden nur die vorab festgelegten Breiten 8, 16 und 32; der Tuning-Loss wählt 32 bei einer Lernrate von 0,0005. Eine zusätzliche versteckte Dense-Schicht ist nicht nötig, da die vorhandene Rekonstruktion bereits beide Messgrößen direkt aus dem Decoderzustand erzeugt.

Während des Trainings wird in jedem Fenster ein zusammenhängender Block von einer bis vier wirklich gemessenen Stunden verdeckt. Damit bleiben selbst im größten Fall 20 der 24 Stunden als zeitlicher Kontext erhalten. Die zugehörigen Eingabewerte und ihre Maske werden auf null gesetzt, das Rekonstruktionsziel bleibt jedoch unverändert. Diese einfache Datenerweiterung folgt dem Denoising-Prinzip [19]. Künstliche Spikes, Dips oder andere Testanomalien werden nicht für das Training verwendet.

Trainiert wird mit Adam, Batchgröße 512, höchstens 20 Epochen und Early Stopping. Die Huber-Fehlerfunktion verringert den Einfluss einzelner großer, im unbeschrifteten Training möglicherweise bereits vorhandener Abweichungen. Ergänzte Werte dürfen als markierter Kontext eingehen, besitzen im Rekonstruktionsfehler aber das Gewicht null. Das Modell lernt sie daher nicht als echte Zielwerte.

Für jede Stunde wird der absolute Rekonstruktionsfehler der letzten Position des Fensters verwendet. Der Besucherfehler wird durch sein 75-%-Quantil im Kalibrierungsabschnitt geteilt und bildet den Anomaliewert. Die Rekonstruktion von `avgDuration` bleibt eine Hilfsaufgabe und wird zur Diagnose ausgegeben, kann aber keinen Alarm auslösen. Die Alarmregel wird anschließend mit demselben Kalibrierungsverfahren wie beim Forecaster festgelegt. Dadurch unterscheiden sich die Modelle, während Datenabschnitte, Besucher-Injektionen und Entscheidungskriterien gleich bleiben.

4.8 Robuste saisonale Baseline

Als einfachste Vergleichsmethode wird kein weiteres Netz trainiert. Für jede gemessene Stunde wird der sensorweise robust skalierte Besucherwert von dem ebenfalls gemessenen Wert 24 Stunden zuvor abgezogen. Median und Interquartilsabstand dieser Residuen werden nur aus gemessenen Trainingspaaren bestimmt; ihr standardisierter Absolutwert bildet den Score. Die Baseline besitzt damit keine trainierbaren Parameter. Sie verwendet dieselbe Kalibrierung, dieselben Besucher-Injektionen und dieselben Entscheidungskriterien wie die neuronalen Modelle. Sie liefert nur für Stunden mit einem gemessenen $t - 24$-Vergleichswert einen Score und enthält sich an den übrigen Stunden eines Alarms.

Kapitel 5

Evaluation der Methode

5.1 Zeitliche Datentrennung

Alle Teilmengen werden chronologisch und nicht zufällig gebildet. Dies verhindert, dass spätere Stunden als Lernbeispiele für frühere Prognosen verwendet werden. Tabelle 5.1 nennt die Grenzen und die Anzahl tatsächlich gemessener Zielpunkte nach dem 24-Stunden-Windowing.

Tabelle 5.1: Chronologische Teilmengen aller Verfahren. Alle Grenzen sind in UTC angegeben. Eigene Darstellung.

Teilmenge	Beginn	Ende (exklusiv)	Zielpunkte
Training	erster möglicher Zielwert	08.07.2025	4.083
Tuning	08.07.2025	09.07.2025	318
Kalibrierung	09.07.2025	10.07.2025	368
Test	10.07.2025	Reihenende	1.346

Für Forecaster und Autoencoder werden jeweils drei vorab festgelegte kleine Architektur- und Lernratenkombinationen verglichen. Jeder Kandidat lernt nur auf dem Trainingsabschnitt; der Tuning-Loss bestimmt mit höchstens 20 Epochen und Early Stopping die Kombination und Epochenzahl. Das ausgewählte Modell wird anschließend für genau diese Epochen auf Training und Tuning gemeinsam, also jeweils auf denselben 4.401 Fenstern mit identischen Zielzeitpunkten, neu trainiert. Erst danach bestimmt der Kalibrierungsabschnitt die Schwellen und gegebenenfalls eine Persistenzregel. Der Testabschnitt wird für keine dieser Entscheidungen verwendet.

5.2 Bewertung der Prognosegüte

Die Medianprognose $q_{0,5}$ wird mit MAE und RMSE bewertet. Zusätzlich wird die saisonal skalierte mittlere absolute Abweichung (MASE) nach Hyndman und Koehler berichtet [6]:

$$\mathrm{MASE} = \frac{H^{-1}\sum_{h=1}^{H}|y_{T+h} - \hat{y}_{T+h}|}{(T-24)^{-1}\sum_{t=25}^{T}|y_t - y_{t-24}|}. \tag{5.1}$$

Der Nenner wird ausschließlich aus Paaren berechnet, bei denen sowohl das Trainingsziel als auch sein $t-24$-Vergleichswert gemessen wurden. Damit ist MASE von dem ergänzend angegebenen Verhältnis $\mathrm{MAE}_{\mathrm{Modell,Test}} \,/\, \mathrm{MAE}_{t-24,\mathrm{Test}}$ zu unterscheiden. Werte unter eins bedeuten jeweils eine Verbesserung gegenüber der zugehörigen Skalierung beziehungsweise Testbaseline. Auch der direkte Testvergleich verwendet nur die 667 Testpunkte mit gemessenem aktuellem Wert und gemessenem $t-24$-Wert.

Für die empirisch kalibrierten Intervalle werden die marginale Abdeckung je Zielgröße, die gemeinsame Abdeckung beider Zielgrößen und die mittlere Intervallbreite ausgewiesen. Eine hohe Abdeckung allein ist nicht hinreichend, da sie durch sehr breite und damit wenig trennscharfe Intervalle erreichbar wäre. Diese Werte beschreiben die Prognosen beider Größen. Für die Alarmentscheidung wird ausschließlich der kalibrierte Besucher-Score verwendet.

Als einfache robuste Vergleichsmethode wird zusätzlich die Abweichung vom gemessenen Wert derselben Stunde des Vortags verwendet. Nach der sensorweisen robusten Skalierung werden die Residuen durch Median und Interquartilsabstand der gemessenen Trainingspaare standardisiert; Schwelle und Persistenzregel werden anschließend genauso wie bei den beiden neuronalen Modellen kalibriert. Der Detektor besitzt keine trainierbaren Parameter und kann nur Punkte bewerten, für die der aktuelle Wert und der $t - 24$-Wert tatsächlich gemessen wurden. Fehlt der Vergleichswert, enthält sich die Baseline eines binären Alarms; ein dort injizierter Punkt bleibt damit gegebenenfalls ein False Negative.

5.3 Synthetische Anomalieinjektion

Reale Anomalieklassen liegen nicht vor. Deshalb wird die technische Erkennungsfähigkeit ergänzend mit kontrollierten Injektionen geprüft. Dieses Vorgehen liefert eindeutige Labels für genau definierte Fehlertypen, ersetzt aber keine Evaluation realer Ereignisse [14]. Die Anomalien werden ausschließlich in ursprünglich gemessene Werte injiziert, bevor Zeitfenster erzeugt und Prognosen berechnet werden. Damit beeinflussen mehrstündige Ereignisse den nachfolgenden Modellkontext wie reale Messwerte. Alle drei Detektoren erhalten dieselben ausgewählten Sensoren, Zeitpunkte, Richtungen und Stärken. Verändert wird ausschließlich `visitors`, weil die gesuchte Anomalie eine Abweichung der Passantenfrequenz ist.

Untersucht werden ein einstündiger positiver Spike, ein einstündiger Dip, ein vierstündiger Level-Shift, ein über vier Stunden ansteigender Drift und ein sechsstündiger Stuck-at-Fehler. Bei den mehrstündigen Typen werden beide Richtungen abgedeckt. Die Stärken 0,5, 1,0 und 2,0 beziehen sich auf sensor- und besucherspezifische robuste $\log(1 + x)$-IQR-Einheiten. Stuck-at friert die Passantenzahl auf die letzte vorherige Messung ein; Ereignisse mit weniger als 0,5 realisierter IQR-Abweichung werden verworfen, weil sie keine belastbare künstliche Veränderung darstellen. Ein Punkt erhält erst nach Rundung und Begrenzung auf nichtnegative Zählwerte ein Label, wenn sich sein Wert tatsächlich geändert hat. Wirkungslos gewordene Dips und Stuck-at-Ereignisse werden dadurch nicht fälschlich als positive Beispiele bewertet.

Die Auswahl der Alarmregel verwendet drei feste Zufallsstartwerte im Kalibrierungsabschnitt und nur die Stärken 1,0 und 2,0. Der endgültige Vergleichstest verwendet drei andere feste Zufallsstartwerte im Testabschnitt und schließt 0,5 als Sensitivitätsanalyse ein. Pro Lauf wird höchstens ein Ereignis je Sensor erzeugt. Jede injizierte Reihe wird mit einem identischen unveränderten Gegenlauf gepaart. Ein Treffer zählt nur, wenn die Injektion einen zusätzlichen Alarm hervorruft; ein bereits am gleichen Zeitpunkt bestehender Alarm wird nicht nachträglich als Erfolg der Injektion gewertet.

5.4 Punkt- und Ereignismetriken

Auf Punktebene werden aus den binären zusätzlichen Alarmen Konfusionsmatrix, Precision, Recall, F1 und zeitliche Intersection over Union berechnet. Die Konfusionswerte werden zunächst über alle Läufe summiert und erst danach in Kennzahlen umgerechnet. ROC-AUC und Average Precision (AP) bewerten davon getrennt die kontinuierlichen Rohscores; eine binäre Alarmentscheidung wird nicht als Rankingkurve ausgegeben. Für eine gemeinsame Testpopulation werden fehlende Baseline-Scores bei den Rankingmetriken unterhalb aller endlichen Scores eingeordnet und ihre Anzahl separat gespeichert. Precision und Recall sind durch

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{5.2}$$

definiert. AP ist wegen des starken Ungleichgewichts zwischen Normal- und Anomaliepunkten besonders informativ; ROC-AUC wird ergänzend ausgegeben.

Zusammenhängende stündliche Alarme desselben Sensors werden zusätzlich als Ereignisse gruppiert. Ein vorhergesagtes Ereignis darf höchstens einem injizierten Ereignis zugeordnet werden; Fragmentierung kann dadurch den Ereignis-F1 nicht künstlich erhöhen. Berichtet werden Ereignis-Precision, Ereignis-Recall, Ereignis-F1, mittlere zeitliche IoU und die Verzögerung bis zum ersten überlappenden Alarm. Diese Existenz- und Überlappungsdefinition ist eine bewusst einfache ereignisorientierte Auswertung und nicht das vollständige Metriksystem von Tatbul et al. [18]. Die ursprünglichen Punktvorhersagen werden nicht verändert. Insbesondere wird kein Point Adjustment verwendet, da es die gemessene Leistung stark überschätzen kann [7].

Ergänzend prüft ein reproduzierbarer Rauschtest die Alarmstabilität. Für gemessene Besucherwerte wird bei 5 % und 15 % Stärke mittelwerttreues, nichtnegatives Zählwertrauschen aus binomialem Ausdünnen und einer Poisson-Ersetzung erzeugt. Berichtet wird der Anteil zusätzlicher Alarme gegenüber dem unveränderten Testlauf. Die vier vorhandenen Testtage reichen nicht für eine belastbare Rolling-Origin-Neuschätzung.

5.5 Reproduzierbarkeit

Die explorative Datenqualitätsanalyse ist in `analyse/analyse.py` erhalten; `analyse/preprocessing_plots.py` erzeugt die Diagnoseabbildungen zur Aufbereitung. Die eigentliche Pipeline wird aus dem Projektverzeichnis mit folgenden Befehlen ausgeführt:

```
py -3.12 -m src.preprocessing
py -3.12 -m src.forecaster.train
py -3.12 -m src.autoencoder.train
py -3.12 -m src.seasonal_baseline
py -3.12 -m src.benchmark
py -3.12 -m src.forecaster.evaluate
```

Bei unveränderten Rohdaten werden nur die gewünschten Modelle neu trainiert. Für die erneute Auswertung des gespeicherten Forecasters reicht `py -3.12 -m src.forecaster.evaluate`. Der davon getrennte synthetische Vergleich aller drei Verfahren wird mit `py -3.12 -m src.benchmark` ausgeführt. Modellparameter, Splits, Skalierung, Kalibrierung und Detektorregel werden in `model_bundle.json` gespeichert. Die Auswertung erzeugt unter anderem `evaluation_metrics.json`, `anomalies.csv`, `anomaly_events.csv`, `labels_template.csv`, `event_review_template.csv` und die Abbildung `anomalies_example.png`. Der gemeinsame Injektionstest schreibt die Detailergebnisse je Modell und fasst alle drei Verfahren zusätzlich in `saved_models/benchmark/model_comparison.csv` sowie in der gemeinsamen ROC-/PR-Abbildung zusammen. Der zugehörige Code ist nach Injektionen, Metriken, Auswertung und der kurzen Aufrufsteuerung in getrennte Module gegliedert.

Kapitel 6

Ergebnisse

6.1 Training und Detektorkalibrierung

Von den drei vorab definierten Forecaster-Kandidaten erreicht die Kombination aus 64 LSTM-, 32 Dense- und vier Embedding-Einheiten bei 0,10 Dropout den kleinsten Tuning-Loss. Sie wird 20 Epochen auf 4.401 gemessenen Zielen aus Training und Tuning neu trainiert und besitzt 21.366 Parameter. Der getrennte Kalibrierungsabschnitt und der Testabschnitt werden dabei nicht zum Anpassen der Modellgewichte verwendet. Der Trainingsverlauf ist in Abbildung 6.1 dargestellt.




Abbildung 6.1: Pinball-Loss des endgültigen Forecaster-Trainings. Eigene Darstellung.

Die Kalibrierung wählt eine hohe Besucher-Schwelle von 0,6210 und ergänzt sie um eine kausale Regel: Zwei von drei aufeinanderfolgenden Scores müssen die niedrigere Schwelle 0,2979 überschreiten. Auf den unveränderten 368 Kalibrierungspunkten erzeugt sie drei Alarme beziehungsweise 0,82 % und hält damit das vorab festgelegte 1-%-Budget ein. Der Macro-Ereignis-F1 der Kalibrierungsinjektionen beträgt 0,893. Dieser Wert ist ein Auswahlkriterium und kein Testergebnis. 336 der 368 Kalibrierungsfenster bestehen allerdings zu mehr als der Hälfte aus imputierten Kontextstunden; die Schwelle ist deshalb nur eingeschränkt belastbar.

Tabelle 6.1: Prognosegüte auf 1.346 gemessenen Testzielen. Die Abdeckung und Breite beziehen sich auf die empirisch kalibrierten Intervalle. Eigene Darstellung.

Ziel	MAE	RMSE	MASE	rel. MAE	Abdeckung	Breite
Visitors	13,140	27,680	0,699	0,982	99,11 %	152,40
AvgDuration	4,153	7,527	0,900	0,972	99,33 %	61,87

6.2 Prognosegüte im Testabschnitt

Beide MASE-Werte liegen unter eins. Gegenüber der direkt gemessenen $t - 24$-Testbaseline ist die Besucherprognose um etwa 1,8 % und die nur als Hilfsgröße verwendete Verweildauer um etwa 2,8 % genauer. Zähler und Nenner dieses direkten Vergleichs beruhen auf denselben 667 vollständig gemessenen Paaren. Die gemeinsame empirische Abdeckung beider Zielgrößen beträgt 98,51 %. Gleichzeitig sind die Intervalle insbesondere für die Passantenzahl breit. Die hohe Abdeckung ist deshalb zusammen mit der Breite zu interpretieren und belegt allein keine hohe Trennschärfe des Anomaliedetektors. Die Werte für `avgDuration` und die gemeinsame Abdeckung sind Prognosediagnosen; der Alarm verwendet nur den Besucher-Score.

6.3 Kandidaten im unveränderten Datensatz

Die eingefrorene Persistenzregel markiert 18 der 1.346 gemessenen Testpunkte. Sie bilden 11 zusammenhängende Forecast-Ereignisse. Alle Alarme werden durch eine Abweichung der Passantenfrequenz ausgelöst; die Verweildauer bleibt eine diagnostische Modellausgabe. Zehn der 18 Punkte erhalten wegen stark imputierter Kontexte oder einer absoluten Überschreitung unter einer Person niedrige Konfidenz. Abbildung 6.2 zeigt den Sensor mit den meisten Forecast-Kandidaten. Die rote Markierung bedeutet eine statistische Abweichung und keine fachlich bestätigte Anomalie.




Abbildung 6.2: Messung, Medianprognose, empirisch kalibriertes Intervall und Forecast-Kandidaten eines Beispielsensors. Eigene Darstellung.

Zusätzlich besitzen 1.534 Testziele keine Originalmessung. Diese werden zu 286 zusammenhängenden Datenlücken-Ereignissen gruppiert und separat ausgewiesen. Zusammen mit den 11 Forecast-Ereignissen enthält die Ereignisdatei damit 297 nach Alarmart getrennte Einträge. Die Datenqualitätsprüfung umfasst alle 30 Sensoren, obwohl nur 28 davon die Mindestmenge für die Modellierung erreichen. Die Einträge sind Hinweise auf fehlende Sensordaten, aber nicht automatisch Anomalien des Passantenverhaltens. Würden unmittelbar benachbarte Forecast- und Datenqualitätsalarme ohne diese Typtrennung verbunden, ginge diese fachliche Unterscheidung verloren. Die Anzahl darf nicht als Zahl bestätigter Verhaltensanomalien interpretiert werden.

Die ereignisbezogene Prüftabelle enthält alle 11 aktuellen Forecast-Ereignisse. Zwei vollständig gesichtete Ereignisse sind als normal eingeordnet, neun bleiben offen; teilweise vorhandene Punktbewertungen werden nicht zu einem Ereignislabel hochgerechnet. Weil weder alle gemessenen Testpunkte noch alle Ereignisse vollständig beschriftet sind, werden daraus keine Precision-, Recall-, F1- oder AUC-Werte berechnet. Die Einordnungen und Quellen bleiben in `manual_labels.csv` beziehungsweise `event_review_template.csv` erhalten. Bei einer erneuten Auswertung werden Ereignisreviews nur bei identischem Sensor, Beginn und Ende übernommen.

6.4 Ergebnisse der Anomalieinjektion

Tabelle 6.2 fasst die starken Besucher-Injektionen der Stärke 2,0 und den gefilterten sechs Stunden langen Stuck-at-Test über drei Testseeds zusammen. Sämtliche Treffer sind inkrementell gegenüber dem jeweils gepaarten unveränderten Lauf.

Tabelle 6.2: Punkt- und Ereignisergebnisse der Testinjektionen. R = Recall. Eigene Darstellung.

Typ	Punkt-R	Punkt-F1	Ereignis-R	Ereignis-F1
Spike, 2,0	0,933	0,903	0,933	0,957
Dip, 2,0	0,691	0,731	0,691	0,800
Level-Shift, 2,0	0,902	0,840	0,972	0,946
Drift, 2,0	0,674	0,690	0,917	0,892
Stuck-at, 6 h	0,315	0,453	0,611	0,733

Die starken Spikes und Level-Shifts werden am sichersten erkannt. Auch der vierstündige Drift erreicht einen Ereignis-Recall von 0,917. Stuck-at bleibt auf Punktebene am schwierigsten, profitiert mit einem Ereignis-F1 von 0,733 aber von der kalibrierten Persistenzregel.

Schwache Injektionen bleiben schwierig. Bei Stärke 0,5 beträgt der Ereignis-Recall 0,133 für Spike, 0,055 für Dip, 0,306 für Level-Shift und 0,250 für Drift. Der Detektor erkennt folglich nicht jede definierte Anomalie. Die vollständigen Werte aller Stärken einschließlich Precision, Average Precision (AP), IoU und Verzögerung stehen in `injection_benchmark.csv` und `injection_benchmark.json`.

6.5 Vergleich der finalen Modelle

Tabelle 6.3 vergleicht Forecaster, Autoencoder und die robuste saisonale Baseline auf den starken Testinjektionen. Dazu werden die fünf Anomaliearten gleich gewichtet gemittelt. Die künstlichen Testereignisse wurden für kein Verfahren zur Architektur- oder Regelauswahl verwendet.

Tabelle 6.3: Gemeinsamer Vergleich auf starken künstlichen Anomalien. Eigene Darstellung.

Modell	Parameter	Punkt-F1	AP	Ereignis-R	Ereignis-F1
Forecaster	21.366	0,724	0,738	0,825	0,866
Autoencoder	12.994	0,589	0,481	0,745	0,706
Saisonal $t-24$	0	0,504	0,287	0,567	0,578

Der Forecaster erreicht den höchsten Punkt- und Ereignis-F1, die höchste AP und den höchsten Ereignis-Recall. Alle Verfahren werden auf denselben 1.346 gemessenen Testzielen je Lauf bewertet. Die saisonale Baseline kann davon 667 mit einer ebenfalls gemessenen $t-24$-Referenz scoren; an den übrigen Punkten enthält sie sich eines Alarms und fehlende Scores werden für die Rankingmetriken als niedrigste Priorität eingeordnet. Sie alarmiert im unveränderten Lauf bei 2,45 % aller Testziele, der Forecaster bei 1,34 %. Der Autoencoder verwendet dieselben 4.401 Trainingsfenster wie der Forecaster, erreicht jedoch keine der

besten Gesamtkennzahlen. Eine Mischung der Anomaliewerte wird nicht vorgenommen, damit die Verfahren getrennt beurteilt werden können.




Abbildung 6.3: Mittlere ROC- und PR-Kurven der starken synthetischen Anomalien. Eigene Darstellung.

Im Rauschtest erzeugt der Forecaster bei 5 % Stärke keinen und bei 15 % vier zusätzliche Alarme, entsprechend 0,30 % der gemessenen Testpunkte. Der Autoencoder erzeugt null beziehungsweise 14 zusätzliche Alarme (1,04 % bei 15 %). Die saisonale Baseline erzeugt vier beziehungsweise sechs zusätzliche Alarme, entsprechend 0,30 % beziehungsweise 0,45 % der 1.346 Testziele. Der Forecaster ist in diesem Test folglich am robustesten.

6.6 Diskussion und Limitationen

Die Ergebnisse beantworten die Forschungsfrage differenziert. Der globale Quantil-Forecaster verbessert den Besucher-MAE gegenüber der gemessenen $t-24$-Prognose leicht und liefert den höchsten Ereignis-F1 sowie die beste Rauschrobustheit. Die parameterfreie saisonale Methode bleibt beim Punkt-F1 konkurrenzfähig und verhindert damit, dass zusätzliche Modellkomplexität ohne Vergleich als Verbesserung gilt. Starke Besucher-Spikes, Level-Shifts und Drifts werden überwiegend erkannt; schwache Anomalien und Stuck-at-Punkte bleiben schwieriger. Der Autoencoder bestätigt, dass Rekonstruktionsfehler grundsätzlich nutzbar sind, erreicht auf diesen Daten aber nicht die Erkennungsleistung des Forecasters.

Die synthetische Ground Truth gilt ausschließlich für die definierten Transformationen der Passantenfrequenz. Sie belegt weder den Recall unbekannter realer Anomalien noch die fachliche Richtigkeit der 11 Kandidatenereignisse im Originaldatensatz. Der nur zwei Wochen umfassende Datensatz begrenzt außerdem die beobachtbaren Wochenmuster und die Größe von Tuning und Kalibrierung. Zeitliche Abhängigkeit verhindert eine klassische verteilungsfreie Conformal-Garantie. Schließlich wurde der Testzeitraum im Verlauf der retrospektiven Entwicklung bereits betrachtet; die Testinjektionen sind durch neue Zufallsstartwerte und eine festgelegte Regel getrennt, stellen aber keine vollständig unangetastete konfirmatorische Studie dar. Die vier Testtage erlauben keine belastbare Rolling-Origin-Neuschätzung und keinen vollständig neuen saisonalen Zeitraum.

Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Die aufbereiteten Sensordaten wurden mit drei getrennten Verfahren untersucht: Ein Forecaster bewertet Abweichungen von seiner Prognose, ein Autoencoder bewertet Rekonstruktionsfehler und eine robuste parameterfreie Baseline die Abweichung vom gemessenen Wert 24 Stunden zuvor. Die beiden neuronalen Modelle lernen zusätzlich die Verweildauer; sämtliche Alarme und künstlichen Testanomalien beziehen sich aber ausschließlich auf die Passantenfrequenz. Die Verfahren verwenden dieselben Zeitabschnitte und Entscheidungskriterien, ohne ihre Anomaliewerte miteinander zu vermischen.

Der Forecaster erreicht auf der gemeinsamen operativen Testpopulation den höchsten Punkt- und Ereignis-F1, die höchste AP und die beste Rauschrobustheit. Die saisonale Baseline benötigt keine trainierbaren Parameter, bleibt nach Einbeziehung ihrer nicht bewertbaren Stunden aber hinter dem Forecaster. Der Autoencoder ist kleiner als der Forecaster, bleibt bei den Gesamtkennzahlen jedoch dahinter. Mehr Schichten sind mit den kurzen Datenreihen daher derzeit nicht begründet. Als nächste Schritte sind vor allem die vollständige manuelle Prüfung der nach dem letzten Training aktuellen Kandidaten, die Klärung der geplanten Sensorlaufzeiten, längere Messreihen und ein vollständig neuer Testzeitraum sinnvoll. Erst dann sind echte Rolling-Origin-Auswertungen belastbar; einen Transformer zu ergänzen ist ebenfalls erst mit deutlich längeren Reihen begründet.

Anhang A

Programmcode

Literatur

[1] Rina Foygel Barber u. a. "Conformal Prediction Beyond Exchangeability". In: *The Annals of Statistics* 51.2 (2023), S. 816–845. DOI: 10.1214/23-AOS2276.

[2] Yuchen Fang u. a. "Temporal-Frequency Masked Autoencoders for Time Series Anomaly Detection". In: *2024 IEEE 40th International Conference on Data Engineering*. 2024, S. 1228–1241. DOI: 10.1109/ICDE60146.2024.00099.

[3] Jan Gasthaus u. a. "Probabilistic Forecasting with Spline Quantile Function RNNs". In: *Proceedings of the Twenty-Second International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. Bd. 89. Proceedings of Machine Learning Research. 2019, S. 1901–1910. URL: https://proceedings.mlr.press/v89/gasthaus19a.html.

[4] Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber. "Long Short-Term Memory". In: *Neural Computation* 9.8 (1997), S. 1735–1780. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.

[5] Kyle Hundman u. a. "Detecting Spacecraft Anomalies Using LSTMs and Nonparametric Dynamic Thresholding". In: *Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. 2018, S. 387–395. DOI: 10.1145/3219819.3219845.

[6] Rob J. Hyndman und Anne B. Koehler. "Another Look at Measures of Forecast Accuracy". In: *International Journal of Forecasting* 22.4 (2006), S. 679–688. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2006.03.001.

[7] Siwon Kim u. a. "Towards a Rigorous Evaluation of Time-Series Anomaly Detection". In: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 36.7 (2022), S. 7194–7201. DOI: 10.1609/aaai.v36i7.20680.

[8] Roger Koenker und Jr. Bassett Gilbert. "Regression Quantiles". In: *Econometrica* 46.1 (1978), S. 33–50. DOI: 10.2307/1913643.

[9] Qinghua Liu und John Paparrizos. "The Elephant in the Room: Towards a Reliable Time-Series Anomaly Detection Benchmark". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Bd. 37. 2024. DOI: 10.52202/079017-3437.

[10] Pankaj Malhotra u. a. "LSTM-based Encoder-Decoder for Multi-sensor Anomaly Detection". In: *ICML 2016 Anomaly Detection Workshop*. 2016. DOI: 10.48550/arXiv.1607.00148.

[11] Yaniv Romano, Evan Patterson und Emmanuel J. Candès. "Conformalized Quantile Regression". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Bd. 32. 2019, S. 3543–3553. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/hash/5103c3584b063c431bd1268e9b5e76fb-Abstract.html.

[12] David Salinas u. a. "DeepAR: Probabilistic Forecasting with Autoregressive Recurrent Networks". In: *International Journal of Forecasting* 36.3 (2020), S. 1181–1191. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2019.07.001.

[13] M. Saquib Sarfraz u. a. "Position: Quo Vadis, Unsupervised Time Series Anomaly Detection?" In: *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. Bd. 235. Proceedings of Machine Learning Research. 2024, S. 43461–43476. URL: https://proceedings.mlr.press/v235/sarfraz24a.html.

[14] Sebastian Schmidl, Phillip Wenig und Thorsten Papenbrock. "Anomaly Detection in Time Series: A Comprehensive Evaluation". In: *Proceedings of the VLDB Endowment* 15.9 (2022), S. 1779–1797. DOI: 10.14778/3538598.3538602.

[15] Muhammad Awais Shafique. "Imputing Missing Data in Hourly Traffic Counts". In: *Sensors* 22.24 (2022), S. 9876. DOI: 10.3390/s22249876.

[16] Nitish Srivastava u. a. "Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting". In: *Journal of Machine Learning Research* 15.56 (2014), S. 1929–1958. URL: https://www.jmlr.org/papers/v15/srivastava14a.html.

[17] Tuo Sun u. a. "Traffic Missing Data Imputation: A Selective Overview of Temporal Theories and Algorithms". In: *Mathematics* 10.14 (2022), S. 2544. DOI: 10.3390/math10142544.

[18] Nesime Tatbul u. a. "Precision and Recall for Time Series". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Bd. 31. 2018, S. 1920–1930. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2018/hash/8f468c873a32bb0619eaeb2050ba45d1-Abstract.html.

[19] Pascal Vincent u. a. "Extracting and Composing Robust Features with Denoising Autoencoders". In: *Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning*. 2008, S. 1096–1103. DOI: 10.1145/1390156.1390294.

[20] Yimei Zhang u. a. "A Comprehensive Survey on Traffic Missing Data Imputation". In: *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 25.12 (2024), S. 19252–19275. DOI: 10.1109/TITS.2024.3478816.