开始使用 Codex Connect

模型配置助手 • 0.10.13 • 作者：夏谈AI

选择对应的安装包

Windows：双击 CodexConnect-0.10.13.exe。
Apple 芯片 Mac：使用 AppleSilicon.dmg。
Intel Mac：使用 Intel.dmg。
Mac 打开 DMG 后，把 CodexConnect.app 拖入“应用程序”再打开。

发行包内置运行环境，普通用户不需要安装 Python。请先安装 Codex。本工具只负责模型连接配置，不提供账号、模型额度或协议转换。

第一次打开

使用 ChatGPT套餐：进入“我的模型”，选择套餐入口。
连接第三方模型：选择“开始配置模型”，按向导填写服务商、模型和访问密钥。

平台验证说明

Windows 包需通过独立运行与隔离配置检查。Mac 包仅做结构、依赖和磁盘镜像静态检查，尚无 Mac 真机、签名或公证证据。若系统阻止打开，请核对来源并遵循系统提示，不要关闭系统安全保护。

PDF 已内置，应用中打开“设置 → PDF 使用说明”即可查看。独立 PDF 同时随发行包提供。

添加与测试模型

1. 选择服务和模型

首次切换国内 / 国际分组会选第一项；再次切回恢复本次打开期间上次选择的服务商。有未保存输入时先询问，取消保留原页签和内容。请核对套餐、地域、模型名称。自定义服务需填写名称、模型 ID 与基础地址；服务必须支持 Responses API。只有 Chat Completions 接口的服务不能直接使用。

2. 填写访问密钥

点击“如何获取密钥？”查看对应帮助，前往服务商页面创建 API Key，再回到工具点击“粘贴”。密钥不是账号密码。Claude / Gemini 的 OpenRouter 通道必须使用 OpenRouter 密钥。

3. 测试与确认

“测试连接”会先说明目标地址并请求确认，然后发送一条短消息，可能产生少量费用。“下一步”准备脱敏预览；DeepSeek 缺少清单时会从官方文档获取。点击“备份并保存”后才修改配置。

4. 保存后继续

可以点击“测试已保存方案”，使用本机保存的密钥测试，无需重新粘贴；仍会先确认目标和费用。完成当前任务后，完全重启 Codex 并新建会话验证。

仅完成且包含有效文字的回复可通过测试。短文本通过不代表流式输出、工具调用或多轮会话已通过。预设不代表账号已开通模型。直接填写的密钥会以明文保存在本机配置和备份中，请勿分享这些文件。

管理模型与切回套餐

切换模型

打开“我的模型”后会在后台读取方案，期间可以使用其他页面。可以按模型或服务商名称搜索，超过 6 个方案时用“上一页 / 下一页”查看。点击切换后会后台校验，确认后才保存；需要完全重启 Codex 并新建会话；“配置已选择”仅说明本机配置内容。

编辑与新增

点击模型卡片“编辑”，页标题变为“编辑模型”。读取与检查在后台进行，可取消等待。修改后点击“检查修改”，再“保存并使用”。同地址密钥留空可保留旧密钥；修改地址必须重新填写。点击“添加模型”会开始新的方案，未保存的修改会先询问是否放弃。取消切换地域会保留输入和预览；载入失败会保留原编辑。其他窗口修改模型列表时需刷新重选。

共享密钥与删除

同一服务的模型共用当前凭据。修改凭据时，确认框会列出受影响方案。删除只移除列表中的方案，保留恢复备份和共用凭据；当前模型需要先切换再删除。

ChatGPT套餐

套餐通过 Codex 的 ChatGPT 登录使用，本工具不读写登录缓存。若存在自定义 OpenAI 地址，切回时会明确说明将备份并恢复默认地址；取消确认不会改动配置。若存在内置 OpenAI Provider 的高级覆盖，请先核对配置。

自动重启默认关闭。启用前请完成或停止正在运行的任务；启动进程成功不代表模型请求已验证。

备份、设置与故障处理

恢复备份

打开“设置 → 恢复备份”。进入后自动刷新，可筛选可恢复条目、打开备份文件夹；不可恢复的版本会禁用恢复按钮。列表显示时间、操作类型与前后模型。恢复会同时处理配置和方案状态，恢复前也会生成备份；存在后续改动时会停止覆盖。

确认保存后，方案独立保存在本机，清理旧配置备份不会移除已登记方案。旧版本历史会在首次确认写入时导入。不要删除模型清单目录；不要将配置、备份、方案管理文件发给别人。

常见错误

401：重新核对密钥。
403：检查模型权限、地域和套餐。
404：核对地址与模型，确认支持 Responses。
429：稍后重试，并核对速率和额度。
清单获取失败：重试或导入服务商提供的有效文件。

配置冲突或旧版 profile

发现其他程序修改配置时，重新检查后再保存，不能强制覆盖。旧式 profile 配置会在保存和切换前被拦截；请保留备份并请维护者协助迁移，本工具不会自动改写这些高级设置。

配置位置

默认使用 CODEX_HOME/config.toml，未设置 CODEX_HOME 时使用用户目录中的 .codex/config.toml。高级设置默认折叠；环境变量鉴权需要提前设置，Mac Finder 启动的应用未必继承终端环境变量。

损坏的备份会单独标记，其他条目仍可查看；损坏条目不能恢复。模型列表读取失败时，请按提示检查配置位置、权限或列表文件，再刷新重试。

获取帮助

作者 • 夏谈AI

使用手机扫描下方二维码。可在“设置”复制诊断摘要，包含版本、系统、页面与错误类别，不含配置或密钥。反馈时可补充操作步骤和已遮盖密钥的错误截图。

不要发送 API Key、config.toml、登录缓存或备份目录。遇到恢复冲突时，请保留原文件并联系维护者；不要自行删除配置文件。

Codex Connect 0.10.13
使用说明 • 2026-10-19