

AUTH - מבנה בקשה פשוט וברור

שלב-שלב, בלי עומס, AUTH של endpoint מטרה: להבין מה צריך לשלוח בכל.

Base Path: /api/auth

(שלבבים קבועים 5) endpoint איך לקרוא כל

1. Method + URL
 2. Authorization האם צריך
 3. Headers
 4. Params / Query
 5. Body: ומה רשות
-

1) Register

Method + URL: POST /api/auth/register

Authorization: לא

Headers:

- Content-Type: application/json

Params: אין

Query: אין

Body:

- חובה:
 - name: string (לפחות 2 תווים)
 - email: string (פורמט אימייל תקין)
 - password: string (לפחות 6 תווים)
- רשות:
 - אין שדות רשות מוגדרים בסכימה

דוגמה: { "name": "Shmuel", "email": "shmuel@example.com", "password": "SecurePass123!" }

2) Login

Method + URL: POST /api/auth/login

Authorization: לא

Headers:

- Content-Type: application/json

Params: אין

Query: אין

Body:

- חובה:
 - email: string (פורמט אימייל תקין)
 - password: string (לא יכול להיות ריק)
- רשות:
 - אין

דוגמה: { "email": "shmuel@example.com", "password": "SecurePass123!" }

3) Forgot Password

Method + URL: POST /api/auth/forgot-password

Authorization: לא

Headers:

- Content-Type: application/json

Params: אין

Query: אין

Body:

- חובה:
 - email: string (פורמט אימייל תקין)
- רשות:
 - אין

דוגמה: { "email": "shmuel@example.com" }

4) Reset Password

Method + URL: POST /api/auth/reset-password/:token

Authorization: לא

Headers:

- Content-Type: application/json

Params:

- חובה:
 - token: string (URL-בטקסט של ה)

Query: אין

Body:

- חובה:
 - password: string (6 לפחות)
 - confirmPassword: string (ל-6 וחייב להיות זהה ל password)
- רשות:
 - אין

URL דוגמה: POST /api/auth/reset-password/abc123-reset-token

Body דוגמה: { "password": "NewSecurePass123!", "confirmPassword": "NewSecurePass123!" }

5) Refresh Token

Method + URL: POST /api/auth/refresh

Authorization: לא

Headers:

- Content-Type: application/json

Params: אין

Query: אין

Body:

- חובה:
 - refreshToken: string
- רשות:
 - אין

דוגמה: { "refreshToken": "eyJhbGciOi..." }

6) Google Login

Method + URL: POST /api/auth/google

Authorization: לא

Headers:

- Content-Type: application/json

Params: אין

Query: אין

Body:

- חובה:
 - idToken: string (Google ID token)
- רשות:
 - אין

דוגמה: { "idToken": "google-id-token-from-client" }

7) Verify Token

Method + URL: GET /api/auth/verify

Authorization: כן

Headers:

- Authorization: Bearer <access_token>

Params: אין

Query: אין

Body: אין

דוגמה Header: Authorization: Bearer eyJhbGciOi...

8) Get Profile

Method + URL: GET /api/auth/profile

Authorization: כן

Headers:

- Authorization: Bearer <access_token>

Params: אין

Query: אין

Body: אין

9) Update Profile

Method + URL: PUT /api/auth/profile

Authorization: כן

Headers:

- Authorization: Bearer <access_token>
- Content-Type: application/json

Params: אין

Query: אין

Body:

- חובה:
 - לפחות שדה אחד מהבאים חייב להישלח
- רשות (אבל לפחות אחד מהם חייב להיות קיים)
 - name: string (לפחות 2)
 - email: string (פורמט אימייל)

דוגמה: { "name": "Shmuel K" }

10) Change Password

Method + URL: POST /api/auth/change-password

Authorization: כן

Headers:

- Authorization: Bearer <access_token>
- Content-Type: application/json

Params: אין

Query: אין

Body:

- חובה:
 - currentPassword: string (לא ריק)
 - newPassword: string (לפחות 6)
 - confirmPassword: string (חייב להיות זהה ל newPassword)
- רשות:
 - אין

דוגמה: { "currentPassword": "OldPass123!", "newPassword": "NewPass123!", "confirmPassword": "NewPass123!" }

11) Logout

Method + URL: POST /api/auth/logout

Authorization: כן

Headers:

- Authorization: Bearer <access_token>

Params: אין

Query: אין

Body: אין

Authorization סיכום מהיר - מה חייב

נדרש ב Authorization:

- GET /api/auth/verify
- GET /api/auth/profile
- PUT /api/auth/profile
- POST /api/auth/change-password
- POST /api/auth/logout

לא נדרש ב Authorization:

- POST /api/auth/register
- POST /api/auth/login
- POST /api/auth/forgot-password
- POST /api/auth/reset-password/:token
- POST /api/auth/refresh
- POST /api/auth/google