Grammar :

S ⟶ NP [illegible] VM

VM ⟶ VM1 | VM2

NP ⟶ [illegible] | [illegible] | [illegible]

VM1 ⟶ AdjM [illegible]

AdjM ⟶ [illegible] | ∈

VM2 ⟶ OBM [illegible]

OBM ⟶ [illegible] | ∈

Grammar 2 :

আমি ভাত খাই আমি খাই

আমরা ভাত খাই আমরা খাই

আমি মাছ খাই

আমরা মাছ খাই

আমি ভাত মাছ খাই না

আমরা ভাত মাছ খাই না

RE := (আমি | আমরা) (ভাত | মাছ | ∈) খাই (না | ∈)

Grammar :

S ⟶ NP OBJ VP

NP ⟶ আমি | আমরা

OBJ ⟶ ভাত | মাছ | ∈

VP ⟶ খাই NEG

NEG ⟶ ∈ | না

Scanned with CamScanner

mple:

Grammar:

$E \rightarrow 2E2$

$E \rightarrow 3E3$

$E \rightarrow 4$

Perform shift Reduce Parsing for input string 32423

Parsing in NLP is the process of determining the syntactic structure of a text by analyzing its constituent words based on an underlying grammar (of the language)

Input Buffer	Stack	Parsing Action
32423$	$	—
2423$	$3	shift
423$	$32	shift
23$	$324	shift
3$	$32E	Reduce by E→4
3$	$32E2	shift
$	$3E	Reduce by E→2E2
$	$3E3	shift
$	$E	Reduce by E→3E3
$	$E	Accept

Scanned with CamScanner