

PG外部インターフェース仕様説明書 (別紙：Apple Pay)

作成日 2026年06月29日 第1.1.4版



目次

概要

1.電文一覧

- 1.1.Apple Payオーソリ電文
- 1.2.Apple Payオーソリキャンセル電文
- 1.3.Apple Pay売上電文
- 1.4.Apple Pay売上キャンセル電文
- 1.5.Apple Pay補正オーソリ電文
- 1.6.Apple Pay補正売上電文
- 1.7.決済情報照会電文
- 1.8.決済情報差分照会電文
- 1.9.決済情報差分通知電文

2.エラーコード一覧

3.カードエラーコード一覧

4.決済ステータス遷移図

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.0	2018/06/18	新規作成。
1.0.1	2019/03/20	1.9.決済情報差分通知電文 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.0.2	2019/06/19	2.エラーコード一覧 レスポンス詳細の表記を修正
1.0.3	2020/03/31	全体 補正オーソリ・補正売上電文に関する表記を削除
1.0.4	2020/09/04	全体 補正オーソリ・補正売上電文に関する記載追加 1.1.Apple Payオーソリ電文 参照マーチャント取引ID 追加 1.5.Apple Pay補正オーソリ電文 1.6.Apple Pay補正売上電文 追加
1.0.5	2020/10/19	1.1.Apple Payオーソリ電文 参照マーチャント取引IDの説明追加（銀聯の場合利用不可）
1.0.6	2020/12/03	1.2.Apple Payオーソリ電文 参照マーチャント取引IDの説明削除（銀聯の場合利用不可）
1.0.7	2020/12/14	1.Apple Payオーソリ電文 参照マーチャント取引IDの属性修正（半角英数→半角英数記号）、書式追加（記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。） 1.Apple Payオーソリ電文 1.2.Apple Payオーソリキャンセル電文 1.3.Apple Pay売上電文 1.4.Apple Pay売上キャンセル電文 1.5.Apple Pay補正オーソリ電文 1.6.Apple Pay補正売上電文 1.7.決済情報照会電文 1.8.決済情報差分照会電文 応答情報マーチャント取引IDの属性修正（半角英数→半角英数記号） 1.9.決済情報差分通知電文 通知情報マーチャント取引IDの属性修正（半角英数→半角英数記号）

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.8	2021/01/26	1.3.Apple Pay売上電文 1.4.Apple Pay売上キャンセル電文 1.5.Apple Pay補正オーソリ電文 1.6.Apple Pay補正売上電文 1.7.決済情報照会電文 1.8.決済情報差分照会電文 ■応答電文 レスポンス詳細の属性を全角半角→全角半角英数記号に変更 実装ではダブルクォーテーションを含む値を返却していたが、仕様書に記載が無かった問題への対応 3.カード決済エラーコード一覧 レスポンス詳細の値にダブルクォーテーションを付与 実装ではダブルクォーテーションを含む値を返却していたが、仕様書に記載が無かった問題への対応
1.0.9	2021/02/18	1.1.Apple Payオーソリ電文 レスポンスの設定条件追加(0: 正常 の場合、または、処理結果が 1: 異常かつレスポンスコードが2001、2002の場合) 3.カードエラーコード一覧 レスポンスコード2003を2001に修正(1.0.8版修正時の誤記) 3DS2.0関連のエラー削除
1.1.0	2021/09/21	1.9.決済情報差分通知電文 ■ご利用にあたっての注意点 SNI利用時の申請方法の修正 サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.1.1	2022/09/21	決済金額の桁数を本仕様書上は8桁と記載していたが、動作上はカード会社の仕様上限である7桁までしか入力できていなかった為、下記内容を動作に合わせて仕様書を修正。 1.1.Apple Payオーソリ電文 1.5.Apple Pay補正オーソリ電文 1.6.Apple Pay補正売上電文 ■要求情報 No.8 決済金額のサイズ(byte)を7桁に修正(誤記修正) 1.7.決済情報照会電文 ■応答情報 No9 決済金額のサイズ(byte)を7桁に修正(誤記修正) 1.8.決済情報差分照会電文 ■応答情報 No13 決済金額のサイズ(byte)を7桁に修正(誤記修正) 1.9.決済情報差分通知電文 ■通知情報 No8 決済金額のサイズ(byte)を7桁に修正(誤記修正)
1.1.2	2024/01/24	3.カードエラーコード一覧 レスポンス詳細“1K40”のエラーを削除 No.32:レスポンス詳細“1E54”、No.33:レスポンス詳細“1E79”、No.34:レスポンス詳細“1X07”のエラーを追加 以降のNoを繰り上げ
1.1.3	2025/02/20	1.1.Apple Payオーソリ電文 参照取引マーチャントIDの桁数誤りを修正。
1.1.4	2026/06/29	3.カードエラーコード一覧 売上取消 レスポンス詳細“1Gxx”を追記 4.決済ステータス遷移図 オーソリ取消済 ブランドルール(PIF)対応による自動キャンセルの遷移について追記 オーソリ期限切 ブランドルール(PIF)対応による自動キャンセルの遷移について追記

概要

■ご利用にあたって

本書は、加盟店様との決済情報の連携で用いるApple Payのインターフェース仕様について記載しています。

なお本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

.....
本仕様による接続では必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、
本通信モジュール（ソースを含めて）は全ての加盟店様環境に対応したものではないため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。
弊社では動作保証を含め、本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。

本通信モジュールの動作環境（弊社で動作確認済みの環境）は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。
.....

■電文仕様

- ・加盟店様とペイジェントとの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。
- ・文字コードは Shift_JIS (Windows-31J) です。
- ・要求情報を URLエンコード、応答情報を URLデコードしてください。
- ・Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。
- ・電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。
規定のサイズを超える電文を送信した場合、接続モジュールがエラーコード E02002 を返します。
- ・電文の各項目は「POSTパラメータ名=値」の形式で記述します。区切り文字は改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「POSTパラメータ名=」のように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダ画面へ遷移します。下のボタンを押下してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="次へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントでは決済1つ1つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDはペイジェントで採番するIDでユニークキーです。ペイジェントでは「決済ID」とは別に、「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとのIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能です。決済情報差分照会電文を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」はペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用する際には注意が必要です。

マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

1. 原則として加盟店様で一意となるIDを採番してください。
加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。
サイト(下記参照)が異なる場合も、取引IDが重複しないようにご注意ください。
2. マーチャント取引IDが重複した場合について予め考慮が必要です。
マーチャント取引IDが重複した場合の問題
 - ・マーチャント取引IDを指定して各処理を行うことができません。これを回避するため、各処理は決済IDにて行うことを推奨しております。
 - ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■ サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。

加盟店様は各決済の申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。
サイトを指定した決済は、決済情報差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます（※1）。サイトIDを指定しなかった場合は、この基本サイトが指定されたものとして処理を行います。
ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まれなかった場合も基本サイトは登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

※1 基本サイトを使用せずに運用することも可能です。その場合、各決済の申込電文でサイトIDの指定が必須となります。

1.電文一覧

Apple Payに関する電文の一覧は、以下の通りです。

No.	カテゴリ	電文名称	電文種別 ID	説明
1	Apple Pay	Apple Payオーソリ電文	320	加盟店様から決済情報を受け取り、クレジットカード会社へオーソリを要求する電文です。
2		Apple Payオーソリキャンセル電文	321	加盟店様が指定した決済について、オーソリの取消を要求する電文です。
3		Apple Pay売上電文	322	加盟店様が指定した決済について、売上の確定を要求する電文です。
4		Apple Pay売上キャンセル電文	323	加盟店様が指定した決済について、売上の取消を要求する電文です。
5		Apple Pay補正オーソリ電文	324	加盟店様が指定した決済について、金額を変えてオーソリを要求する電文です。 金額を変更する前の決済のオーソリは取り消します。
6		Apple Pay補正売上電文	325	加盟店様が指定した決済について、金額を変えて売上の確定を要求する電文です。 金額を変更する前の決済の売上は取り消します。
7	全決済手段共通	決済情報照会電文	094	加盟店様が指定した決済の詳細情報を照会する電文です。
8		決済情報差分照会電文	091	決済ステータスの遷移情報を照会する電文です。
9		決済情報差分通知電文	—	決済ステータスの遷移情報をペイジェントが加盟店へ通知する電文です。

1.1.Apple Payオーソリ電文

加盟店様から決済情報を受け取り、クレジットカード会社へオーソリを要求します。

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 320: Apple Payオーソリ電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
7	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。 その際、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(----)」と表示されます。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	○	取引金額の総計
9	支払区分	payment_class	半角数字	「10」:1回払い 「23」:ボーナス1回 「61」:分割 「80」:リボルビング	2	○	10(1回払い)の固定値。
10	分割回数	split_count	半角数字		2	▲	支払区分に61(分割)を選択した際に設定する分割回数。 Apple Payでは1回払いでしかご利用頂けませんので、本項目は未設定としてください。
11	同時売上モード	sales_mode	半角数字		1	▲	NULL or 0:オーソリのみ取得する 1:オーソリ取得後に売上を確定する
12	Apple Pay Payment Token Data	apple_pay_payment_token_data	—		—	○	Apple Payから取得するPayment Token Dataを編集せずにそのまま本電文パラメータに設定してください。
13	参照マーチャント 取引ID	ref_trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	▲	このパラメータが指定されると、参照先のマーチャント取引IDで利用されたDPAN等の情報を用いてオーソリが実行されます。この場合、Apple Pay Payment Token Dataの設定は不要となります。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

Apple Pay Payment Token Data

リクエストパラメータ「Apple Pay Payment Token Data」には、Apple Pay JSやPasskitを介して取得したペイメントトークンを設定してください。Apple Payからペイメントトークン以外のオブジェクトも応答されますが、ペイジェントではペイメントトークンオブジェクトだけを使用します。配送先情報や請求先情報などをリクエストパラメータに設定するとエラーになります。

[Apple Payから応答されるJSON形式オブジェクトの例]

```
{
  "token": {
    "paymentData": {
      "data": "UDEz1OSj5e+sLkILMQqtJKtP7ZvXwhrIKJHf4W2TKBqDpY3F20S...",
      "signature": "MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDzANB...",
      "header": {
        "publicKeyHash": "j9yNuowiRo4MxEJQAShCF7/ruJ4PSOaOQBhyvGgzv54=",
        "ephemeralPublicKey": "MFkwEwYHK...",
        "transactionId": "84f7425da51fc7b40c1c656914cd4db0ed1082..."
      },
      "version": "EC_v1"
    },
    "transactionIdentifier": "84F7425DA51FC7B40C1C65...",
    "paymentMethod": {
      "network": "AmEx",
      "type": "credit",
      "displayName": "AmEx 1362"
    }
  },
  "shippingContact": {
    <配送先情報>
  },
  "billingContact": {
    <請求先情報>
  },
  ...その他オブジェクト
}
```

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数 記号		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、または、処理結果が 1: 異常かつレスポンスコードが2001、2002の場合、値が設定されます。							
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。 要求電文で指定された値が返ります。
6	デバイスアカウント 番号の下4桁	last4	半角英数記号		4	△	iOSデバイスのWalletアプリに表示されるクレジットカード情報のデバイスアカウント番号の下4 桁。
7	デバイスアカウント 番号の有効期限	dpan_expiration_date	半角数字	MMYY	4	△	デバイスアカウント番号の有効期限。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	クレジットカードブランド	card_brand	半角英数		—	△	カードのブランド。 Visa MasterCard American Express Discover JCB Diners Club
9	取扱会社コード	acq_id	半角英数		5	△	取扱会社(アクワイアラ)を識別するコード。 99663:三井住友カード株式会社 99665:ユーシーカード株式会社 77334:トヨタファイナンス株式会社 99661:株式会社ジェーシービー 99819:アメリカンエクスプレス
10	取扱カード会社名称	acq_name	全角半角		40	△	取扱会社(アクワイアラ)の名称。

決済ステータスの遷移

処理結果が正常の場合、リクエストパラメータ「同時売上モード」の設定値により遷移する決済ステータスが異なります。

処理結果	同時売上モード	遷移する決済ステータス	説明
正常	0(オーソリのみ取得する)	「オーソリOK」	オーソリ取得処理が正常に終了しました。
	1(オーソリ取得後に売上を確定する)	「消込済」	オーソリ取得処理と売上処理が正常に終了しました。

処理結果が異常の場合、レスポンスパラメータ「レスポンスコード」、「レスポンス詳細」の設定値により遷移する決済ステータスが異なります。

処理結果	レスポンスコード	遷移する決済ステータス	説明
異常	2008(カード決済ベンダ側タイムアウトエラー)	「オーソリ取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。 エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリの取消を要求します。
	2002(カード決済ベンダ側システムエラー)		
	※レスポンス詳細=2999の場合		
	上記以外	「オーソリNG」	クレジットカード会社システムもしくは購入者のクレジットカードの問題でオーソリ取得処理が異常終了しました。

ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 与信枠クリア

クレジットカード会社システムから正常な応答が得られなかった場合、決済は成立していなくてもカードホルダーの与信枠を取得している可能性があります。ペイジェント決済システムではこのような決済を対象にオーソリ取消処理を実行して、カードホルダーの与信枠をクリアします。オーソリキャンセル処理が終了すると、決済ステータスが「オーソリ取消済」に遷移します。

オーソリ処理時に以下に示す事象が発生した場合、オーソリ取消処理を実行します。

クレジットカード決済システムでシステムエラーが発生した場合

クレジットカード決済システムでシステムエラーが発生しました。

レスポンスコード = 2002、レスポンス詳細 = 2999を加盟店様に応答します。


※レスポンス詳細が2999以外の場合、オーソリ処理が失敗したことを確認できているので、オーソリ取消処理は実行されません。

クレジットカード決済システムから応答がない場合

クレジットカード決済システムからオーソリ処理結果が応答されません。

レスポンスコード = 2008を加盟店様に応答します。

■決済ステータスの遷移 - Apple Payオーソリ



1.2.Apple Payオーソリキャンセル電文

オーソリをキャンセルします。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切	消込済	消込済 売上取消期限切
×	×	○	○	×	×	×	×

売上取消中	売上取消済
×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 321: Apple Payオーソリキャンセル電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数 記号		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

決済ステータスの遷移


処理結果をもとに、決済ステータスが遷移します。

処理結果	遷移する 決済ステータス	説明
正常	「オーソリ取消済」	オーソリキャンセル処理が正常終了しています。
異常	遷移なし	リクエストパラメータの書式エラー等が発生して、クレジットカード会社システムと通信する前に異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。
	「オーソリ取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。 エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリキャンセル処理を再要求します。

ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 再要求

クレジットカード会社システムから正常な応答が得られなかった場合、ペイジェント決済システムからオーソリ取消処理を再要求します。
オーソリキャンセル処理が終了すると、決済ステータスが「オーソリ取消済」に遷移します。

■決済ステータスの遷移 - Apple Payオーソリキャンセル



オーソリ有効期間


Apple Payのオーソリ有効期間は60日です。

決済が作成されてから60日が経過すると、売上を確定できなくなります。

ペイジェント決済システムは、オーソリ有効期間を超過した決済に対してオーソリキャンセル処理を実行します。

決済ステータスは「オーソリOK」から「オーソリ期限切」に遷移します。

■決済ステータスの遷移 - Apple Payオーソリ有効期間の超過



1.3.Apple Pay売上電文

売上を確定します。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切	消込済	消込済 売上取消期限切
×	×	○	×	×	×	×	×

売上取消中	売上取消済
×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 322: Apple Pay売上電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数 記号		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。


○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

決済ステータスの遷移

処理結果をもとに、決済ステータスが遷移します。

処理結果	遷移する 決済ステータス	説明
正常	「消込済」	売上処理が正常終了しています。
異常	遷移なし	売上処理が異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。

■決済ステータスの遷移 - Apple Pay売上



1.4.Apple Pay売上キャンセル電文

売上をキャンセルします。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切	消込済	消込済 売上取消期限切
×	×	×	×	×	×	○	×

売上取消中	売上取消済
○	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 323: Apple Pay売上キャンセル電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数 記号		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

決済ステータスの遷移


処理結果をもとに、決済ステータスが遷移します。

処理結果	遷移する 決済ステータス	説明
正常	「売上取消済」	売上キャンセル処理が正常終了しています。
異常	遷移なし	リクエストパラメータの書式エラー等が発生して、クレジットカード会社システムと通信する前に異常終了しています。 レスポンスコードを確認してください。
	「売上取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。 エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへ売上キャンセル処理を再要求します。

ペイジェント決済システムによる自動売上キャンセル - 再要求

クレジットカード会社システムから正常な応答が得られなかった場合、ペイジェント決済システムから売上キャンセル処理を再要求します。
売上キャンセル処理が終了すると、決済ステータスが「売上取消済」に遷移します。

■決済ステータスの遷移 - Apple Pay売上キャンセル




売上キャンセル有効期間

Apple Payの売上キャンセル有効期間は60日です。

売上確定後60日が経過すると、売上をキャンセルできなくなります。

決済ステータスは「消込済」から「消込済(売上取消期限切)」に遷移します。

■決済ステータスの遷移 - Apple Pay売上キャンセル有効期間の超過



1.5.Apple Pay補正オーソリ電文

決済金額を変更して、クレジットカード会社へオーソリを要求します。
リクエストパラメータで指定したApple Pay決済のカード情報を使用します。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切	消込済	消込済 売上取消期限切
×	×	○	×	×	×	×	×

売上取消中	売上取消済
×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 324: Apple Pay補正オーソリ電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	○	取引金額の総計。 変更後の金額を指定してください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数 記号		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。 金額補正前の決済IDとは異なる決済IDが割り当てられます。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。


○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

Apple Pay補正オーソリ処理の仕組み

指定されたApple Pay決済レコードのカード情報を使用して、変更後の決済金額でクレジットカード会社へオーソリを要求します。
オーソリ処理が正常終了した後、変更前のApple Pay決済レコードに対してオーソリキャンセル処理を実行します。

変更後の決済金額で生成された決済の決済ID(payment_id)は、本電文のレスポンスパラメータで応答します。

<イメージ - 3,000円の決済を2,500円に変更する>



決済ステータスの遷移

処理結果をもとに、金額変更後Apple Pay決済レコードの決済ステータスが遷移します。

<金額変更後Apple Pay決済>

処理結果	レスポンスコード	遷移する決済ステータス	説明
正常	—	「オーソリOK」	オーソリ取得処理が正常に終了しました。
異常	2008(カード決済ベンダ側タイムアウトエラー)	「オーソリ取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。 エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリの取消を要求します。
	2002(カード決済ベンダ側システムエラー)		
	※レスポンス詳細=2999の場合 上記以外	「オーソリNG」	クレジットカード会社システムもしくは購入者のクレジットカードの問題でオーソリ取得処理が異常終了しました。

金額変更後Apple Pay決済レコードが「オーソリOK」で生成された場合、金額変更前Apple Pa決済レコードのオーソリキャンセル処理を実行します。

<金額変更前Apple Pay決済>

▼オーソリキャンセル処理が成功した場合

決済ステータスが「オーソリ取消済」に遷移します。

▼オーソリキャンセル処理が失敗した場合

決済ステータスが「オーソリ取消中」に遷移します。

エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリキャンセル処理を再要求します。

本電文のレスポンスパラメータ「処理結果」には「0(正常)」が設定されます。

オーソリ処理失敗、オーソリキャンセル処理失敗時

金額変更後Apple Pay決済のオーソリ処理、もしくは金額変更前Apple Pay決済のオーソリキャンセル処理において、クレジットカード会社より正常な応答が得られなかった場合、ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル処理が実行されます。


A.金額変更後Apple Pay決済のオーソリ処理で失敗


「1.1.Apple Payオーソリ電文 - ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 与信枠クリア」をご参照ください。

B.金額変更前Apple Pay決済のオーソリキャンセル処理で失敗

「1.2.Apple Payオーソリキャンセル電文 - ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 再要求」をご参照ください。

■決済ステータスの遷移 - Apple Pay補正オーソリ





1.6.Apple Pay補正売上電文

決済金額を変更して、クレジットカード会社へオーソリを要求して売上を確定します。
リクエストパラメータで指定したApple Pay決済のカード情報を使用します。

■決済ステータスごとの処理実行可否

申込済	オーソリNG	オーソリOK	オーソリ取消中	オーソリ取消済	オーソリ期限切	消込済	消込済 売上取消期限切
×	×	×	×	×	×	○	×

売上取消中	売上取消済
×	×

○:実行可 ×:実行不可

■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 325: Apple Pay補正売上電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	○	取引金額の総計。 変更後の金額を指定してください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数 記号		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。 金額補正前の決済IDとは異なる決済IDが割り当てられます。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。


○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

Apple Pay補正売上処理の仕組み

指定されたApple Pay決済レコードのカード情報を使用して、変更後の決済金額でクレジットカード会社へオーソリを要求し売上を確定します。
オーソリ処理と売上処理が正常終了した後、変更前のApple Pay決済レコードに対して売上キャンセル処理を実行します。

変更後の決済金額で生成された決済の決済ID(payment_id)は、本電文のレスポンスパラメータで応答します。

<イメージ - 3,000円の決済を2,500円に変更する>



決済ステータスの遷移

処理結果をもとに、金額変更後Apple Pay決済レコードの決済ステータスが遷移します。

<金額変更後Apple Pay決済>

処理結果	レスポンスコード	遷移する決済ステータス	説明
正常	—	「消込済」	オーソリ取得処理と売上処理が正常に終了しました。
異常	2008(カード決済ベンダ側タイムアウトエラー)	「オーソリ取消中」	クレジットカード会社システムでエラーが発生、もしくは応答がありません。 エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへオーソリの取消を要求します。
	2002(カード決済ベンダ側システムエラー)		
	※レスポンス詳細=2999の場合 上記以外	「オーソリNG」	クレジットカード会社システムもしくは購入者のクレジットカードの問題でオーソリ取得処理が異常終了しました。

金額変更後Apple Pay決済レコードが「消込済」で生成された場合、金額変更前Apple Pa決済レコードの売上キャンセル処理を実行します。

<金額変更前Apple Pay決済>

▼売上キャンセル処理が成功した場合

決済ステータスが「売上取消済」に遷移します。

▼売上キャンセル処理が失敗した場合

決済ステータスが「売上取消中」に遷移します。

エラーが発生してから一定時間経過後、ペイジェント決済システムからクレジットカード会社システムへ売上キャンセル処理を再要求します。

本電文のレスポンスパラメータ「処理結果」には「0(正常)」が設定されます。

オーソリ処理失敗、売上キャンセル処理失敗時

金額変更後Apple Pay決済のオーソリ処理、もしくは金額変更前Apple Pay決済の売上キャンセル処理において、クレジットカード会社より正常な応答が得られなかった場合、ペイジェント決済システムによる自動キャンセル処理が実行されます。


A.金額変更後Apple Pay決済のオーソリ処理で失敗


「1.1.Apple Payオーソリ電文 - ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル - 与信枠クリア」をご参照ください。

B.金額変更前Apple Pay決済の売上キャンセル処理で失敗

「1.4.Apple Pay売上キャンセル電文 - ペイジェント決済システムによる自動売上キャンセル - 再要求」をご参照ください。

■決済ステータスの遷移 - Apple Pay補正売上





1.7.決済情報照会電文

Apple Pay決済情報を照会します。

■要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	■応答情報	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 094: 決済情報照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	決済を識別するID。
7	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数記号	記号はアンダーバー“_”のみ使用可能。	25	△	加盟店様が決済を識別するID。 決済ID または マーチャント取引ID、少なくともどちらか一方の指定は必須です。 マーチャント取引IDのみを指定した場合、同一マーチャント取引IDの決済が複数件存在した際は、エラーとなります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数 記号		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
5	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
6	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 21: Apple Pay
7	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
9	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
10	支払区分	payment_class	半角数字	「10」:1回払い 「23」:ボーナス1回 「61」:分割 「80」:リボルビング	2	△	10(1回払い)の固定値。
11	分割回数	split_count	半角数字		2	▲	支払区分に61(分割)を選択した際に設定した分割回数。 Apple Payでは1回払いでしかご利用頂けませんので、本項目は未設定となります。
12	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
13	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	オーソリ処理を行った日時。
14	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	オーソリをキャンセルした日時/売上をキャンセルした日時。
15	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上処理を行った日時。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
16	デバイスアカウント番号の下4桁	last4	半角英数記号		4	▲	iOSデバイスのWalletアプリに表示されるクレジットカード情報のデバイスアカウント番号の下4桁。
17	デバイスアカウント番号の有効期限	dpan_expiration_date	半角数字	MMYY	4	▲	デバイスアカウント番号の有効期限。
18	クレジットカードブランド	card_brand	半角英数		—	▲	カードのブランド。 Visa、MasterCard、American Express、Discover、JCB、Diners Club。
19	取扱カード会社コード	acq_id	半角英数		5	▲	取扱会社(アクワイアラ)を識別するコード。 99663:三井住友カード株式会社 99665:ユーシーカード株式会社 77334:トヨタファイナンス株式会社 99661:株式会社ジェーシービー 99819:アメリカンエクスプレス
20	取扱カード会社	acq_name	全角半角		40	▲	取扱会社(アクワイアラ)の名称。
21	情報コード	joho_code	半角英数		3	▲	以下に示す処理でエラーとなった場合に、項目「response_detail」に設定したカードエラーの下3桁を設定します。 Apple Payオーソリ Apple Payオーソリキャンセル Apple Pay売上キャンセル

○:必須、△:条件付必須、▲:任意


1.8.決済情報差分照会電文

決済ステータス遷移情報を照会する電文です。

決済情報が照会対象とした決済ステータスに遷移される度に作成される通知情報を応答します。

通知情報は作成後7日間を経過すると削除されます。削除された通知情報の照会はできなくなりますのでご了承ください。
決済情報差分照会電文は加盟店様システムにて定期的の実施するようにしてください。

下記に示す図ではApple Pay決済フローにおいて、加盟店様が決済ステータス「オーソリOK」、「消込済」を照会対象とした例をあげています。
照会対象とした決済ステータスに遷移すると、差分照会情報が作成されます。
加盟店様システムの方で定期的に差分照会情報を照会することで、決済ステータスの遷移情報を把握できます。



■ 要求情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	加盟店様を識別する一意のID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのID。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	正規の加盟店様であるかを認証するためのパスワード。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	ご利用になる電文の種別。 091: 決済情報差分照会電文
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	ご利用になる電文のバージョン番号。 ペイジェントとの契約時に発行された値を指定してください。
6	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。 指定しない場合、基本サイトの情報が使用されます。
7	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	▲	通知情報を識別するID。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

▼決済通知IDについて


決済通知IDを指定しない場合、1回の要求につき1件ずつ、まだ加盟店様に通知をしていない通知情報を応答情報で返します。

通常、加盟店様は決済通知IDの指定をせずに、応答情報の処理結果正常コードが 1:返却データなし となるまで、繰り返し電文を送信してください。

応答情報では、加盟店様の通知情報1件1件ごとに 1 から連番で採番をした決済通知IDを返します。

もし決済通知IDが連番で返らなかった場合、通信障害が発生した可能性があります。

その場合は決済通知IDを指定して頂くことで、失われた通知情報の照会をすることが可能です。



■ 応答情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	処理結果	result	半角数字		1	○	要求した電文の処理結果。 0: 正常 1: 異常
以下の項目は処理結果が 1: 異常 の場合、値が設定されます。							
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	○	エラーコード。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数 記号		256	○	エラー詳細。 詳細は「2.エラーコード一覧」をご参照ください。
以下の項目は処理結果が 0: 正常 の場合、値が設定されます。							
4	処理結果正常 コード	success_code	半角数字		4	△	通知情報の処理結果コード。 0: 返却データあり 1: 返却データなし 2: 返却データはあるがページ情報あり
5	処理結果正常詳 細	success_detail	全角半角英数		256	▲	通知情報の処理結果詳細。 処理結果正常コードが以下の値の場合、対応した文言が設定されます。 1: 返却する情報はありませんでした。 2: 一定期間経過した情報が削除されている為、返却する情報は連番ではありません。(※1)
6	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
7	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDh mmss	14	△	通知情報が作成された日時。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
8	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
9	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
10	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 21: Apple Pay
11	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
12	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
13	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
14	支払区分	payment_class	半角数字	「10」: 1回払い 「23」: ボーナス1回 「61」: 分割 「80」: リボルビング	2	△	10(1回払い)の固定値。
15	分割回数	split_count	半角数字		2	▲	支払区分に61(分割)を選択した際に設定した分割回数。 Apple Payでは1回払いでしかご利用頂けませんので、本項目は未設定となります。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
16	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
17	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	オーソリ処理を行った日時。
18	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	オーソリをキャンセルした日時/売上をキャンセルした日時。
19	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上処理を行った日時。
20	デバイスアカウント 番号の下4桁	last4	半角英数記号		4	▲	iOSデバイスのWalletアプリに表示されるクレジットカード情報のデバイスアカウント番号の下4 桁。
21	デバイスアカウント 番号の有効期限	dpan_expiration_da te	半角数字	MMYY	4	▲	デバイスアカウント番号の有効期限。
22	クレジットカードブ ランド	card_brand	半角英数		—	▲	カードのブランド。 Visa、MasterCard、American Express、Discover、JCB、Diners Club。
23	取扱カード会社 コード	acq_id	半角英数		5	▲	取扱会社(アクワイアラ)を識別するコード。 99663: 三井住友カード株式会社 99665: ユーシーカード株式会社 77334: トヨタファイナンス株式会社 99661: 株式会社ジェーシービー 99819: アメリカンエクスプレス

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
24	取扱カード会社	acq_name	全角半角		40	▲	取扱会社(アクワイアラ)の名称。
25	情報コード	joho_code	半角英数		3	▲	以下に示す処理でエラーとなった場合に、項目「response_detail」に設定したカードエラーの下3桁を設定します。 Apple Payオーソリ Apple Payオーソリキャンセル Apple Pay売上キャンセル

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

▼照会情報が削除されていた場合

照会対象となった通知情報が削除(パージ)されている場合、応答情報の決済通知IDは連番ではなくなります。

この場合応答情報で返す決済通知IDは連番ではなくなり、処理結果正常コードには「2:返却データはあるがパージ情報あり」が設定されます。

1.9.決済情報差分通知電文

決済ステータス遷移時、加盟店様が指定したURLに向けて決済ステータス遷移情報を通知致します。

本機能をご利用になる際は、試験環境/本番環境のお申込時に通知先URLを申請して頂く必要があります。

通知するURLにはHTTP、HTTPSのいずれもご利用いただけますが、ペイジェントではHTTPSを推奨致しております。

ペイジェントからの通知情報にはハッシュ値が含まれています。

このハッシュ値を利用して、受け取った情報が改竄されていないかを確認してください。

■ 通知情報

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
1	決済通知ID	payment_notice_id	半角数字		18	△	通知情報を識別するID。 以後、加盟店様にて値を管理してください。
2	変更日時	change_date	半角数字	YYYYMMDDh mmss	14	△	通知情報が作成された日時。
3	決済ID	payment_id	半角数字		18	○	決済を識別する一意のID。
4	マーチャント取引 ID	trading_id	半角英数記号		25	▲	加盟店様が決済を識別するID。
5	決済種別CD	payment_type	半角数字		2	△	決済種別の区分。 21: Apple Pay

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
6	サイトID	site_id	半角英数		4	△	ペイジェント決済代行サービスを導入している販売サイトを識別するID。
7	決済ステータス	payment_status	半角数字		2	△	決済ステータス。
8	決済金額	payment_amount	半角数字		7	△	決済金額。
9	支払区分	payment_class	半角数字	「10」: 1回払い 「23」: ボーナス1回 「61」: 分割 「80」: リボルビング	2	△	10(1回払い)の固定値。
10	分割回数	split_count	半角数字		2	▲	支払区分に61(分割)を選択した際に設定した分割回数。 Apple Payでは1回払いでしかご利用頂けませんので、本項目は未設定となります。
11	取引発生日時	payment_init_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	△	取引が発生した日時。
12	オーソリ日時	authorized_date	半角数字	YYYYMMDDhh hmiss	14	△	オーソリ処理を行った日時。
13	キャンセル日時	cancel_date	半角数字	YYYYMMDDhh hmiss	14	▲	オーソリをキャンセルした日時/売上をキャンセルした日時。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
14	支払日時	payment_date	半角数字	YYYYMMDDhh miss	14	▲	売上処理を行った日時。
15	デバイスアカウント 番号の下4桁	last4	半角英数記号		4	▲	iOSデバイスのWalletアプリに表示されるクレジットカード情報のデバイスアカウント番号の下4 桁。
16	デバイスアカウント 番号の有効期限	dpan_expiration_da te	半角数字	MMYY	4	▲	デバイスアカウント番号の有効期限。
17	クレジットカードブ ランド	card_brand	半角英数		—	▲	カードのブランド。 Visa、MasterCard、American Express、Discover、JCB、Diners Club。
18	取扱カード会社 コード	acq_id	半角英数		5	▲	取扱会社(アクワイアラ)を識別するコード。 99663:三井住友カード株式会社 99665:ユーシーカード株式会社 77334:トヨタファイナンス株式会社 99661:株式会社ジェーシービー 99819:アメリカンエクスプレス
19	取扱カード会社	acq_name	全角半角		40	▲	取扱会社(アクワイアラ)の名称。
20	情報コード	joho_code	半角英数		3	▲	以下に示す処理でエラーとなった場合に、項目「response_detail」に設定したカードエラーの下3 桁を設定します。 Apple Payオーソリ Apple Payオーソリキャンセル Apple Pay売上キャンセル

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

No.	項目名	POST パラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	説明
21	ハッシュ値	hc	半角英数		64	○	ハッシュ値

○:必須、△:条件付必須、▲:任意

▼ハッシュ値の確認

本機能では下記の仕様に生成したハッシュ値を含んでおります。
 加盟店様システムで生成したハッシュ値と比較して、データが偽装されていないことを確認してください。


ハッシュ値生成アルゴリズム	SHA-256アルゴリズム
ハッシュ値生成対象文字列 ※右記の項目を上から順に文字列連結します。	決済通知ID
	決済ID
	マーチャント取引ID
	決済種別CD
	決済金額
	ハッシュ値生成キー

ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。
 ペイジェントが提供する加盟店管理者サイトにログインして、ハッシュ値生成キーを確認してください。

下記にハッシュ値生成対象文字列の例を示します。

●通知された値

決済通知ID	11111
決済ID	2222222
マーチャント取引ID	TRADE12345
決済種別CD	21
決済金額	1500
ハッシュ生成キー	abcdefg1234567




ハッシュ値生成対象文字列	11111222222TRADE12345211500abcdefg1234567
--------------	---

連結した文字列に対してSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を算出してください。

■ 応答情報

ペイジェントからの通知情報を受け取りましたら、「result=0」をペイジェントに応答してください。
HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。

加盟店様からのレスポンスが取得できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合は、通知データを再送します。
通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を一時停止し、15分経過後に通知を再開します。
複数サイトをご利用頂いている場合、全てのサイトに対しての通知が停止します。




■ご利用にあたっての注意点

- ・試験環境から本番環境への移行時に、弊社試験環境での決済情報差分通知機能は、一旦停止させていただきます。
本番環境においても決済情報差分通知機能のご利用を希望される場合は、担当営業までご連絡ください。
- ・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。
- ・加盟店様WebサーバーにてSNI(Server Name Indication)をご利用になる場合には、ペイジェント側の環境設定が必要になります。
試験環境お申込み時、及び本番環境お申込み時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。
→加盟店管理者サイト>システム設定>試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。
※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により
通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI(Server Name Indication)とは

1台のWebサーバー(グローバルIPアドレス)で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。



加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

2.エラーコード一覧

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	全決済共通	P001	認証パラメータ存在エラー	電文を受信時	認証情報が存在しません。	マーチャントID、接続ID、接続パスワードを指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
2		P002	認証エラー		認証情報が不正です。	接続ID、接続パスワードが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
3		P003	IFバージョンエラー		バージョン番号が不正です。	電文バージョン番号が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
4		P004	決済要求相違エラー		指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	電文を送信したURLが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
5		P006	必須エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	必須項目を指定していない場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
6		P007	未契約エラー		指定された決済手段は未契約です。	契約外の電文種別IDが指定された場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
7		P008	型エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	属性・書式が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
8		P009	桁数エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	サイズが不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
9		P010	入力値エラー		"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定値が不正な場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
10		P011	利用限度額オーバー		利用限度額を超過しています。	決済金額が利用限度額を超過している場合のエラー。 電文の内容を確認してください。
11		P015	不正接続エラー		IPアドレスが不正です。	IPアドレスが不正な場合のエラー。 IPアドレスを確認してください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
12	全決済共通	P016	クライアント証明書エラー	電文を受信時	クライアント証明書が不正です。	クライアント証明書が不正な場合のエラー。クライアント証明書を確認してください。
13		P017	サービス停止中エラー		指定されたサービスは現在利用できません。	現在メンテナンス中の電文種別IDが指定された場合のエラー。ペイジェントからの案内を確認してください。
14		P018	利用不可エラー		指定された処理は現在利用できません。	現在利用不可の電文種別IDが指定された場合のエラー。ペイジェントからの案内を確認してください。
15		E001	ペイジェントシステムエラー	電文を処理時	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントシステムでのエラー。ペイジェントへお問い合わせください。
16		9005	DBロックエラー		他の処理でデータがロックされている可能性があります。	他の処理でデータがロックされていた場合のエラー。適当な時間を空けてリトライしてください。
17	決済情報照会エラー	13001	該当データなしエラー	電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。取引IDまたは決済IDを確認してください。
18		13002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。
19	カードエラー	2001	オーソリエラー	カード接続先システムとの通信時	「3.カードエラーコード一覧」を参照ください。	カードホルダー起因によるエラーが発生しました。
20		2002	カード接続先システムエラー			カード接続先システムでエラーが発生しました。
21		2008	カード接続先システムタイムアウトエラー			タイムアウトが発生しました。カード接続先システムから応答がありません。
22	Apple Payエラー	22001	該当データなしエラー	電文を受信時	該当する決済情報が存在しません。	指定した決済情報が存在しない場合のエラー。電文の内容を確認してください。
23		22002	取引ID重複エラー		該当の取引IDが複数存在します。	指定したマーチャント取引IDの決済情報が複数件存在した場合のエラー。決済IDを指定してください。

No.	カテゴリ	レスポンスコード	エラー名	出カタイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
24	Apple Pay エラー	22003	ステータス矛盾エラー	電文を受信時	ステータス矛盾エラー	指定した決済情報の決済ステータスが不正な場合のエラー。 決済情報を確認してください。
25		22004	決済金額下限チェック		決済金額は1円以上を指定してください。	決済金額は1円以上を指定してください。
26		22005	Payment Token復号化エラー		Payment Processing Certificateがアップロードされていません。	Appleより取得したPayment Processing Certificateをペイジェントまでアップロードしてください。
27		22006	Payment Token復号化エラー		Payment Tokenが不正です。	Payment Token復号化処理において、不正な決済情報だと判断されました。
28		22007	ブランド判定エラー		クレジットカードブランドが特定できません。	クレジットカードブランドが特定できないので、アクワイアラが判定できません。
29		22008	アクワイアラ判定エラー		アクワイアラとの契約がないブランドです。(ブランド名: XXXX)	アクワイアラとの契約がないのでオーソリ処理が行えません。

3.カードエラーコード一覧

カード接続先システムとの通信時に応答されるエラーは、エラーが発生した理由により以下に大別されます。

レスポンスコード	エラーが発生した理由
2001	カードホルダー起因により発生します。 暗証番号エラー、限度額オーバー、支払停止、事故カード等
2002	カード接続先システムでエラーが発生しました。

エラーが発生した詳細な理由は、電文応答項目に含まれる項目「レスポンス詳細(response detail)」をご確認ください。

次ページにレスポンスコード2001、2002が応答された場合に設定されるレスポンス詳細(response detail)を記載します。

※オーソリでエラーが発生した場合は、エラーの内容を確認のうえ、新規決済申込を行ってください。売上でエラーが発生した場合はリトライし、解決しない場合はペイジェントまでご連絡ください。

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
1	共通	1	2001	"1203"	-	システムエラー	-	インターフェース項目論理エラー
2			2002	"1101"	-	システムエラー	-	必要な引数がない
3			2002	"1102"	-	システムエラー	-	不要な引数がある
4			2002	"1201"	-	システムエラー	-	インターフェース項目内容エラー
5			2002	"1202"	-	システムエラー	-	インターフェース項目属性エラー
6			2002	"1301"	-	システムエラー	-	認証区分なし
7			2002	"1302"	-	システムエラー	-	認証区分誤り
8			2002	"1303"	-	システムエラー	-	認証項目がない
9			2002	"1304"	-	システムエラー	-	認証項目誤り
10			2002	"1305"	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(証明書の期限切れ等)
11			2002	"1306"	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(IDの設定誤り)
12			2002	"1307"	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(証明書の期限切れ等)
13			2002	"1308"	-	システムエラー	-	加盟店認証エラー(加盟店IDの設定誤り)
14			2002	"1501"	-	システムエラー	-	合致するデータなし
15			2002	"1502"	-	システムエラー	-	合致するデータが複数存在する
16			2002	"1521"	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(判定済または売上取消中以外)
17			2002	"2001"	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
18			2002	"2100"	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
19			2002	"2200"	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
20			2002	"2300"	-	システムエラー	-	コンポーネントエラー
21			2002	"2999"	-	システムエラー	-	疎通異常終了
22			2002	"9xxx"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダー運用規定エラー
23			2002	"1S01"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
24			2002	"1210"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
25			2002	"1317"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
26			2002	"1002"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
27			2002	"1104"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
28			2002	"1K01"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
29			2002	"1K02"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
30			2002	"1K50"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
31			2002	"1NET"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
32			2002	"1E54"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
33			2002	"1E79"	-	システムエラー	-	カード決済ベンダーシステムエラー
34			2002	"1X07"	-	システムエラー	-	【CARDNETエラー】トランザクション確保エラー
35	オーソリ要求	2002	"1C01"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向会社コードエラー	
36		2002	"1C03"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】最大電文長エラー	

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
37	オーソリ要求	1	2002	"1C12"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センタービジー
38			2002	"1C13"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センター障害中
39			2002	"1C14"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】被仕向センター個別終了
40			2002	"1C15"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】CAFISセンター終了
41			2002	"1C33"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】CAFIS輻輳中
42			2002	"1C50"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】タイムアウト
43			2002	"1C51"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】経路重複
44			2002	"1C53"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】仕向会社コードエラー
45			2002	"1C54"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】電文種別エラー
46			2002	"1C55"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】経路範囲外
47			2002	"1C56"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】電文対応エラー
48			2002	"1C57"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】当該会社サービスなし
49			2002	"1C58"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】NUMERICチェックエラー
50			2002	"1C60"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】受信不可状態で電文受信
51			2002	"1C70"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイルなし
52			2002	"1C71"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】属性エラー
53			2002	"1C72"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】範囲エラー
54			2002	"1C73"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】桁オーバー
55			2002	"1C74"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイルアクセス禁止中
56			2002	"1C75"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】ファイル障害中
57			2002	"1C76"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】加盟店情報変更不可
58			2002	"1C77"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】必須項目ノンセット
59			2002	"1C78"	オーソリNG	システムエラー	-	【CAFISエラー】会社テーブル変更
60			2001	"1G02"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カードローン融資残高不足
61			2001	"1G03"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カードローン限度額オーバー
62			2001	"1G04"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】キャッシング融資残高不足
63			2001	"1G05"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】キャッシング限度額オーバー
64			2001	"1G06"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】デビットカード残高不足
65			2001	"1G07"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】デビットカード限度額オーバー
66			2001	"1G12"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】カード使用不可
67			2001	"1G22"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】支払永久禁止
68			2001	"1G30"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取引判定保留(有人判定)
69			2001	"1G42"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】暗証番号エラー
70			2001	"1G44"	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】カード確認番号の誤り
71			2001	"1G45"	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】カード確認番号未入力
72			2001	"1G46"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】JIS2面情報エラー


No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
73	オーソリ要求	1	2001	"1G54"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】1日利用回数金額オーバー
74			2001	"1G55"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】1日利用限度額オーバー
75			2001	"1G56"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】クレジットカード取り込み
76			2001	"1G60"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】事故カード
77			2001	"1G61"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】無効カード
78			2001	"1G65"	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】会員番号エラー
79			2001	"1G67"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】商品コードエラー
80			2001	"1G68"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】金額エラー
81			2001	"1G69"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】税送料エラー
82			2001	"1G70"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス回数エラー
83			2001	"1G71"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス月エラー
84			2001	"1G72"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】ボーナス額エラー
85			2001	"1G73"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】支払開始月エラー
86			2001	"1G74"	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】分割回数エラー
87			2001	"1G75"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】分割金額エラー
88			2001	"1G76"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】初回金額エラー
89			2001	"1G77"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】業務区分エラー
90			2001	"1G78"	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】支払区分エラー
91			2001	"1G79"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】照会区分エラー
92			2001	"1G80"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取消区分エラー
93			2001	"1G81"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】取扱区分・取引区分エラー
94			2001	"1G83"	申込済	入力エラー	○	【イシューエラー】有効期限エラー
95			2001	"1G84"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】承認番号エラー
96			2001	"1G85"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】CAFIS代行処理エラー
97			2001	"1G92"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】任意メッセージ出力
98			2001	"1G94"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】サイクル番号エラー
99			2001	"1G95"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該業務オンライン終了
100			2001	"1G96"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】事故カードデータエラー
101			2001	"1G97"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該要求拒否
102			2001	"1G98"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】当該自社対象業務エラー
103			2001	"1G99"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【イシューエラー】接続要求自社受付拒否
104			2002	"1S01"	オーソリNG	システムエラー	-	【SSL/GWエラー】カード決済ベンダーSSLPGW内部異常
105			2002	"1E90"	オーソリNG	システムエラー	-	【CARDNETエラー】カードネットセンター内部障害
106			2002	"1P01"	オーソリNG	システムエラー	○	【CARDNETエラー】オンラインステータス異常
107			2001	"1P12"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】電文暗号化キー同期エラー
108			2002	"1P30"	オーソリNG	システムエラー	○	【CARDNETエラー】取引二重受信

No.	機能	処理結果	レスポンス コード	レスポンス 詳細	処理後決済 ステータス	エラー種類	トランザクシ ョン課金	備考
109	オーソリ要求	1	2001	"1P31"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】元取引なし／取消済
110			2001	"1P50"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】仕向契約なし
111			2001	"1P51"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】イシュー判定エラー
112			2001	"1P52"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】アクアイラ判定エラー
113			2001	"1P53"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】加盟店契約判定エラー
114			2001	"1P54"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】イシュー契約判定エラー
115			2001	"1P55"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】送信先判定エラー
116			2001	"1P65"	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】会員番号入力エラー
117			2001	"1P68"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】金額入力エラー
118			2001	"1P69"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】税・その他入力エラー
119			2001	"1P70"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス回数エラー
120			2001	"1P71"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス月エラー
121			2001	"1P72"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】ボーナス金額エラー
122			2001	"1P73"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】支払開始月エラー
123			2001	"1P74"	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】分割回数エラー
124			2001	"1P75"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】分割金額エラー
125			2001	"1P76"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】初回金額エラー
126			2001	"1P78"	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】支払方法エラー
127			2001	"1P80"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】取引区分エラー
128			2001	"1P81"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】取扱区分エラー
129			2001	"1P83"	申込済	入力エラー	○	【CARDNETエラー】有効期限エラー
130			2001	"1P84"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】承認番号エラー
131			2001	"1P90"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【CARDNETエラー】フォーマットエラー
132			2001	"P901"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】該当データなしエラー
133			2001	"P902"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】ステータス矛盾エラー
134			2001	"P903"	オーソリNG	オーソリエラー	○	【再オーソリ不可エラー】リトライ回数上限超エラー
135	オーソリ取消		2002	"1531"	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(判定済以外)
136			2002	"1532"	-	システムエラー	-	指示可能期限オーバー
137	売上取消		2002	"1Gxx"	-	-	-	オーソリ要求のレスポンス詳細が同じ値のものを参照してください
138			2002	"1541"	-	システムエラー	-	ステータス矛盾(売上集計済以外)
139			2002	"1542"	-	システムエラー	-	指示可能期限オーバー

4. 決済ステータス遷移図

Apple Payの決済ステータス遷移図です。
以下に示す遷移は記載しておりません。詳細なステータス遷移は各電文インターフェースを説明している章をご参照ください。

・システムエラー発生時の遷移(※タイムアウトエラーを含みます。)



決済ステータス一覧

決済ステータス		説明
コード	名称	
10	申込済	加盟店様がApple Payオーソリ電文を送信した状態です。
11	オーソリNG	オーソリ処理が失敗しました。
20	オーソリOK	オーソリ処理が成功しました。
31	オーソリ取消中	オーソリキャンセル処理でエラーが発生しました。 ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル処理が実行されます。
32	オーソリ取消済	オーソリキャンセル処理が成功しました。 もしくはブランドルール(PIF)対応による自動キャンセルを適用済みの加盟店様のみ(※1)、 ペイジェント決済システムによる自動オーソリキャンセル処理が実行され、 オーソリOK(20)の状態以下期間経過で本状態に遷移します。(※2) VISA/Mastercardの場合、25日経過で遷移。 ※その他のブランドでは自動キャンセルはされません。
33	オーソリ期限切	購入後一定期間が経過したので、自動的にオーソリキャンセルされました。 ブランドルール(PIF)対応による自動キャンセルを適用済みの加盟店様で、オーソリ取消済(32)へ遷移時にカード会社との処理が正常に完了しなかった場合に本状態に遷移します。(日数はオーソリ取消済へ遷移時と変わりません)(※3) それ以外の加盟店様の場合はオーソリOKの状態60日期間経過すると、本状態に遷移しオーソリ枠が無効になります。

決済ステータス		説明
コード	名称	
40	消込済	売上処理が成功しました。
41	消込済 (売上取消期限切)	売上後一定期間が経過したので、キャンセルできないステータスに遷移しました。
42	売上取消中	売上キャンセル処理でエラーが発生しました。 ペイジェント決済システムによる自動売上キャンセル処理が実行されます。
60	売上取消済	売上キャンセル処理が成功しました。

※1 2026年10月以降(適用日は加盟店様のご利用状況に基づき判断予定)

※2 この遷移の場合オーソリ取消トランザクション料金が発生します。

※3 この遷移の場合オーソリ取消トランザクション料金は発生しません