



PLUM Payment Gate

Справочное руководство по API

Оглавление

1. Введение.....	5
1.1. Термины и сокращения	5
1.2. Область действия	5
1.3. Адрес Web-сервиса.....	5
1.4. История изменений	6
2. Формат сообщения Web-сервиса	8
2.1. Глобальные переменные, используемые в документации	8
3. Передача информации	10
3.1. МОДУЛЬ BRANCHEPOS	10
Метод “GetClientBranches”	10
Метод “GetBranchEpos”	11
3.2. МОДУЛЬ CARDS	12
Метод “CreateUserCard”	13
Метод “GetCardOwnerInfoByPan”	14
Метод “ConfirmUserCardCreate”	15
Метод “GetAllUserCards”	17
Метод “GetUserCardsBalances”	18
Метод “GetUserCardsBalancesById”	20
Метод “GetUserCardInfo”	21
Метод “DeleteUserCard”	23
Метод “ResendOtp”	24
Метод “CheckCardPinfl”	24
3.3. МОДУЛЬ PAYMENT.....	25
Метод “PaymentWithoutRegistration”.....	26
Метод “Payment”	27
Метод “ConfirmPayment”	29
Метод “PaymentReverse”	30
Метод “ReversePartial”	32
Метод “GetTransactions”	33
Метод “GetTransactionByExt”	35
3.4. МОДУЛЬ PAYMENT HOLD	37
Метод “CreateHold”.....	37
Метод “ConfirmCreateHold”	39
Метод “DismissHeldTransaction”	40

Метод “ChargeHold”	41
3.5. МОДУЛЬ SCORING	42
Метод “CreateScoringCard”	43
Метод “CreateScoringAmount”	44
Метод “ScoringGetMonth”	45
Метод “ScoringGetPoint”	46
Метод “HumoScoring”	49
Метод “GetTaxDebtScore”	51
Метод “GetEbDebtScore”	51
Метод “HumoScoringAvg”	52
Метод “HumoScoringMonth”	53
Метод “CreateScoringByPersonCodeByCard”	55
Метод “CreateScoringByPersonCodeSummary”	56
Метод “ConfirmCreateScoring”	57
Метод “GetScoringByPersonCodeByCard”	58
Метод “GetScoringByPersonCodeSummary”	59
Метод “CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCard”	60
Метод “CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary”	61
Метод “CreateHumoScoringCardsByPersonCodeSummary”	62
Метод “CreateHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary”	63
Метод “GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCard”	64
Метод “GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary”	66
Метод “GetHumoScoringCardsByPersonCodeSummary”	67
Метод “GetHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary”	69
3.6. МОДУЛЬ FISCAL	70
Метод “RegisterFiscal”	70
3.7. МОДУЛЬ AUTOPAYMENT	71
Метод “CreateClient”	72
Метод “CreateContractWithOtp”	73
Метод “ConfirmCreatedContract”	74
Метод “ContractPayment”	75
Метод “GetClient”	78
Метод “GetContracts”	79
Метод “GetContract”	81
Метод “CancelContract”	83

Метод “ContractPaymentCompletionStatus”	83
Метод “GetContractTransactions”	84
Метод “ContractPaymentReverse”	86
Метод “UpdateClientHumoCards”	88
Метод “UpdateClientUzcardCards”	89
Метод “CheckUpdateCards”	89
Метод “ContractFullPayment”	90
3.8. МОДУЛЬ CREDIT	93
Метод “Credit”	93
Метод “GetCardOwnerInfoByPan”	95
Метод “CreditToSelfEmployed”	96
Метод “ReverseCredit”	97
Метод “GetCreditTransactions”	99
Метод “GetCreditTransactionsExcel”	101
Метод “GetCreditTransactionByData”	103
4. СПРАВОЧНИКИ ДАННЫХ	105
4.1. СТАТУСЫ ТРАНЗАКЦИЙ	105
4.2. СТАТУСЫ КАРТ	105
4.3. СТАТУСЫ КОНТРАКТОВ	105
4.4. БАЛЛЫ СКОРИНГА (Humo)	105
4.5. БАЛЛЫ СКОРИНГА ПО ЗАДОЛЖЕННОСТЯМ	106
4.6. КАТЕГОРИИ ШАБЛОНОВ СКОРИНГА ПО КАРТАМ UZCARD	106
5. ЧИСЛОВЫЕ КОДЫ ОШИБОК	107
5.1. ОБЩИЕ ОШИБКИ	107
5.2. ОШИБКИ SV-GATE	109
5.3. ОШИБКИ HUMO	114

1. Введение

Данный документ описывает API Web-сервиса PLUM Payment Gate, разработанного компанией АО “Plum Technologies”, который служит шлюзом с возможностью прикрепления и открепления карт, списания денежных средств (после прикрепления карты или посредством OTP), автоматического списания средств (после прикрепления карты посредством OTP), холдирования средств при оплате или при переводе средств, безакцептного списания средств с всех карт плательщика, закрепленных за его ПИНФЛ, а также скоринга по карте. Взаимодействие ведется по протоколу HTTP и представляет собой набор методов, с помощью которых совершаются запросы и возвращаются ответы для каждой операции. Все ответы приходят в виде JSON структур.

Для защиты конфиденциальной информации используется расширение протокола HTTP, а именно – HTTPS, предоставляющее криптографическую защиту при передаче информации между пользователем и сервером. Проверка подлинности предъявленного пользователем идентификатора (логин и пароль) происходит по схеме базовой аутентификации.

1.1. Термины и сокращения

API Application Program Interface

1.2. Область действия

В документе описываются следующие возможности Web-сервиса PLUM Payment Gate:

- Управление картами
- Проведение оплат
- Списание средств через холдирование
- Управление транзакциями
- Безакцептное списание средств по ПИНФЛ
- Скоринг по карте и ПИНФЛ
- Пополнение карт

1.3. Адрес Web-сервиса.

Адрес Web-сервиса PLUM Payment Gate для проведения разработки и тестирования: <https://pay.myuzcard.uz>. Разработчики предпринимают все необходимые действия, чтобы документация полностью соответствовала программной реализации, была понятна и удобна в использовании.

Замечания и предложения к документации, просьба, направлять по электронной почте на адрес info@plumtech.uz

1.4. История изменений

Версия	Дата	Автор	Описание изменений
1.6.0	2023-04-25	Хазратбек Халиков	Добавлены методы для безакцептного списания средств со всех банковских карт Uzcard плательщика, привязанных к его ПИНФЛ
1.6.1	2023-04-27	Наргизахон Вохидова	Оформление документации. Изменений по функционалу нет
1.6.2	2023-05-03	Хазратбек Халиков	1. Добавлено поле 'isToDebitFullAmount' в запросе метода 'AutoPayment/ContractPayment': если 'true', тогда метод либо спишет запрашиваемую сумму целиком, либо не спишет вовсе; если 'false', тогда метод спишет всю имеющуюся на картах сумму 2. Добавлен метод AutoPayment/ContractPaymentReverse для отмены транзакции, совершенной в модуле Автосписания
1.6.3	2023-05-20	Хазратбек Халиков	1. В модуле Scoring добавлены методы GetTaxDebtScore (получение данных по задолженностям по налогам) и GetEbDebtScore (получение данных по задолженностям по Бюро принудительного исполнения) 2. Добавлен справочник «Баллы скоринга по задолженностям»
1.7.0	2023-05-21	Хазратбек Халиков	1. Добавлен модуль Credit для пополнения карт Uzcard/Humo 2. Изменился шрифт в таблицах 3. Исправлен тип данных числовых идентификаторов (id, transactionId, cardId, userCardId)
1.7.1	2023-06-09	Хазратбек Халиков	Добавлен метод getUserCardInfo в модуле Cards для получения информации по конкретной карте
1.7.2	2023-06-15	Хазратбек Халиков	Добавлено поле isSmsActivated в ответе метода getAllUserCards модуля Cards
1.7.3	2023-10-28	Хазратбек Халиков	1. Исправлены модели ответа на методы ConfirmPayment, PaymentReverse и ReversePartial модуля Payment 2. Добавлен пример ответа скоринга Scoring/ScoringGetPoint 3. Добавлен метод AutoPayment/ContractPaymentCompletionStatus 4. Добавлена возможность установления минимального лимита для списания в методе AutoPayment/ContractPayment
1.7.4	2023-12-01	Хазратбек Халиков	1. AutoPayment/ContractPaymentReverse – возврат можно совершать посредством extraId или transactionId 2. В методы UserCard/getAllUserCards и UserCard/getUserCardInfo добавлено новое поле pcType, обозначающее тип эмитента карты
1.7.5	2024-01-23	Хазратбек Халиков	Способ создания контракта для автосписания по ПИНФЛ изменен
1.7.6	2024-05-13	Наргизахон Вохидова	1. Добавлен метод HumoScoringAvg в модуле Scoring – получение скоринга по картам Humo (среднее)

			2. Добавлен метод CheckCardPinfl в модуле Cards -проверка принадлежности банковской карты заданному ПИНФЛ 3. Добавлен метод HumoScoringMonth в модуле Scoring – получение отчета по картам Humo по поступлениям на карту по месяцам 4. Добавлен метод GetCardOwnerInfoByPan в модуле Credit – получение данных владельца карты 5. Добавлен метод GetCardOwnerInfoByPan в модуле Cards – получение данных владельца карты
1.7.7	2024-07-23	Наргизахон Вохидова	Добавлены методы UpdateClientHumoCards, UpdateClientUzcardCards, CheckUpdateCards, ContractFullPayment в модуле AutoPayment.
2.0.0	2024-12-12	Наргизахон Вохидова	В модуль Scoring добавлены методы скоринга физических лиц посредством ПИНФЛ. Добавлены следующие методы: - CreateScoringByPersonCodeByCard - ConfirmCreateScoring - GetScoringByPersonCodeByCard
2.0.1	2025-07-11	Хазратбек Халиков	В модуль Scoring добавлены методы скоринга физических лиц посредством ПИНФЛ. Добавлены следующие методы: - CreateScoringByPersonCodeSummary - GetScoringByPersonCodeSummary - CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCard - CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary - CreateHumoScoringCardsByPersonCodeSummary - CreateHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary - GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCard - GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary - GetHumoScoringCardsByPersonCodeSummary - GetHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary - GetHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary

2. Формат сообщения Web-сервиса

Web-сервис PLUM Payment Gate использует отсылку запросов к серверу, реализующему методы управления процессами системы. Все передаваемые данные – простые записи, сериализованные в JSON. Запрос – вызов определенного метода, предоставляемого удаленной системой. Он должен содержать следующие обязательные свойства.

- Заголовок (Header):
 - **Content-Type** – Строка, содержащая значение “application/json; charset=utf-8”;
 - **Accept** – Строка, содержащая значение “application/json”;
 - **Authorization** – Строка, содержащая данные авторизации в кодировке Base64 (логин:пароль)
 - **Language** – Язык для возвращения ошибок, переведенных на соответствующий язык (“ru” – для русского языка, “uz” – для узбекского языка (кириллица), “en” – для английского языка). В случае отсутствия данного заголовка система будет возвращать ошибки на русском языке.

Сервер должен отослать правильный ответ на каждый полученный запрос.

Ответ должен содержать следующие свойства:

- **result** – Данные, которые вернул метод. Если произошла ошибка во время выполнения метода, это свойство будет только null.
- **error** – Данные ошибки. Если запрос выполнен успешно, то значение данного поля – null.

2.1. Глобальные переменные, используемые в документации

Переменная	Значение
\$baseUrl	https://pay.myuzcard.uz/api

Примеры

Запрос:

HEADER:

```
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Accept:      application/json
Authorization: Basic dTAIcz5hbWU6cGFzc6zvcmM=
```



```
Language:    ru

BODY:

{

    // Тело запроса //

}
```

Результат успешной обработки:

```
BODY:

{

    "result": {

        // Определенные данные

    },

    "error": null

}
```

Результат ответа в случае ошибки:

```
BODY:

{

    "result": null,

    "error": {

        "errorCode": -101,

        "errorMessage": "Неверные входные данные"

    }

}
```

3. Передача информации

3.1. МОДУЛЬ BRANCHEPOS

Модуль содержит следующие методы:

GetClientBranches Получение списка филиалов партнера

GetBranchEpos Получение данных E-POS по филиалу

Метод “GetClientBranches”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/branchEpos/GetClientBranches](#)

Назначение: Метод позволяет получить список филиалов, зарегистрированных на партнера

Параметры запроса:

Без параметров

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Long	ID филиала
label	String	Наименование филиала

Пример запроса:

Без параметров

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "label": "For private clients"
      },
      {
```

```

        "id": 2,
        "label": "For corporate clients"
      }
    ],
    "allCount": 2
  },
  "error": null
}

```

Метод “GetBranchEpos”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/branchEpos/GetBranchEpos](#)

Назначение: Метод получает данные зарегистрированных на филиал E-POS

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
branchId	Long	Нет	ID филиала

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Int	ID E-POS
branchId	Int	ID филиала
branchName	String	Наименование филиала
merchantId	String	MerchantID E-POS
terminalId	String	TerminalID E-POS
name	String	Наименование E-POS
eposType	Int	Тип E-POS
eposTypeComment	String	Описание типа E-POS
emitterType	Int	Тип эмитента E-POS
emitterTypeComment	String	Описание типа эмитента E-POS
isActive	Bool	Активен ли E-POS

Пример запроса:

```
branchId=1
```

Пример ответа:

```

{
  "result": {

```

```
    "items": [  
      {  
        "id": 1,  
        "branchId": 1,  
        "branchName": "For private clients",  
        "merchantId": "123456789",  
        "terminalId": "987654321",  
        "name": "For private clients Uzcard",  
        "eposType": 0,  
        "eposTypeComment": "Main",  
        "emitterType": 0,  
        "emitterTypeComment": "Uzcard",  
        "isActive": true  
      },  
      {  
        "id": 2,  
        "branchId": 1,  
        "branchName": "For private clients",  
        "merchantId": "123456789012",  
        "terminalId": "987654321098",  
        "name": "For private clients Humo",  
        "eposType": 0,  
        "eposTypeComment": "Main",  
        "emitterType": 1,  
        "emitterTypeComment": "Humo",  
        "isActive": true  
      }  
    ],  
    "allCount": 2  
  },  
  "error": null  
}
```

3.2. МОДУЛЬ CARDS

Модуль содержит следующие методы:

CreateUserCard	Попытка прикрепления карты
ConfirmUserCardCreate	Подтверждение прикрепления карты

GetAllUserCards	Получение списка прикрепленных карт пользователя
GetUserCardsBalances	Получение баланса карт по выбранным пользователям
GetUserCardsBalancesById	Получение баланса выбранных карт
GetUserCardInfo	Получение информации по выбранной карте
DeleteUserCard	Открепление карты пользователя
ResendOtp	Повторная отправка OTP
GetCardOwnerInfoByPan	Получение данных владельца карты
CheckCardPinfl	Метод позволяет проверить принадлежность банковской карты заданному ПИНФЛ

Метод “CreateUserCard”

Тип запроса:	POST
Адрес метода:	\$baseUrl/UserCard/createUserCard
Назначение:	Метод позволяет прикрепить карту. В результате, на номер телефона, на который подключено СМС-информирования, будет отправлен код подтверждения.
Примечание:	Если в поле PINFL будет отправлено значение, тогда при подтверждении данная карта будет проверена на принадлежность указанному ПИНФЛ. Данный функционал применим только к картам Uzcard и кобейдж-Uzcard

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardNumber	String	Да	Номер карты
expireDate	String	Да	Срок действия карты (в формате ГГММ)
userPhone	String	Да	Номер телефона пользователя

pinfl	String	Нет	ПИНФЛ клиента (смотрите Примечание в описании данного метода)
-------	--------	-----	--

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Long	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер, на который отправлен код подтверждения

Пример запроса:

```
{
  "userId": "101",
  "cardNumber": "8600000000001234",
  "expireDate": "2407",
  "userPhone": "998900010001",
  "pinfl": "50101011231212"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 152,
    "otpSentPhone": "99890*****01"
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetCardOwnerInfoByPan”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/UserCard/getCardOwnerInfoByPan](#)

Назначение: Метод позволяет получить данные владельца карты.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
cardNumber	String	Да	Номер карты

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardNumber	String	Маскированный номер карты
owner	String	ФИО владельца в маскированном виде
bankName	String	Название банка

Пример запроса:

```
{
  "cardNumber": "8600040101010101"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "cardNumber": "860004*****0101",
  "owner": "I****V I**N",
  "bankInfo": {
    "bankName": "NBU"
  }
}
```

Метод “ConfirmUserCardCreate”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/UserCard/confirmUserCardCreate](#)

Назначение: Метод позволяет подтвердить прикрепление карты.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
session	Long	Да	Сессия запроса
otp	String	Да	Код подтверждения, полученный через СМС
isTrusted	Int	Нет	Доверять пользователю или нет. 1 – доверять, 0 – не доверять. Если отправить 1, то все последующие операции будут проводиться без подтверждения; иначе, каждая транзакция должна быть подтверждена кодом подтверждения (ОТР)

cardName	String	Нет	Название карты
----------	--------	-----	----------------

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Long	Идентификатор прикрепления
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
owner	String	Имя владельца карты
cardName	String	Название карты
number	String	Номер карты (маскированный)
balance	Decimal	Баланс карты
expireDate	String	Срок действия карты (ГГММ)
status	Int	Статус карты
errorCode	Int	Код ошибки
errorMessage	String	Описание ошибки
isTrusted	Int	Доверенный аккаунт

Пример запроса:

```
{
  "session": 8,
  "otp": "114486",
  "isTrusted": 0,
  "cardName": "My card"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "card": {
      "id": 10913,
      "userId": "11",
      "cardId": 1234,
      "owner": "NAZIROV OTABEK AXADJON O",
      "cardName": "My card",
      "number": "860014*****1234",
      "balance": 105175.46,
      "expireDate": "2605",
      "isTrusted": 1,
      "status": 0,
      "errorCode": 0,

```



```

        "errorMessage": "Активен"
    }
}

```

Метод “GetAllUserCards”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/UserCard/getAllUserCards](#)

Назначение: Метод позволяет получить список прикрепленных карт пользователя.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Long	Идентификатор прикрепления
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
owner	String	Имя владельца карты
cardName	String	Название карты
number	String	Номер карты (маскированный)
balance	Decimal	Баланс карты
expireDate	String	Срок действия карты (ГГММ)
status	Int	Статус карты
errorCode	Int	Код ошибки
errorMessage	String	Описание ошибки
isTrusted	Int	Доверенный аккаунт
isSmsActivated	Boolean	Статус подключения услуги СМС-информирования
pcType	Int	Тип эмитента карты (0 – Uzcard, 1– Humo)

Пример запроса:

```
userId=11
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "cards": [
      {
        "id": 10913,
        "userId": "11",
        "cardId": 1234,
        "owner": "NAZIROV OTABEK AXADJON O",
        "cardName": "mycard",
        "number": "860014*****1234",
        "balance": 105175.46,
        "expireDate": "2605",
        "isTrusted": 1,
        "status": 0,
        "errorCode": 0,
        "errorMessage": "Активен",
        "isSmsActivated": true,
        "pcType": 0
      }
    ]
  }
}
```

Метод “GetUserCardsBalances”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/UserCard/getUserCardsBalances](#)

Назначение: Метод позволяет получить баланс карт по выбранным пользователям

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
Без названия	List<String>	Да	Список идентификаторов пользователей на стороне клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
balance	Decimal	Баланс карты
cardStatus	Int	Статус карты
statusComment	String	Описание статуса карты

Пример запроса:

```
[  
  "1", "2"  
]
```

Пример ответа:

```
{  
  "result": {  
    "userCards": [  
      {  
        "userId": "1",  
        "cards": [  
          {  
            "cardId": 1,  
            "balance": 0.0,  
            "cardStatus": 0,  
            "statusComment": "Активен"  
          },  
          {  
            "cardId": 2,  
            "balance": 25.77,  
            "cardStatus": 0,  
            "statusComment": "Активен"  
          }  
        ]  
      },  
      {  
        "userId": "2",  
        "cards": [  
          {  
            "cardId": 3,  
            "balance": 2500.68,  
            "cardStatus": 0,  
            "statusComment": "Активен"  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

        "statusComment": "Активен"
      },
      {
        "cardId": 4,
        "balance": 577.91,
        "cardStatus": 0,
        "statusComment": "Активен"
      }
    ]
  },
  "error": null
}

```

Метод “GetUserCardsBalancesById”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/UserCard/getUserCardsBalancesById](#)

Назначение: Метод позволяет получить баланс выбранных карт

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
balance	Decimal	Баланс карты
cardStatus	Int	Статус карты
statusComment	String	Описание статуса карты

Пример запроса:

```
[
  {
    "userId": "kmQX0",
    "cardId": 123
  },
  {
    "userId": "O5ZSSe",
    "cardId": 234
  }
]
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "userCards": [
      {
        "userId": " kmQX0",
        "cardId": 123,
        "balance": 12279.77,
        "cardStatus": 0,
        "statusComment": "Активен"
      },
      {
        "userId": " O5ZSSe ",
        "cardId": 234,
        "balance": 2279.77,
        "cardStatus": 0,
        "statusComment": "Активен"
      }
    ]
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetUserCardInfo”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/UserCard/getUserCardInfo](#)

Назначение: Метод позволяет получить информацию по конкретной карте

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Long	Идентификатор прикрепления
isSmsActivated	Boolean	Статус подключения услуги СМС-информирования
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
owner	String	Имя владельца карты
cardName	String	Название карты
number	String	Номер карты (маскированный)
balance	Decimal	Баланс карты
expireDate	String	Срок действия карты (ГГММ)
status	Int	Статус карты
errorCode	Int	Код ошибки
errorMessage	String	Описание ошибки
isTrusted	Int	Доверенный аккаунт
pcType	Int	Тип эмитента карты (0 – Uzcard, 1– Humo)

Пример запроса:

```
userId=22&cardId=2
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "isSmsActivated": true,
    "id": 123456,
    "userId": "22",
    "cardId": 2,
    "owner": "IVANOV IVAN IVANOVICH",
    "cardName": "Card1",
    "number": "860014*****1234",
    "balance": 123456.78,
    "expireDate": "2308",
    "isTrusted": 0,
```

```
{
  "status": 0,
  "errorCode": 0,
  "errorMessage": "Активен",
  "pcType": 0
},
"error": null
}
```

Метод “DeleteUserCard”

Тип запроса: DELETE

Адрес метода: [\\$baseUrl/UserCard/deleteUserCard](#)

Назначение: Метод позволяет открепить карту пользователя.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userCardId	Long	Да	Идентификатор привязки карты (поле id из метода getAllUserCards)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
success	Boolean	Статус выполнения запроса

Пример запроса:

```
userCardId=4
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "success": true
  },
  "error": null
}
```

Метод “ResendOtp”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/UserCard/resendOtp](#)

Назначение: Метод позволяет повторно отправить ОТП.

Примечание: Данный метод применим ко всем, где подразумевается отправка ОТП. Нельзя повторно отправить ОТП, если еще не прошло 2 минут с момента последней отправки, а также если прошло больше 5 минут. По выполнении запроса, вернется новая сессия запроса.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
session	Long	Да	Сессия запроса

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Long	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправлен код подтверждения

Пример запроса:

```
session=12345
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 12346,
    "otpSentPhone": "99891*****97"
  },
  "error": null
}
```

Метод “CheckCardPinfl”

Тип запроса: POST

Адрес метода:	\$baseUrl/UserCard/CheckCardPinfl
Назначение:	Проверка принадлежности банковской карты заданному ПИНФЛ
Примечание:	Данный метод работает исключительно с картами Uzcard

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard
pinfl	String	Да	ПИНФЛ

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
doesMatch	Boolean	Индикатор принадлежности

Пример запроса:

```
{
  "cardId": 1234,
  "pinfl": "50101011001010"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "doesMatch": true
  },
  "error": null
}
```

3.3. МОДУЛЬ PAYMENT

Модуль содержит следующие методы:

PaymentWithoutRegistration Создание запроса на транзакцию без регистрации

Payment	Проведение транзакции при прикрепленной карте
ConfirmPayment	Подтверждение транзакции
PaymentReverse	Возврат средств
ReversePartial	Частичный возврат средств
GetTransactions	Получить список транзакций
GetTransactionByExt	Получить данные транзакции по extraId или transactionId. Данный метод также обновляет статус транзакции при условных статусах

Метод “PaymentWithoutRegistration”

Тип запроса:	POST
Адрес метода:	\$baseUrl/Payment/paymentWithoutRegistration
Назначение:	Метод позволяет создать запрос на проведение транзакции без регистрации.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
amount	Decimal	Да	Сумма (в сумах)
cardNumber	String	Да	Номер карты
expireDate	String	Да	Срок действия карты (в формате ГГММ)
extraId	string	Да	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)
transactionData	String	Нет	Дополнительная информация по платежу

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Long	Сессия запроса
error	String	Описание ошибки

otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправлен код подтверждения
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard

Пример запроса:

```
{
  "cardNumber": "8600000000001234",
  "expireDate": "2407",
  "amount": 100
  "extraId": "unique",
  "transactionData": "Первоначальный взнос кредита #1234"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 153,
    "transactionId": 145,
    "otpSentPhone": "99891*****97"
  },
  "error": null
}
```

Метод “Payment”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Payment/payment](#)

Назначение: Метод позволяет провести транзакцию при прикрепленной карте.

Примечание: Если картодержатель во время прикрепления карты отправил поле **isTrusted=0** (не доверять) или поле **sendOtp** установлено в **true**, тогда отправится СМС с кодом подтверждения (ответ такой же, как в методе **paymentWithoutRegistration**), и затем транзакцию нужно будет подтвердить, используя метод **ConfirmPayment**. Иначе будет выполнена транзакция

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard.
amount	Decimal	Да	Сумма в сумах
extraId	String	Да	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)
sendOtp	Boolean	Нет	Необходимость отправки кода подтверждения платежа
transactionData	String	Нет	Дополнительная информация по платежу

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
date	DateTime	Дата и время транзакции

Пример запроса:

```
{
  "userId": "10",
  "cardId": 4,
  "amount": 100
  "extraId": "string",
  "transactionData": "Для погашения задолженности за ноябрь 2022 года кредита #1234",
  "sendOtp": true
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 2801,
    "utrno": "009187289190",
```

```

        "terminalId": "92405354",
        "merchantId": "90487217"
        "cardNumber": "860049*****6572",
        "date": "2020-08-13T17:45:48.346153"
    },
    "error": null
}

```

Метод “ConfirmPayment”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Payment/confirmPayment](#)

Назначение: Метод позволяет подтвердить транзакцию.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
session	Long	Да	Сессия запроса
otp	String	Да	Код подтверждения

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
date	DateTime	Дата и время транзакции
amount	Decimal	Сумма транзакции
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
commission	Decimal	Комиссия транзакции
totalAmount	Decimal	Общая сумма транзакции с комиссией
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу

Пример запроса:

```

{
    "session": 12,

```

```
"otp": "114486"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 148,
    "utrno": "008493505042",
    "status": 1,
    "statusComment": "Успешно",
    "terminalId": "92403966",
    "merchantId": "90485446",
    "cardNumber": "860049*****6572",
    "date": "2020-04-24T15:28:42.442126",
    "amount": 100,
    "commission": 0,
    "totalAmount": 100,
    "cardId": 1,
    "transactionData": " Для погашения задолженности за ноябрь 2022 года кредита
#1234"
  },
  "error": null
}
```

Метод “PaymentReverse”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Payment/paymentReverse](#)

Назначение: Метод позволяет отменить платеж и вернуть средства.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
transactionId	Long	Да	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
----------	------------	----------

id	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
isCredit	Boolean	Кредитовая ли операция или дебетовая
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
amount	Decimal	Сумма
totalAmount	Decimal	Итоговая сумма с комиссией
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне клиента
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
finishedDate	DateTime	Время окончания проведения транзакции
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
type	Int	Тип транзакции
typeComment	String	Описание типа транзакции
merchantId	String	Идентификатор продавца
terminalId	String	Идентификатор терминала
embosName	String	Владелец карты
totalTransactions	Int	Количество транзакций по выбранным фильтрам

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 147
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transaction": {
      "id": 147,
      "userId": "2",
      "cardId": 3,
      "isCredit": false,
      "cardNumber": "860002*****1234",
      "embosName": "AZIZ AZIZOV",
      "utrno": "12345678912",
      "extraId": "102340920557256",
      "amount": 386375.0,
      "totalAmount": 386375.0,
      "createdDate": "2021-10-24T23:59:44.404902",

```

```

        "finishedDate": "2021-10-24T23:59:44.983871",
        "status": 4,
        "type": 0,
        "typeComment": "Оплата",
        "statusComment": "Отменено",
        "merchantId": "123456789",
        "terminalId": "987654321"
    }
},
"error": null
}

```

Метод “ReversePartial”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Payment/reversePartial](#)

Назначение: Метод позволяет частично вернуть средства

Примечание: Данный метод работает только для карт Uzcard

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
transactionId	Long	Да	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
reverseAmount	Decimal	Да	Сумма частичного возврата

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
date	DateTime	Дата и время транзакции
amount	Decimal	Сумма транзакции
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
commission	Decimal	Комиссия транзакции

totalAmount	Decimal	Общая сумма транзакции с комиссией
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 126174,
  "reverseAmount": 10
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 148,
    "utrno": "008493505042",
    "status": 4,
    "statusComment": "Отменено",
    "terminalId": "92403966",
    "merchantId": "90485446",
    "cardNumber": "860049*****6572",
    "date": "2020-04-24T15:28:42.442126",
    "amount": 10,
    "commission": 0,
    "totalAmount": 10,
    "cardId": 1,
    "transactionData": " Для погашения задолженности за ноябрь 2022 года кредита
#1234"
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetTransactions”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Payment/getTransactions](#)

Назначение: Метод позволяет получить список транзакций

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Нет	Идентификатор пользователя на стороне клиента
transactionId	Long	Нет	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
beginDate	DateTime	Да	Дата начала
endDate	DateTime	Да	Дата конца
page	Int	Да	Страница
count	Int	Да	Количество элементов на одной странице
transactionStatus	Int	Нет	Статус транзакции
IsWithRegistration	Nullable boolean	Нет	Только с регистрацией или без (null для общего списка)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
isCredit	Boolean	Кредитовая ли операция или дебетовая
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
amount	Decimal	Сумма
totalAmount	Decimal	Итоговая сумма с комиссией
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне клиента
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
finishedDate	DateTime	Время окончания проведения транзакции
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
type	Int	Тип транзакции
typeComment	String	Описание типа транзакции
merchantId	String	Идентификатор продавца
terminalId	String	Идентификатор терминала
embosName	String	Владелец карты
totalTransactions	Int	Количество транзакций по выбранным фильтрам

Пример запроса:

```
{
  "userId": null,
  "transactionId": null,
```

```
"beginDate": "2021-01-01",
"endDate": "2021-04-24",
"page": 1,
"count": 20,
"transactionStatus": null,
"IsWithRegistration": null
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "totalTransactions": 41101,
    "transactions": [
      {
        "id": 1,
        "userId": "2",
        "cardId": 3,
        "isCredit": false,
        "cardNumber": "860002*****1234",
        "embosName": "AZIZ AZIZOV",
        "utrno": "12345678912",
        "extraId": "102340920557256",
        "amount": 386375.0,
        "totalAmount": 386375.0,
        "createdDate": "2021-10-24T23:59:44.404902",
        "finishedDate": "2021-10-24T23:59:44.983871",
        "status": 1,
        "type": 0,
        "typeComment": "Оплата",
        "statusComment": "Успешно",
        "merchantId": "123456789",
        "terminalId": "987654321"
      }
    ]
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetTransactionByExt”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Payment/getTransactionByExt](#)

Назначение: Метод позволяет получить данные транзакции по extraId или transactionId. Данный метод также обновляет статус транзакции при условных статусах.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
extraId	String	Да/Нет	Дополнительный идентификатор на стороне клиента
transactionId	Long	Да/Нет	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
userId	String	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
isCredit	Boolean	Кредитовая ли операция или дебетовая
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
amount	Decimal	Сумма
totalAmount	Decimal	Итоговая сумма с комиссией
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне клиента
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
finishedDate	DateTime	Время окончания проведения транзакции
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
type	Int	Тип транзакции
typeComment	String	Описание типа транзакции
merchantId	String	Идентификатор продавца
terminalId	String	Идентификатор терминала
embosName	String	Владелец карты
totalTransactions	Int	Количество транзакций по выбранным фильтрам

Пример запроса:

extraId=123456789 или transactionId=1234

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transaction": {
      "id": 1,
      "userId": "2",
      "cardId": 3,
      "isCredit": false,
      "cardNumber": "860002*****1234",
      "embosName": "AZIZ AZIZOV",
      "utrno": "12345678912",
      "extraId": "102340920557256",
      "amount": 386375.0,
      "totalAmount": 386375.0,
      "createdDate": "2021-10-24T23:59:44.404902",
      "finishedDate": "2021-10-24T23:59:44.983871",
      "status": 1,
      "type": 0,
      "typeComment": "Оплата",
      "statusComment": "Успешно",
      "merchantId": "123456789",
      "terminalId": "987654321"
    }
  },
  "error": null
}
```

3.4. МОДУЛЬ PAYMENT HOLD

Модуль содержит следующие методы:

CreateHold	Создание запроса на холдирование средств
ConfirmCreateHold	Подтверждение запроса на холдирование средств
DismissHeldTransaction	Расхолдировать средства
ChargeHold	Снять средства с холдирования

Метод “CreateHold”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Hold/CreateHold](#)

Назначение: Метод позволяет создать запрос на холдирование средств.

Примечание: Если поле **sendOtp** отправить равным **true**, то результатом операции вернется **sessionId** (сессия запроса), **transactionId** (идентификатор транзакции в системе My Uzcard), а также **otpSentPhone** (номер телефона, на который был отправлен код подтверждения).

Средства холдируются: карты Uzcard - на 30 дней, Нумо – на 7 дней.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard
amount	Decimal	Да	Сумма для холдирования
extraId	String	Да	Идентификатор транзакции на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Long	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard

Пример запроса:

```
{
  "userId": "10",
  "cardId": 1,
  "amount": 1200,
  "extraId": "ext3"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 1,
    "holdId": 2
  },
  "error": null
}
```

Метод “ConfirmCreateHold”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Hold/ConfirmCreateHold](#)

Назначение: Метод позволяет подтвердить запрос на холдирование средств.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
session	Long	Да	Сессия запроса
otp	String	Да	Код подтверждения

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Long	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard

Пример запроса:

```
{
  "session": 1,
  "otp": "321935"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 1,
    "holdId": 2
  },
}
```

```
"error": null
}
```

Метод “DismissHeldTransaction”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Hold/DismissHeldTransaction](#)

Назначение: Метод позволяет расхолдировать средства.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
transactionId	Long	Да	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Long	Да	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
success	Boolean	Статус успешности выполнения запроса

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 1,
  "holdId": 2
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "success": true
  },
  "error": null
}
```


Метод “ChargeHold”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Hold/ChargeHold](#)

Назначение: Метод позволяет снять средства с холдирования.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
transactionId	Long	Да	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Long	Да	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard
chargeAmount	Decimal	Да	Сумма для снятия с холдирования на E-POS продавца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
holdId	Long	Идентификатор холдирования в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
date	DateTime	Дата совершения операции
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
amount	Decimal	Сумма
commission	Decimal	Комиссия
totalAmount	Decimal	Общая сумма с комиссией

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 1,
  "holdId": 2,
  "chargeAmount": 900 // Захолдировано было 1000
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 1,
    "holdId": 2,
    "utrno": "0123456789",
    "terminalId": "123",
    "merchantId": "321",
    "cardNumber": "860002*****1234",
    "date": "2021-07-30T15:00:09.363652",
    "cardId": 1,
    "amount": 900,
    "commission": 0,
    "totalAmount": 900
  },
  "error": null
}
```

3.5. МОДУЛЬ SCORING

Модуль содержит следующие методы:

CreateScoringCard	Создание скоринга по карте (Uzcard)
CreateScoringAmount	Создание скоринга по карте и сумме (Uzcard)
ScoringGetMonth	Получение отчета о приходах на карту по месяцам (Uzcard)
ScoringGetPoint	Получение результата скоринга по шаблону (Uzcard)
HumoScoring	Получение отчета о приходах на карту по месяцам (Humo)
GetTaxDebtScore	Получение данных по задолженностям по налогам
GetEbDebtScore	Получение данных по задолженностям по Бюро Принудительного Исполнения
HumoScoringAvg	Получение отчета о приходах на карту (среднее, Humo)
HumoScoringMonth	Получение отчета по картам Humo по поступлениям на карту по месяцам

CreateScoringByPersonCodeByCard	Создание скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт (Uzcard)
CreateScoringByPersonCodeSummary	Создание скоринга по ПИНФЛ (агрегировано) (Uzcard)
ConfirmCreateScoring	Подтверждение создание скоринга
GetScoringByPersonCodeByCard	Получение значения скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт (Uzcard)
GetScoringByPersonCodeSummary	Получение значения скоринга по ПИНФЛ (агрегировано) (Uzcard)
CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCard	Создание скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт и месяцев (Humo)
CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary	Создание скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт (Humo)
CreateHumoScoringCardsByPersonCodeSummary	Создание скоринга по ПИНФЛ в разрезе месяцев (Humo)
CreateHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary	Создание скоринга по ПИНФЛ (агрегировано) (Humo)
GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCard	Получение значения скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт и месяцев (Humo)
GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary	Получение значения скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт (Humo)
GetHumoScoringCardsByPersonCodeSummary	Получение значения скоринга по ПИНФЛ в разрезе месяцев (Humo)
GetHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary	Получение значения скоринга по ПИНФЛ (агрегировано) (Humo)

Метод “CreateScoringCard”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/createScoringCard](#)

Назначение: Метод позволяет создать скоринг по карте

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard
templateId	Long	Да	ID шаблона скоринга
beginDate	DateTime	Да	Дата начала
endDate	DateTime	Да	Дата конца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
scoringId	Long	Идентификатор скоринга

Пример запроса:

```
{
  "cardId": 123,
  "templateId": 1,
  "beginDate": "2021-06-14",
  "endDate": "2021-07-14"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "scoringId": 4
  },
  "error": null
}
```

Метод “CreateScoringAmount”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/createScoringAmount](#)

Назначение: Метод позволяет создать скоринг по карте и сумме.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard
templateId	Long	Да	ID шаблона скоринга
amount	Decimal	Да	Сумма
beginDate	DateTime	Да	Дата начала
endDate	DateTime	Да	Дата конца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
scoringId	Long	Идентификатор скоринга

Пример запроса:

```
{
```

```

"cardId": 123,
"templateId": 1,
"amount": 5000,
"beginDate": "2021-06-14",
"endDate": "2021-07-14"
}

```

Пример ответа:

```

{
  "result": {
    "scoringId": 4
  },
  "error": null
}

```

Метод “ScoringGetMonth”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/scoringGetMonth](#)

Назначение: Метод позволяет получить отчет о приходах на карту по месяцам. В данном методе используется идентификатор скоринга, полученный в методе **CreateScoringAmount**

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
scoringId	Long	Да	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
values	Dictionary<String, Boolean>	true – указанная в amount сумма поступила на карту, false – в противном случае.

Пример запроса:

```
scoringId = 4
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "values": {
      "2021.06": false,
      "2021.07": true
    },
    "scoringId": 4
  },
  "error": null
}
```

Метод “ScoringGetPoint”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/scoringGetPoint](#)

Назначение: Метод позволяет получить результаты скоринга по шаблону.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
scoringId	Long	Да	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
maxScoreBall	Number	Максимально возможное количество баллов
scoredBall	Number	Набранное количество баллов
scoreList	List<object>	Результаты скоринга
scoringId	Long	Идентификатор скоринга

Пример запроса:

```
scoringId=4
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "maxScoreBall": 0.0,
    "scoredBall": 51.0,
```

```

"jsonBody": "{\n\"total_items\":10,\n\"total_ball\":0,\n\"earned_ball\":51,\n\"items\":\n[{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Возраст\",\n\"templ_option\":\n\"35 - 50 лет\",\n\"templ_ball\":20},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"% соотношение доход/расход за период\",\n\"templ_option\":\n\"до 100/100\",\n\"templ_ball\":-5},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Количество активных карт\",\n\"templ_option\":\n\"1\",\n\"templ_ball\":0},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Средние ежемесячные расходы по карте\",\n\"templ_option\":\n\"до 1 млн.\",\n\"templ_ball\":20},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Средние ежемесячные поступления на карту\",\n\"templ_option\":\n\"до 1 млн.\",\n\"templ_ball\":-10},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Максимальное поступление на карту\",\n\"templ_option\":\n\"до 1 млн.\",\n\"templ_ball\":1},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Сумма максимального разового расхода\",\n\"templ_option\":\n\"до 1 млн.\",\n\"templ_ball\":20},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Блокировка карты\",\n\"templ_option\":\n\"Блокировка\",\n\"templ_ball\":-15},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Среднее ежемесячное количество запросов на скоринг\",\n\"templ_option\":\n\"до 5\",\n\"templ_ball\":0},\n{\n\"templ_id\":37,\n\"templ_name\":\n\"Средняя ежемесячная сумма обналичивания с карты\",\n\"templ_option\":\n\"до 1 млн.\",\n\"templ_ball\":20}]]",
"scoreList": [
{
"templateName": "Возраст",
"categoryName": "35 - 50 лет",
"ball": 20,
"scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
"templateName": "% соотношение доход/расход за период",
"categoryName": "до 100/100",
"ball": -5,
"scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
"templateName": "Количество активных карт",
"categoryName": "1",
"ball": 0,
"scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
"templateName": "Средние ежемесячные расходы по карте",
"categoryName": "до 1 млн.",
"ball": 20,
"scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
"templateName": "Средние ежемесячные поступления на карту",
"categoryName": "до 1 млн.",
"ball": -10,

```

```
"scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
  "templateName": "Максимальное поступление на карту",
  "categoryName": "до 1 млн.",
  "ball": 1,
  "scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
  "templateName": "Сумма максимального разового расхода",
  "categoryName": "до 1 млн.",
  "ball": 20,
  "scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
  "templateName": "Блокировка карты",
  "categoryName": "Блокировка",
  "ball": -15,
  "scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
  "templateName": "Среднее ежемесячное количество запросов на скоринг",
  "categoryName": "до 5",
  "ball": 0,
  "scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
},
{
  "templateName": "Средняя ежемесячная сумма обналичивания с карты",
  "categoryName": "до 1 млн.",
  "ball": 20,
  "scoringId": "025646F5D5F9F997E06328C9A8C0073F"
}
],
"scoringId": 4
},
"error": null
}
```


Метод “HumoScoring”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/HumoScoring](#)

Назначение: Метод позволяет получить отчет о приходах на карту по месяцам (Humo)

Примечание: Значения баллов смотрите в Справочниках

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard
startDate	DateTime	Да	Дата начала
endDate	DateTime	Да	Дата конца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
fullName	String	Владелец карты
connectedPhone	String	Номер телефона, к которому подключено СМС-информирование (в маскированном виде)
month	Int	Месяц (в порядке возрастания по дате)
totalDebitScore	Int	Балл общего расхода
totalDebitCount	Int	Количество транзакций по расходам
replenishmentScore	Int	Балл пополнения со счета
replenishmentCount	Int	Количество пополнений карты со счета
creditScore	Int	Балл поступлений на карту (переводы, пополнения через АТМ)
creditCount	Int	Количество поступлений на карту (переводов, пополнений через АТМ)

Пример запроса:

```
{
  "cardId": 1,
  "startDate": "2022-01-20T13:24:41.765Z",
  "endDate": "2022-07-20T13:24:41.765Z"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "cardNumber": "986002*****1234",
    "fullName": "IVANOV IVAN",
    "connectedPhone": "99890*****00",
    "report": [
      {
        "month": 2,
        "totalDebitScore": 1,
        "totalDebitCount": 4,
        "replenishmentScore": 0,
        "replenishmentCount": 0,
        "creditScore": 0,
        "creditCount": 0
      },
      {
        "month": 5,
        "totalDebitScore": 42,
        "totalDebitCount": 3,
        "replenishmentScore": 42,
        "replenishmentCount": 2,
        "creditScore": 0,
        "creditCount": 0
      },
      {
        "month": 6,
        "totalDebitScore": 41,
        "totalDebitCount": 5,
        "replenishmentScore": 22,
        "replenishmentCount": 1,
        "creditScore": 20,
        "creditCount": 2
      }
    ]
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetTaxDebtScore”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/GetTaxDebtScore](#)

Назначение: Метод позволяет получить данные по задолженностям по налогам

Примечание: Значения баллов смотрите в Справочниках

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
pinfl	String	Да	ПИНФЛ клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
debtBal	Int	Балл задолженности

Пример запроса:

```
pinfl=30101991234567
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "debtBal": 0
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetEbDebtScore”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/GetEbDebtScore](#)

Назначение: Метод позволяет получить данные по задолженностям по Бюро принудительного исполнения

Примечание: Значения баллов смотрите в Справочниках

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
pinfl	String	Да	ПИНФЛ клиента
phone	String	Да	Номер телефона клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
debtBal	Int	Балл задолженности

Пример запроса:

```
pinfl=30101991234567&phone=998900010101
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "debtBal": 0
  },
  "error": null
}
```

Метод “HumoScoringAvg”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/HumoScoringAvg](#)

Назначение: Метод позволяет получить отчет о приходах на карту (среднее, Humo)

Примечание: Значения баллов смотрите в Справочниках

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard
startDate	DateTime	Да	Дата начала
endDate	DateTime	Да	Дата конца

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
month	Int	Всегда будет возвращаться 0
totalDebitScore	Int	Балл общего расхода
totalDebitCount	Int	Количество транзакций по расходам
replenishmentScore	Int	Балл пополнения со счета
replenishmentCount	Int	Количество пополнений карты со счета
creditScore	Int	Балл поступлений на карту (переводы, пополнения через ATM)
creditCount	Int	Количество поступлений на карту (переводов, пополнений через ATM)

Пример запроса:

```
{
  "cardId": 1234,
  "startDate": "2023-01-01",
  "endDate": "2024-01-01"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "month": 0,
    "totalDebitScore": 5,
    "totalDebitCount": 84,
    "replenishmentScore": 3,
    "replenishmentCount": 0,
    "creditScore": 2,
    "creditCount": 12
  },
  "error": null
}
```

Метод “HumoScoringMonth”

Тип запроса:

POST

Адрес метода:

[\\$baseUrl/Scoring/HumoScoringMonth](#)

Назначение:

Метод позволяет получить отчет по картам Humo по поступлениям на карту по месяцам

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
cardId	Long	Да	Идентификатор карты в системе My Uzcard
startDate	DateTime	Да	Дата начала
endDate	DateTime	Да	Дата конца
amount	Decimal	Да	Сумма для проверки в сумах

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
fullName	String	Владелец карты
connectedPhone	String	Номер телефона, к которому подключено СМС-информирование (в маскированном виде)
month	Int	Месяц
hasCredit	Boolean	Было ли достаточных поступлений на карту в данный месяц

Пример запроса:

```
{
  "cardId": 1234,
  "startDate": "2023-10-01",
  "endDate": "2024-01-01",
  "amount": 1000000
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "report": [
      {
        "month": 10,
        "hasCredit": false
      },
      {
        "month": 11,
        "hasCredit": false
      }
    ]
  }
}
```

```

    {
        "month": 12,
        "hasCredit": false
    },
    "cardNumber": "986017*****0101",
    "fullName": "IVAN IVANOV",
    "connectedPhone": "99890*****00"
  },
  "error": null
}

```

Метод “CreateScoringByPersonCodeByCard”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/CreateScoringByPersonCodeByCard](#)

Назначение: Метод позволяет создать скоринг по ПИНФЛ в разрезе карт (Uzcard)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
personCode	String	Да	ПИНФЛ клиента
templateId	Int	Да	Идентификатор шаблона для скоринга
beginDate	DateTime	Да	Дата начала для скоринга
endDate	DateTime	Да	Дата окончания для скоринга
phoneNumber	String	Да	Номер телефона клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправляется OTP-код

Пример запроса:

```

{
  "personCode": "30101010101010",
  "templateId": 96,

```

```
{
  "beginDate": "2024-01-01",
  "endDate": "2024-10-01",
  "phoneNumber": "998900000000"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 23281800,
    "otpSentPhone": "99890*****00"
  },
  "error": null
}
```

Метод “CreateScoringByPersonCodeSummary”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/CreateScoringByPersonCodeSummary](#)

Назначение: Метод позволяет скоринг по ПИНФЛ (агрегировано) (Uzcard)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
personCode	String	Да	ПИНФЛ клиента
templateId	Int	Да	Идентификатор шаблона для скоринга
beginDate	DateTime	Да	Дата начала для скоринга
endDate	DateTime	Да	Дата окончания для скоринга
phoneNumber	String	Да	Номер телефона клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправляется OTP-код

Пример запроса:

```
{
  "personCode": "301010101010",
  "templateId": 96,
```



```
{
  "beginDate": "2024-01-01",
  "endDate": "2024-10-01",
  "phoneNumber": "998900000000"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 23281800,
    "otpSentPhone": "99890*****00"
  },
  "error": null
}
```

Метод “ConfirmCreateScoring”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/ConfirmCreateScoring](#)

Назначение: Метод позволяет подтвердить создание скоринга

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
session	Int	Да	Сессия запроса
otp	String	Да	ОТР

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
scoringId	Int	Идентификатор скоринга

Пример запроса:

```
{
  "session": 23281890,
  "otp": "719032"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "scoringId": 3
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetScoringByPersonCodeByCard”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/GetScoringByPersonCodeByCard](#)

Назначение: Метод позволяет получить значение скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт (Uzcard)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
scoringId	Int	Да	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardNumber	String	Маскированный номер карты
category	String	Категория критерия (см. в Справочниках)
templateDetails	String	Описание критерия
ball	Int	Значение

Пример запроса:

```
scoringId=2
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "cardNumber": "561468*****0338",
        "data": [
          {
            "category": "kategoriya1",

```

```

        "templateDetails": "Описание категории",
        "ball": 10
    },
    // ...,
    {
        "category": "kategoriyaN",
        "templateDetails": "Описание категории",
        "ball": 5
    }
]
},
}
]
},
"error": null
}

```

Метод “GetScoringByPersonCodeSummary”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/GetScoringByPersonCodeSummary](#)

Назначение: Метод позволяет получить значение скоринга по ПИНФЛ (арегистрировано) (Uzcard)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
scoringId	Int	Да	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
category	String	Категория критерия (см. в Справочниках)
templateDetails	String	Описание критерия
ball	Int	Значение

Пример запроса:

```
scoringId=3
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "category": "kategoriya1",
        "templateDetails": "Описание категории",
        "ball": 9
      },
      // ...,
      {
        "category": "kategoriyaN",
        "templateDetails": "Описание категории",
        "ball": 10
      }
    ]
  },
  "error": null
}
```

Метод “CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCard”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCard](#)

Назначение: Метод позволяет создавать скоринг по ПИНФЛ в разрезе карт и месяцев (Humo)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
phoneNumber	String	Да	Номер телефона клиента
personCode	String	Да	ПИНФЛ клиента
beginDate	DateTime	Да	Дата начала для скоринга
endDate	DateTime	Да	Дата окончания для скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправляется OTP-код

Пример запроса:

```
{
  "phoneNumber": "998901010101",
  "personCode": "30101010101010",
  "beginDate": "2024-01-01",
  "endDate": "2024-10-01"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 23320355,
    "otpSentPhone": "99890*****01"
  },
  "error": null
}
```

Метод “CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/CreateHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary](#)

Назначение: Метод позволяет создать скоринг по ПИНФЛ в разрезе карт (Humo)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
phoneNumber	String	Да	Номер телефона клиента
personCode	String	Да	ПИНФЛ клиента
beginDate	DateTime	Да	Дата начала для скоринга
endDate	DateTime	Да	Дата окончания для скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправляется OTP-код

Пример запроса:

```
{
  "phoneNumber": "998901010101",
  "personCode": "30101010101010",
  "beginDate": "2024-01-01",
  "endDate": "2024-10-01"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 23320355,
    "otpSentPhone": "99890*****01"
  },
  "error": null
}
```

Метод “CreateHumoScoringCardsByPersonCodeSummary”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/CreateHumoScoringCardsByPersonCodeSummary](#)

Назначение: Метод позволяет создать скоринг по ПИНФЛ в разрезе карт (Humo)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
phoneNumber	String	Да	Номер телефона клиента
personCode	String	Да	ПИНФЛ клиента
beginDate	DateTime	Да	Дата начала для скоринга
endDate	DateTime	Да	Дата окончания для скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправляется OTP-код

Пример запроса:

```
{
  "phoneNumber": "998901010101",
  "personCode": "30101010101010",
  "beginDate": "2024-01-01",
  "endDate": "2024-10-01"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 23320355,
    "otpSentPhone": "99890*****01"
  },
  "error": null
}
```

Метод “CreateHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/CreateHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary](#)

Назначение: Метод позволяет создать скоринг по ПИНФЛ (агрегировано) (Humo)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
phoneNumber	String	Да	Номер телефона клиента
personCode	String	Да	ПИНФЛ клиента
beginDate	DateTime	Да	Дата начала для скоринга
endDate	DateTime	Да	Дата окончания для скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Сессия запроса
otpSentPhone	String	Номер телефона, на который отправляется OTP-код

Пример запроса:

```
{
  "phoneNumber": "998901010101",
  "personCode": "30101010101010",
  "beginDate": "2024-01-01",
  "endDate": "2024-10-01"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 23320355,
    "otpSentPhone": "99890*****01"
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCard”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCard](#)

Назначение: Метод позволяет получить значение скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт и месяцев (Humo)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
scoringId	Int	Да	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardNumber	String	Маскированный номер карты
month	Int	Месяц
totalDebitScore	Int	Балл общего расхода
totalDebitCount	Int	Количество транзакций по расходам
replenishmentScore	Int	Балл пополнения со счета
replenishmentCount	Int	Количество пополнений карты со счета
creditScore	Int	Балл поступлений на карту (переводы, пополнения через АТМ)

creditCount	Int	Количество поступлений на карту (переводов, пополнений через АТМ)
-------------	-----	---

Пример запроса:

```
scoringId=5
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "cardNumber": "986016*****7425",
        "data": [
          {
            "month": 1,
            "totalDebitScore": 1,
            "totalDebitCount": 47,
            "replenishmentScore": 0,
            "replenishmentCount": 0,
            "creditScore": 1,
            "creditCount": 5
          },
          {
            "month": 2,
            "totalDebitScore": 1,
            "totalDebitCount": 59,
            "replenishmentScore": 0,
            "replenishmentCount": 0,
            "creditScore": 1,
            "creditCount": 5
          },
          {
            "month": 3,
            "totalDebitScore": 1,
            "totalDebitCount": 8,
            "replenishmentScore": 0,
            "replenishmentCount": 0,
            "creditScore": 1,
            "creditCount": 4
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "month": 5,
      "totalDebitScore": 1,
      "totalDebitCount": 3,
      "replenishmentScore": 0,
      "replenishmentCount": 0,
      "creditScore": 1,
      "creditCount": 1
    }
  ]
}
]
},
"error": null
}

```

Метод “GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/GetHumoScoringCardsByPersonCodeByCardSummary](#)

Назначение: Метод позволяет получить значение скоринга по ПИНФЛ в разрезе карт (Humo)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
scoringId	Int	Да	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardNumber	String	Маскированный номер карты
month	Int	Количество месяцев, в течение которых проводились транзакции
totalDebitScore	Int	Балл общего расхода
totalDebitCount	Int	Количество транзакций по расходам
replenishmentScore	Int	Балл пополнения со счета
replenishmentCount	Int	Количество пополнений карты со счета
creditScore	Int	Балл поступлений на карту (переводы, пополнения через АТМ)
creditCount	Int	Количество поступлений на карту (переводов, пополнений через АТМ)

Пример запроса:

```
scoringId=6
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "item": [
      {
        "cardNumber": "986060*****9410",
        "data": {
          "month": 9,
          "totalDebitScore": 1,
          "totalDebitCount": 1,
          "replenishmentScore": 0,
          "replenishmentCount": 0,
          "creditScore": 0,
          "creditCount": 0
        }
      }
    ]
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetHumoScoringCardsByPersonCodeSummary”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/GetHumoScoringCardsByPersonCodeSummary](#)

Назначение: Метод позволяет получить значение скоринга по ПИНФЛ в разрезе месяцев (Humo)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
scoringId	Int	Да	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardCount	Int	Количество карт, по которым проводились транзакции
month	Int	Месяц
totalDebitScore	Int	Балл общего расхода
totalDebitCount	Int	Количество транзакций по расходам
replenishmentScore	Int	Балл пополнения со счета
replenishmentCount	Int	Количество пополнений карты со счета
creditScore	Int	Балл поступлений на карту (переводы, пополнения через АТМ)
creditCount	Int	Количество поступлений на карту (переводов, пополнений через АТМ)

Пример запроса:

```
scoringId=8
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "item": [
      {
        "cardCount": 4,
        "month": 1,
        "totalDebitScore": 1,
        "totalDebitCount": 30,
        "replenishmentScore": 0,
        "replenishmentCount": 0,
        "creditScore": 1,
        "creditCount": 4
      },
      {
        "cardCount": 4,
        "month": 2,
        "totalDebitScore": 1,
        "totalDebitCount": 23,
        "replenishmentScore": 0,
        "replenishmentCount": 0,
        "creditScore": 1,
        "creditCount": 6
      }
    ]
  }
}
```

```

    }

    ]

  },
  "error": null
}

```

Метод “GetHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Scoring/GetHumoScoringCardsByPersonCodeTotalSummary](#)

Назначение: Метод позволяет получить значение скоринга по ПИНФЛ (агрегировано) (Humo)

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
scoringId	Int	Да	Идентификатор скоринга

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardCount	Int	Количество карт, по которым проводились транзакции
month	Int	Количество месяцев, в течение которых проводились транзакции
totalDebitScore	Int	Балл общего расхода
totalDebitCount	Int	Количество транзакций по расходам
replenishmentScore	Int	Балл пополнения со счета
replenishmentCount	Int	Количество пополнений карты со счета
creditScore	Int	Балл поступлений на карту (переводы, пополнения через АТМ)
creditCount	Int	Количество поступлений на карту (переводов, пополнений через АТМ)

Пример запроса:

```
scoringId=9
```

Пример ответа:

```

{
  "result": {

```

```

        "cardCount": 4,
        "month": 12,
        "totalDebitScore": 2,
        "totalDebitCount": 72,
        "replenishmentScore": 4,
        "replenishmentCount": 1,
        "creditScore": 2,
        "creditCount": 13
    },
    "error": null
}

```

3.6. МОДУЛЬ FISCAL

Модуль содержит следующие методы:

RegisterFiscal Отправка фискального чека для привязки к транзакции

Метод “RegisterFiscal”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Fiscal/RegisterFiscal](#)

Назначение: Метод позволяет отправить данные фискального чека для привязки к транзакции

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
transactionId	Long	Да	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
fiscalUrl	String	Да	URL фискального чека
refundType	Int	Да	Тип чека (0 – оплата, 1 – возврат)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
success	Boolean	Успешность выполнения операции

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 1,
  "fiscals": [
    {
      "fiscalUrl": "https://ofd.soliq.uz/epi?t=EP&r=1234&c=20221117114958&s=7",
      "refundType": 0
    },
    {
      "fiscalUrl": "https://ofd.soliq.uz/epi?t=EP&r=12345&c=20221117114958&s=6",
      "refundType": 1
    }
  ]
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "success": true
  },
  "error": null
}
```

3.7. МОДУЛЬ AUTOPAYMENT

Модуль содержит следующие методы:

CreateClient	Создание сущности «клиент» в модуле автосписания
CreateContractWithOtp	Регистрация контракта клиента
ConfirmCreatedContract	Подтверждение создания контракта клиента
ContractPayment	Списание средств с карт на основе контракта клиента
GetClient	Получение данных клиента
GetContracts	Получение списка контрактов клиента
GetContract	Получение данных конкретного контракта
CancelContract	Закрытие контракта

ContractPaymentCompletionStatus	Статус завершения списания по контракту
GetContractTransactions	Получение списка транзакций по конкретному контракту
ContractPaymentReverse	Отмена транзакции по модулю автосписания
UpdateClientHumoCards	Обновление списка карт Humo клиента с ПЦ
UpdateClientUzcardCards	Обновление списка карт Uzcard cards клиента с ПЦ
CheckUpdateCards	Проверка того, было ли обновление успешно завершено
ContractFullPayment	Списание денежных средств с карт на основе контракта клиента

Метод “CreateClient”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/CreateClient](#)

Назначение: Метод позволяет создать сущность «клиент» в модуле автосписания.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента
pnfl	String	Да	ПИНФЛ
lastName	String	Да	Фамилия
firstname	String	Да	Имя
middleName	String	Да	Отчество
birthDate	DateTime	Да	Дата рождения
passportSeries	String	Да	Серия паспорта
passportNumber	String	Да	Номер паспорта
passportIssueDate	DateTime	Да	Дата выдачи паспорта
passportExpirationDate	DateTime	Да	Срок действия паспорта

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
autoPayClientId	String	Идентификатор клиента в модуле автосписания

Пример запроса:

```
{
  "userId": "user-123",
  "pnfl": "40101981234567",
  "lastName": "IVANOVA",
  "firstName": "GULASAL",
  "middleName": "ABDULQOSIM QIZI",
  "birthDate": "1998-01-01",
  "passportSeries": "AA",
  "passportNumber": "1234567",
  "passportIssueDate": "2023-01-01",
  "passportExpirationDate": "2032-12-31"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "autoPayClientId": "7AQGD16843D946A2ZZZ884EEC39B0587"
  },
  "error": null
}
```

Метод “CreateContractWithOtp”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/CreateContractWithOtp](#)

Назначение: Метод позволяет зарегистрировать контракт клиента

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
autoPayClientId	String	Да	Идентификатор клиента в модуле автосписания
expiry	DateTime	Да	Срок действия контракта
amount	Decimal	Да	Общая сумма контракта

extraId	String	Да	Идентификатор контракта клиента на стороне партнера
description	String	Да	Описание контракта
creditNumber	String	Да	Номер контракта (только латинские буквы и цифры)
phoneNumber	String	Да	Номер телефона клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
session	Int	Идентификатор сессии создания контракта
otpSentPhone	String	Номер телефона, куда был отправлен ОТП для подтверждения контракта

Пример запроса:

```
{
  "autoPayClientId": "7AQGD16843D946A2ZZZ884EEC39B0587",
  "expiry": "2023-12-31",
  "amount": 1000000000,
  "extraId": "guidstringisagoodvalueforthisfield",
  "description": "Рассрочка #234. Кондиционер Midea. Контракт заключен: 2023-01-01. Обязан закрыть всю сумму до 2023-12-31",
  "creditNumber": "CN_1012",
  "phoneNumber": "998880101010"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "session": 20081113,
    "otpSentPhone": "99888*****10"
  },
  "error": null
}
```

Метод “ConfirmCreatedContract”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/ConfirmCreatedContract](#)

Назначение: Метод позволяет подтвердить создание контракта

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
extraId	String	Да	Идентификатор контракта клиента на стороне партнера
session	Int	Да	Идентификатор сессии создания контракта
otp	String	Да	ОТР код для подтверждения

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
autoPayClientId	String	Идентификатор клиента в модуле автосписания
autoPayContractId	String	Идентификатор контракта в модуле автосписания

Пример запроса:

```
{
  "extraId": "guidstringisagoodvalueforthisfield",
  "session": 20081113,
  "otp": "123456"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "autoPayContractId": "34F5D1873C0D49ZZ8A32123470378MIN",
    "autoPayClientId": "7AQGD16843D946A2ZZZ884EEC39B0587"
  },
  "error": null
}
```

Метод “ContractPayment”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/ContractPayment](#)

Назначение: Метод позволяет списать средства на основе контракта с всех доступных карт Uzcard

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
autoPayContractId	String	Да	Идентификатор контракта в модуле автосписания
amount	Decimal	Да	Сумма к списанию
extraId	String	Да	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции; для группы списаний по ПИНФЛ идентификатор будет общим)
transactionData	String	Да	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного списания)
isToDebitFullAmount	Boolean	Да	Списать всю указанную сумму (true) или всю имеющуюся на всех картах сумму в рамках запроса (false)
minAmount	Decimal	Нет	Минимальная сумма для списания

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionCount	Int	Количество транзакций
sentAmount	Decimal	Полученная на списание сумма
debitAmount	Decimal	Фактически снятая сумма
reversedAmount	Decimal	Отмененная сумма
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
merchantId	String	Идентификатор продавца
terminalId	String	Идентификатор терминала
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время создания запроса
date	DateTime	Время совершения текущей транзакции
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
amount	Decimal	Сумма
totalAmount	Decimal	Итоговая сумма с комиссией

commission	Decimal	Сумма комиссии
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне клиента
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу

Пример запроса:

```
{
  "autoPayContractId": "34F5D1873C0D49ZZ8A32123470378MIN",
  "amount": 100000,
  "extraId": "ivanova_gulasal_fevral2023",
  "transactionData": "Просрочка за февраль 2023го года",
  "isToDebitFullAmount": true
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionCount": 1,
    "sentAmount": 100,
    "debitAmount": 100,
    "reversedAmount": 0,
    "transactions": [
      {
        "transactionId": 1487584,
        "utrno": "018092860278",
        "terminalId": "9700****",
        "merchantId": "903*****",
        "cardNumber": "5614*****1234",
        "createdDate": "2023-04-01T14:55:49.8604327+05:00",
        "date": "2023-04-01T14:55:49.860501+05:00",
        "cardId": 111,
        "amount": 100000,
        "commission": 0,
        "totalAmount": 100000,
        "extraId": "ivanova_gulasal_fevral2023",
        "status": 1,
        "statusComment": "Успешно",
        "transactionData": "Просрочка за февраль 2023го года"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  "error": null
}

```

Метод “GetClient”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/GetClient](#)

Назначение: Метод позволяет получить данные клиента

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
autoPayClientId	String	Идентификатор клиента в модуле автописания
pnfl	String	ПИНФЛ
lastName	String	Фамилия
firstName	String	Имя
middleName	String	Отчество
birthDate	DateTime	Дата рождения
passportSeries	String	Серия паспорта
passportNumber	String	Номер паспорта
passportIssueDate	DateTime	Дата выдачи паспорта
passportExpDate	DateTime	Срок действия паспорта

Пример запроса:

```
userId=user-123
```

Пример ответа:

```

{
  "result": {
    "autoPayClientId": "7AQGD16843D946A2ZZZ884EEC39B0587",

```

```
"pnfl": "40101981234567",
"lastName": "IVANOVA",
"firstName": "GULASAL",
"middleName": "ABDULQOSIM QIZI",
"birthDate": "1998-01-01",
"passportSeries": "AA",
"passportNumber": "1234567",
"passportIssueDate": "2023-01-01",
"passportExpirationDate": "2033-01-31"
},
"error": null
}
```

Метод “GetContracts”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/GetContracts](#)

Назначение: Метод позволяет получить список контрактов клиента

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
userId	String	Да	Идентификатор пользователя на стороне клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
autoPayClientId	String	Идентификатор клиента в модуле автосписания
autoPayContractId	String	Идентификатор контракта в модуле автосписания
pnfl	String	ПИНФЛ
lastName	String	Фамилия
firstname	String	Имя
middleName	String	Отчество
birthDate	DateTime	Дата рождения
passportSeries	String	Серия паспорта
passportNumber	String	Номер паспорта
passportIssueDate	DateTime	Дата выдачи паспорта

passportExpDate	DateTime	Срок действия паспорта
expireDate	DateTime	Срок действия контракта
description	String	Описание контракта
amount	Decimal	Сумма контракта
ext	String	Идентификатор контракта клиента в системе партнера
status	Int	Статус контракта
creditNumber	String	Номер контракта

Пример запроса:

```
userId=user-123
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "autoPayClientId": "7AQGD16843D946A2ZZZ884EEC39B0587",
        "autoPayContractId": "34F5D1873C0D49ZZ8A32123470378MIN",
        "expireDate": "2023-04-25T00:00:00",
        "amount": 2000,
        "description": "рассрочка №1234",
        "ext": "installment_1234",
        "pnfl": "40101981234567",
        "lastName": "IVANOVA",
        "firstName": "GULASAL",
        "middleName": "ABDULQOSIM QIZI",
        "birthDate": "1998-01-01",
        "passportSeries": "AA",
        "passportNumber": "1234567",
        "passportIssueDate": "2023-01-01",
        "passportExpDate": "2032-12-31",
        "status": 1,
        "creditNumber": "CN_01"
      },
      {
        "autoPayClientId": "7AQGD16843D946A2ZZZ884EEC39B0587",
        "autoPayContractId": "69F5D1873C0D49ZZ8A32123470378MIN",
        "expireDate": "2023-04-20T00:00:00",
        "amount": 1000,
        "description": "рассрочка №123",

```



```

        "ext": "installment_123",
        "pnfl": "40101981234567",
        "lastName": "IVANOVA",
        "firstName": "GULASAL",
        "middleName": "ABDULQOSIM QIZI",
        "birthDate": "1998-01-01",
        "passportSeries": "AA",
        "passportNumber": "1234567",
        "passportIssueDate": "2023-01-01",
        "passportExpDate": "2032-12-31",
        "status": 2,
        "creditNumber": "CN_02"
    },
    ],
    "allCount": 2
},
"error": null
}

```

Метод “GetContract”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/GetContract](#)

Назначение: Метод позволяет получить данные контракта клиента

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
autoPayContractId	String	Да	Идентификатор контракта клиента в модуле авто списания

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
autoPayClientId	String	Идентификатор клиента в модуле автосписания
autoPayContractId	String	Идентификатор контракта в модуле автосписания

pnfl	String	ПИНФЛ
lastName	String	Фамилия
firstName	String	Имя
middleName	String	Отчество
birthDate	DateTime	Дата рождения
passportSeries	String	Серия паспорта
passportNumber	String	Номер паспорта
passportIssueDate	DateTime	Дата выдачи паспорта
passportExpDate	DateTime	Срок действия паспорта
expireDate	DateTime	Срок действия контракта
description	String	Описание контракта
amount	Decimal	Сумма контракта
ext	String	Идентификатор контракта клиента в системе партнера
status	Int	Статус контракта
creditNumber	String	Номер контракта

Пример запроса:

```
autoPayContractId=34F5D1873C0D49ZZ8A32123470378MIN
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "autoPayClientId": "7AQGD16843D946A2ZZZ884EEC39B0587",
    "autoPayContractId": "69F5D1873C0D49ZZ8A32123470378MIN",
    "expireDate": "2023-04-20T00:00:00",
    "amount": 1000,
    "description": "рассрочка №123",
    "ext": "installment_123",
    "pnfl": "40101981234567",
    "lastName": "IVANOVA",
    "firstName": "GULASAL",
    "middleName": "ABDULQOSIM QIZI",
    "birthDate": "1998-01-01",
    "passportSeries": "AA",
    "passportNumber": "1234567",
    "passportIssueDate": "2023-01-01",
    "passportExpDate": "2032-12-31",
    "status": 2,
    "creditNumber": "CN_02"
  },
  "error": null
}
```

Метод “CancelContract”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/CancelContract](#)

Назначение: Метод позволяет отменить контракт клиента

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
autoPayContractId	String	Да	Идентификатор контракта в модуле автосписания

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
success	Boolean	Успешность выполнения запроса

Пример запроса:

```
autoPayContractId=34F5D1873C0D49ZZ8A32123470378MIN
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "success": true
  },
  "error": null
}
```

Метод “ContractPaymentCompletionStatus”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/ContractPaymentCompletionStatus](#)

Назначение: Метод позволяет уточнить статус завершения списания по контракту

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
extraId	String	Да	Идентификатор списания на стороне клиента

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
isCompleted	Boolean	Статус завершения

Пример запроса:

```
extraId=testExtraId
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "isCompleted": true
  },
  "error": null
}
```

Метод “GetContractTransactions”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/GetContractTransactions](#)

Назначение: Метод позволяет получить список транзакций, списанных согласно контракта

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
autoPayContractId	String	Да	Идентификатор контракта в модуле автосписания

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard

utrno	String	Номер транзакции в ПЦ
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время создания транзакции в системе My Uzcard
date	DateTime	Время фактического исполнения транзакции
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
amount	Decimal	Сумма транзакции
commission	Decimal	Комиссия
totalAmount	Decimal	Общая сумма транзакции
extraId	String	Идентификатор транзакции в системе партнера
status	Int	Статус транзакции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
transactionData	String	Детали транзакции

Пример запроса:

```
autoPayContractId=34F5D1873C0D49ZZ8A32123470378MIN
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "transactionId": 1487584,
        "utrno": "018092860278",
        "terminalId": "97009868",
        "merchantId": "903100000031056",
        "cardNumber": "860014*****2062",
        "createdDate": "2023-04-25T14:55:49.860432",
        "date": "2023-04-25T14:55:49.860501",
        "cardId": 1114932,
        "amount": 100,
        "commission": 0,
        "totalAmount": 100,
        "extraId": "test-extraId=4",
        "status": 1,
        "statusComment": "Успешно",
        "transactionData": "Просрочка за февраль 2023"
      },
      {
        "transactionId": 1487583,
```

```

        "utrno": "018091752669",
        "terminalId": "97009868",
        "merchantId": "903100000031056",
        "cardNumber": "860014*****2062",
        "createdDate": "2023-04-25T12:50:46.810183",
        "date": "2023-04-25T12:50:46.810184",
        "cardId": 1114932,
        "amount": 100,
        "commission": 0,
        "totalAmount": 100,
        "extraId": "test-extraId=3",
        "status": 1,
        "statusComment": "Успешно",
        "transactionData": "Просрочка за март 2023"
    },
    ],
    "allCount": 2
},
"error": null
}

```

Метод “ContractPaymentReverse”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/ContractPaymentReverse](#)

Назначение: Метод позволяет отменить транзакцию, совершенную в модуле автописания

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
extraId	String	Да/Нет	Идентификатор транзакции в системе партнера
transactionId	Decimal	Да/Нет	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
----------	------------	----------

transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в ПЦ
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время создания транзакции в системе My Uzcard
date	DateTime	Время фактического исполнения транзакции
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
amount	Decimal	Сумма транзакции
commission	Decimal	Комиссия
totalAmount	Decimal	Общая сумма транзакции
extraId	String	Идентификатор транзакции в системе партнера
status	Int	Статус транзакции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
transactionData	String	Дополнительная информацию по платежу
cancelledDate	DateTime	Время отмены транзакции

Пример запроса:

```
{
  "extraId": "extraId" // или "transactionId": 123456
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result":
  {
    "transactionId": 7937432,
    "utrno": "018168858441",
    "terminalId": "97009868",
    "merchantId": "903100000031056",
    "cardNumber": "860014*****2062",
    "createdDate": "2023-05-02T17:46:17.920124",
    "date": "2023-05-02T17:46:17.920167",
    "cardId": 2142911,
    "amount": 1000.0,
    "commission": 0.0,
    "totalAmount": 1000.0,
    "extraId": "a5dsa6456as4da5ds6a",
    "status": 4,
    "statusComment": "Отменено",
    "transactionData": "Просрочка за фев 2023",
  }
}
```

```

        "cancelledDate": "2023-05-02T17:51:32.1661348+05:00"
      },
      "error": null
    }
  }

```

Метод “UpdateClientHumoCards”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/UpdateClientHumoCards](#)

Назначение: Этот метод позволяет обновить список карт Нумо клиента с ПЦ

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
autoPayClientId	String	Да	Идентификационный номер клиента в модуле AutoPayment

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
jobId	Decimal	Идентификатор задачи для проверки статуса завершения
autoPayClientId	String	Идентификационный номер клиента в модуле оплаты AutoPayment

Пример запроса:

```
autoPayClientId=7DFBF16843D946A2AAA884FFC3
```

Пример ответа:

```

{
  "result": {
    "jobId": 2,
    "autoPayClientId": "7DFBF16843D946A2AAA884FFC3"
  },
  "error": null
}

```


Метод “UpdateClientUzcardCards”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/UpdateClientUzcardCards](#)

Назначение: Этот метод позволяет обновить список карт Uzcard клиента с ПЦ

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
autoPayClientId	String	Да	Идентификационный номер клиента в модуле AutoPayment

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
jobId	Decimal	Идентификатор задачи для проверки статуса завершения
autoPayClientId	String	Идентификационный номер клиента для оплаты в модуле AutoPayment

Пример запроса:

```
autoPayClientId=7DFBF16843D946A2AAA884FFC39B05A7
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "jobId": 2,
    "autoPayClientId": "7DFBF16843D946A2AAA884FFC39B05A7"
  },
  "error": null
}
```

Метод “CheckUpdateCards”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/CheckUpdateCards](#)

Назначение: Метод позволяет проверить, успешно ли прошло обновление списка карточек

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
jobId	Decimal	Да	Идентификатор задачи для проверки статуса завершения

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
isCompleted	Boolean	Выполнена ли задача или еще нет

Пример запроса:

```
jobId=2
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "isCompleted": true
  },
  "error": null
}
```

Метод “ContractFullPayment”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/AutoPayment/ContractFullPayment](#)

Назначение: Этот метод позволяет списывать денежные средства

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
autoPayContractId	String	Да	Идентификатор контракта в модуле автосписания
amount	Decimal	Да	Сумма к списанию
extraId	String	Да	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой

			транзакции; для группы списаний по ПИНФЛ идентификатор будет общим)
transactionData	String	Да	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного списания)
isToDebitFullAmount	Boolean	Да	Списать всю указанную сумму (true) или всю имеющуюся на всех картах сумму в рамках запроса (false)
emitterType	Decimal	Да	Тип эмитента карты, с которой будет произведено списание средств (0 - All, 1 - Uzcard, 2 - Humo)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionCount	Int	Количество транзакций
sentAmount	Decimal	Полученная на списание сумма
debitAmount	Decimal	Фактически снятая сумма
reversedAmount	Decimal	Отмененная сумма
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе My Uzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
merchantId	String	Идентификатор продавца
terminalId	String	Идентификатор терминала
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время создания запроса
date	DateTime	Время совершения текущей транзакции
cardId	Long	Идентификатор карты в системе My Uzcard
amount	Decimal	Сумма
totalAmount	Decimal	Итоговая сумма с комиссией
commission	Decimal	Сумма комиссии
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне клиента
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу

Пример запроса:

```
{
  "autoPayContractId": "6D8362CDD4AC48E99271115DF9C36BF8",
  "amount": 100000,
  "emitterType": 1,
  "extraId": "ivanova_gulasal_fevral2023",
  "transactionData": " Просрочка за февраль 2023го года ",
  "isToDebitFullAmount": false
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionCount": 0,
    "sentAmount": 500.0,
    "debitAmount": 0.0,
    "reversedAmount": 0.0,
    "transactions": []
  },
  "error": null
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionCount": 1,
    "sentAmount": 100,
    "debitAmount": 100,
    "reversedAmount": 0,
    "transactions": [
      {
        "transactionId": 1487584,
        "utrno": "018092860278",
        "terminalId": "9700****",
        "merchantId": "903****",
        "cardNumber": "5614*****1234",
        "createdDate": "2023-04-01T14:55:49.8604327+05:00",
        "date": "2023-04-01T14:55:49.860501+05:00",
        "cardId": 111,
        "amount": 100000,
        "commission": 0,
        "totalAmount": 100000,
        "extraId": "ivanova_gulasal_fevral2023",
        "status": 1,
        "statusComment": "Успешно",
        "transactionData": "Просрочка за февраль 2023го года"
      }
    ]
  },
  "error": null
}
```

3.8. МОДУЛЬ CREDIT

Модуль содержит следующие методы:

Credit	Пополнение карты
CreditToSelfEmployed	Пополнение карты самозанятого лица
ReverseCredit	Отмена транзакции
GetCreditTransactions	Получение списка пополнений
GetCreditTransactionsExcel	Получение списка пополнений для формирования в файл формата Excel
GetCreditTransactionByData	Получение данных по конкретному пополнению
GetCardOwnerInfoByPan	Получение данных владельца карты

Метод “Credit”

Тип запроса:	POST
Адрес метода:	\$baseUrl/Credit/Credit
Назначение:	Метод позволяет пополнить карту Uzcard/Humo

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
amount	Decimal	Да	Сумма в сумах
extraId	String	Да	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)
cardNumber	String	Да	Номер карты
transactionData	String	Да	Дополнительная информация по платежу
pinfl	String	Да	ПИНФЛ

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
date	DateTime	Дата и время транзакции
amount	Decimal	Сумма транзакции
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне партнера
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного пополнения)

Пример запроса:

```
{
  "amount": 100,
  "extraId": "test-extraId=01",
  "cardNumber": "8600140212341234",
  "transactionData": "Salary for May",
  "pinfl": "30101990101011"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 138348,
    "utrno": "018325824154",
    "terminalId": "92449096",
    "merchantId": "904812349",
    "cardNumber": "860014*****1234",
    "createdDate": "2023-05-17T17:42:02.990009+05:00",
    "date": "2023-05-17T17:46:01.0181575+05:00",
    "amount": 100,
    "extraId": "test-extraId=01",
    "status": 1,
    "statusComment": "Успешно",
    "transactionData": "Salary for May"
  }
}
```

```
    },  
    "error": null  
  }  
}
```

Метод “GetCardOwnerInfoByPan”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Credit/getCardOwnerInfoByPan](#)

Назначение: Метод позволяет получить данные владельца карты.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
cardNumber	String	Да	Номер карты

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
cardNumber	String	Маскированный номер карты
owner	String	ФИО владельца в маскированном виде
bankName	String	Название банка

Пример запроса:

```
{  
  "cardNumber": "8600040101010101"  
}
```

Пример ответа:

```
{  
  "cardNumber": "860004*****0101",  
  "owner": "I****V I**N",  
  "bankInfo":  
  {  
    "bankName": "NBU"  
  }  
}
```

Метод “CreditToSelfEmployed”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Credit/CreditToSelfEmployed](#)

Назначение: Метод позволяет пополнить карту Uzcard/Humo самозанятого лица

Примечание: Метод проверяет статус самозанятости по ПИНФЛ

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
amount	Decimal	Да	Сумма в сумах
extraId	String	Да	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)
cardNumber	String	Да	Номер карты
transactionData	String	Да	Дополнительная информация по платежу
pinfl	String	Да	ПИНФЛ

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
date	DateTime	Дата и время транзакции
amount	Decimal	Сумма транзакции
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне партнера
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного пополнения)

Пример запроса:


```
{
  "amount": 100,
  "extraId": "test-extraId=01",
  "cardNumber": "8600140212341234",
  "transactionData": "Salary for May",
  "pinfl": "30101990101011"
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 138348,
    "utrno": "018325824154",
    "terminalId": "92449096",
    "merchantId": "904812349",
    "cardNumber": "860014*****1234",
    "createdDate": "2023-05-17T17:42:02.990009+05:00",
    "date": "2023-05-17T17:46:01.0181575+05:00",
    "amount": 100,
    "extraId": "test-extraId=01",
    "status": 1,
    "statusComment": "Успешно",
    "transactionData": "Salary for May"
  },
  "error": null
}
```

Метод “ReverseCredit”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Credit/ReverseCredit](#)

Назначение: Метод позволяет отменить транзакцию пополнения

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
transactionId	Long	Да	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
transactionId	Long	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
date	DateTime	Дата и время транзакции
amount	Decimal	Сумма транзакции
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне партнера
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
cancelledDate	DateTime	Дата и время отмены транзакции
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного пополнения)

Пример запроса:

```
{
  "transactionId": 138348
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "transactionId": 138348,
    "utrno": "018325824154",
    "terminalId": "92449096",
    "merchantId": "904812349",
    "cardNumber": "860014*****1234",
    "createdDate": "2023-05-17T17:42:02.990009+05:00",
    "date": "2023-05-17T17:46:01.0181575+05:00",
    "amount": 100,
    "extraId": "test-extraId=01",
    "status": 4,
    "statusComment": "Отменено",
    "cancelledDate": "2023-05-18T17:42:02.990009+05:00",
    "transactionData": "Salary for May"
  },
  "error": null
}
```

}

Метод “GetCreditTransactions”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Credit/GetCreditTransactions](#)

Назначение: Метод позволяет получить список транзакций пополнения

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
extraId	String	Нет	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)
cardId	Long	Нет	ID карты в системе MyUzcard
cardNumber	String	Нет	Номер карты
transactionId	Long	Нет	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
terminalId	String	Нет	Идентификатор терминала
merchantId	String	Нет	Идентификатор продавца
transactionData	String	Нет	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного пополнения)
utrNo	String	Нет	Номер транзакции в процессинговом центре
beginDate	DateTime	Да	Начало периода
endDate	DateTime	Да	Конец периода
page	Int	Да	Номер страницы
count	Int	Да	Количество транзакций
transactionStatus	Int	Нет	Статус транзакции
isAll	Boolean	Да	Получить весь список или нет
pinfl	String	Нет	ПИНФЛ

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Long	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала

merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
finishedDate	DateTime	Дата и время транзакции
cancelledDate	DateTime	Дата и время отмены транзакции
amount	Decimal	Сумма транзакции
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне партнера
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного пополнения)
allCount	Int	Общее количество транзакций по заданному фильтру

Пример запроса:

```
{
  "extraId": null,
  "cardId": null,
  "cardNumber": null,
  "transactionId": 138348,
  "terminalId": null,
  "merchantId": null,
  "transactionData": "test",
  "utrNo": null,
  "beginDate": "2023-05-17",
  "endDate": "2023-05-20",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "transactionStatus": null,
  "isAll": true,
  "pinfl": null
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "items": [
      {
        "id": 138348,
        "utrno": "018325824154",
        "extraId": "test-extraId=01",
        "amount": 100,

```

```

        "createdDate": "2023-05-17T17:42:02.990009",
        "finishedDate": "2023-05-17T17:46:01.018157",
        "cancelledDate": "2023-05-17T17:48:54.210462",
        "status": 4,
        "statusComment": "Отменено",
        "merchantId": "904812349",
        "terminalId": "92449096",
        "cardNumber": "860014*****1234",
        "transactionData": "Salary for May"
    },
    ],
    "allCount": 1
},
"error": null
}

```

Метод “GetCreditTransactionsExcel”

Тип запроса: POST

Адрес метода: [\\$baseUrl/Credit/GetCreditTransactionsExcel](#)

Назначение: Метод позволяет получить список транзакций пополнения для формирования в файл формата Excel

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
extraId	String	Нет	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)
cardId	Long	Нет	ID карты в системе MyUzcard
cardNumber	String	Нет	Номер карты
transactionId	Long	Нет	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
terminalId	String	Нет	Идентификатор терминала
merchantId	String	Нет	Идентификатор продавца
transactionData	String	Нет	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного пополнения)

utrNo	String	Нет	Номер транзакции в процессинговом центре
beginDate	DateTime	Да	Начало периода
endDate	DateTime	Да	Конец периода
page	Int	Да	Номер страницы
count	Int	Да	Количество транзакций
transactionStatus	Int	Нет	Статус транзакции
isAll	Boolean	Да	Получить весь список или нет
pinfl	String	Нет	ПИНФЛ

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
base64String	String	Содержимое файла. Необходимо преобразовать в файл

Пример запроса:

```
{
  "extraId": null,
  "cardId": null,
  "cardNumber": null,
  "transactionId": 138348,
  "terminalId": null,
  "merchantId": null,
  "transactionData": "test",
  "utrNo": null,
  "beginDate": "2023-05-17",
  "endDate": "2023-05-20",
  "page": 1,
  "count": 10,
  "transactionStatus": null,
  "isAll": true,
  "pinfl": null
}
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "base64String": "UEsDBBQABggIALld.....AAAAAA=="
  },
  "error": null
}
```

}

Метод “GetCreditTransactionByData”

Тип запроса: GET

Адрес метода: [\\$baseUrl/Credit/GetCreditTransactionByData](#)

Назначение: Метод позволяет получить данные по конкретной транзакции

Примечание Для получения данных можно использовать либо поле **transactionId**, либо **extraId**, либо оба.

Параметры запроса:

Параметр	Тип данных	О*	Описание
transactionId	Long	Да/Нет	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
extraId	String	Да/Нет	Дополнительный идентификатор на стороне клиента (должен быть уникальным для каждой транзакции)

Параметры ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
id	Long	Идентификатор транзакции в системе MyUzcard
utrno	String	Номер транзакции в процессинговом центре
terminalId	String	Идентификатор терминала
merchantId	String	Идентификатор продавца
cardNumber	String	Номер карты в маскированном виде
createdDate	DateTime	Время начала проведения транзакции
finishedDate	DateTime	Дата и время транзакции
cancelledDate	DateTime	Дата и время отмены транзакции
amount	Decimal	Сумма транзакции
extraId	String	Идентификатор транзакции на стороне партнера
status	Int	Статус операции
statusComment	String	Описание статуса транзакции
transactionData	String	Дополнительная информация по платежу (причина инициации данного пополнения)

Примеры запроса:

```
transactionId=138348
```

Пример ответа:

```
{
  "result": {
    "id": 138348,
    "utrno": "018325824154",
    "extraId": "test-extraId=01",
    "amount": 100,
    "createdDate": "2023-05-17T17:42:02.990009",
    "finishedDate": "2023-05-17T17:46:01.018157",
    "cancelledDate": "2023-05-17T17:48:54.210462",
    "status": 4,
    "statusComment": "Отменено",
    "merchantId": "904812349",
    "terminalId": "92449096",
    "cardNumber": "860014*****1234",
    "transactionData": "Salary for May"
  },
  "error": null
}
```


4. СПРАВОЧНИКИ ДАННЫХ

4.1. СТАТУСЫ ТРАНЗАКЦИЙ

Значение	Описание
0	Создана
1	Успешно
2	Ошибка
3	Ошибка в ПЦ
4	Отменена
6	Требуется проверки
7	Сумма захолдирована
8	Сумма расхолдирована
9	Требуется отмены
10	Требуется ручной проверки
11	Отменено администратором шлюза
12	Ошибка при автосписании

4.2. СТАТУСЫ КАРТ

Значение	Описание
0	Активна
1	Превышен лимит ввода кода подтверждения
2	Заблокирована из-за ввода неверного PIN-кода
3	Временно заблокирована со стороны клиента
4	Заблокирована в ПЦ
5	Не удалось обновить данные
6	Истек срок действия карты
7	Неактивна
8	Заблокирована в My Uzcard
9	СМС-информирование отключено
10	Перевыпущена

4.3. СТАТУСЫ КОНТРАКТОВ

Значение	Описание
0	Контракт создан в системе My Uzcard, но не подтвержден в модуле автосписания
1	Контракт подтвержден в модуле автосписания
2	Контракт закрыт

4.4. БАЛЛЫ СКОРИНГА (Humo)

Значение	Описание
0	0 сум
1	С 1 сума до 1 000 000 сум
2	С 1 000 000 сум до 2 000 000 сум
3	С 2 000 000 сум до 3 000 000 сум
4	С 3 000 000 сум до 4 000 000 сум
N	С (N – 1) * 1 000 000 сум до N * 1 000 000 сум

4.5. БАЛЛЫ СКОРИНГА ПО ЗАДОЛЖЕННОСТЯМ

Значение	Описание
0	0 сум
1	С 1 сума до 500 000 сум
2	С 500 000 сум до 1 000 000 сум
3	С 1 000 000 сум до 1 500 000 сум
4	С 1 500 000 сум до 2 000 000 сум
N	С (N – 1) * 500 000 сум до N * 500 000 сум

4.6. КАТЕГОРИИ ШАБЛОНОВ СКОРИНГА ПО КАРТАМ UZCARD

Значение	Описание
age	Возраст
creditDebitRatio	% соотношение доход/расход за период
activeCardsCount	Количество активных карт
averageMonthlyDebit	Средние ежемесячные расходы по карте
averageMonthlyCredit	Средние ежемесячные поступления на карту
maxCredit	Максимальное поступление на карту
maxDebit	Сумма максимального разового расхода
cardBlock	Блокировка карты
averageScoringRequestCount	Среднее ежемесячное количество запросов на скоринг
averageWithdrawAmount	Средняя ежемесячная сумма обналичивания с карты
averageCreditExceptP2P	Средние ежемесячные поступления на карту кроме p2p
debitUniqueMerchantsCount	Количество уникальных мерчантов по исходящим транзакциям
averageP2PDebit	Средние ежемесячные P2P расход с карты
averageP2PCredit	Средние ежемесячные P2P поступления на карту
maxP2PDebit	Максимальный P2P расход с карты
maxP2PCredit	Максимальный P2P поступления на карту
P2PCreditDebitRatio	% соотношение поступление и расходов P2P на карту
averageConversionDebit	Средние ежемесячная конверсионная сумма с карты
averageConversionCredit	Средние ежемесячная конверсионная сумма на карту
maxConversionDebit	Максимальная конверсионная сумма с карты
maxConversionCredit	Максимальная конверсионная сумма на карту
averageCreditByATM	Средняя ежемесячная сумма пополнения с банкомата на карты
notP2PCredit	Сумма всех поступлений не являющихся P2P транзакциями на карту

5. ЧИСЛОВЫЕ КОДЫ ОШИБОК

5.1. ОБЩИЕ ОШИБКИ

Код ошибки	Идентификатор	Значение
-101	WrongInputParams	Неправильные входные данные
-102	CardNumberIsIncorrect	Неверный номер карты
-103	CardExpireIsIncorrect	Срок карты истек
-104	CardIsNotActive	Карта неактивна
-105	UserNotFound	Пользователь не найден
-106	OtpSmsText	Код подтверждения
-107	CardAddingError	Ошибка в добавлении карты
-108	CardExists	Карта существует
-109	OtpSendError	Ошибка при отправке одноразового пароля
-110	CardIsBlockedByOtp	Карта заблокирована из-за превышения лимита OTP
-111	UserIsBlockedByOtp	Пользователь заблокирован из-за превышения лимита OTP
-113	OtpTimeExpired	Время ввода OTP истекло
-114	CardNotFound	Карта не найдена
-115	CardIsCorporate	Нельзя добавить корпоративную карту
-116	NotEnoughMoney	Недостаточно средств
-117	PaymentError	Ошибка при оплате
-118	ClientExists	Клиент уже существует
-119	PhoneNumberIsIncorrect	Неправильный номер телефона
-120	SvGateError	Ошибка сервера Uzcard
-121	TransactionWasNotFound	Транзакция не найдена
-122	TransactionExists	Транзакция уже существует
-123	TransactionStateError	Ошибка в статусе транзакции
-124	NoCardOwnerInfo	Нет информации о владельце карты
-125	ProviderError	Ошибка на стороне поставщика
-126	TryLater	Пожалуйста, попробуйте позже
-127	NoSmsInfo	Услуга СМС-информирования не подключена
-128	BankNotFound	Банк не обслуживается
-129	LessThanMinAmount	Минимальная сумма:

-130	AmountLessThanMinimum	Сумма меньше минимума
-131	OnlyCorporateCards	Действует только корпоративная карта
-132	ReceiverCardNotFound	Карта получателя не найдена
-133	TransferBetweenSameCards	Нельзя перевести средства между одинаковыми картами
-134	ReceiverBankIsNotSupported	Банк получателя не обслуживается
-135	AmountMoreThanMaximum	Сумма превышает лимит максимума
-136	TransactionIsAlreadyHeld	Транзакция уже холдирована
-137	IncorrectOtp	Введен неверный код подтверждения
-138	HoldTimeExpired	Время холдирования уже истекло
-139	OtpLimitExceeded	Превышен лимит отправки одноразового пароля
-140	ExpiredCard	Срок карты истек
-141	CardBlocked	Карта заблокирована
-142	OnlyCorporateCard	Оплату можно совершить только с корпоративной карты
-143	NoUzcardEpos	Нет E-POS для Uzcard
-144	NoHumoEpos	Нет E-POS для Humo
-145	BranchNotFound	Филиал не найден
-145	BranchEposNotFound	E-POS филиала не найден
-146	ScoringExists	Скоринг уже существует
-147	TemplateNotFound	Шаблон не найден
-148	ScoringNotFound	Скоринг не найден
-149	IncorrectPassword	Неверный пароль
-150	ChargeAmountMoreThanHeld	Сумма больше холдированной суммы
-151	TransactionsIntervalError	Временной интервал между транзакциями не закончен
-151	LimitIsExceeded	Превышен лимит
-152	CannotGenerateExcel	Не получилось сгенерировать Excel
-300	HumoIsNotWorking	Карты Хумо временно не принимаются
-301	NoHumoHistory	Карты Хумо временно не принимаются
-302	WrongInterval	Неправильный период
-401	Unauthorized	Ошибка авторизации

-500	InternalServerError	Ошибка при подключении
13	HumoIsNotAcceptable	Вызываемый метод не поддерживает карты Хумо
14	CardsPinflAndReceivedPinflMismatches	ПИНФЛ, привязанный к карте, и введенный ПИНФЛ не совпадают
15	MibAndTaxServiceNotWorking	Сервисы ГНК и БПИ не работают
16	TaxServiceNotWorking	Сервис ГНК не работает
17	MibServiceNotWorking	Сервис БПИ не работает
18	NoDebtsForTin	Нет задолженностей по долгам
19	MibParametersNotComplete	Не все параметры для получения задолженности в БПИ заполнены
20	NoDataTinService	Нет данных от сервиса ГНК
21	PersonalNumberIsIncorrect	ПИНФЛ неверный
24	TinNotRegistered	ИНН не зарегистрирован для использования партнером
25	TinNotFound	ИНН не найден
26	PinflNotFound	ПИНФЛ не найден/Не удалось создать контракт в модуле автосписания
27	ContractNotFound	Контракт не найден
28	ContractIsExist	Контракт уже существует

5.2. ОШИБКИ SV-GATE

Код ошибки	Идентификатор	Значение
-393	PINFLNotFound	ПИНФЛ не найден
-392	CardDoesNotBelongToThisPINFL	Карта не принадлежит указанному ПИНФЛ
-310	CheckOutTransExtMethodLater_310	Проверьте транзакцию позже
-309	CheckOutTransExtMethodLater_309	Проверьте транзакцию позже
-308	CheckOutTransExtMethodLater_308	Проверьте транзакцию позже
-307	TimeoutSV_307	Таймаут в SV-Gate
-306	ServiceIsNotAvailable_306	Сервис недоступен
-305	ServiceIsNotAvailable_305	Сервис недоступен
-304	ServiceIsNotAvailable_304	Сервис недоступен

-303	ServiceIsNotAvailable_303	Сервис недоступен
-302	CheckOutTransExtMethodLater_302	Проверьте транзакцию позже
-301	CheckOutTransExtMethodLater_301	Проверьте транзакцию позже
-300	ServiceIsNotAvailable_300	Сервис недоступен
-297	PhoneIsNotCorrect_297	Неверный номер телефона
-296	CardDoesNotBelongToYourBank_296	Карта не принадлежит вашему банку
-295	NoAccessToSmsNotifyActivation_295	Нет доступа к активированию СМС-информирования
-294	RequestPinResetNotFound_294	Запрос на сброс PIN-кода не найден
-293	DailyLimitUsed_293	Дневной лимит на пользование услугой уже использован
-292	DailyLimitUsed_292	Дневной лимит на пользование услугой уже использован
-291	AccessDenied_291	Доступ запрещен
-290	PhoneInvalidWrongFormat_290	Неверный формат номера телефона
-289	CardNotBlocked_289	Карта не заблокирована
-288	ActionsNotFound_288	Действия не найдены
-287	UserNotFound_287	Пользователь не найден
-286	EposNotFound_286	Е-POS не найден
-285	AttoCardNotFound_285	Карта АТТО не найдена
-284	AttoCheckCardException_284	Ошибка при проверке карты АТТО
-283	AttoPayException_283	Ошибка при оплате АТТО
-282	TransactionNotFoundOrCancelled_282	Транзакция не найдена или была отменена
-281	ErrorWhileExecutingRequest_281	Ошибка при выполнении запроса
-280	InformationNotFound_280	Информация не найдена
-279	CardIsNotMain_279	Карта не является основной
-278	SmsInformingAlreadyActive_278	СМС-информирование уже было подключено
-277	AttachedNumberAndSentNumberMismatch_277	Привязанный и отправленный номера телефонов не совпадают

-276	CardNotBelongToBank_276	Карта не принадлежит банку
-275	CardDoesNotBelongToBankCannotChange_275	Карта не принадлежит банку, нельзя изменить
-274	NoAccessToChangeCardStatus_274	Нет доступа к изменению статуса карты
-273	NoAccessToGetCardInformation_273	Нет доступа к получению информации по карте
-272	NoAccessToStatus_272	Нет доступа к статусу
-271	TokenAlreadyExist_271	Токен уже существует
-270	OtpIsExpired_270	Время действия ОТП истекло
-269	OtpIsIncorrect_269	ОТП неверен
-268	EposIsNotAuthorized_268	Е-POS не авторизован
-267	TransactionNotFoundInSv_267	Транзакцию не найдена в SV
-266	SmsIsAlreadyActivated_266	СМС-информирование уже было подключено
-265	UnknownExceptionInPackage_265	Неизвестная ошибка в пакете
-264	MccCodeNotFound_264	Вид деятельности продавца не найден
-263	StatusIdRangeLimit_263	Ограничение диапазона статусов
-262	AllowedAmountExceeded_262	Превышена допустимая сумма
-261	CardBlockedInSv_261	Карта заблокирована в SV
-260	InsufficientFunds_260	Недостаточно средств
-259	AmountCreditExceedsTheAmount_259	Пополняемая сумма превышает снимаемую
-258	OperationIsNotPossibleWithCorpCards_258	Данная операция невозможна с корпоративной карты
-257	TokenNotFound_257	Токен не найден
-256	NoAccessToTheMethod_256	Метод недоступен
-255	TermIdAndMerchantIdNotRegistered_255	Идентификатор продавца и идентификатор терминала не зарегистрированы
-254	TermIdAndMerchantIdNotFoundInDb_254	Идентификатор продавца и идентификатор терминала не найдены в БД
-253	TermIdAndMerchantIdNotFoundInSv_253	Идентификатор продавца и

		идентификатор терминала не найдены в SV
-252	WrongFormatMerchantId_252	Неверный формат идентификатора продавца
-251	WrongFormatTerminalId_251	Неверный формат идентификатора терминала
-250	WrongTerminalType_250	Неправильный тип терминала
-249	TermIdAndMerchantIdAlreadyExists_249	Идентификатор продавца и идентификатор терминала уже существуют
-248	CardValid_248	Карта действительна
-247	EposDoesNotExist_247	Е-POS не существует
-246	PaymentToProviderIsProhibited_246	Оплата поставщику запрещена
-245	AmountDoesNotFit_245	Сумма не подходит
-244	ServiceIsTemplyUnavailForThisBank_244	Услуга недоступна для этого банка
-243	DeviceNotFound_243	Устройство недоступно
-242	HoldNotFound_242	Удержание не найдено
-241	WrongHoldingPeriod_241	Неправильный период хранения
-240	InsufficientFunds_240	Недостаточно средств
-239	ImproperFundsForHolding_239	Ненадлежащие средства для холдирования
-238	AccountNotFound_238	Расчетный счет не найден
-237	MerchantNotFound_237	Продавец не найден
-236	SupportedTerminalNotFound_236	Поддерживаемый терминал не найден
-235	SupportedCardNotFound_235	Поддерживаемая карта не найдена
-234	ThisCardIsMain_234	Эта карта является основной
-233	OtherMainCardInThisAccount_233	Другая карта установлена основной для расчетного счета
-232	NoMainCardsInThisAccount_232	На этом счете нет основных карт
-231	MainCardError_231	Ошибка основной карты
-230	CannotSetLimitToMainCard_230	Нельзя установить лимит на основную карту

-229	FamilyCardError_229	Ошибка семейной карты
-228	LimitNotFound_228	Лимит не найден
-227	OldMainNotExists_227	Старая основная карта не существует
-226	NewMainNotExists_226	Новая основная карта не существует
-225	NewMainIsExpired_225	Новая основная карта имеет истекший срок
-224	PhoneNumbersAreNotSame_224	Номера телефонов не одинаковы
-223	OldMainNotExists_223	Старая основная карта не существует
-222	OldAndNewMainCardsNotInSameAccount_222	Новая и старая основные карты не принадлежат одному расчётному счёту
-221	CardIsNotMain_221	Карта не основная
-220	CardIsAddedToMainCards_220	Карта добавлена в список основных карт
-219	CardAlreadyEnteredToMainCards_219	Карта уже добавлена в список основных карт
-218	CardNumLenMustBe6Digits_218	Номер карты должен состоять из 6 цифр
-217	WrongPhoneNumberFormat_217	Неверный формат номера телефона
-216	ExpirationDateIncorrect_216	Неверный срок истечения
-215	PanAndPhoneNotFound_215	Пользователь с таким номером карты и телефона не найден
-214	InvalidDate_214	Неверная дата
-213	CardNumbersAreSame_213	Номера карты одинаковы
-212	PanOrExpiryInvalid_212	Срок действия неверный
-211	ServerNotResponding_211	Сервер не отвечает
-210	TransferBetweenSameCardIsNotPossible_210	Перевод между одной и той же картой недоступен
-209	WrongFormat_209	Неправильный формат
-208	TransactionNotFound_208	Транзакция не найдена
-207	TransactionAlreadyExistsInDb_207	Транзакция уже существует
-206	SmsIsNotActive_206	СМС-информирование не было активировано
-205	CardBlocked_205	Карта заблокирована
-204	CardStatusIsNotActive_204	Карта неактивна
-203	CardNotReIssue_203	Карта не перевыпущена

-202	PanInvalid_202	Неверный номер карты
-201	CardExpired_201	Срок карты истек
-200	CardNotFound_200	Карта не найдена
-102	ErrorWhileExecutingRequest_102	Ошибка при выполнении запроса
-101	ErrorWhileExecutingRequest_101	Ошибка при выполнении запроса
-100	EmptyParameters_100	Пустые параметры
0	CardIsAddedToMainCards0	Карта добавлена в список основных карт
500	InternalServerError	Внутренняя ошибка сервера
-999	ServiceNotAvailable	Сервис недоступен
51	NotEnoughBalance	Недостаточно средств

5.3. ОШИБКИ HUMO

Код ошибки	Идентификатор	Значение
100	PcDeclined	Отклонено в процессинговом центре HUMO
-101	ErrorWhileExecutingRequest	Ошибка при выполнении запроса
107	CardIssuerError	Отклонено, обратитесь к эмитенту карты
109	PcInvalidMerchant	Отклонено, недействительный продавец
116	NotEnoughMoney	Недостаточно средств
125	UnknownError	Неизвестная ошибка в ПЦ HUMO
-200	CardNotFound2	Карта не найдена
-201	CardExpired	Срок карты истек
-202	PanInvalid	Неверный номер карты
-203	CardNotReissue	Карта не перевыпущена
-204	CardStatusIsNotActive	Карта не активна
-205	CardBlocked	Карта заблокирована
-206	CardSmsIsNotActive	СМС-информирование не подключено
-236	SupportedTerminalNotFound	Поддерживаемый терминал не найден
-237	MerchantNotFound	Мерчант не найден
-238	AccountNotFound	Аккаунт не найден
-239	WrongAmountToHold	Неправильная сумма для холдирования
-240	InsufficientFunds	Недостаточно средств
-241	WrongPeriodForHolding	Неверный период для холдирования
-242	HoldNotFound	Холдирование не найдено

-249	EposAlreadyRegistered	Е-POS уже зарегистрирован
-250	WrongTerminalType	Неверный тип терминала
-251	WrongFormatTerminalId	Неверный формат TerminalId
-252	WrongFormatMerchantId	Неверный формат MerchantId
-253	EposNotFoundInSv	Е-POS не найден
-254	EposNotFoundInDb	Е-POS не найден
-255	EposNotRegistered	Е-POS не зарегистрирован
400	MissingRequiredParameters	Отсутствуют необходимые параметры
404	PaymentNotFound	Транзакция не найдена в ПЦ
405	CardNotFound	Карта не найдена
500	ServiceTemporarilyUnavailable	Услуга временно недоступна
-31000	ProcCenterIsUnavailableCard	Карта недоступна в ПЦ
-31100	ProcCenterIsUnavailable	ПЦ недоступен
-31101	WrongCardNumber	Неверный номер карты
-31102	InvalidCardExpire	Неверный срок истечения карты
-31624	ProcessingCenterIsUnavailable	ПЦ недоступен
-31700	CardIsBlocked	Карта заблокирована в ПЦ. Перевод средств недоступен
-31900	CardIsNotServed	Данный тип карты не обслуживается
-36001	RequiredParamsAreEmpty	Требуемые параметры пусты
-36002	InvalidMethodName	Неизвестный метод
-36042	InvalidToken	Неверный токен
-36058	UnsupportedMethodRequest	Запрос не поддерживается
-37000	MappingError	Ошибка при сопоставлении данных