







⚠ 安全に関するご注意

- · 屋外用LED専用器具です。
 - 軒下などの屋側でご使用できます。ただしつぎの場所では使用しないでください。

腐食性のガスの発生する所。風の強い場所。

潮風等の塩害を受ける場所。常時高温、高湿、振動を受ける場所。 火災・感電・落下の原因となります。

- ・ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- チャンネルの取り付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような取り付けはしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・この器具はLED専用の器具です。 従来型の蛍光ランプは絶対に取り付けないでください。 ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。

3 ドライバー 1 W・灯数 LED40型 1灯 品名 2 反射板 1 SPC-0.4t 白色 器具重量 ドライバー無し 1.88Kg ドライバー有り 2.08Kg 電圧 1 本体 1 SPG-0.5t 単位:mm 第3角法 図番 部番 部品名 数 材質・材厚 備 考 作成 検図 承認 図番	
3 ドラィバー 1 W・灯数 LED40型 1灯 品名 2 反射板 1 SPC-0.4t 白色 器具重量 ドライバー無し 1.88Kg ドライバー有り 2.08Kg 1 本体 1 SPG-0.5t 単位:mm 第3角法	
3 ドライバー 1 W・灯数 LED40型 1灯 品名 2 反射板 1 SPC-0.4+ 白色 器具重量 ドライバー無し、1.88Kg	1007 30/0002
3 ドラィバー 1 W·灯数 LED40型 1灯 品名	100V 50/60Hz
	LED 40型x灯1逆富士 [防湿·防雨型]
4 ソケット 2 PRT樹脂 防温型 適合ランプ LFD40型	
5 ランプ 1 LED 40型 色調 白色仕上 品番	