


埋込穴寸法 1260X300



▲ 安全に関するご注意

- · 一般屋内用LED専用器具です。
 - 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、 腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ・この器具はLED専用の器具です。 従来型の蛍光ランプは絶対に取り付けないでください。 ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ・ 埋込型器具には断熱材・防音材をかぶせて使用しないで下さい。 火災の原因となります。
- ・ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。





4	ランプ	3	ODT HAN	LED 40型	適合ランプ	-			LED40型X3灯 埋込型器具
2	ソケット 反射板	6	PBT樹脂 鋼板	白色塗装	W·灯数 器具重量	40型LE ドライバー無	FEE 120	品名	下面開放
1	本体	1	亜鉛鋼板	日已至衣		器具重量 ドライバー無し 4.7Kg ドライバー有り 5.2Kg 単位:mm 第3角法		電圧	100V 50/60Hz
部番	部品名	数	材質·材厚	備考	作成	検図	承認	図番	
特記	事項		TOWA				ent sommet provide at anning spike is plain a have a some teamine and an anning and any first child stream and an		