

# 重さを物体識別 ID として用いた web 上での文書共有システム

橋 本 翔<sup>†</sup> 増 井 俊 之<sup>††</sup>

実世界と情報世界を接続し、大学の研究室での情報共有を便利にするシステムを作成した。重さを用いて物体を認識し、関連付けられた

本システムには 3 つの機能がある。1 つ目の機能は、物体を識別する機能である。研究室では各人が共有物を使って工作や勉強を行っている。また、私物を持ち込む場合もある。しかしそれらの物品は小型な場合が多く、RFID やバーコードなどのタグを付けると実際の作業の邪魔になってしまう。そこで本研究では、重さを用いて物体を認識するしくみを作成した。2 つ目の機能は、物に対して web 上から複数人で情報を付与する機能である。研究室にある機材には付箋や書き込み以上の注釈を書きたい場合もあるし、写真や映像で使い方を説明したい事もある。3 つ目の機能は、web 上での情報更新を実世界に通知する機能である。私たちは常にラップトップコンピュータを開いているわけではなく、移動したり、他の作業をしていたりする。一般的に研究室の全員に情報を共有する方法としてメーリングリストを使う事が多いと思うが、そうではなく web 上の情報を主として、その更新通知のみを行うもっと軽い方法が必要だと考えた。

## Note sharing system on Web using mass as ID to detect Object

SHO HASHIMOTO<sup>†</sup> and TOSHIYUKI MASUI<sup>††</sup>

english english english

### 1. はじめに

実世界と情報世界を接続する時に、主に 3 つの問題がある。物と web 上の知識のリンク方法と、web 上でいかに知識を共同編集するかという事、そしてその更新をユーザーにどのようにして通知するかという事である。本論文で説明するシステムでは、大学の研究室という環境において工具や道具などの物体から web 上の知識へと簡単にリンクさせる事ができ、また web 上での知識を共同編集し、その編集過程を研究室のメンバーにリアルタイムに通知する事ができる。

大学の研究室にある特殊な工具についての情報を web 上の情報とリンクさせる際に、ユーザが物の正確な名前を知らない為にテキスト検索ができない事が問題になる。Want らは、実世界の物と情報世界を関連付ける方法として RFID を用いる事でこの問題を解決している。<sup>10)</sup> 本やカード等に RFID タグを付け、それ

を RFID リーダーで読むことで関連付けられたアプリケーションを実行できる。stickybits<sup>8)</sup> は、商品に付いているバーコードを iPhone や Android などのスマートフォンのカメラで読み込み、物の上に web 上の情報をオーバーレイさせて表示するアプリケーションである。河村らはユーザの頭部に装着したカメラによる画像認識で、実世界にある物体を部屋の中で探すシステムを作成している。<sup>12)</sup> 小松崎らは、大学の研究室での収納箱の中の物体の位置を探す方法として、物の出し入れを記録できる棚を実装している。<sup>11)</sup>

本研究では、物の持つ物理的な特徴である重さを用いて物体を認識する事にした。物体認識に重さを使う事には以下の 2 つの利点がある。1 つ目は、使いやすい事である。バーコードの様に正しい向きでスキャンする必要が無く、ただはかりの上に乗せるだけで良い。また画像検索と異なり正面を向けて認識させる必要もない。2 つ目は、物体が最初から持っている物理的特徴を利用するので、タグ等を貼り付ける必要が無い事である。タグを貼り付けないので、手で使う工具を使用する際の邪魔にならず、タグが剥がれて紛失してしまう事もない。

web 上での知識の共同編集方法の代表的な物としては wiki が挙げられる。MediaWiki<sup>5)</sup> 等の wiki には更

<sup>†</sup> 慶應義塾大学 政策メディア研究科

Keio University, Graduate School of Media and Governance

<sup>††</sup> 慶應義塾大学 環境情報学部

Keio University, Faculty of Environment and Information Studies



図 1 重さを計るセンサーの試作版  
Fig.1 prototype of sensor to detect weight

新通知機能があるが、その通知方法はメールで定期的にまとめて通知されるものである。しかし、研究室のメンバーはそれぞれがパソコンに向かっていたり、移動していたり、電子工作をしていたりする。つまり既存の wiki とその更新通知システムでは、多様な状態を持つユーザに対してリアルタイムな更新通知ができない。本研究では、web サービスとして実装されたアウトラインエディタと、様々なメディアに適切なフォーマットで更新通知するシステムにより、この問題を解決した。

## 2. システムの概要

本システムには、1. 重さにより物体を認識する機能、2. 物について web 上で文書を共同編集する機能、3. web 上の文書の更新をユーザに適切に通知する機能がある。ここでは、実装したシステムの使い方について説明する。

### 2.1 はかり

ユーザは研究室にある工具や道具をはかりに乗せる（図：1）はかりは重さを計測し、物体と重さのデータベースを検索する。該当する重さが存在すれば、はかりが接続されたコンピュータにウェブブラウザが表示される。データベース上に該当する物体が無ければ、新しく名前を付ける画面が表示される。

### 2.2 gyaazz

ウェブブラウザ上では gyaazz というアウトラインエディタが表示される（図：2）gyaazz は gyazz<sup>2)</sup> を参考にして実装されたウェブアプリケーションである。マウスでクリックした行を画面遷移する事無くその場で編集でき、[と]の記号のみを用いたマークアップで簡潔に画像やリンクなどを挿入できる。emacs 風のキーボードショートカット機能を持ち、アウトライン



図 2 ウェブアプリケーション gyaazz  
Fig.2 gyaazz : outline editor web application

エディタとしてのブロック単位の編集が容易になるようにデザインされている。複数のユーザが同時に 1 つのページを編集した場合も、編集内容は自動的に同期される。ユーザはこの gyaazz 上で物に関する情報を記述する。

### 2.3 gyazz-checker

gyazz-checker は gyaazz 上での編集をリアルタイムに他のユーザに更新通知できるツールである。gyazz および gyaazz の更新を、パソコン上のインスタントメッセージ、スマートフォン、twitter に通知できる。gyaazz はアウトラインエディタなので、更新の差分は行毎になる。gyazz-checker は数分おきにページの上から順に行毎に差分を取り、変更があった行と新規挿入された行をユーザに通知する。この行毎の差分が様々なメディアでの表示に容易に最適化できる事が重要である。

gyazz-checker はパソコン上で使うインスタントメッセージに対しては、全ての変更を通知する。5 秒間隔で 1 行毎に送信する事で、まるでチャットの様に受信される（図：3）また通知には im.kayac.com<sup>3)</sup> も対応していて、iPhone や Android 等のスマートフォンにも push 通知を行うことができる。

## 重さを物体識別 ID として用いた web 上での文書共有システム



図 3 google talk 上での gyazz-checker  
Fig. 3 gyazz-checker on google talk

gyazz-checker に twitter アカウントを設定しておく  
と、そのアカウントにも更新通知が行われる（図：4）  
しかし twitter に全ての差分の通知を行うとタイムラ  
インが gyazz-checker で埋まってしまう．研究室メン  
バーはそれぞれ twitter 上で 300 から 2000 人を follow  
している．メンバーが煩わしさを感じずに gyaaazz 上  
の更新の盛り上がりや twitter 上でも感じられる様に  
調整した結果，1 ページ毎に 1 行から 3 行を 10 分毎  
に twitter に通知する事にした．

### 3. システムの実装

本システムは 2 章で説明した通り，はかりとアウト  
ラインエディタと更新通知システムの 3 つに分けられ  
る．この章では 3 つを順に説明する．

#### 3.1 はかりの実装

ストレンゲージは体重計やキッチンスケールに使わ  
れる部品である．金属製の角棒の 2 面に抵抗が貼りつ  
けられていて，棒のわずかなしなりに伴い貼りつけら  
れた抵抗も伸縮する．2 つの抵抗値の差分を計測する  
事で，物の重さをはかる事ができる．

ストレンゲージはタニタ社製キッチンスケール KD-  
189 を分解して取得した．オペアンプ AD620BNZ で差  
動増幅回路を組み，その出力を Arduino<sup>1)</sup> の 10bitAD  
コンバータで計測する．AD620BNZ のゲイン設定用  
抵抗には温度係数の小さい巻線抵抗を使用する事で，  
気温の変化による誤差を小さくする事ができた．計測



図 4 twitter 上での gyazz-checker  
Fig. 4 gyaaazz-checker on twitter

値を USB ケーブルでパソコンに送信し，パソコン上  
の Ruby スクリプトで 100 回分の平均と値の標準偏  
差を取得する．パソコン上のプログラムは，初回起動  
時に 10 グラム，20 グラム，30 グラムの重さの分銅を  
乗せて値を学習させる事でキャリブレーションが行え  
る．ストレンゲージ毎に個体差があるが，約 0.5 グラ  
ム単位で重さを計測する事ができた．100 回分の重さ  
の標準偏差が 0.5 グラム以下の時，物体がはかりの上  
で静止していると認識し，重さと物体のデータベース  
に問い合わせる．データベースは key-value ストアで  
ある MongoDB<sup>6)</sup> と，Ruby のウェブアプリケーション  
フレームワークである Sinatra<sup>7)</sup> で実装されていて，  
HTTP と JSON による RESTful な API で扱うこと  
ができる．重さデータベースは重さに対して適切な  
gyaaazz ページの URL を返すので，それをパソコン上  
のウェブブラウザで表示する．

#### 3.2 gyaaazz の実装

gyaaazz は Sinatra で実装したウェブアプリケーシ  
ョンで，データベースには Tokyo Cabinet<sup>9)</sup> を利用し  
た．UI は jQuery<sup>4)</sup> を利用して JavaScript で実装し  
た．クリックした行毎にマウスイベントを割り当てて  
あり，HTML を form タグに書き換える事で行ごとの  
画面遷移なしの編集を実現している．キーボードの上  
下左右キーおよび emacs 風の ctrl キーと p,n,b,f,a,e

キーを同時に押す事により、カーソルが移動する。編集集中の行で ctrl キーと上下左右キーを同時に押すことで、その行を上下の行と入れ替えたり、インデントする事ができる。shift キーと同時に押すとアウトラインエディタとしてブロック毎に入れ替えたり、インデントを変更できる。ユーザが 20 秒間操作していないか、ウェブブラウザのウィンドウが非アクティブになった時に、行の編集状態が解除される。この時サーバーと通信してデータを保存し、ウェブブラウザ上の表示もサーバーから取得した最新の物に更新する。これにより、複数人での同時編集が可能となっている。

### 3.3 gyazz-checker の実装

gyazz-checker は Ruby スクリプトで実装されている。gyazz および gyazz のページを全件取得し、更新のあったページとその内容をスマートフォンやインスタントメッセージ、twitter に通知する。取得したページは key-value ストアである Tokyo Cabinet に時刻をキーとして蓄積される。Ruby の diff/lcs ライブラリを使い、一回前の取得データと行毎の差分を取得する。変更のあった行と新規挿入された行を Ruby の im-kayac ライブラリを使ってスマートフォンとインスタントメッセージに通知する。twitter への更新通知は OAuth で認証して行っている。間隔を微妙に調節しながら通知する機能は Ruby の eventmachine ライブラリを用いて実装している。

## 4. ま と め

はかりに物を乗せるだけで物体と web ページを関連付ける事ができるしくみを実装した。また web 上で知識を共同編集し、その更新通知をリアルタイムに研究室メンバーが受信できるシステムを実装した。この 3 つのシステムを使うことで、大学の研究室内で物に関する情報共有が簡単に行える。

## 参 考 文 献

- 1) Arduino. <http://arduino.cc>
- 2) Gyazz. <http://gyazz.com>
- 3) im.kayac.com. <http://im.kayac.com>
- 4) jQuery. <http://jquery.com>
- 5) MediaWiki. <http://www.mediawiki.org>
- 6) MongoDB. <http://www.mongodb.org>
- 7) Sinatra. <http://www.sinatrarb.com>
- 8) stickybits. <http://www.stickybits.com>
- 9) TokyoCabinet. <http://fallabs.com/tokyocabinet/>
- 10) Want, R. Fishkin, K. Gujar, A. Harrison, B.: Bridging physical and virtual worlds with electronic tags. CHI99, pp.370-377 (1999).
- 11) 小松崎瑞穂, 塚田浩二, 椎尾一郎: DrawerFinder:

収納箱用物探し支援システム, 日本ソフトウェア科学会 WISS2010, pp.213-215 (2010).

- 12) 河村竜幸, 上岡隆宏, 河野恭之, 木戸出正継: 頭部装着カメラを用いた物探し支援システムにおける視野角の影響, 情報処理学会論文誌 48(3), pp.1336-1348 (2007).