

Переменные договора — «Новая продажа»

Форма создания ученика (образовательный вариант) · react-hook-form

components/deals/CreateStudentModal/index.jsx

Поля формы (по порядку интерфейса)

Переменная формы	API-поле	Метка на UI
contractNumber	number_contract (+ name)	Номер договора *
contractDate	date_contract (+ deal_date)	Дата договора *
guardianName	full_name_guardian	Ф.И.О. опекуна *
branchName	— только отображение (authStore.selectBranch)	Название филиала
guardianType	type_guardian (массив)	Выберите тип опекуна *
academicYear	school_year	Выберите учебный год *
phone1	first_phone_number	Телефон 1 *
counterparties_id	counterparties_id	Ф.И.О. ученика *
phone2	second_phone_number	Телефон 2
passport	number_passport	Серия и номер паспорта *
pinf	jshshr_guardian	ПИНФЛ опекуна *
issuedBy	place_of_issue	Место выдачи *
product_and_service_id	product_and_service_id	Название тарифа*
birthDate	birthday_pupil	Дата рождения ученика *
validFrom	the_contract_period_is_from	Срок действия договора от *
gender	select_gender (массив)	Выберите пол *
validTo	the_contract_period_is_to	Срок действия договора до *
classes_id	classes_id	Класс *
clientType	pupil_type (массив)	Тип клиента
status	status (массив)	Состояние
address	address	Адрес *
language_classes_id	language_classes_id	Выберите язык *
chart_of_accounts_id	chart_of_accounts_id	Статья
legal_entity_id	legal_entity_id	Юрлицо *

Скрытые / вспомогательные переменные

Переменная формы	Назначение
studentName	Текстовое имя ученика для шаблона договора (из выбора counterparties_id)
tariffName	Название тарифа для шаблона

Переменная формы	Назначение
<code>className</code>	Название класса (из выбора <code>classes_id</code>)
<code>language</code>	Название языка заглавными (из выбора <code>language_classes_id</code>)
<code>monthlyPayment</code>	Ежемесячная сумма — цена тарифа (<code>tsena_z_a_ed</code>)
<code>passiveDate</code> → <code>passive_date</code>	Дата перевода в пассив (только при редактировании)

Ключевой момент: поля-селекты хранят в форме `*_id` (GUID), а рядом идёт «текстовая» переменная (`studentName` , `tariffName` , `className` , `language`) — она нужна только для подстановки в HTML-шаблон договора (`getContractDataForType`). На бэкенд уходит именно `*_id` . Метки берутся из `messages/*.json` → `Deals.createStudentModal.*` (ключи совпадают с именами переменных формы).