

Газодымозащитник: обязанности на пожаре и АСР

В подразделениях, осуществляющих тушение пожаров на объектах, в которых производственные технологические процессы связаны с получением, переработкой вредных и опасных для человека веществ, специализированных пожарных частях по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, СИЗОД закрепляются также за водителями пожарных автомобилей, которые в обязательном порядке должны иметь квалификацию “газодымозащитник”.

Для осуществления тушения пожаров в непригодной для дыхания (НДС) среде формируется группа (далее – звено ГДЗС) из числа личного состава, допущенного к использованию СИЗОД (далее – газодымозащитники).

Определение газодымозащитника

Газодымозащитник – это сотрудники из числа лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работники территориальных органов МЧС России и подразделений, слушатели и курсанты учреждений МЧС России, допущенные к самостоятельному использованию СИЗОД. При этом допускается использование СИЗОД лицами, обеспечивающими деятельность ГДЗС. Газодымозащитники обеспечиваются дыхательными аппаратами на сжатом воздухе (далее – ДАСВ) или дыхательными аппаратами на сжатом кислороде (далее – ДАСК). На каждого газодымозащитника заводится личная карточка по рекомендуемому образцу.

Обязанности газодымозащитника

Газодымозащитник при осуществлении своей деятельности согласно приказу МЧС России №3 обязан:

Быть в постоянной готовности к ведению действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, совершенствовать в установленном порядке свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку;

содержать в полной технической исправности СИЗОД, другой закрепленный за ним пожарный инструмент и оборудование, обеспечивать в установленные сроки техническое обслуживание СИЗОД;

уметь проводить расчеты запаса воздуха (кислорода) и времени пребывания звена ГДЗС в СИЗОД в непригодной для дыхания среде;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим на пожаре;

совершенствовать навыки действий в составе звена ГДЗС при ведении тушения пожаров в непригодной для дыхания среде.
Обязанности газодымозащитника в НДС

Газодымозащитник

При ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде газодымозащитник обязан:

- Подчиняться командиру звена ГДЗС, знать задачу звена ГДЗС и выполнять ее;
- Знать место расположения поста безопасности и КПП;
- Строго соблюдать маршрут движения звена ГДЗС и правила работы в СИЗОД, выполнять приказы, отданные командиром звена ГДЗС;
- Не оставлять звено ГДЗС без разрешения командира звена ГДЗС; следить на маршруте движения за изменением обстановки, обращать внимание на состояние строительных конструкций, как во время движения, так и на месте проведения работ;
- Запоминать маршрут к месту проведения тушения пожаров в непригодной для дыхания среде;
- Следить по манометру за давлением воздуха (кислорода) в баллоне СИЗОД; не пользоваться без необходимости аварийным клапаном (байпасом); включаться в СИЗОД и выключаться из него по команде командира звена ГДЗС;
- Докладывать командиру звена ГДЗС об изменении обстановки, обнаруженных неисправностях в СИЗОД или появлении плохого самочувствия (головной боли, ощущения кислого вкуса во рту, затруднения дыхания) и действовать по его указанию.

Количество газодымозащитников в звене

При тушении пожаров в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС состоит не менее чем из трех газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС.

При тушении пожаров в подземных сооружениях метрополитена, подземных фойе зданий, зданиях повышенной этажности, зданиях и сооружениях со сложной планировкой, трюмах судов, кабельных и транспортных тоннелях, звено ГДЗС состоит не менее чем из пяти газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС.

При работах по спасению людей по решению РТП или начальника УТП (СТП) звено ГДЗС состоит не менее чем из двух газодымозащитников, включая командира звена ГДЗС.