

MVP: маппинг интерфейса в API каталога

Дата: 2026-05-17

1. Общая логика API

Endpoint:

POST <https://shnurok-shipping.ru/api/sneakers.php>

Базовый формат запроса:

```
{
  "size": ["39.5"],
  "color": ["черный", "серый"],
  "categories": [493],
  "price_from": 10000,
  "price_to": 15000,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

Что сейчас понятно из документации и проверок:

- внутри одного фильтра работает **OR**;
- между разными фильтрами работает **AND**;
- **size**: ["39", "39.5"] значит размер 39 ИЛИ 39.5;
- **color**: ["красный", "бордовый"] значит красный ИЛИ бордовый;
- **categories**: [493, 494] значит категория 493 ИЛИ 494;
- категории передаются как ID разделов Bitrix;
- категории ищут товары внутри указанных разделов и их подразделов;
- товар возвращается один раз, даже если подошло несколько SKU;
- если у товара несколько подходящих SKU, API возвращает минимальную подходящую цену и один размер;
- **limit** и **offset** работают;
- пустая выдача приходит как **success: true, count: 0, items: []**.

Пример текущей логики:

```
{
  "size": ["39.5"],
  "color": ["черный"],
  "categories": [349, 731, 730, 732, 579],
  "price_from": 10000,
  "price_to": 15000,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

Сейчас это читается как:

```
размер 39.5
И цвет черный
И цена 10 000 - 15 000
И любая из категорий: 349 ИЛИ 731 ИЛИ 730 ИЛИ 732 ИЛИ 579
```

То есть если пользователь лайкнул 5 tinder-карточек, API получает 5 категорий через OR. Если в каждой категории условно по 100 товаров, а **limit: 20**, нужно отдельно понять, какие именно 20 товаров вернутся: общий топ по внутренней сортировке, товары из первой категории, смешанная выдача или что-то еще.

Открытые вопросы:

1. Подходит ли для tinder-карточек текущая логика **categories** через OR, или нужна логика пересечения/уточнения?
2. Если передано 5 категорий и **limit: 20**, а в каждой категории много товаров, как API выбирает первые 20 позиций? Нужна ли равномерная выдача по категориям, например примерно по 4 товара на каждую из 5 категорий?

2. Цвета

В интерфейсе показываем ограниченный список основных цветов. В API при выборе одного UI-цвета может уходить массив близких оттенков.

Все значения ниже проверены через API: метод принимает их и возвращает `count > 0`. Проверка делалась без категории, по всему каталогу, чтобы подтвердить валидность названия цвета. Нижний регистр работает.

Маппинг `цвет в UI` -> `color в API`:

Цвет в UI	Что отправляем в API
Бежевый	["бежевый"]
Белый	["белый"]
Желтый	["желтый", "золотой"]
Зеленый	["зеленый", "оливковый", "камуфляжный"]
Коричневый	["коричневый", "медный"]
Красный	["красный", "бордовый"]
Оранжевый	["оранжевый"]
Розовый	["розовый"]
Фиолетовый	["фиолетовый"]
Черный	["черный"]
Серый	["серый", "серебристый"]
Синий	["синий", "бирюзовый"]

Пример: если пользователь выбрал красный, отправляем:

```
{
  "color": [ "красный", "бордовый" ]
}
```

Открытый вопрос:

1. Согласованы ли бизнесово и на уровне API такие цветовые группы, где один цвет в UI раскрывается в несколько значений для API?

3. Размеры

Источник для списка: фильтр размеров на странице `/catalog/obuv/`.

В фильтре сайта есть:

- целые размеры;
- половинки;
- дроби вида `35⅓`, `35⅔`, `35½`;
- диапазоны вроде `41-42`;
- детские US-форматы вроде `4Y`, `6C`.

Для MVP технически берем числовые EU-значения. Дроби $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ и $\frac{1}{2}$ нормализуем до `.5`.

Примеры нормализации:

- `39⅓` -> `"39.5"`;
- `39⅔` -> `"39.5"`;
- `39½` -> `"39.5"`.

Диапазоны и форматы `Y/C` сейчас не включены в технический список.

Технически API принимает размеры из списка ниже: по каждому значению был выполнен запрос с `size: ["..."]`, API вернул `success: true` и `count > 0`.

Важно: это не значит, что весь список нужно показывать в интерфейсе. Это технический ряд после нормализации фильтра обуви, включая детские и редкие размеры.

Рабочий технический список:

```
[
  "17",
  "18",
  "18.5",
  "19",
  "19.5",
  "20",
  "21",
  "21.5",
  "22",
  "22.5",
  "23",
  "23.5",
  "24",
  "24.5",
  "25",
  "25.5",
  "26",
  "26.5",
  "27",
  "27.5",
  "28",
  "28.5",
  "29",
  "29.5",
  "30",
  "30.5",
  "31",
  "31.5",
  "32",
  "32.5",
  "33",
  "33.5",
  "34",
  "34.5",
  "35",
  "35.5",
  "36",
  "36.5",
  "37",
  "37.5",
  "38",
  "38.5",
  "39",
  "39.5",
  "40",
  "40.5",
  "41",
  "41.5",
  "42",
  "42.5",
  "43",
  "43.5",
  "44",
  "44.5",
  "45",
  "45.5",
  "46",
  "46.5",
  "47",
  "47.5",
  "48",
  "48.5",
  "49",
  "49.5",
  "50",
  "50.5",
  "51",
  "51.5",
  "52",
  "52.5",
  "53",
  "54.5"
]
```

Дополнительные проверки:

- 39.5 в API работает;
- 39 1/3 в API не работает;
- значение 55% есть в фильтре сайта, но после нормализации в 55.5 API вернул `count: 0`, поэтому в рабочий список не включено.

Открытый вопрос:

1. Какой финальный список размеров показываем в UI с учетом дробных размеров, которые округляем до .5?

4. Ценовые категории

Финальный список для UI:

Категория в UI	Короткое описание	price_from	price_to
До 10 000 руб.	Базовые модели: доступный вход, простые пары на каждый день или спорт	0	10000
10 000 - 15 000 руб.	Повседневные: оптимальный сегмент, больше универсальных и узнаваемых моделей	10000	15000
15 000 - 20 000 руб.	Топовые модели: заметнее силуэт, материалы, технологии или бренд	15000	20000
20 000 - 30 000 руб.	Редкие релизы: более нишевые, лимитированные или желанные пары	20000	30000
От 30 000 руб.	Коллекционный уровень: редкие, премиальные или статусные модели	30000	100000
Без разницы	Цена не важна, не ограничиваем подбор жестким бюджетом	0	100000

Открытые вопросы:

1. Диапазоны включительные? Например, товар за 10000 относится к до 10 000 руб. или к 10 000 - 15 000 руб.?
2. Можно ли для От 30 000 руб. не указывать максимальную цену, или лучше отправлять большое значение вроде 999999?
3. Можно ли для Без разницы вообще не отправлять price_from и price_to, или лучше отправлять широкий диапазон?

5. Сценарии: На каждый день и Для спорта

Поля На каждый день и Для спорта сами по себе в API не существуют. Они нужны фронту, чтобы выбрать следующий сценарий и набор tinder-карточек.

В API уходит итоговый массив categories, но из-за OR-логики важно заранее понять, какие именно категории можно смешивать в одном массиве.

5.1. Если выбран сценарий На каждый день

На каждый день в MVP должен быть не одной категорией, а списком категорий, которые команда считает повседневными. Нужно получить ID этих категорий для API.

Фронт показывает tinder-карточки из вкладки На каждый день. Эти карточки тоже должны иметь свои ID категорий для API.

Открытые вопросы:

1. Какие конкретные категории и ID под капотом считаются сценарием На каждый день?
2. Если пользователь выбрал На каждый день, но не выбрал ни одну tinder-карточку, передаем все категории, которые считаем дефолтными для На каждый день?
3. Если пользователь выбрал хотя бы одну tinder-карточку, что отправляем в API: только ID категорий выбранных карточек или ID выбранных карточек плюс категории, которые считаем На каждый день?
4. Могут ли Массивные или другие tinder-карточки быть вложены в разные верхние категории, например и в На каждый день, и в конкретный вид спорта? Если да, нужно понять, передаем ли верхнюю категорию вместе с

категорией карточки и как это выразить в API.

5. Нужен четкий список: название tinder-карточки внутри На каждый день -> ID категории или категорий для API.

5.2. Если выбран сценарий Для спорта

Для спорта нет отдельной категории, которую отправляем всегда. Пользователь выбирает конкретный вид спорта, и в запрос должен уходить ID категории выбранного спорта.

После выбора спорта показываются tinder-карточки, привязанные к этому спорту. По желаемой логике, API должен учитывать и выбранный спорт, и выбранные tinder-карточки. Но в текущем API все значения внутри `categories` работают как OR, поэтому передача спорт + карточка в одном массиве может не сузить выдачу, а расширить ее.

Предварительный маппинг видов спорта:

Спорт в UI	Категория сайта	categories
Бег	Беговые кроссовки	[493]
Фитнес / зал	Фитнесс и кроссфит	[481]
Футбол	Футбольные бутсы	[495]
Баскетбол	Баскетбольные кроссовки	[341]
Теннис	Теннисные кроссовки	[344]
Трейл / улица / Аутдор	Обувь для хайкинга и трекинга	[497]
Скейтбординг	Обувь для скейтбординга	[343]
Универсальные для спорта	Для спорта	[492]

Открытые вопросы:

1. Подтвердить ID категорий для каждого вида спорта.
2. Для каждого вида спорта выдать список: название tinder-карточки -> ID категории или категорий для API.
3. Если выбран конкретный спорт, но пользователь не выбрал ни одну tinder-карточку, отправляем только категорию спорта плюс остальные фильтры: размер, цвет, цена?
4. Для универсальные для спорта используем [492] или должен быть отдельный набор более точных категорий?

6. Предварительно найденные категории сайта

Эти ID вытащены из страниц сайта по `SECTION_ID` и частично проверены через API. Это предварительная техническая справка, а не финальный маппинг.

6.1. Спорт

Название	URL	SECTION_ID	Статус
Беговые кроссовки	/catalog/obuv/dlya-sporta/begovye-krossovki/	493	можно использовать после подтверждения
Футбольные бутсы	/catalog/obuv/dlya-sporta/futbolnye-butsy/	495	можно использовать после подтверждения
Баскетбольные кроссовки	/catalog/obuv/dlya-sporta/basketbolnye-krossovki/	341	можно использовать после подтверждения
Обувь для хайкинга и трекинга	/catalog/obuv/dlya-sporta/obuv-dlya-khaykinga-i-trekinga/	497	можно использовать после подтверждения
Обувь для скейтбординга	/catalog/obuv/dlya-sporta/obuv-dlya-skeytbordinga/	343	можно использовать после подтверждения

Название	URL	SECTION_ID	Статус
Теннисные кроссовки	/catalog/obuv/dlya-sporta/tennisnye-krossovki/	344	можно использовать после подтверждения
Фитнесс и кроссфит	/catalog/obuv/dlya-sporta/fitness-i-krossfit/	481	можно использовать после подтверждения

6.2. Daily / подборки

Название	URL	SECTION_ID	Статус
Массивные кроссовки	/catalog/obuv/massivnye-krossovki/	349	можно использовать после подтверждения
Ретро: вдохновленные баскетболом	/catalog/podborki/retro-vdokhnovlennye-basketbolom/	730	риск: API вернул не только обувь
Ретро: вдохновленные бегом	/catalog/podborki/retro-vdokhnovlennye-begom/	732	риск: подборка не находится внутри /obuv/
Ретро: низкие силуэты	/catalog/podborki/retro-nizkie-siluety/	731	риск: подборка не находится внутри /obuv/
Технологичные	/catalog/podborki/tehnologichny/	579	риск: подборка не находится внутри /obuv/
Минималистичные	/catalog/podborki/minimalistichnye/	576	риск: подборка не находится внутри /obuv/

Открытые вопросы:

1. Можно ли использовать категории из /catalog/podborki/, если API по ним может вернуть не только обувь?
2. Есть ли у подборок безопасные ID именно внутри обуви?
3. Если безопасных ID нет, нужен ли отдельный механизм в API, чтобы ограничивать выдачу верхней категорией и одновременно уточнять ее подборкой?

7. Tinder-карточки

Нужен финальный маппинг карточек в формате:

Родительская категория	Название в tinder-карточке	Описание в tinder-карточке	ID в API	Модел
На каждый день	Массивные кроссовки	...	[349]	...
На каждый день	Ретро: низкие силуэты	...	[]	...
Бег	Длинные дистанции	...	[]	...
Баскетбол	Паркет	...	[]	...

ID в API должен быть массивом категорий, который можно напрямую положить в поле `categories`.

8. Изображения

Ждем финальные изображения для:

- основных категорий сценариев;
- видов спорта;

- tinder-карточек;
- главной страницы;
- экранов выбора размера.

9. Примеры payload для MVP

На каждый день, выбран цвет и одна карточка

```
{
  "size": ["39.5"],
  "color": ["серый", "серебристый"],
  "categories": [349],
  "price_from": 10000,
  "price_to": 15000,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

На каждый день, не выбрана ни одна карточка

Нужен финальный список дефолтных daily-категорий:

```
{
  "size": ["39.5"],
  "color": ["серый", "серебристый"],
  "categories": ["DAILY_DEFAULT_CATEGORY_IDS"],
  "price_from": 10000,
  "price_to": 15000,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

Спорт, выбран бег, но не выбрана ни одна tinder-карточка

```
{
  "size": ["39.5"],
  "color": ["черный"],
  "categories": [493],
  "price_from": 15000,
  "price_to": 20000,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

Спорт, выбран бег и выбрана tinder-карточка

Желаемая логика: бег + уточнение по карточке. Нужно подтвердить, как это выразить в API, потому что один массив `categories` сейчас работает как OR.

```
{
  "size": ["39.5"],
  "color": ["черный"],
  "categories": ["SPORT_CATEGORY_ID", "SPORT_TINDER_CARD_CATEGORY_ID"],
  "price_from": 15000,
  "price_to": 20000,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

10. Противоречия и риски

1. Желаемая логика `спорт + tinder-карточка` выглядит как уточнение, но текущий `categories` работает как OR. Если отправить спорт и карточку в одном массиве, выдача может расшириться, а не сузиться.
2. Та же проблема есть для `На каждый день + tinder-карточка`, если нужно одновременно ограничить выдачу daily-набором и уточнить ее карточкой.
3. Категории из `/catalog/podborki/` могут вернуть не только обувь. Их нельзя считать безопасными, пока не подтверждено обратное или пока API не умеет ограничивать их верхней категорией.

4. Если пользователь лайкнул все tinder-карточки, текущий API вернет общий список по OR. Нужно понять, устраивает ли бизнес такая широкая выдача.
5. Технический список размеров подтвержден API, но для UI он слишком широкий без отдельного решения по взрослым/детским размерам.