$2/1 = 2 \rightarrow$ 



## משימות למעבדה מס' 2

# (פונקציות)

- 2 המחשבת את השטח של משולש ישר זווית לפי אורך של tri\_surf כתבו פונקציה בשם tri\_surf המחשבת את השטח של משולש ישר זווית לפי אורך של צלעות (יש לבדוק גם את החוקיות שלהם).
- 2. כתבו פונקציה בשם absolute המקבלת מספר ממשי ומחזירה את הערך המוחלט שלו.
- 3. כתבו פונקציה שמדפיסה כפל של 2 מספרים, הגדולים ביותר מתוך 3 מספרים שהיא מקבלת כארגומנטים.
  - .4 חישוב שורש ריבועי באמצעות שיטת **ניוטון**:

שיטת ניוטון אומרת: שאנו מתחילים עם ניחוש מסוים ולאחר מספר <mark>איטרציות</mark> שאנו משפרים את הנחוש ומפסקים בקירוב מספיק של התוצאה.

#### לדוגמא:

מה הוא השורש הריבועי של **2**? נתחיל בניחוש **1** 

$$(2+1)/2 = 1.5$$
 ..... נמשיך....  $1.5 - 1.333 \rightarrow 1.5 + 1.3333$  ....  $(1.5+1.3333)/2 = 1.4167$   $(1.4167 + 1.4118)/2 = 1.4142$   $(1.4167 + 1.4118)/2 = 1.4142$   $(1.4142 = ......$ 

ככל שנמשיך את התהליך הזה ,נקבל תוצאה הקרובה יותר לפתרון.

- בדומה **mySqrt1** המקבלת מספר שעבורו רוצים לחשב שורש ריבועי. (בדומה math.sqrt). לפונקציה הקיימת
- בתוב פונקציה **mySqrt2** המכילה בתוכה את כל פונקציות העזר שצריך על מנת לחשב שורש. שורש.
  - פונקציה המקבלת מספר שעבורו רוצים לחשב שורש ריבועי, מספר נוסף-ניחוש (1 התחלתי ומבצעת את כל התהליך.
    - . פונקציה בודקת אם הניחוש מספיק טוב (2
      - פונקציית שיפור הניחוש (לפי השיטה).

\*אתם יכולים להוסיף פונקציות נוספות לפי הצורך.



את את העזר, אך לא שולחת את **mySqrt3** כתבו פונקציה **mySqrt3** המכילה בתוכה את כל פונקציות העזר, אך לא שולחת את הפרמטר (מספר שרוצים - לדעת מהו השורש ריבועי שלו) כל פעם.

### לדוגמא לחישוב:

<u>Guess</u>	<u>quotient</u>	<u>average</u>
1	(2/1)=2	((2+1)/2)=1.5
1.5	(2/1.5)=1.3333	((1.3333+1.5)/2)=1.4167
1.4167	(2/1.4167)=1.4118	((1.4167+1.4118)/2)=1.4142
1.4142		

5. מרצה מחשב ציון ממוצע של סטודנטים שעברו את המבחן אחרי פקטור, בהינתן רשימת ציוני מבחנים. הרשימה מכילה ציונים בטווח 0-100, וכן ציון 199 עבור סטודנטים שלא ניגשו למבחן. ציון המעבר (אחרי הפקטור) הוא 56. הפקטור (המכונה פקטור-שורש) מחושב ככפל של 10 בשורש ריבועי של הציון:

$$g' = 10\sqrt{g}$$

כתבו פונקציה המכילה את כל הפונקציות הנדרשות בשביל לבדוק את האילוצים ולחשב ולהחזיר את הציון הממוצע של סטודנטים שעברו את המבחן אחרי הפקטור. לפונקציה יש לקלוט ציונים של סטודנטים, מספר 1- מסמן סוף הקלט.

# ! ภทร์วิภจ