

K-디지털 트레이닝

스프링 MVC의 Controller

[KB] IT's Your Life

Model이라는 데이터 전달자

✓ Controller 메서드의 매개변수로 Model 타입

- 컨트롤러에서 생성된 데이터를 JSP에 전달
 - request 스코프에 속성으로 저장
 - jsp로 forward
- Servlet에서 모델2 방식으로 데이터를 전달하는 방식

```
request.setAttribute("serverTime", new java.util.Date());
```

```
RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/jsp/home.jsp");
```

```
dispatcher.forward(request, response);
```

HomeController.java

```
package org.scoula.controller;

import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
@Slf4j
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String home(Model model) {
        model.addAttribute("name", "홍길동");

        return "index";    // View의 이름
    }
}
```

 views/index.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<h1>${name} 환영합니다.</h1>
</body>
</html>
```

```
@GetMapping("/")
public String home(Model model) {
  model.addAttribute("name", "홍길동");

  return "index";    // View의 이름
}
```

홍길동 환영합니다.

✓ @ModelAttribute

- DTO 쿼리 파라미터는 자동으로 뷰로 전달됨
- 기본 자료형 쿼리 파라미터는 뷰로 전달되지 않음
- @ModelAttribute("파라미터명")
 - 쿼리 파라미터를 request 스코프에 저장
 - 파라미터명이 스코프의 키가 됨

SampleController.java


```
...
public class SampleController {
    ...

    @GetMapping("/ex04")
    public String ex04(SampleDTO dto, int page) {
        log.info("dto: " + dto);
        log.info("page: " + page);
        return "sample/ex04";
    }
}
```

SampleDTO sampleDTO와 비교해보세요.!!!
==> 첫 글자를 소문자로 변경한 변수는 views까지 자동으로 전달됨.

 views/sample/ex04.jsp

```
<!DOCTYPE html>
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
    <h2>SAMPLE DTO ${sampleDTO}</h2>
    <h2>PAGE ${page}</h2>
</body>
</html>
```



Model이라는 데이터 전달자

✓ <http://localhost:8080/sample/ex04?name=aaa&age=11&page=9>

INFO org.scoula.ex03.controller.SampleController(ex04:84) - dto: SampleDTO(name=aaa, age=11)

INFO org.scoula.ex03.controller.SampleController(ex04:85) - page: 9

SAMPLE DTO SampleDTO(name=aaa, age=11)

PAGE

→ page는 뷰에 전달되지 않음

SampleController.java

```
...
public class SampleController {
    ...

    @GetMapping("/ex04")
    public String ex04(SampleDTO dto, @ModelAttribute("page") int page) {
        log.info("dto: " + dto);
        log.info("page: " + page);

        return "sample/ex04";
    }
}
```

SampleDTO sampleDTO로 맨 앞글자만 소문자로 변경한 변수명은 views까지 자동전달됨.
다른 이름으로 만든 변수는 임의로 설정해주어야 views로 전달됨.

http://localhost:8080/sample/ex04?name=aaa&age=11&page=9

SAMPLE DTO SampleDTO(name=aaa, age=11)

PAGE 9

2 Controller의 리턴 타입

✓ Controller 메서드의 리턴 타입

- String
 - jsp 뷰의 경로/이름으로 해석
- void
 - 호출한 URL과 동인 이름의 jsp로 해석
- VO, DTO 타입
 - JSON 타입의 데이터로 변환해서 브라우저로 응답
- ResponseEntity 타입
 - Http 헤더 정보와 내용을 가공하여 직접 브라우저로 응답
- Model, ModelAndView
 - Model로 데이터를 변환하거나 뷰이름을 같이 지정
- HttpHeaders
 - 응답에 내용 없이 Http 헤더 메시지만 전달

2 Controller의 리턴 타입

✓ void 타입

```
@GetMapping("/ex05")
public void ex05() {
    log.info("/ex05.....");
}
```

** /ex05이면, views/sample/ex05.jsp를 찾고, ex05이면 views/ex05.jsp를 찾는다. 헛갈림.
==> return sample/ex05라고 명시해주는 것이 좋음.

HTTP 상태 404 – 찾을 수 없음

타입 상태 보고

메시지 /WEB-INF/views/sample/ex05.jsp

설명 Origin 서버가 대상 리소스를 위한 현재의 representation을 찾지 못했거나, 그것이 존재하는지를 밝히려 하지 않습니다.

VMware tc Runtime 9.0.33.A.RELEASE

→ 요청 url을 jsp의 경로로 해석

/sample/ex05 → /WEB-INF/views/sample/ex05.jsp

2 Controller의 리턴 타입

✓ String 타입

- forward: 포워드 방식으로 처리하는 경우
 - "뷰 이름" 문자열 리턴
- redirect: 리다이렉트 방식으로 처리하는 경우
 - "redirect:요청url" 문자열 리턴

2 Controller의 리턴 타입

HomeController.java

```
...
@Controller
@Slf4j
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String home(Model model) {
        model.addAttribute("name", "홍길동");

        return "index";    // forward
    }
}
```

2 Controller의 리턴 타입

✓ RedirectAttributes

○ Servlet에서 redirect 방식

```
response.sendRedirect("/sample/ex06?name=aaa&age=10");
```

○ Spring MVC 방식

```
// RedirectAttributes ra매개변수 지정 가정  
// addFlashAttribute(이름, 값) 메서드로 지정
```

```
ra.addAttribute("name", "AAA");  
ra.addAttribute("age", 10);
```

```
return "redirect:/sample/ex06"; // 뷰 이름이 아닌 요청 경로를 제시
```


2 Controller의 리턴 타입

SampleController.java

```
...
public class SampleController {
    ...

    @GetMapping("/ex06")
    public String ex06(RedirectAttributes ra) {
        log.info("/ex06.....");
        ra.addAttribute("name", "AAA");
        ra.addAttribute("age", 10);

        return "redirect:/sample/ex06-2";
    }
}
```



- http://localhost:8080/sample/ex06 요청
→ http://localhost:8080/sample/ex06-2?name=AAA&age=10 로 리다이렉트 됨

2 Controller의 리턴 타입

✓ 객체 타입

- JSON 타입 응답하는 경우 사용
- jackson-databind 라이브러리 필요

```
implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:2.9.4'
```


2 Controller의 리턴 타입

SampleController.java

```
...
@Controller
public class SampleController {
    ...

    @GetMapping("/ex07")
    public @ResponseBody SampleDTO ex07() {
        log.info("/ex07.....");

        SampleDTO dto = new SampleDTO();
        dto.setAge(10);
        dto.setName("홍길동");

        return dto;
    }
}
```

<http://localhost:8080/sample/ex07>

```
▼ {
  "name": "홍길동",
  "age": 10
}
```

2 Controller의 리턴 타입

✓ ResponseEntity 타입

- 브라우저로 직접 응답하는 경우
- 응답 헤더 설정
- 응답 바디 설정

2 Controller의 리턴 타입

SampleController.java

```
...
import org.springframework.http.HttpHeaders;
...

@Controller
public class SampleController {
    ...

    @GetMapping("/ex08")
    public ResponseEntity<String> ex08() {
        log.info("/ex08.....");

        // {"name": "홍길동"}
        String msg = "{\"name\": \"홍길동\"}";

        HttpHeaders header = new HttpHeaders();
        header.add("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");

        return new ResponseEntity<>(msg, header, HttpStatus.OK);
    }
}
```

2 Controller의 리턴 타입

http://localhost:8080/sample/ex08

The screenshot displays the browser's developer tools with the Network tab selected. A single request, labeled 'ex07', is shown. The response headers are expanded, revealing the following details:

Name	Value
Connection	keep-alive
Content-Length	21
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Date	Tue, 09 May 2023 07:57:13 GMT
Keep-Alive	timeout=20

On the left side of the developer tools, the response body is shown in the 'Parsed' tab as a JSON object:

```
{  "name": "홍길동"}
```

3 파일 업로드

✓ 파일 업로드 방법

○ Servlet 3.0 기능 이용

- multipart 설정
 - location: 업로드 처리 디렉토리 경로
 - maxFileSize: 업로드 가능한 파일 하나의 최대 크기
 - maxRequestSize: 업로드 가능한 전체 최대 크기(여러 파일 업로드 하는 경우)
 - fileSizeThreshold: 메모리 파일의 최대 크기(이보다 작으면 실제 메모리에서만 작업)

○ 업로드 디렉토리 준비

- c:\wupload

3 파일 업로드

ServletConfig.java

```
...
@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = { "org.scoula.controller" })
public class ServletConfig implements WebMvcConfigurer{
    ...

    // Servlet 3.0 파일 업로드 사용시 - MultipartResolver 빈 등록
    @Bean
    public MultipartResolver multipartResolver() {
        StandardServletMultipartResolver resolver
            = new StandardServletMultipartResolver();
        return resolver;
    }
}
```

3 파일 업로드

 WebConfig.java

```

package org.scoula.config;
...

@Slf4j
@Configuration
public class WebConfig extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
    final String LOCATION = "c:/upload";
    final long MAX_FILE_SIZE = 1024 * 1024 * 10L;    // 10M
    final long MAX_REQUEST_SIZE = 1024 * 1024 * 20L; // 20M
    final int FILE_SIZE_THRESHOLD = 1024 * 1024 * 5; // 5M

    ...

    @Override
    protected void customizeRegistration(ServletRegistration.Dynamic registration) {
        MultipartConfigElement multipartConfig = new MultipartConfigElement(
            LOCATION,    // 업로드 처리 디렉토리 경로
            MAX_FILE_SIZE, // 업로드 가능한 파일 하나의 최대 크기
            MAX_REQUEST_SIZE, // 업로드 가능한 전체 최대 크기(여러 파일 업로드 하는 경우)
            FILE_SIZE_THRESHOLD // 메모리 파일의 최대 크기(이보다 작으면 실제 메모리에서만 작업)
        );
        registration.setMultipartConfig(multipartConfig);
    }
}

```

-1:크기 제한 없음

3 파일 업로드


SampleController.java

```
...  
public class SampleController {  
    ...  
  
    @GetMapping("/exUpload")  
    public void exUpload() {  
        log.info("/exUpload.....");  
    }  
  
}
```


3 파일 업로드

views/sample/exUpload.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Insert title here</title>
  </head>
  <body>
    <form action="/sample/exUploadPost" method="post" enctype="multipart/form-data" accept-charset="UTF-8" >
      <div>
        <input type="file" name="files" />
      </div>
      <div>
        <input type="file" name="files" />
      </div>
      <div>
        <input type="file" name="files" />
      </div>
      <div>
        <input type="file" name="files" />
      </div>
      <div>
        <input type="file" name="files" />
      </div>
    </form>
  </body>
</html>
```



3 파일 업로드

views/sample/exUpload.jsp

```
<div>
  <input type="submit" />
</div>
</form>
</body>
</html>
```

http://localhost:8080/sample/exUpload

파일 선택	선택된 파일 없음
파일 선택	선택된 파일 없음
파일 선택	선택된 파일 없음
파일 선택	선택된 파일 없음
파일 선택	선택된 파일 없음
제출	

✔ multipart encoding

Content-Type: multipart/form-data; boundary=frame

<<body>>

--frame

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: 33377

[JPEG data]

base64 encoding

--frame

Content-Type: image/jpeg

Content-Length: 33377

[JPEG data]


•
•
•

3 파일 업로드

✓ base64 인코딩

- Binary Data를 Text로 바꾸는 Encoding(binary-to-text encoding schemes)
- Binary Data를 Character set에 영향을 받지 않는 공통 ASCII 영역의 문자로만 이루어진 문자열로 바꾸는 Encoding
- base64 색인표

Value	Char	Value	Char	Value	Char	Value	Char
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	
15	P	31	f	47	v	63	/



base64 인코딩을 하면 크기가 원본보다 33% 커짐(3byte → 4byte)


 SampleController.java

```
...
public class SampleController {
    ...

    @PostMapping("/exUploadPost")
    public void exUploadPost(ArrayList<MultipartFile> files) {

        for(MultipartFile file : files) {
            log.info("-----");
            log.info("name:" + file.getOriginalFilename()); // 윈도우 OS: 한글 파일명인 경우 깨짐
            log.info("size:" + file.getSize());
        }
    }
}
```

3 파일 업로드



4 Controller의 Exception 처리

✓ 스프링 MVC의 예외 처리

- @ExceptionHandler와 @ControllerAdvice를 이용한 처리
- @ResponseBody를 이용하는 예외 메시지 구성

4 Controller의 Exception 처리

✓ @ControllerAdvice

- HTTP 상태코드 500 Internal Server Error에 대응하기 위한 기법
- AOP(Aspect-Oriented-Programming)을 이용
- `org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.annotation.CommonExceptionHandler.java`

Controller의 Exception 처리

org.scoula.exception.CommonExceptionAdvice.java


```
package org.scoula.exception;
...

import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;

@ControllerAdvice
@Log4j2
public class CommonExceptionAdvice {

    @ExceptionHandler(Exception.class)
    public String except(Exception ex, Model model) {

        log.error("Exception ....." + ex.getMessage());
        model.addAttribute("exception", ex);
        log.error(model);
        return "error_page";
    }
}
```



4 Controller의 Exception 처리

ServletConfig.java

```
package org.scoula.config;

...

@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = {
    "org.scoula.controller",
    "org.scoula.exception",
    "org.scoula.ex03.controller"
})
public class ServletConfig implements WebMvcConfigurer{
    ...
}
```


Controller의 Exception 처리

views/error_page.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ page session="false" import="java.util.*"%>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
  <h4><c:out value="${exception.getMessage()}"></c:out></h4>

  <ul>
    <c:forEach items="${exception.getStackTrace() }" var="stack">
      <li><c:out value="${stack}"></c:out></li>
    </c:forEach>
  </ul>

</body>
</html>
```



4 Controller의 Exception 처리

✓ 확인

- <http://localhost:8080/sample/ex04?name=aaa&age=11>
 - page 파라미터 누락

No primary or default constructor found for int

- org.springframework.web.method.annotation.ModelAttributeMethodProcessor.createAttribute(ModelAttrib
- org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletModelAttributeMethodProcessor.createAtt
- org.springframework.web.method.annotation.ModelAttributeMethodProcessor.resolveArgument(ModelAtt
- org.springframework.web.method.support.HandlerMethodArgumentResolverComposite.resolveArgument(I
- org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.getMethodArgumentValues(Invocable
- org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerM
- org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHand
- org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerM
- org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(F
- org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMet
- org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:991)
- org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:925)

4 Controller의 Exception 처리

✓ 404 에러 페이지

- 404 에러는 서버에서 Exception을 발생시키지 않음
 - 예외 클래스: NoHandlerFoundException
- 404에러를 Exception으로 처리하려면 설정 필요
 - Advice에서 NoHandlerFoundException 예외 처리

 WebConfig.java

```
package org.scoula.config;
...

public class WebConfig extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer{
    ...

    @Override
    protected void customizeRegistration(ServletRegistration.Dynamic registration) {
        registration.setInitParameter("throwExceptionIfNoHandlerFound", "true");

        // 파일 업로드 설정
        ...
    }
}
```

 CommonExceptionHandlerAdvice.java

```
package org.scoula.exception;
...


public class CommonExceptionHandlerAdvice {
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    public String except(Exception ex, Model model) {
        log.error("Exception ....." + ex.getMessage());
        model.addAttribute("exception", ex);
        log.error(model);
        return "error_page";
    }

    @ExceptionHandler(NoHandlerFoundException.class)
    @ResponseStatus(HttpStatus.NOT_FOUND)
    public String handle404(NoHandlerFoundException ex, Model model, HttpServletRequest request) {
        log.error(ex);
        model.addAttribute("uri", request.getRequestURI());
        return "custom404";
    }
}
```

Controller의 Exception 처리

views/custom404.jsp

```
<!DOCTYPE html>
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
  <h1>해당 URL(${uri})은 존재하지 않습니다.</h1>
</body>
</html>
```



4 Controller의 Exception 처리

✓ 404 에러 페이지

`http://localhost:8080/sample/badurl?page=1`

해당 URL(/sample/badurl)은 존재하지 않습니다.