




K-디지털 트레이닝

Api Server Security 기본 설정

[KB] IT's Your Life

✓ 프로젝트

- secserver를 apiserver로 복사
 - settings.gradle에서 프로젝트명 apiserver로 변경



클라이언트

1. ID/PW 로 로그인 요청
2. 검증 후 Access Token + Refresh Token 발급
3. API 요청 시 헤더에 Access Token 담아서 요청



서버

✓ Api 서버를 위한 기본 security 설정

○ 완료 부분

- PasswordEncoder 빈 등록
- UserDetailsService 빈 등록
- 한글 인코딩 필터 설정

○ 추가할 부분

- cors(Cross Origin Resource Sharing) 허용
- csrf 기능 비활성화
- formLogin 기능 비활성화
- session의 생성 모드를 stateless 모드로 설정

form을 쓰지 않고
talend/postman 등
으로 테스트하기
위함

- AuthenticationManager 빈 등록

JWT 방식은 폼 로그인과 달리 Spring Security의 기본 인증 필터를 사용
하지 않고,

클라이언트 → JWT 토큰 → 커스텀 필터 (OncePerRequestFilter 등) →
SecurityContext 직접 설정

스프링 시큐리티는 formLogin() 또는
httpBasic() 등을 설정하면

- 내부적으로 기본
AuthenticationManager와 필터 체인을
자동 등록
- UserDetailsService와
PasswordEncoder만 Bean으로 등록되어
있다면, 나머지는 스프링이 알아서 조립

security.config.SecurityConfig.java

```
package org.scoula.security.config;
...
import org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource;
...

@Configuration
@EnableWebSecurity
@Log4j2
@MapperScan(basePackages = {"org.scoula.security.account.mapper"})
@ComponentScan(basePackages = {"org.scoula.security"})
@RequiredArgsConstructor
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    private final UserDetailsService userDetailsService;
```

security.config.SecurityConfig.java

```
// 문자셋 필터
public CharacterEncodingFilter encodingFilter() {
    CharacterEncodingFilter encodingFilter = new CharacterEncodingFilter();
    encodingFilter.setEncoding("UTF-8");
    encodingFilter.setForceEncoding(true);
    return encodingFilter;
}
```

```
@Bean
public PasswordEncoder passwordEncoder() {
    return new BCryptPasswordEncoder();
}
```

```
// AuthenticationManager 빈 등록
```

```
@Bean
public AuthenticationManager authenticationManager() throws Exception {
    return super.authenticationManager();
}
```

JWT 방식은 폼 로그인과 달리 Spring Security의 기본 인증 필터를 사용하지 않고,

클라이언트 → JWT 토큰 → 커스텀 필터
(OncePerRequestFilter 등) →
SecurityContext 직접 설정

security.config.SecurityConfig.java

// cross origin 접근 허용

@Bean

```
public CorsFilter corsFilter() {  
    UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();  
    CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();  
    config.setAllowCredentials(true);  
    config.addAllowedOriginPattern("*");  
    config.addAllowedHeader("*");  
    config.addAllowedMethod("*");  
    source.registerCorsConfiguration("/**", config);  
    return new CorsFilter(source);  
}
```

// 접근 제한 무시 경로 설정 – resource

@Override

```
public void configure(WebSecurity web) throws Exception {  
    web.ignoring().antMatchers("/assets/**", "/*", "/api/member/**");  
}
```

security.config.SecurityConfig.java

```
@Override
public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    // 한글 인코딩 필터 설정
    http.addFilterBefore(encodingFilter(), CsrfFilter.class);

    http.httpBasic().disable()    // 기본 HTTP 인증 비활성화
        .csrf().disable()         // CSRF 비활성화
        .formLogin().disable()    // formLogin 비활성화 - 관련 필터 해제
        .sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS); // 세션 생성 모드 설정
}

// Authentication Manger 구성
@Override
protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    auth
        .userService(userDetailsService)
        .passwordEncoder(passwordEncoder());
}
}
```