KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

람다식

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

람다식

- 함수형 프로그래밍: 함수를 정의하고 이 함수를 데이터 처리부로 보내 데이터를 처리하는 기법
- 데이터 처리부는 제공된 함수의 입력값으로 데이터를 넣고 함수에 정의된 처리 내용을 실행
- 람다식: 데이터 처리부에 제공되는 함수 역할을 하는 매개변수를 가진 중괄호 블록이다.
- 자바는 람다식을 익명 구현 객체로 변환




```
람다식:  (매개변수, …) -> { 처리 내용 }
```

```
public interface Calculable {
  //추상 메소드
  void calculate(int x, int y);
}
```

```
action( (x, y) -> {
  int result = x + y;
  System.out.println(result);
});
```

람다식



람다식1

```
(x, y) -> {
  int result = x + y;
  System.out.println(result)
}
```

람다식2

```
(x, y) -> {
  int result = x - y;
  System.out.println(result)
}
```

함수형 인터페이스

- 인터페이스가 단 하나의 추상 메소드를 가지는 것

인터페이스

```
public interface Runnable {
  void run();
}
```

람다식

```
( ) -> { … }
```

인터페이스

```
@FunctionalInterface
public interface Calculable {
  void calculate(int x, int y);
}
```

람다식

```
( x, y ) -> { … }
```

- @FunctionalInterface:
  - 인터페이스가 함수형 인터페이스임을 보장
  - 컴파일 과정에서 추상 메소드가 하나인지 검사 --> 위배시 에러 처리

Calculable.java

```
package ch16.sec01;

@FunctionalInterface
public interface Calculable {
    //추상 메소드
    void calculate(int x, int y);
}
```

LambdaExample.java

```
package ch16.sec01;

public class LambdaExample {
    public static void main(String[] args) {
        action((x, y) -> {
            int result = x + y;
            System.out.println("result: " + result);
        });

        action((x, y) -> {
            int result = x - y;
            System.out.println("result: " + result);
        });
    }

    public static void action(Calculable calculable) {
        //데이터
        int x = 10;
        int y = 4;
        //데이터 처리
        calculable.calculate(x, y);
    }
}
```

```
result: 14
result: 6
```

매개변수가 없는 람다식

- 함수형 인터페이스의 추상 메소드에 매개변수가 없을 경우 람다식 작성하기
- 실행문이 두 개 이상일 경우에는 중괄호를 생략할 수 없고, 하나일 경우에만 생략할 수 있음

```
( ) -> {
  실행문;
  실행문;
}
```

```
( ) -> 실행문
```

Workable.java

```
package ch16.sec02.exam01;

@FunctionalInterface
public interface Workable {
    void work();
}
```

Person.java

```
package ch16.sec02.exam01;

public class Person {
    public void action(Workable workable) {
        workable.work();
    }
}
```

LambdaExample.java

```
package ch16.sec02.exam01;

public class LambdaExample {
    public static void main(String[] args) {
        Person person = new Person();

        //실행문이 두 개 이상인 경우 중괄호 필요
        person.action(() -> {
            System.out.println("출근을 합니다.");
            System.out.println("프로그래밍을 합니다.");
        });

        //실행문이 한 개일 경우 중괄호 생략 가능
        person.action(() -> System.out.println("퇴근합니다."));
    }
}
```

```
출근을 합니다.
프로그래밍을 합니다.
퇴근합니다.
```

매개변수가 있는 람다식

- 함수형 인터페이스의 추상 메소드에 매개변수가 있을 경우 람다식 작성하기
- 매개변수를 선언할 때 타입은 생략할 수 있고, 구체적인 타입 대신에 var를 사용할 수 있음

```
(타입 매개변수, … ) -> {
  실행문;
  실행문;
}
```

```
(var 매개변수, …) -> {
  실행문;
  실행문;
}
```

```
(매개변수, …) -> {
  실행문;
  실행문;
}
```

```
(타입 매개변수, … ) -> 실행문
```

```
(var 매개변수, …) -> 실행문
```

```
(매개변수, …) -> 실행문
```

매개변수가 있는 람다식

- 매개변수가 하나일 경우에는 괄호를 생략 가능. 이때는 타입 또는 var를 붙일 수 없음

```
매개변수 -> {
   실행문;
   실행문;
}
```

```
매개변수 -> 실행문
```

Workable.java

```
package ch16.sec03;

@FunctionalInterface
public interface Workable {
    void work(String name, String job);
}
```

Speakable.java

```
package ch16.sec03;

@FunctionalInterface
public interface Speakable {
    void speak(String content);
}
```

Person.java

```
package ch16.sec03;

public class Person {
    public void action1(Workable workable) {
        workable.work("홍길동", "프로그래밍");
    }

    public void action2(Speakable speakable) {
        speakable.speak("안녕하세요");
    }
}
```

LambdaExample.java

```
package ch16.sec03;

public class LambdaExample {
   public static void main(String[] args) {
      Person person = new Person();

      //매개변수가 두 개일 경우
      person.action1((name, job) -> {
         System.out.print(name + "이 ");
         System.out.println(job + "을 합니다.");
      });
      person.action1((name, job) -> System.out.println(name + "이 " + job + "을 하지 않습니다."));

      //매개변수가 한 개일 경우
      person.action2(word -> {
         System.out.print("₩"" + word + "₩"");
         System.out.println("라고 말합니다.");
      });
      person.action2(word -> System.out.println("₩"" + word + "₩"라고 외칩니다."));
   }
}
```

```
홍길동이 프로그래밍을 합니다.
홍길동이 프로그래밍을 하지 않습니다.
"안녕하세요"라고 말합니다.
"안녕하세요"라고 외칩니다.
```

리턴값이 있는 람다식

- 함수형 인터페이스의 추상 메소드에 리턴값이 있을 경우 람다식 작성하기
- return 문 하나만 있을 경우에는 중괄호와 함께 return 키워드를 생략 가능
- 리턴값은 연산식 또는 리턴값 있는 메소드 호출로 대체 가능

```
(매개변수, … ) -> {
  실행문;
  return 값;
}
```

```
(매개변수, …) -> return 값;
(매개변수, …) -> 값
```

Calcuable.java

```
package ch16.sec04;

@FunctionalInterface
public interface Calcuable {
    double calc(double x, double y);
}
```

Person.java

```
package ch16.sec04;

public class Person {
    public void action(Calcuable calcuable) {
        double result = calcuable.calc(10, 4);
        System.out.println("결과: " + result);
    }
}
```

LambdaExample.java

```
package ch16.sec04;

public class LambdaExample {
   public static void main(String[] args) {
      Person person = new Person();

      //실행문이 두 개 이상일 경우
      person.action((x, y) -> {
         double result = x + y;
         return result;
      });

      //리턴문이 하나만 있을 경우(연산식)
      //person.action((x, y) -> {
      // return (x + y);
      //});
      person.action((x, y) -> (x + y));

      //리턴문이 하나만 있을 경우(메소드 호출)
      //person.action((x, y) -> {
      // return sum(x, y);
      //});
      person.action((x, y) -> sum(x, y));
   }

   public static double sum(double x, double y) {
      return (x + y);
   }
}
```

```
결과: 14.0
결과: 14.0
결과: 14.0
```

메소드 참조

- 메소드를 참조해 매개변수의 정보 및 리턴 타입을 알아내 람다식에서 불필요한 매개변수를 제거

```
(left, right) -> Math.max(left, right);
```

→ 단순히 두 개의 값을 Math.max() 메소드의 매개값으로 전달하는 역할만 함

- 메소드 참조로 단순화 가능

```
Math :: max;
```

정적 메소드와 인스턴스 메소드 참조

정적 메소드를 참조 시

- 클래스 이름 뒤에 :: 기호를 붙이고 정적 메소드 이름을 기술

```
클래스 :: 메소드
```

인스턴스 메소드일 경우

- 객체를 생성한 다음 참조 변수 뒤에 :: 기호를 붙이고 인스턴스 메소드 이름을 기술

```
참조변수 :: 메소드
```

Calcuable.java

```
package ch16.sec05.exam01;

@FunctionalInterface
public interface Calcuable {
   double calc(double x, double y);
}
```

Person.java

```
package ch16.sec05.exam01;

public class Person {
   public void action(Calcuable calcuable) {
      double result = calcuable.calc(10, 4);
      System.out.println("결과: " + result);
   }
}
```

Computer.java

```
package ch16.sec05.exam01;

public class Computer {
   public static double staticMethod(double x, double y) {
      return x + y;
   }

   public double instanceMethod(double x, double y) {
      return x * y;
   }
}
```

MethodReferenceExample.java

```
package ch16.sec05.exam01;

public class MethodReferenceExample {
   public static void main(String[] args) {
      Person person = new Person();

      //정적 메소드일 경우
      //람다식
      //person.action((x, y) -> Computer.staticMethod(x, y));
      //메소드 참조
      person.action(Computer :: staticMethod);

      //인스턴스 메소드일 경우
      Computer com = new Computer();
      //람다식
      //person.action((x, y) -> com.instanceMethod(x, y));
      //메소드 참조
      person.action(com :: instanceMethod);
   }
}
```

```
결과: 14.0
결과: 40.0
```

매개변수의 메소드 참조

- 람다식에서 제공되는 a 매개변수의 메소드를 호출해서 b 매개변수를 매개값으로 사용

```
(a, b) -> { a.instanceMethod(b); }
```

- a의 클래스 이름 뒤에 :: 기호를 붙이고 메소드 이름을 기술

```
클래스 :: instanceMethod
```

Comparable.java

```
package ch16.sec05.exam02;

@FunctionalInterface
public interface Comparable {
    int compare(String a, String b);
}
```

Person.java

```
package ch16.sec05.exam02;

public class Person {
    public void ordering(Comparable comparable) {
        String a = "홍길동";
        String b = "김길동";

        int result = comparable.compare(a, b);

        if(result < 0) {
            System.out.println(a + "은 " + b + "보다 앞에 옵니다.");
        } else if(result == 0) {
            System.out.println(a + "은 " + b + "과 같습니다.");
        } else {
            System.out.println(a + "은 " + b + "보다 뒤에 옵니다.");
        }
    }
}
```

MethodReferenceExample.java

```
package ch16.sec05.exam02;

public class MethodReferenceExample {
    public static void main(String[] args) {
        Person person = new Person();
        person.ordering(String :: compareToIgnoreCase);  // (a, b) -> a.compareToIgnoreCase(b)
    }
}
```

홍길동은 김길동보다 뒤에 옵니다.

생성자 참조

- 객체를 생성하는 것. 람다식이 단순히 객체를 생성하고 리턴하도록 구성되면 람다식을 생성자 참조로 대치 가능

```
(a, b) -> { return new 클래스(a, b); }
```

- 클래스 이름 뒤에 :: 기호를 붙이고 new 연산자를 기술

```
클래스 :: new
```

- 생성자가 오버로딩되어 여러 개가 있을 경우, 컴파일러는 함수형 인터페이스의 추상 메소드와 동일한 매개변수 타입과 개수를 가지고 있는 생성자를 찾아 실행
- 해당 생성자가 존재하지 않으면 컴파일 오류 발생

Creatable1.java

```
package ch16.sec05.exam03;

@FunctionalInterface
public interface Creatable1 {
    public Member create(String id);
}
```

Creatable2.java

```
package ch16.sec05.exam03;

@FunctionalInterface
public interface Creatable2 {
    public Member create(String id, String name);
}
```

Computer.java

```
package ch16.sec05.exam03;

public class Member {
   private String id;
   private String name;

   public Member(String id) {
      this.id = id;
      System.out.println("Member(String id)");
   }

   public Member(String id, String name) {
      this.id = id;
      this.name = name;
      System.out.println("Member(String id, String name)");
   }

   @Override
   public String toString() {
      String info = "{ id: " + id + ", name: " + name + " }";
      return info;
   }
}
```

Person.java

```
package ch16.sec05.exam03;

public class Person {
   public Member getMember1(Creatable1 creatable) {
      String id = "winter";
      Member member = creatable.create(id);
      return member;
   }

   public Member getMember2(Creatable2 creatable) {
      String id = "winter";
      String name = "한겨울";
      Member member = creatable.create(id, name);
      return member;
   }
}
```

ConstructorReferenceExample.java

```
package ch16.sec05.exam03;

public class ConstructorReferenceExample {
   public static void main(String[] args) {
      Person person = new Person();

      Member m1 = person.getMember1( Member :: new );
      System.out.println(m1);
      System.out.println();

      Member m2 = person.getMember2( Member :: new );
      System.out.println(m2);
   }
}
```

```
Member(String id)
{ id: winter, name: null }

Member(String id, String name)
{ id: winter, name: 한겨울 }
```