

BGYS Sistem Tarafı 12 Madde Uygulama Dokümanı

Sunucuda Yapılacak Kontroller ve Adım Adım İşlemler

Hazırlanma Tarihi: 28.07.2026

BGYS Sistem Tarafı 12 Madde Uygulama Dokümanı

Bu doküman, BGYS çalışmasında sistem tarafına bırakılan başlıkları adım adım uygulanabilir hale getirmek için hazırlanmıştır. Yazılım kodu değişiklikleri kapsam dışıdır.

Son kontrol notları: Apache configtest sonucu **Syntax OK**. Sadece global ServerName uyarısı var. Logrotate kuralında **su asbunet www-data** eksik olduğu için rotate atlanıyor. Apache web tarafında php8.0 modülü aktif ve PHP 8.0 eklentileri yeterli görünüyor. Saat dilimi Europe/Istanbul ve NTP aktif.

Hızlı Durum Özeti

Başlık	Durum	Öneri
Apache configtest	Syntax OK	İstenirse ServerName uyarısı temizlenebilir.
Logrotate	su satırı eksik	/etc/logrotate.d/bgys içine su asbunet www-data eklenmeli.
PHP web eklentileri	php8.0 yeterli	Ek kurulum gerekmez; CLI php8.2 ayrı değerlendirilmeli.
Dosya izinleri	migrations root:root	Migration yazılacaksa sahiplik düzeltilmeli.
Saat dilimi	Europe/Istanbul / NTP aktif	İşlem gerekmiyor.

1. Apache configtest ve ServerName uyarısı

Mevcut durum

sudo apache2ctl configtest çıktısı Syntax OK verdi. Bu iyi. Sadece “Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name” uyarısı var. Bu kritik hata değildir; Apache çalışmasını bozmaz. İstenirse global ServerName tanımıyla temizlenebilir.

Yapılacak adımlar

1. Apache yapılandırmasını test et.
2. Syntax OK görülüyorsa restart/reload için yapılandırma uygundur.
3. Sadece FQDN uyarısı varsa global ServerName eklenebilir.
4. Değişiklik sonrası configtest tekrar çalıştırılır ve Apache reload edilir.

Komutlar

```
sudo apache2ctl configtest

# Uyarıyı kaldırmak istersen:
echo 'ServerName bgys.asbu.edu.tr' | sudo tee /etc/apache2/conf-available/servername.conf
sudo a2enconf servername
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

Not

Zorunlu değil. Syntax OK olduğu için acil işlem gerektirmez.

2. 404 bot / zafiyet taramaları

Mevcut durum

Daha önce loglarda çok sayıda 404 vardı. Bunlar uygulama hatasından çok, bilinen PHP/WordPress/admin dosyalarını arayan bot taramalarına benziyordu.

Yapılacak adımlar

1. Apache access loglarında en çok 404 üreten IP'leri çıkar.
2. Tekrarlı ve yoğun tarama yapan IP/User-Agent'leri belirle.
3. Fail2ban/WAF/firewall tarafında engelleme veya hız sınırlama uygula.
4. BGYS sadece kurum içi kullanılacaksa VPN/kurum ağı kısıtı değerlendir.

Komutlar

```
sudo tail -n 5000 /var/log/apache2/access.log | awk '$9==404 {print $1}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -20
sudo tail -n 5000 /var/log/apache2/access.log | grep ' 404 '

# Fail2ban varsa:
sudo fail2ban-client status

# UFW varsa:
sudo ufw status verbose
```

Not

Bu başlık firewall/WAF tarafına kalabilir. Uygulama kodunda değişiklik gerektirmez.

3. BGYS logrotate kuralı

Mevcut durum

Logrotate kuralı denenmiş fakat “parent directory has insecure permissions” hatası alınmış. Sebep: /var/www/html/bgys/runtime/logs dizini grup yazılabilir ve grup root değil. Logrotate bu durumda hangi kullanıcı/grup ile rotate edeceğini bilmek ister.

Yapılacak adımlar

1. /etc/logrotate.d/bgys dosyasını aç.
2. Kuralın içine su asbunet www-data satırını ekle.
3. Debug testini tekrar çalıştır.
4. Hata yoksa zorunlu rotate testi yap.
5. Log dosyalarının sıkıştırılıp dönüp dönmediğini kontrol et.

Komutlar

```
sudo nano /etc/logrotate.d/bgys

# İçerik şu şekilde olmalı:
/var/www/html/bgys/runtime/logs/*.log {
    su asbunet www-data
    weekly
    rotate 12
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    copytruncate
}

# Test:
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/bgys

# Gerçek zorunlu deneme:
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/bgys

# Son kontrol:
ls -lh /var/www/html/bgys/runtime/logs/
```

Not

Bu madde yapılmalı. Senin çıktındaki hata bu şekilde çözülür.

4. Mevcut eski BGYS log dosyaları

Mevcut durum

runtime/logs altında app.log ve app.log.1 - app.log.5 dosyaları toplam yaklaşık 60 MB görünüyor. Yii kendi içinde de log rotate yapmış olabilir. Logrotate eklendikten sonra eski loglar kontrollü sıkıştırılabilir.

Yapılacak adımlar

1. Yeni logrotate kuralı sorunsuz çalıştıktan sonra eski logları incele.
2. Kurum log saklama politikasına göre eski logları sıkıştır veya arşivle.
3. Silmeden önce ihtiyaç varsa yedekle.

Komutlar

```
ls -lh /var/www/html/bgys/runtime/logs/

# İstenirse eski rotate dosyalarını sıkıştırma:
sudo gzip /var/www/html/bgys/runtime/logs/app.log.1
sudo gzip /var/www/html/bgys/runtime/logs/app.log.2
sudo gzip /var/www/html/bgys/runtime/logs/app.log.3
sudo gzip /var/www/html/bgys/runtime/logs/app.log.4
sudo gzip /var/www/html/bgys/runtime/logs/app.log.5
```

Not

Zorunlu değil; log saklama politikasına göre yapılmalı.

5. PHP aktif sürüm ve eklentiler

Mevcut durum

CLI php komutu PHP 8.2 gösteriyor ve eklentileri eksik. Ancak Apache tarafında php8.0 modülü aktif görünüyor; php8.0 tarafında curl, gd, imagick, intl, ldap, mbstring, xml, zip gibi gerekli eklentiler mevcut.

Yapılacak adımlar

1. Web tarafında Apache'nin hangi PHP modülünü kullandığını doğrula.
2. BGYS için Apache php8.0 kullanıyorsa eklenti açısından sorun görünmüyor.
3. Cron veya komut satırı işlemleri php yazıyorsa PHP 8.2 yerine php8.0/php8.1 kullanılmasını sağla.
4. Gerekirse update-alternatives ile CLI php varsayılanı düzenle veya cronlarda açıkça php8.0 yaz.

Komutlar

```
php -v
php -m | sort
php8.0 -m | sort

ls -l /etc/apache2/mods-enabled/php*.load /etc/apache2/mods-enabled/php*.conf

# Cronlarda php kullanılacaksa açık sürüm kullanmak daha güvenli:
php8.0 /var/www/html/bgys/yii <komut>
```

Not

Şu an web tarafı için ek PHP paketi kurmaya gerek görünmüyor.

6. PHP CLI 8.2 eklentileri eksikliği

Mevcut durum

Varsayılan php 8.2 CLI tarafında mbstring, intl, gd, curl, ldap, zip, xml gibi modüller görünmüyor. Bu, web çalışmasını bozmayabilir; ama CLI script, migration, rapor üretimi veya cron php komutları etkilenebilir.

Yapılacak adımlar

1. CLI php gerçekten kullanılıyor mu kontrol et.
2. Kullanılıyorsa ya cronlarda php8.0/php8.1 kullan ya da PHP 8.2 eklentilerini kur.
3. Kurulum sonrası php -m ile doğrula.

Komutlar

```
# Cronlarda php kullanımı arama:
crontab -l | grep php
sudo crontab -l | grep php
sudo grep -R "php " /etc/cron* -n

# PHP 8.2 eklentileri kurulacaksa:
sudo apt update
sudo apt install php8.2-mbstring php8.2-intl php8.2-gd php8.2-curl php8.2-ldap php8.2-zip php8.2-xml

php -m | sort
```

Not

Bunu hemen yapmak şart değil. Önce cron/CLI kullanımını görelim.

7. TLS / CA sertifikaları

Mevcut durum

ca-certificates paketi kurulu görünüyor. SMTP TLS doğrulaması uygulama tarafında açıldığı için sistem CA deposu güncel kalmalı.

Yapılacak adımlar

1. ca-certificates paketini kontrol et.
2. SMTP TLS bağlantısı hata verirse CA paketini yeniden kur/güncelle.
3. Kurum içi özel CA varsa sisteme ekle.
4. Mail gönderim testi yap.

Komutlar

```
dpkg -l ca-certificates

sudo apt update
sudo apt install --reinstall ca-certificates
sudo update-ca-certificates

# SMTP sunucusu bilgisine göre test:
openssl s_client -connect SMTP_SUNUCU:587 -starttls smtp -showcerts
```

Not

Mailde TLS hatası yoksa şimdilik dokunmayabiliriz.

8. Canlı cron anahtar kontrolü

Mevcut durum

params_local.php içinde cronKey tanımlı görünüyor. Canlı sunucuda BGYS cron çağrılarının bu anahtarı taşıyıp taşımadığı doğrulanmalı.

Yapılacak adımlar

1. Canlı sunucuda kullanıcı ve root crontablarını listele.
2. /etc/cron.d ve diğer cron dizinlerinde BGYS çağrılarını ara.
3. BGYS endpoint URL'lerinde cronKey var mı kontrol et.
4. Anahtarın params_local.php ile aynı olduğundan emin ol.
5. Anahtar değerini rapora veya açık yazışmaya yazma.

Komutlar

```
crontab -l
sudo crontab -l
sudo grep -R "bgys\|envcihaz\|mailkapat\|yenihost\|cron" /etc/cron* -n

php8.0 -r '$p=require "/var/www/html/bgys/config/params_local.php"; echo isset($p["cronKey"]) ? "cronKey var\n" : "cronKey yok\n";'

tail -n 200 /var/www/html/bgys/runtime/logs/app.log
```

Not

Bu madde canlıda mutlaka kontrol edilmeli.

9. Test sunucusu cron/mail kontrolü

Mevcut durum

Test sunucusunda mail gitmesine gerek olmadığı kararlaştırılmıştı. Test cron tetikleyicileri silinmeden devre dışı bırakılmalı.

Yapılacak adımlar

1. Test sunucusunda BGYS cron satırlarını listele.
2. Mail gönderen BGYS cronlarını yorum satırı yap veya devre dışı bırak.
3. Silme yapma; ileride ihtiyaç olursa geri açılabilsin.
4. Test loglarında mail gönderimi devam ediyor mu kontrol et.

Komutlar

```
crontab -l
sudo crontab -l
sudo grep -R "bgys\|mailkapat\|yenihost\|envcihaz" /etc/cron* -n

# Düzenleme örneği:
crontab -e
sudo crontab -e
```

Not

Test tarafı için geçerli. Canlı cronlar çalışmaya devam etmeli.

10. Dosya izinleri

Mevcut durum

runtime, web/assets, web/uploads ve web/uploads/bgys izinleri uygun görünüyor: asbunet:www-data ve 775. migrations klasörü root:root olduğu için migration dosyası yazılamıyor.

Yapılacak adımlar

1. Kritik yazılabilir dizinlerin sahiplik/izinlerini kontrol et.
2. runtime, assets ve uploads için mevcut izinleri koru.
3. Migration üretilecekse migrations klasörünü asbunet:www-data yap.
4. 777 verme; grup bazlı 775 yeterli.

Komutlar

```
ls -ld /var/www/html/bgys/runtime /var/www/html/bgys/web/assets /var/www/html/bgys/web/uploads
/var/www/html/bgys/web/uploads/bgys /var/www/html/bgys/migrations

# Migration yazabilmek için:
sudo chown -R asbunet:www-data /var/www/html/bgys/migrations
sudo chmod -R 775 /var/www/html/bgys/migrations

# Kontrol:
ls -ld /var/www/html/bgys/migrations
```

Not

Migration geliştirmesi yapacaksak bunu yapalım. Diğer dizinler iyi görünüyor.

11. Sunucu saat dilimi ve NTP

Mevcut durum

timedatectl çıktısına göre saat dilimi Europe/Istanbul, NTP aktif, sistem saati senkron. Bu başlık tamam görünüyor.

Yapılacak adımlar

1. Saat dilimini periyodik olarak kontrol et.
2. NTP aktif kalmalı.
3. Yanlışlık olursa Europe/Istanbul olarak ayarla.
4. Uygulamada yeni kayıt oluşturup saat bilgisini kontrol et.

Komutlar

```
timedatectl
date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z %z'

# Gerekirse:
sudo timedatectl set-timezone Europe/Istanbul
sudo timedatectl set-ntp true
```

Not

Şu an işlem gerekmiyor.

12. Yedekleme kontrolü

Mevcut durum

Test ve canlı sunucuların günlük yedeği alındığı belirtildi. Yine de sistem tarafında yedek kapsamı ve geri dönüş testi doğrulanmalı.

Yapılacak adımlar

1. 10.0.31.118 test ve 10.0.31.120 canlı yedeklerinin günlük alındığını doğrula.
2. Yedeğin sadece dosya mı yoksa veritabanını da içerip içermediğini kontrol et.
3. BGYS config, uploads ve database yedekte var mı bak.
4. Periyodik geri dönüş testi planla.
5. Yedek saklama süresini kurum politikasına göre netleştir.

Komutlar

```
# Kullanılan yedekleme altyapısına göre değişir.  
# Genel kontrol başlıkları:  
# - /var/www/html/bgys dosyaları  
# - BGYS veritabanı dump/yedeği  
# - web/uploads/bgys içerikleri  
# - config/params_local.php gibi lokal ayarlar  
# - günlük yedek tarihleri ve saklama süresi
```

Not

Yedekleme altyapısı uygulama dışı olduğu için sistem/yedekleme ekranından doğrulanmalı.

Kapanış

Bu 12 madde tamamlandığında BGYS için sistem tarafındaki temel işletim, log, cron, PHP, sertifika, izin, saat ve yedekleme kontrolleri dokümanite edilmiş ve uygulanabilir hale gelir. Firewall/WAF ve AD/LDAPS gibi kurum altyapısına bağlı işler ayrıca sistem/altyapı ekibiyle yürütülebilir.