

BGYS Sistem Tarafı Kontrol ve Uygulama Planı

404, Logrotate, PHP, TLS/CA, Cron, Dosya İzinleri ve Saat Dilimi

Hazırlanma Tarihi: 28.07.2026

BGYS Sistem Tarafı Kontrol ve Uygulama Planı

Kapsam: Bu doküman yalnızca sistem/sunucu tarafında yapılacak işleri içerir. Yazılım kodu tarafındaki maddeler bu dokümana dahil edilmemiştir.

Önemli: Aşağıdaki işlemlerin çoğu root/sudo yetkisi ister. Komutlardaki anahtar/parola gibi gizli değerler rapora yazılmamalı; canlı sunucuda kontrollü uygulanmalıdır.

Mevcut hızlı kontrol özeti

Başlık	Okunan durum
Logrotate	/etc/logrotate.d altında genel kurallar var; BGYS için özel kural görünmüyor.
PHP eklentileri	Varsayılan php 8.2 tarafı eksik; php8.1 tarafında gerekli eklentiler daha tam görünüyor. Web'in aktif PHP sürümü ayrıca doğrulanmalı.
TLS / CA	ca-certificates paketi kurulu görünüyor. SMTP TLS hatası alınırsa CA deposu yenilenmeli.
Cron anahtarı	params_local.php içinde cronKey tanımlı görünüyor. Canlı crontab satırlarında kullanıldığı ayrıca doğrulanmalı.
Dosya izinleri	runtime/assets/uploads uygun görünüyor; migrations root:root olduğu için migration yazımı için yetki gerekir.
Saat dilimi	Europe/Istanbul ve NTP aktif görünüyor.

404 bot / zafiyet taramaları

Mevcut durum / neden bakıyoruz?

Uygulama loglarında daha önce çok sayıda 404 görülmüştü. Bunların büyük kısmı WordPress, eski PHP panelleri ve bilinen dosyaları arayan otomatik bot/zafiyet taraması niteliğinde. Bu doğrudan BGYS yazılım hatası değil; internetten erişilebilen web servislerinde sistem/güvenlik katmanında ele alınmalı.

Adım adım yapılacak işlem

1. Apache access/error loglarında kısa sürede çok fazla 404 üreten IP adreslerini tespit et.
2. Aynı IP veya aynı User-Agent sürekli tarama yapıyorsa WAF/fail2ban/firewall kuralı ile sınırla.
3. BGYS yalnız kurum içi kullanılacaksa erişimi VPN/kurum ağı ile sınırlandırma seçeneğini değerlendir.
4. 404 kayıtlarını tamamen yok etmeye çalışma; önemli olan tarama yoğunluğunu azaltmak ve gerçek uygulama 404'lerinden ayırmak.

Komut örnekleri

```
sudo tail -n 1000 /var/log/apache2/access.log | awk '$9==404 {print $1}' | sort | uniq -c | sort -nr | head

sudo tail -n 1000 /var/log/apache2/error.log

# fail2ban varsa durum kontrolü
sudo fail2ban-client status

# UFW varsa kural kontrolü
sudo ufw status verbose
```

Kim yapmalı?	Beklenen sonuç
Sistem/güvenlik ekibi. Uygulama kodunda değişiklik gerektirmez.	Yoğun 404 üreten IP'ler görünür hale gelir; gerekirse fail2ban/WAF/firewall ile otomatik veya manuel engelleme yapılır.

Logrotate kontrolü

Mevcut durum / neden bakıyoruz?

Sunucuda /etc/logrotate.d altında genel logrotate kuralları var; ancak BGYS/Yii runtime logları için özel kural görünmüyor. runtime/logs/app.log büyüdüğünde disk kullanımı ve log inceleme zorlaşır.

Adım adım yapılacak işlem

1. BGYS log dosyasının yolunu doğrula: /var/www/html/bgys/runtime/logs/app.log.
2. /etc/logrotate.d/ altında bgys için ayrı kural var mı kontrol et.
3. Yoksa BGYS uygulama logu için günlük/haftalık döndürme kuralı ekle.
4. Rotate sonrası uygulamanın log yazmaya devam ettiğini kontrol et.

Komut örnekleri

```
ls -lh /var/www/html/bgys/runtime/logs/
ls -la /etc/logrotate.d/

# Örnek yeni dosya: /etc/logrotate.d/bgys
sudo nano /etc/logrotate.d/bgys

/var/www/html/bgys/runtime/logs/*.log {
    weekly
    rotate 12
    compress
    missingok
    notifempty
    copytruncate
}

# Test
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/bgys
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/bgys
```

Kim yapmalı?	Beklenen sonuç
Sistem yöneticisi/root yetkisi gerekir.	BGYS logları düzenli sıkıştırılır ve eski loglar belirlenen sayıda tutulur; disk şişmesi engellenir.

PHP eklentileri

Mevcut durum / neden bakıyoruz?

Kontrolde varsayılan php komutu PHP 8.2 olarak görünüyor ve sadece mysqli, openssl, pdo_mysql gibi sınırlı eklentiler aktif. php8.1 tarafında curl, gd, imagick, intl, ldap, mbstring, xml, zip gibi uygulama için gerekli eklentiler mevcut. Web sunucusunun hangi PHP sürümüyle çalıştığı netleştirilmeli.

Adım adım yapılacak işlem

1. Apache/PHP-FPM tarafında BGYS'nin hangi PHP sürümüyle çalıştığını tespit et.
2. Aktif PHP sürümünde gerekli eklentileri kontrol et: mbstring, intl, gd veya imagick, curl, ldap, zip, xml, openssl, mysqli, pdo_mysql.
3. Eksik eklenti varsa aynı PHP sürümü için kur.
4. Kurulumdan sonra Apache veya PHP-FPM servisini yeniden başlat.
5. phpinfo veya php -m çıktısı ile tekrar doğrula.

Komut örnekleri

```
php -v
php -m | sort
php8.1 -m | sort

# Apache modülü kullanılıyorsa
apache2ctl -M | grep php

# FPM kullanılıyorsa
systemctl status php8.0-fpm php8.1-fpm php8.2-fpm

# Örnek kurulum - aktif sürüm hangisiyse ona göre uyarlanmalı
sudo apt update
sudo apt install php8.1-mbstring php8.1-intl php8.1-gd php8.1-curl php8.1-ldap php8.1-zip php8.1-xml

# Servis yeniden başlatma
sudo systemctl restart apache2
# veya FPM kullanılıyorsa
sudo systemctl restart php8.1-fpm apache2
```

Kim yapmalı?	Beklenen sonuç
Sistem yöneticisi/root yetkisi gerekir.	Aktif web PHP sürümünde BGYS'nin ihtiyaç duyduğu eklentiler eksiksiz olur; PDF/export, LDAP, dosya ve karakter işlemleri stabil çalışır.

TLS / CA sertifikaları

Mevcut durum / neden bakıyoruz?

SMTP tarafında TLS doğrulaması açıldı. Sunucuda ca-certificates paketi kurulu görünüyor. Eğer mail gönderiminde sertifika doğrulama hatası alınırsa uygulamada doğrulamayı kapatmak yerine sistem CA deposu düzeltilmeli.

Adım adım yapılacak işlem

1. ca-certificates paketinin kurulu ve güncel olduğunu kontrol et.
2. SMTP sunucusuna TLS bağlantısı test et.
3. Sertifika zinciri hatası varsa CA paketini yenile.
4. Kurum içi özel CA kullanılıyorsa ilgili kök sertifikayı sisteme ekle.
5. Test mail gönderimi yap ve logları kontrol et.

Komut örnekleri

```
dpkg -l ca-certificates

sudo apt update
sudo apt install --reinstall ca-certificates
sudo update-ca-certificates

# SMTP TLS kontrol örneği - sunucu/adres port bilgisine göre uyarlanmalı
openssl s_client -connect SMTP_SUNUCU:587 -starttls smtp -showcerts

# PHP openssl CA ayarlarını görmek için
php -i | grep -i 'openssl.cafile\|openssl.capath'
```

Kim yapmalı?	Beklenen sonuç
Sistem yöneticisi/root yetkisi gerekir. SMTP bilgisi kurum mail sistemine göre netleştirilmeli.	Mail gönderimi TLS sertifika doğrulaması açıkken çalışır; verify_peer=false gibi zayıflatıcı ayarlara gerek kalmaz.

Canlı cron anahtar kontrolü

Mevcut durum / neden bakıyoruz?

BGYS cron endpointleri CRON_KEY ile korunacak şekilde düzenlendi. params_local.php içinde cronKey bulundu. Ancak canlı sunucuda crontab kayıtlarının bu anahtarla çağırıp çağırmadığı sistem tarafında doğrulanmalı. Bu özellikle 10.0.31.120 canlı sunucuda yapılmalı.

Adım adım yapılacak işlem

1. Canlı sunucuda kullanıcı crontab ve sistem cron dosyalarını listele.
2. BGYS endpointlerini çağırarak curl/wget satırlarını bul.
3. Her BGYS cron URL'sinde tanımlı cronKey parametresi veya beklenen header var mı kontrol et.
4. Anahtar değeri params_local.php içindeki değerle aynı mı karşılaştır.
5. Test sunucusunda mail gönderen cronların kapalı olduğundan emin ol.
6. Cron çalıştıktan sonra uygulama loglarında yetkisiz/anahtar hatası oluşuyor mu kontrol et.

Komut örnekleri

```
# Canlı sunucuda
crontab -l
sudo crontab -l
sudo grep -R "bgys\|envcihaz\|mailkapat\|yenihost\|cron" /etc/cron* -n

# Uygulama anahtarının tanımlı olduğunu doğrulama
php -r '$p=require "/var/www/html/bgys/config/params_local.php"; echo isset($p["cronKey"]) ? "cronKey var\n" : "cronKey yok\n";'

# Log kontrolü
tail -n 200 /var/www/html/bgys/runtime/logs/app.log
```

Kim yapmalı?	Beklenen sonuç
Canlı sunucuya erişimi olan sistem yöneticisi. Anahtar değeri rapora yazılmamalı, gizli tutulmalı.	Canlı cronlar çalışmaya devam eder ama anahtarsız dış çağrılar reddedilir. Test sunucusunda gereksiz mail gitmez.

Dosya izinleri

Mevcut durum / neden bakıyoruz?

/var/www/html/bgys ana dizini ve runtime, web/assets, web/uploads alanları asbunet:www-data ve 775 görünüyor. migrations klasörü root:root sahipliğinde; bu yüzden migration dosyası normal kullanıcıyla yazılamamıştı. Uygulamanın yazması gereken klasörlerde izinler doğru kalmalı.

Adım adım yapılacak işlem

1. BGYS ana dizini, runtime, web/assets, web/uploads ve migrations sahipliklerini kontrol et.
2. Web sunucusunun runtime/assets/uploads alanlarına yazabildiğinden emin ol.
3. Migration üretilecekse migrations klasörünü geliştirici kullanıcısının yazabileceği hale getir veya migration işlemini sudo/root ile yürüt.
4. Gereksiz yere tüm projeye 777 verme; sahiplik ve grup bazlı 775 tercih et.
5. Değişiklik sonrası uygulamada dosya yükleme, asset üretme ve log yazma akışını test et.

Komut örnekleri

```
ls -ld /var/www/html/bgys /var/www/html/bgys/runtime /var/www/html/bgys/web/assets /var/www/html/bgys/web/uploads /var/www/html/bgys/web/uploads/bgys /var/www/html/bgys/migrations

# Önerilen sahiplik - kurum standardına göre kullanıcı/grup değişebilir
sudo chown -R asbunet:www-data /var/www/html/bgys/runtime /var/www/html/bgys/web/assets /var/www/html/bgys/web/uploads
sudo chmod -R 775 /var/www/html/bgys/runtime /var/www/html/bgys/web/assets /var/www/html/bgys/web/uploads

# Migration yazılacaksa
sudo chown -R asbunet:www-data /var/www/html/bgys/migrations
sudo chmod -R 775 /var/www/html/bgys/migrations
```

Kim yapmalı?	Beklenen sonuç
Sistem yöneticisi/root yetkisi gerekir. Uygulama çalışma dizinlerinde 777 kullanılmamalı.	Uygulama log, asset, upload ve migration işlemlerini yetki hatası almadan yapar; güvenlik açısından gereksiz geniş izin verilmez.

Sunucu saat dilimi

Mevcut durum / neden bakıyoruz?

Kontrolde sunucu saat dilimi Europe/Istanbul, NTP aktif ve saat senkron görünüyor. Eğitim sonuçlarındaki saat farkı uygulama tarafında da düzeltilmişti. Sistem tarafında periyodik kontrol yeterli.

Adım adım yapılacak işlem

1. Sunucu saat dilimini kontrol et.
2. NTP/saat senkronizasyonunun aktif olduğunu doğrula.
3. Saat dilimi yanlışsa Europe/Istanbul olarak ayarla.
4. Değişiklik sonrası Apache/PHP-FPM servislerini gerekirse yeniden başlat.
5. Uygulamada yeni kayıt oluşturarak tarih/saatin doğru görüldüğünü kontrol et.

Komut örnekleri

```
timedatectl
date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z %z'

# Yanlışsa düzeltme
sudo timedatectl set-timezone Europe/Istanbul
sudo timedatectl set-ntp true

# Gerekirse servis yeniden başlatma
sudo systemctl restart apache2
```

Kim yapmalı?	Beklenen sonuç
Bu kontrol şu an iyi görünüyor; gerekirse sistem yöneticisi yapar.	Uygulama kayıt tarihleri, cron çalışma zamanları ve log zamanları Türkiye saatiyle tutarlı olur.

Kapanış

Bu başlıklar tamamlandığında BGYS için uygulama dışı sistem güvenliği ve işletim kontrolleri büyük ölçüde tamamlanmış olur. Uygulama tarafındaki geliştirmeler ayrı kapatıldığı için bu dokümanda yalnızca sunucu, servis, log, cron, sertifika ve izin kontrolleri tutulmuştur.