

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int t,m,n,c=0;
5     scanf("%d",&t);
6     for(int i=0;i<t;i++)
7     {
8         c=0;
9         scanf("%d\n%d",&m,&n);
10        int arr[n];
11        for(int j=0;j<n;j++)
12        {
13            scanf("%d",&arr[j]);
14        }
15        for(int a=0;a<n-1;a++)
16        {
17            for(int b=a+1;b<n;b++)
18            {
19                if(arr[a]+arr[b]==m)
20                {
21                    printf("%d %d\n",a+1,b+1);
22                    c=1;
23                    break;
24                }
25            }
26            if(c==1) break;
27        }
28    }
29 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	2	1 4	1 4	✓
	4	1 2	1 2	
	5			
	1 4 5 3 2			
	4			
	4			
	2 2 4 3			

```

1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int n,m,c,c1=0,co;
5     scanf("%d",&n);
6     int arr[n];
7     for(int a=0;a<n;a++)
8     {
9         scanf("%d",&arr[a]);
10    }
11    scanf("%d",&m);
12    int brr[m],ans[m];
13    for(int b=0;b<m;b++)
14    {
15        scanf("%d",&brr[b]);
16    }
17    for(int j=0;j<m;j++)
18    {
19        c=0;
20        for(int i=0;i<n;i++)
21        {
22            if(arr[i]==brr[j])
23            {
24                c=1;
25                arr[i]=-1;
26                break;
27            }
28        }
29        if(c==0)
30        {
31            ans[c1]=brr[j];
32            c1++;
33        }
34    }
35    for(int a=0;a<c1;a++)
36    {
37        co=0;
38        for(int b=0;b<c1;b++)
39        {
40            if(ans[b]<ans[a])
41                co++;
42        }
43        int temp=ans[a];
44        ans[a]=ans[co];
45        ans[co]=temp;
46    }
47    for(int i=0;i<c1;i++)
48        printf("%d ",ans[i]);
49    return 0;
50 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	10 203 204 205 206 207 208 203 204 205 206 13 203 204 204 205 206 207 205 208 203 206 205 206 204	204 205 206	204 205 206	✓

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int t,n,Is,rs,m;
5     scanf("%d",&t);
6     for(int i=0;i<t;i++)
7     {
8         Is=0;
9         rs=0;
10        scanf("%d",&n);
11        int arr[n];
12        for(int j=0;j<n;j++)
13            scanf("%d",&arr[j]);
14        m=n/2;
15        if(arr[m]==0)
16        {
17            for(m=0;arr[m]==0&& m<n;m++);
18        }
19        for(int j=0;j<=m;j++)
20            Is=Is+arr[j];
21        for(int j=m;j<n;j++)
22            rs=rs+arr[j];
23        printf("%s\n",(Is==rs)?"YES":"NO");
24    }
25    return 0;
26 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	3 5 1 1 4 1 1 4 2 0 0 0 4 0 0 2 0	YES YES YES	YES YES YES	✓
✓	2 3 1 2 3 4 1 2 3 3	NO YES	NO YES	✓