

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<gl/glut.h>

#define outcode int
#define true 1
#define false 0
double xmin, ymin, xmax, ymax;
double xvmin, yvmin, xvmax, yvmax;

const int RIGHT = 4;
const int LEFT = 8;
const int TOP = 1;
const int BOTTOM = 2;

int n;
struct line_segment {
    int x1;
    int y1;
    int x2;
    int y2;
};
struct line_segment ls[10];

outcode computeoutcode(double x, double y)
{
    outcode code = 0;
    if (y > ymax)
        code |= TOP;
    else if (y < ymin)
        code |= BOTTOM;
    if (x > xmax)
        code |= RIGHT;
    else if (x < xmin)
        code |= LEFT;

    return code;
}

void cohensuther(double x0, double y0, double x1, double y1)
{
    outcode outcode0, outcode1, outcodeout;
    bool accept = false, done = false;

    outcode0 = computeoutcode(x0, y0);
    outcode1 = computeoutcode(x1, y1);

    do
    {
        if (!(outcode0 | outcode1))
        {
            accept = true;
            done = true;
        }
        else if (outcode0 & outcode1)

```

```

done = true;
else
{
    double x, y;
    outcodeout = outcode0 ? outcode0 : outcode1;
    if (outcodeout & TOP)
    {
        x = x0 + (x1 - x0) * (ymax - y0) / (y1
- y0);

        y = ymax;
    }
    else if (outcodeout & BOTTOM)
    {
        x = x0 + (x1 - x0) * (ymin - y0) / (y1
- y0);

        y = ymin;
    }
    else if (outcodeout & RIGHT)
    {
        y = y0 + (y1 - y0) * (xmax - x0) / (x1
- x0);

        x = xmax;
    }
    else
    {
        y = y0 + (y1 - y0) * (xmin - x0) / (x1
- x0);

        x = xmin;
    }

    if (outcodeout == outcode0)
    {
        x0 = x;
        y0 = y;
        outcode0 = computeoutcode(x0, y0);
    }
    else
    {
        x1 = x;
        y1 = y;
        outcode1 = computeoutcode(x1, y1);
    }
}

} while (!done);

if (accept)
{
    double sx = (xvmax - xvmin) / (xmax - xmin);
    double sy = (yvmax - yvmin) / (ymax - ymin);
    double vx0 = xvmin + (x0 - xmin) * sx;
    double vy0 = yvmin + (y0 - ymin) * sy;
    double vx1 = xvmin + (x1 - xmin) * sx;
    double vy1 = yvmin + (y1 - ymin) * sy;

    glColor3f(1, 0, 0);
    glBegin(GL_LINE_LOOP);

```

```

        glVertex2f(xvmin, yvmin);
        glVertex2f(xvmax, yvmin);
        glVertex2f(xvmax, yvmax);
        glVertex2f(xvmin, yvmax);
        glEnd();

        glColor3f(0, 0, 1);
        glBegin(GL_LINES);
        glVertex2d(vx0, vy0);
        glVertex2d(vx1, vy1);
        glEnd();
    }
}

void display()
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    glColor3f(0, 0, 1);
    glBegin(GL_LINE_LOOP);
    glVertex2f(xmin, ymin);
    glVertex2f(xmax, ymin);
    glVertex2f(xmax, ymax);
    glVertex2f(xmin, ymax);
    glEnd();
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        glBegin(GL_LINES);
        glVertex2d(ls[i].x1, ls[i].y1);
        glVertex2d(ls[i].x2, ls[i].y2);
        glEnd();
    }

    for (int i = 0; i < n; i++)
        cohensuther(ls[i].x1, ls[i].y1, ls[i].x2, ls[i].y2);

    glFlush();
}

void myinit()
{
    glClearColor(1, 1, 1, 1);
    glColor3f(1, 0, 0);
    glPointSize(1.0);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluOrtho2D(0, 500, 0, 500);
}

void main(int argc, char** argv)
{
    printf("Enter window coordinates (xmin ymin xmax ymax): \n");
    scanf("%lf%lf%lf%lf", &xmin, &ymin, &xmax, &ymax);
    printf("Enter viewport coordinates (xvmin yvmin xvmax yvmax)
:\n");
    scanf("%lf%lf%lf%lf", &xvmin, &yvmin, &xvmax, &yvmax);
    printf("Enter no. of lines:\n");
    scanf("%d", &n);

```

```

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("Enter line endpoints (x1 y1 x2 y2):\n");
        scanf("%d%d%d%d", &ls[i].x1, &ls[i].y1, &ls[i].x2,
&ls[i].y2);
    }
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(500, 500);
    glutInitWindowPosition(0, 0);
    glutCreateWindow("clip");
    myinit();
    glutDisplayFunc(display);
    glutMainLoop();
}

```