같은 80% 여도 ,
다음 선택은 달라야 합니다 .

남은 공급 부담이 큰 경우

80%

목표 1,000kg
누적 배출 800kg



미래 공급 150 + 오차 여유 20 + 현재 여유 30

현재 여유 30kg

C

남은 공급 부담이 작은 경우

80%

목표 1,000kg
누적 배출 800kg



미래 공급 20 + 오차 여유 20 + 현재 여유 160

현재 여유 160kg

A

가상 대조 : 동일 후보 A(100kg), B(60kg), C(30kg). 확정 미정산 0kg, 오차 여유 20kg. 기간 · 단위 kgCO2e 동일 . 기업 실적 아님 .

남은 공급의 배출을 남겨 두고 ,
가능한 운송 중 가장 저렴한 안을 고릅니다 .

기간 관리 목표	실제 배출	확정 운송	미래 공급	오차 여유	현재 여유
1,000	−700	−0	−200	−20	80

01

공급 조건 확인

수량 · 납기 · 규격 · 안전 · 가용성

02

운영 조건 확인

비용 상한 · 현재 배출 여유

03

최소비용 추천

추가비용 · 배출 차이 설명

모든 수치는 설명용 가정 / kgCO2e. 내부 관리 목표는 운영 주체가 승인 . 미래 공급은 현재 요청과 확정 운송을 제외해 중복 계산을 방지합니다 .

배출 여유 80kg 이면 , B 를 추천합니다 .

같은 요청 : 파렛트 1,000 매 · 8 시간 이내 · 비용 상한 120 만원 . 아래 수치는 모두 가상 입력입니다 .

후보	비용 / 만원	배출 / kg	도착 / h
A	100	100	4
B	**108**	**60**	**6**
C	115	30	7

A: 여유 초과 B·C: 가능 → 더 저렴한 B

허용 후보 중 최소비용

B 108 만원 / 60kg

기본안 A 대비 비용

+8 만원

예상 배출 차이

−40kg

가능한 안이 없으면 → 예외 검토

C 는 배출이 더 낮지만 비용이 더 높습니다 . 실제 감축 성과가 아닌 선택 원리의 설명입니다 . 배출 단위 kgCO2e.

추천 계산은 구현했습니다 .
다음 검증은 실제 운영자료입니다 .

01

자료 연결

요청 · 재고 · 운송 후보
비용 · 배출 · 납기 확인

02

추천과 비교

기존 담당자의 선택과
실행 없이 비교

03

제한 적용

비용 · 공급 조건 안에서
승인 후 적용

함께 검증할 네 가지

정시 공급 · 총비용 · 실제 배출 · 기간 목표 초과

구현 : 후보 검사 · 여유 계산 · 추천 · 예외 출력 . 현장 예측 · 배차 · 승인 장부는 미연동 . 적용 범위 : 동일 풀링망의 호환 파렛트 .