



THYSSEN SCHACHTBAU

Филиал общества с ограниченной ответственностью «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (Германия)

Замечания № 3 к комплекту чертежей КМД на армировку ствола № 2 ООО «Проминвест»
РД шифр: 52.307-18104-ГПР
КМД шифр: ПРИ 50314-18104-КМД

№ п/п	Наименование листа, конструкции	Замечания	Прим. № листа
ПРИ 50314-18104-КМД			
1.	Опорный столик Ос-1	Замечаний нет	Л.14
2.	Опорный столик Ос-2	В спецификации на отправочный элемент неверно посчитан вес марки 25,1 кг, фактически 23,57 кг Повторно: В спецификации на отправочный элемент неверно указана длина элемента поз.2 Изменить длину 300 мм на 280 мм в соответствии с РД 52.307-18104-ГПР л.3	Л.15
3.	Опорная конструкция Ок-1	Повторно: 1. Привести в соответствие маркировку изделия (штамп, таблицы, вид) – п. 7 ТТ 2. В таблице «Требуется изготовить» исправить кол-во штук с 2 на 18 в соответствии с РД 52.307-18104-ГПР л.3 и пересчитать общую массу. 3. В примечании п. 8 – ссылка на РД 52.307-18101-ГПР неверна и должна соответствовать РД 52.307-18104-ГПР 4. Вид сбоку ОК-1 выполнен зеркально	Л.15
4.	Ляда Лд-1	Повторно: В примечании п. 9 – ссылка на РД 52.307-18101-ГПР неверна и должна соответствовать 52.307-18104-ГПР	Л.28
5.	Лестница Л-1	Общие замечания	Л.155
6.	Лестница Л-2	Общие замечания	Л.156
7.	Лестница Л-3	Общие замечания	Л.157
8.	Лестница Л-4	Общие замечания	Л.158
9.	Лестница Л-5	Общие замечания	Л.159
10.	Лестница Л-6	Общие замечания	Л.160
11.	Лестница Л-7	Общие замечания	Л.161
12.	Щит Щ-1	Повторно: 1. Привести в соответствие маркировку изделия (штамп, таблицы, вид) – п. 8 ТТ 2. В примечании п. 9 – ссылка на РД 52.307-18101-ГПР не верна и должна соответствовать 52.307-18104-ГПР лист 21 поз.7.	Л.30

		3. Размеры щита (уголка 5х50х710) на виде Щ-1 не соответствуют размерам в спецификации (5х50х780) 4. В спецификации на отправочный элемент неверно указаны размеры листа поз.3. Исправить длину 760 на 690 мм. 5. Пересчитать вес поз.1,2,3 с учетом замечаний по п.1,2,3,4 и с учетом всех вырезов.	
13.	Козырек Кн-1	Повторно: 1. Исправить поз. 43 спецификации на поз. 42. 2. Изменено место крепления деталей (болтовое соединение) поз. 1, поз.3. Привести в соответствие с РД 52.307-18104-ГППР, или дать разъяснение 3. Отверстия под болтовые соединения крепления на уголках 80х6 поз. 6 выполнить на расстоянии 50 мм от наружной кромки в соответствии с РД 52.307-18104-ГППР 4. Вес уголков 63х63х6 и деталей из листа толщиной 6 мм завышен, не учтены вырезы, срезы, отверстия. Пересчитать вес и внести корректировки в спецификацию.	Л.18
14.	Кабельная конструкция К-1	Повторно: В штампе «Площадь покраски» замаркировать деталь как на главном виде;	Л.19
15.	Кабельная конструкция К-2	без замечаний;	Л.20
16.	Кабельная конструкция К-3	Повторно: В спецификации на отправочный элемент неверно указана длина для п.1: согласно РД 52.307-18104-ГППР L=1700, вместо 1750. На виде поз.4 неверно указан диаметр отверстий, согласно РД 52.307-18104-ГППР Ø26	Л.21
17.	Кабельная конструкция К-4	Повторно: В штампе «Площадь покраски» замаркировать деталь как на главном виде; на виде поз.4 неверно указан диаметр отверстий, согласно РД 52.307-18104-ГППР Ø26; В спецификации на отправочный элемент неверно указана длина для п.1: согласно РД 52.307-18104-ГППР L=1700, вместо 1750.	Л.22
18.	Кабельная конструкция К-5	без замечаний;	Л.23
19.	Кабельная конструкция К-6	без замечаний;	Л.24
20.	Кабельная конструкция К-7	без замечаний;	Л.25
21.	Кабельная конструкция К-8	без замечаний;	Л.26
22.	Ограждения Ог-1, Ог-4, Ог-7, Ог-10, Ог-13, Ог-16, Ог-19, Ог-22, Ог-45	В спецификации выборка металла в графе профиль на листовой прокат убрать длину «1870», оставить «-6х60»	л.104, л.107, л.110, л.113, л.116, л.119, л.122, л.125,

			л.148
23.	Ограждения Ог-5, Ог-6, Ог-8, Ог-9, Ог-11, Ог-12, Ог-17, Ог-18, Ог-30	В спецификации выборка металла в графе профиль указать «Кр 12» вместо «12»	л.108, л.109, л.111, л.112, л.114, л.115, л.120, л.121, л.133
24.	Ограждения Ог-36, Ог-38, Ог-39, Ог-41	В спецификации на отправочный элемент в графе сечение для поз. 7, 8 – в листах 139, 140, 141, для поз. 9, 10, 11 – в листе 144 указать «Кр 12» вместо «12»	л.139, л.141, л.142, л.144
25.	Ограждения Ог-20, Ог-21	В спецификации на отправочный элемент в графе длина для поз. 1 исправить на «1740» вместо «1470»	л.123, л.124
26.	Ограждение Ог-40	На общем виде правильно привязать вертикальный размер «400» к поз.4	Л.143
27.	Ограждение Ог-28	Размеры привязок отверстий «1001», «159» на чертеже поз. 2 не соответствует общему виду	Л.131
28.	Ограждение Ог-15	Наложение чертежа поз. 2 с пунктами ТТ	Л.118
29.	Ограждение Ог-42	Общие замечания	Л.145
30.	Ограждения Ог-2, Ог-3, Ог-14, Ог-23, Ог-24, Ог-25, Ог-26, Ог-27, Ог-29, Ог-31, Ог-32, Ог-33, Ог-35, Ог-37, Ог-43, Ог-44	без замечаний	
31.	Ограждение Ог-34	Из спецификации на отправочный элемент исключить вес позиций 10 (калитка Д-1), 11 (задвижка З-1), т.к. они учтены на листах 149 и 154; в примечании указать ссылку на соответствующие листы с изделием. В чертеже на З-1 поз. 5 в спецификации на отправочный элемент и в выборке металла исправить на трубу 45х8 . В ТТ п. 11 исправить ссылку на чертеж 52.307-18104-ГПР лист 32 поз. 17.	137
32.	Задвижки З-1, Зд-1	Дублируются позиции.	150, 154
33.	Швеллер Шв-1	без замечаний	..162
34.	Швеллер Шв-2	без замечаний	..163
35.	Швеллер Шв-3	без замечаний	..164
36.	Швеллер Шв-	без замечаний	..165

	4		
37.	Швеллер Шв-5	без замечаний	..166
38.	Швеллер Шв-6	Количество отверстий в швеллере не соответствует РД 52.307-18104-ГПР лист 6 поз. 3. Согласно РД 52.307-18104-ГПР лист 6 разрез Л-Л для поз. 3 расстояния до центрального отверстия составляют 370 для верхнего швеллера, 380 для нижнего швеллера	л.167
39.	Швеллер Шв-7	Согласно РД 52.307-18104-ГПР лист 6 разрез Л-Л для поз. 4 расстояния до центрального отверстия составляют 640мм – для 4шт., 450мм – для 1 шт., 440мм – для 1шт. На листе КМД нет с расстоянием 450мм, а с расстоянием 440мм- 2шт.	без №
40.	Швеллер Шв-8	без замечаний	..169
41.	Швеллер Шв-9	без замечаний	..170
42.	Шайба ШБ-1	без замечаний	л. 183
43.	Болт спец. Б-1	В спецификации на отправочный элемент не верно указана длина поз. 1 (согласно РД длина - 90), не верно указано сечение поз. 2 (по РД сечение 30). Пересчитать вес.	л. 27
44.	Площадка Пл. 1	На листе 5/1 на чертеже настила указаны позиции 8, 10, 11, которых нет в спецификации. Исправить сварной шов Т1 на Т3 при сварке настила площадки, согласно РД.	л.5
45.	Площадка Пл. 2	В спецификации на отправочный элемент позиции не по порядку, поз. 8 и 9 выполнены уже на отдельных чертежах - это ребра Р1 и Р2 (РД 52.307-18104-ГПР лист 3 поз. 11,12; по КМД л.174,175). На разрезе Ж-Ж на эти позиции указаны размеры, не соответствующие РД 52.307-18104-ГПР лист 3 Исправить сварной шов Т1 на Т3 при сварке настила площадки, согласно РД.	л.6
46.	Площадка Пл. 3	В спецификации на отправочный элемент позиции не по порядку, поз. 8 и 9 выполнены уже на отдельных чертежах - это ребра Р1 и Р2 (РД 52.307-18104-ГПР лист 3 поз. 11,12; по КМД л.174,175). На разрезе Ж-Ж на эти позиции указаны размеры, не соответствующие РД 52.307-18104-ГПР лист 3 Исправить сварной шов Т1 на Т3 при сварке настила площадки, согласно РД.	л.7
47.	Площадка Пл. 4	На разрезе Ж-Ж указаны размеры, не соответствующие РД 52.307-18104-ГПР лист 3 для ребер поз. 11,12 Исправить сварной шов Т1 на Т3 при сварке настила площадки, согласно РД.	л.8
48.	Площадка Пл. 5	В спецификации на отправочный элемент позиции не по порядку, поз. 5 не указана на чертеже. Исправить сварной шов Т1 на Т3 при сварке настила площадки, согласно РД.	л.9
49.	Площадка Пл. 6	Исправить сварной шов Т1 на Т3 при сварке настила площадки, согласно РД.	л.10
50.	Площадка Пл. 7	Исправить сварной шов Т1 на Т3 при сварке настила площадки, согласно РД.	л.11
51.	Площадка Пл.8	Лист 12/1: поз. 153 указана ошибочно; габаритные размеры настила 3 не совпадают с РД 52.307-18104-ГПР лист 25; размеры поз. 1, 20 не совпадают с РД 52.307-18104-ГПР лист 25. Лист 12/2: некоторые линейные размеры настилов не совпадают с РД	л. 12

		52.307-18104-ГПР лист 25; указаны только настилы Н1, Н2т, Н3т, Н4т, Н5т; не указаны настилы Н2н, Н3н, Н4н, Н5н и нет пояснений про эти настилы. Исправить сварной шов Т1 на Т3 при сварке настила площадки, согласно РД.	
52.	Расстрел-1	• Доработать Вид А, добавить пластины и уголки в соответствии с конструкцией расстрела • В спецификации на отправочный элемент указана масса детали №2 18,5 кг (без учета выреза отверстий), исправить на 17,84 кг (с учетом выреза отверстий). Пересчитать общую массу детали № 2 и расстрела • В таблице Выборки металла уточнить массу в графе Итого 888,16 кг. Не соответствует массе изделия в спецификации на отправочный элемент • В таблице Выборки металла масса уголка 200х16 818,16 кг не соответствует массе в Спецификации на отправочный элемент • На главном виде не все уголки замаркированы. • Нет привязки незамаркированного уголка ни к риску, ни к торцу расстрела.	31
53.	Расстрел-2	• Доработать Вид А • Поз. 3 неверно указан размер 160, исправить на 185 • В таблице Выборки металла уточнить массу в графе Итого 835,5 кг. Не соответствует массе изделия в спецификации на отправочный элемент • В таблице Выборки металла масса уголка 200х16 765,6 кг не соответствует массе в Спецификации на отправочный элемент • На главном виде не все уголки замаркированы. • Нет привязки незамаркированного уголка ни к риску, ни к торцу расстрела.	32
54.	Расстрел-3	• На разрезе Г-Г снизу показан уголок 125х10, но данный уголок не попадает в секущую плоскость, необходимо убрать штриховку • В спецификации на отправочный элемент поз. 4 уголок 125х80х8 указана длина 280 мм, исправить на 130 мм • В спецификации на отправочный элемент поз. 6 лист 4х20 указана длина 4040 мм, исправить на 4080 мм • В таблице выборка металла исправить массу уголка 200х16 397,4 кг в соответствии со спецификацией 335,6 кг • В таблице выборка металла исправить массу Итого 452 кг в соответствии со спецификацией 399,39 кг • Проверить привязку сборочной марки (сб. м.) 4 (размеры 1270мм и 770мм). Замаркировать детали.	33
55.	Расстрел-4	• Поз. 1 указана длина 4080 мм, исправить на 1570 мм • В спецификации на отправочный элемент поз. 3 уголок 125х80х8 указана длина 280 мм, исправить на 130 мм • В таблице выборки металла уголок 200х16 указана масса 152,9 кг, исправить в соответствии со спецификацией • Проверить привязку к торцу уголка, по-видимому сб. м 4	34

56.	Расстрел-5	• В спецификации на отправочный элемент поз. 4 указана длина 280 мм, исправить на 130 мм • В спецификации на отправочный элемент поз. 6 указана длина 2050 мм, исправить на 2070 мм • В спецификации на отправочный элемент поз. 2 указана масса 18,5 мм, исправить на 17,84 мм (с учетом выреза отверстий) • Доработать вид Б, добавить уголки, пластину	35
57.	Расстрел-6	• В спецификации на отправочный элемент поз. 2 указана масса 18,5 кг, исправить на 17,84 кг (с учетом выреза отверстий) • В спецификации на отправочный элемент поз. 4 указана длина 280 мм, исправить на 130 мм • В таблице выборки металла указана масса уголка 200x16 818,16 кг, исправить в соответствии со спецификацией на отправочный элемент • В таблице выборки металла масса Итого должна быть в соответствии со спецификацией на отправочный элемент	36
58.	Расстрел-7	• В спецификации на отправочный элемент поз. 3 указана длина 1550 мм, исправить на 1570 мм • В таблице выборки металла масса уголка 200x16 мм 152,9 кг, исправить в соответствии со спецификацией • В таблице выборки металла масса итого 189,9 кг, исправить в соответствии со спецификацией на отправочный элемент	37
59.	Расстрел-8	• Доработать вид Б, добавить уголок и пластину • В спецификации на отправочный элемент поз. 5 указана длина 1830 мм, исправить на 1850 мм • В спецификации на отправочный элемент поз. 2 указана масса 18,5 кг, исправить на 17,84 кг • В таблице выборки металла уголок 200x16 мм указана масса 180,2 кг, исправить в соответствии со спецификацией • В таблице выборки металла масса итого 202,9 кг, исправить в соответствии со спецификацией	38
60.	Расстрел-9	• Доработать вид А, добавить уголки и пластину • Поз. 4 указан размер 250 мм, исправить на 230 мм. Размер 125 мм исправить на 115 мм • В спецификации поз. 4 указана длина 280 мм, исправить на 230 мм • В таблице выборки металла масса уголка 200x16 мм 818,16 кг исправить в соответствии со спецификацией • В таблице выборки металла масса итого 930,16 кг исправить в соответствии со спецификацией	39
61.	Расстрел-10	• Доработать вид А, добавить пластины, уголок • Поз. 3 исправить размер 160 мм на 185 мм • В спецификации исправить массу 18,5 кг поз. 2 на 17,84 кг • В спецификации исправить сечение поз. 3 на лист 16x180 мм • В спецификации исправить длину поз. 4 на 230 мм	40

		- В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией - В таблице выборки металла исправить массу итого 878,6 кг в соответствии со спецификацией	
62.	Расстрел-11	- Разрез Г-Г переименовать в разрез Б-Б - В спецификации исправить массу поз. 2 с учетом выреза отверстий, на 17,84 кг - В спецификации поз. 3 исправить длину на 230 мм. Массу пересчитать с учетом отреза полки - В спецификации поз. 4 исправить длину на 4910 мм - В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией - В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией	41
63.	Расстрел-12	- В спецификации поз. 3 исправить длину на 130 мм. - В спецификации поз. 4 исправить длину на 140 мм - В спецификации исправить массу поз. 2 с учетом выреза отверстий, на 17,84 кг - В спецификации поз. 5 исправить длину на 4080 мм - В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией - В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией	42
64.	Расстрел-13	- В спецификации исправить массу поз. 2 с учетом выреза отверстий, на 17,84 кг - В спецификации поз. 3 исправить длину на 230 мм. - В спецификации поз. 4 исправить длину на 1500 мм - В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией - В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией - В таблице Требуется изготовить исправить количество на 2 шт.	43
65.	Расстрел-14	- Доработать вид Б, добавить пластину и уголки - Исправить чертеж поз. 1, длину исправить на 2070 - В спецификации поз. 1 исправить длину уголка на 2070 мм - В спецификации поз. 2 исправить массу на 17,84 кг - В спецификации поз. 4 исправить длину на 230 мм - В спецификации поз. 5 исправить длину на 2070 мм - В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией	44

66.	Расстрел-15	• Доработать вид Б, добавить пластину и уголки • В спецификации поз. 2 исправить массу на 17,84 кг • В спецификации поз. 4 исправить длину на 230 мм • В спецификации поз. 5 исправить длину на 1850 мм • В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией • В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией	45
67.	Расстрел-16	• Доработать вид Б, добавить пластину и уголки • В спецификации поз. 2 исправить массу на 17,84 кг • В спецификации поз. 4 исправить длину на 130 мм • В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией • В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией	46
68.	Расстрел-17	• Вид А, проверить размер 800 мм. По ГПР данный размер 805 мм • Доработать вид Б, добавить пластину и уголки • В спецификации поз. 2 исправить массу на 17,84 кг • В спецификации поз. 4 исправить длину на 130 мм • В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией • В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией • Проверить размер привязки уголка сб.м. 4 от торца расстрела с фланцем. Проверить соответствие с чертежом ГПР.	47
69.	Расстрел-18	• В спецификации поз. 2 исправить массу на 17,84 кг • В спецификации поз. 3 исправить длину на 4080 мм • В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией • В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией	48
70.	Расстрел-19	• Доработать вид А, добавить пластину • В спецификации поз. 2 исправить массу на 17,84 кг • В спецификации поз. 5 исправить длину на 2070 мм • В таблице выборки металла исправить массу уголка 200x16 в соответствии со спецификацией • В таблице выборки металла исправить массу Итого в соответствии со спецификацией	49
71.	Расстрел-20	Общие замечания	50
72.	Расстрел-21	Нет замечаний	51
73.	Расстрел-22	• Торец расстрела со стороны фланца начертить без скоса кромок, на обоих видах	52

74.	Расстрел-23	• Торец расстрела со стороны фланца начертить без скоса кромок, на обоих видах • Средний разрез А-А не соответствует изображенному на виде А-А.	53
75.	Расстрел-24	• Поз. 1 указан размер 1750 мм вместо 1730 мм • На Вид А указана поз. 4 вместо 3; • Количество штук указано 69, по ГПР – 68 шт. Торец расстрела со стороны фланца начертить без скоса кромок, на обоих видах	54
76.	Расстрел-25	• Торец расстрела со стороны фланца начертить без скоса кромок, на обоих видах	55
77.	Расстрел-26	• Торец расстрела со стороны фланца начертить без скоса кромок	56
78.	Расстрел-27	Количество штук указано 69, по ГПР – 68 шт.	57
79.	Расстрел-28	• Торец расстрела со стороны фланца начертить без скоса кромок, на обоих видах	58
80.	Расстрел-29	• Поз.5 не указана ширина отверстия • На чертеже Р-29 указаны выноски с маркировками С и Р, заменить на 4 и 6 соответственно • На разрезе В-В указана выноска с маркировкой Н, заменить на 5. Вторую выноску с маркировкой Н – удалить • В ТТ, п.10 неверно указаны ссылки на чертежи ГПР. Проверить.	59
81.	Расстрел-30	• Общие замечания • Не привязаны и не замаркированы уголки сб.м.6 • В ТТ, п.10 неверно указаны ссылки на чертежи ГПР. Проверить.	60
82.	Расстрел-31	Общие замечания	61
83.	Расстрел-32	• Торец расстрела со стороны фланца начертить без скоса кромок, на обоих видах	62
84.	Расстрел-33	• Торцы расстрела начертить без скоса кромок на обоих видах	63
85.	Расстрел-34	• Доработать разрез Г-Г, добавить уголок 80х6 • Обозначить позицию 4 выноской на чертеже	64
86.	Расстрел-35	• Торец расстрела со стороны фланца начертить без скоса кромок, на обоих видах	65
87.	Расстрел-36	Нет замечаний	66
88.	Расстрел-37	• В спецификации указана позиция 4 (уголок 80х6) в количестве 2 шт. По чертежу их 4 шт. Масса посчитана на 4 шт.	67
89.	Расстрел-38	Общие замечания	68
90.	Расстрел-39	• Масса отправочной марки отличается от массы изделия в спецификации	69
91.	Расстрел-40	Общие замечания	70
92.	Расстрел-41	Общие замечания	71
93.	Расстрел-42	• В спецификации на отправочный элемент указана длина уголка 200х16 1400 мм, по чертежу длина 2000 мм	72

		Аналогично полоса 4х20 указана длина 1400 мм, вместо 2000 мм	
94.	Расстрел-43	Исправить в таблице выборки металла в графе Итого вес на 440,08 кг, в соответствии со спецификацией на элемент	73
95.	Расстрел-44	На разрезе Д-Д добавить уголок поз. 3 (см. вид А)	74
96.	Расстрел-45	- В общих данных пункт 10 исправить на лист 16, позиция 1 - В таблицу выборки металла добавить лист 4 сталь 09Г2С - В ТТ, п.10 неверно указаны ссылки на чертежи ГПР. Проверить.	75
97.	Расстрел-46	- В таблице выборки металла добавить лист 4 сталь 09Г2С - Исправить разрез Г-Г 3 места на 2 места. Добавить разрез такой же только с пластиной слева - Исправить разрез Д-Д 10 мест на 4 места. Добавить разрез такой же только с уголком слева 6 мест	76
98.	Расстрел-47	В таблице выборки стали добавить лист 4 сталь 09Г2С	77
99.	Расстрел-48	- В таблице выборки стали добавить лист 4 сталь 09Г2С - Поз. 5 исправить размер 245 мм на 235 мм - В спецификации на отправочный элемент в поз. 5 исправить длину 245 мм на 235 мм	78
100.	Расстрел-49	В таблице выборки стали добавить лист 4 сталь 09Г2С	79
101.	Расстрел-50	В таблице выборки стали добавить лист 4 сталь 09Г2С	80
102.	Расстрел-51	- Разрез Е-Е переименовать в Разрез Д-Д - В ТТ, п.10 неверно указаны ссылки на чертежи ГПР. Проверить.	81
103.	Расстрел-52	- Разрез Е-Е исправить на Д-Д - В ТТ, п.10 неверно указаны ссылки на чертежи ГПР. Проверить.	82
104.	все проводники Пк-1...Пк-21	- При подсчете общей массы уголка 160х16 мм не учтен вырез отверстий 500х70 мм. - В спецификации при подсчете ИТОГО масса изделия, не учтен лист 4х20 - В таблице Выборка металла отсутствует и не учтен лист 4х20.	83-103
105.	Проводник Пк-21	На узле Е исправить количество пазов на 7 шт.	103
106.	Пластина опорная П-1	В спецификации марка и наименование стали не соответствует РД 52.307-18104-ГПР лист 4(согласно РД 09Г2С). Количество изделий не соответствует РД 52.307-18104-ГПР лист 4(согласно РД 414 шт.).	л.171
107.	Пластина опорная П-2	без замечаний	л.172
108.	Пластина опорная П-3	без замечаний	л.173
109.	Ребро Р1	В штампе исправить шифр 18101 на 18104	л.174

110.	Ребро Р2	без замечаний	л.175
111.	Ребро Р3	без замечаний	л.176
112.	Ребро Р4	В спецификации на отправочный элемент не верно указана масса(согласно РД масса одной детали 0,9). Количество изделий не соответствует РД 52.307-18104-ГПР лист 4(согласно РД 1518 шт.).	л.177
113.	Ребро Р5	без замечаний	л.178
114.	Ребро Р6	без замечаний	л.179
115.	Ребро Р7	без замечаний	л.180
116.	Подкладка клиновая Пк	Количество изделий не соответствует РД 52.307-18104-ГПР лист 4(согласно РД 2277 шт.).	л.181
117.	Пластины Плс-1, Плс-2, Плс-3	В спецификации на отправочный элемент не верно указаны длины Плс-1, Плс-2. Общие количества пластин Плс-1, Плс-2, Плс-3 не соответствует РД 52.307-18104-ГПР лист 19 (согласно РД Плс-1 -1896 шт., Плс-2-948 шт., Плс-3-948 шт.	л.184
118.	Ограничитель Огр.	без замечаний	л.187
119.	Уголок УГ-1	В спецификации на отправочный элемент не верно указана марка стали (согласно РД С255). В таблице «Требуется изготовить» вместо «массы 1 шт.» указано «шт.». Исправить на 1 кг.	л.188
120.	Уголок УГ-2	без замечаний	л.189
121.	Уголок УГ-3	не присвоен чертежу номер листа	
122.	Уголок УГ-4	Данная позиция входит в состав расстрела Р-3, л.33 ПРИ 50314-18104-КМД	л.190
123.	Уголок УГ-5	без замечаний	л.191
124.	Уголок УГ-6	без замечаний	л.192
125.	Уголок УГл-1	В спецификации марка и наименование стали исправить на С245. Количество изделий не соответствует РД 52.307-18104-ГПР лист 21(согласно РД 4шт.). Данное изделие совпадает с изделием «Уголок УГ'-3» без нумерации листа.	л.193
126.	Круг Кр-1	без замечаний	л.194

Общие замечания:

1. Общее замечание ко всем позициям ограждений: в пункте ТТ по маркировке исправить сварку на краску.
2. Для Ограждений: Ог 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 42, 45 необходимо изменить допуск на высоту с +/- 4мм, на допуск +/- 3мм.
Для ограждений: Ог 2, 3, 5, 6, 8-12, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 44 допуск допускается оставить +/- 4мм.
3. На чертежах, где есть скос торцов расстрела под углом, необходимо это показать на поз. 1 – уголок 200х16 (ни на одном листе этого нет!)

4. Для всех лестниц: необходимо дать прямые размеры между ступенями для наклонной части лестниц. Сборка наклонной части будет вестись в горизонтальном положении, поэтому размеры нужно пересчитать.
5. Расстрелы: неверно построены размерные цепи для деталей, лежащих в разных плоскостях. Недопустимо размерные цепи для деталей, лежащих в одной плоскости завязывать с размерами деталей, лежащих в другой плоскости. Это приводит к тому, что сборщик должен переносить ось установки детали из одной плоскости на другую плоскость, чтобы установить деталь. При указанных допусках ± 1 мм сделать это сложно. Сборщик не должен производить никакие вычисления для определения места расположения детали. Все детали (сборочные марки) должны быть последовательно образмерены, каждая для своей плоскости, либо от торца, либо от оси.
6. На главных видах расстрелов не показана маркировка многих деталей. Приходится тратить время на поиски.
7. Замечания к Проводникам: не указаны размеры до осей расстрелов

Прошу обратить внимание, что согласно п. 6.9 договора № 02-11/2020 от 17.11.2020г., в случае обнаружения при монтаже конструкций конструкционных ошибок, препятствующих монтажу конструкций, ответственность за устранение данных дефектов несет исполнитель. При этом исполнитель не может ссылаться на согласование чертежей КМД Заказчиком.

И.о. начальника производственно-технического отдела



Власов Д.А.
29.10.2021г.