B · WHERE

B．端云协同 Agent

从请求路由到步级协作、选择性披露与可信执行

A 决定何时并行　B 决定在哪里执行　C 决定执行什么
D 决定能否信任



端云矛盾不是二选一，而是多目标约束

- **左栏：**全本地
- **优点：**隐私、离线可用、无 API 费用、低网络依赖
- **缺点：**模型小、长轨迹脆弱、端侧 prefill/decode 慢
- **右栏：**全云端

- **优点：**推理和多模态能力强、工具生态成熟
- **缺点：**网络延迟、持续成本、原始 UI/ 本地数据暴露
- **底部结论：**协同的目标不是“尽量少用云”，而是在成功率约束下最小化云调用、延迟、通信与隐私暴露。

同叫“端云协同”，实际可能发生在四个不同层次

1 层次 1 任务层

云端分解，本地执行子任务（Minions）

2 层次 2 轨迹层

每个 Agent step 动态路由（Hera）

3 层次 3 表示层

只上传 UI block / feature / KV （CORE、split inference）

4 层次 4 执行层

本地过滤与守卫、云端语义判断（Cognitive Firewall、AgenTEE）

- **右下角提示：**比较论文前，必须先问“路由的单位是什么？”

B 方向代表论文：从协作协议走向可信 Agent runtime

- **时间线：** 2025 Minions → 2025 CORE → 2026 Mobile-Agent-v3.5 → 2026 Hera → 2026 Agent-X / AgenTEE / Cognitive Firewall
- **主讲种子：** Hera 、 CORE

- **补充桥梁：** Minions 、 Agent-X 、 Mobile-Agent-v3.5 、 AgenTEE 、 Cognitive Firewall
- **阅读问题：** 谁决定？传什么？何时上云？如何证明收益与安全？

Minions：让云端“指导”，而不是让云端读取全部本地上下文

- **问题：**本地小模型能读私有长文档，但复杂推理弱；云端强模型能力高，却不应接收全文。
- **Naive Minion：**本地与云端来回对话；远程成本降 30.4×，但仅恢复 87% cloud-only 性能。

- **失败原因：**本地模型难以执行复杂多步指令，也难以在长上下文中稳定推理。
- **转折：**把难任务拆成短、局部、可并行的子任务。

云端分解与聚合，本地在私有数据上并行执行

1 Step 1

云端基于任务生成结构化子任务。

2 Step 2

本地在不同文档 chunk 上并行执行短子任务。

3 Step 3

只把局部结果 / 证据返回云端，而非发送完整上下文。

4 Step 4

云端聚合、必要时验证并形成答案。

- **关键点：**协同收益来自“能力分工 + 数据最小化 + 并行执行”，不只是模型路由。

质量可接近云端，但它还不是长轨迹 Agent 路由器


- **结果：** MinionS 平均降低 5.7× 远程成本，恢复 97.9% remote-only 性能。
- **优点：** 本地数据不离端；子任务并行；协议容易理解。

- **局限：** 面向长文档推理；环境基本静态；路由单位是子任务，不是 Agent 每一步。
- **过渡：** 当 Agent 与环境交互后，每一步难度都在变化——需要 state-level coordination 。

5.7×
远程成本降低

97.9%
cloud-only 性能

长轨迹中，云端价值集中在少数关键决策点



论文原图： Hera motivation

- **设备模型：**低延迟、低成本，但复杂规划和状态跟踪容易失败。
- **云端模型：**能力强，但每一步调用都会累积费用和网络等待。
- **论文观察：**设备失败而云成功的轨迹中，仍有大量步骤端云动作一致；理想 router 无需把整条轨迹交给云端。
- **难点：**某一步是否关键，与轨迹位置、推理长度、预测熵和环境状态共同相关。

在 cloud-only 性能约束下，最小化整条轨迹的云调用

- **动作混合：** â(s,x) = (1-rϕ(s,x)) · πd(s,x) + rϕ(s,x) · πc(s,x)
- **其中 rϕ(s,x)∈{0,1}：** 0 选择设备模型， 1 升级到云模型。
- **优化目标：** minϕ E[Σt rϕ(st,x)]

$$\hat{a}(s,x) = (1 - r_\phi(s,x))\,\pi_d(s,x) + r_\phi(s,x)\,\pi_c(s,x)$$

$$\min_{\phi} \; \mathbb{E}[\sum_{t} r_\phi(s_t,x)] \quad \text{s. t.} \quad \mathbb{E}[R(\tau_{mix})] \geq \mathbb{E}[R(\tau_{cloud})]$$

1 轨迹级约束

router 管理的不是单步答案质量，而是未来成功率与累计云成本。


2 二元执行语义

rϕ=0 走设备， rϕ=1 升级云端；云端 policy 是质量锚点。

- **约束：** E[R(τmix)] ⩾ E[R(τcloud)]
- **解释：** router 不是估计单步“哪个回答更好”，而是在轨迹回报约束下管理未来云成本。

公式采用 Times New Roman / STIX，并作为独立透明 PNG 元素插入。

Stage I：用云轨迹回放构造 step-level 路由标签



论文原图： Hera IL stage

1 Step 1

分别 rollout device policy 与 cloud policy。

2 Step 2

选取 cloud 成功、device 明显较差的任务集合 Xdiff。

3 Step 3

在 cloud trajectory 的每个 state 上重放 device model。

4 Step 4


device action 与 cloud action 不一致 → 标注“需要云”；一致 → 标注“本地足够”。

5 Step 5

用 BCE 训练 500M 二分类 router。

优点：把离散路由转为可监督学习；缺点：动作相同只是 proxy，不直接等于最终成功。

Stage II：从“像云端”转向“整条轨迹成功且少上云”



论文原图： Hera RL training

1 Step 1

对同一初始状态采样 N 条混合路由轨迹。

2 Step 2

将多条轨迹中相同 state 分组。

3 Step 3

分别估计本地 / 云决策后的 expected return $\hat{R}(d;s)$ 。

4 Step 4


估计从当前 state 开始的 future cloud calls $\hat{C}(d;s)$ 。

5 Step 5

优先选回报更高的决策；回报近似时选未来云调用更少者。

标签规则：若 $|\hat{R}1-\hat{R}0|\leqslant\varepsilon$ ，则 $y(s)=\text{argmin_}d\ \hat{C}(d;s)$ 。

Hera 只在 46.3% 的 steps 调云，达到 92.5% cloud-only 成功率




论文原图： Hera Pareto

- **Benchmark：**
ALFWorld 、 WebShop 、 AppWorld 。
- **综合结果：** 92.5% cloud-only success ； 53.6% cloud cost ； 69.3% end-to-end latency 。
- **Router overhead：** 约 61 ms/step 。
- **消融：** IL 提供稳定冷启动； RL 进一步提高成功率并减少云调用。
- **关键解释：** Agent 路由应使用 trajectory-level feedback ，而非把通用 request router 机械地逐步调用。

92.5%	53.6%	69.3%	61 ms
云端成功率	云端成本	E2E latency	router / step


Hera 选择计算位置； CORE 进一步选择可见信息

- **Hera 的未解决问题：**上云时通常把完整 state/context 交给云模型。
- **GUI 场景的风险：**每一步 screenshot/XML 都可能包含与当前动作无关的联系人、消息、账号和历史内容。
- **新问题：**能否只暴露与当前 sub-task 相关的 UI 局部，同时保留云模型的决策能力?



论文原图： CORE motivation

CORE： 本地模型做粗筛，云模型做精决策



论文原图： CORE pipeline

1 组件 1

Layout-aware block partitioning—— 按 XML 层级与语义邻近将页面分块。

2 组件 2

Co-planning—— 本地与云端共同判断当前 sub-task 。

3 组件 3


Co-decision-making —— 本地排序相关 block ，云端只在 top block 内选择具体 UI element 。

4 组件 4

Multi-round accumulation—— 本地误判时逐轮扩大候选上下文。

目标：在 task success 与 UI exposure 之间形成可控权衡。

先把页面变成语义 block，再决定哪一块可以上云



论文原图： CORE block partition

1 Step 1

根据父子层级、空间邻近和容器关系形成初始 block 。

2 Step 2

限制 block 大小，避免完整页面退化为一个 block 。

3 Step 3


保留可操作元素和必要文本，去除与当前动作无关的冗余。

4 Step 4

为每个 block 生成可供本地模型排序的结构化描述。

意义：协同单位从“整个 state” 缩小为“候选信息块”。

用两阶段协作避免“小模型直接决定最终动作”




论文原图： CORE collaboration

- **Co-planning：** 端云模型先对当前目标 / 子任务达成一致。
- **Local ranking：** 本地模型根据 sub-task 为 UI blocks 排序。
- **Cloud selection：** 云模型只读取候选 block，在其中选择具体 element/action。
- **Accumulation：** 若无法可靠决策，则追加下一候选 block，而非一次上传全页。
- **风险控制：** 本地误判可能漏掉关键元素；累积机制以更多暴露换取恢复能力。

UI exposure 最多减少 55.6%，成功率接近 cloud-only

- **比较对象：** cloud-only、local-only 与 CORE。
- **主要指标：** task success、uploaded UI elements/tokens、latency。
- **核心结果：**在多种 app/task 上显著减少上传；最高 UI exposure reduction 55.6%。
- **观察：**简单页面可激进裁剪；复杂页面需要更多轮累积。
- **局限：** XML 质量、布局树完整性和纯视觉页面决定可用性。




论文原图： CORE results

55.6%

UI exposure 最高降幅

Agent-X：端侧 Agent 的瓶颈同时存在于 prefill 与 decode




论文原图： Agent-X overview

- **观察：**端侧 Planner/Arbiter 占主要延迟；与云服务不同， prefill 也不可忽略。
- **PromptWeaver：**重写 prompt ，使大部分静态内容可复用 prefix KV cache 。
- **ExSpec：**从 few-shot/examples 构建轻量 lookup draft ，进行 LLM-free speculative decoding 。
- **定位：**不是端云 router ，而是让 B 中的“设备 Agent” 成为可用执行端。

端侧 Agent 全流水线加速 1.61×，且不改变任务准确率

- **PromptWeaver：** prefill 1.97× 。
- **ExSpec：** decode 1.73× 。
- **组合：** end-to-end 1.61×， accuracy-preserving 。
- **A–B 区别：** Speculative Actions 预测未来环境动作； ExSpec 预测动作文本 token 。
- **共同点：**都依赖廉价候选生成与强语义路径的无损接受。



论文原图： Agent-X results

1.97×
prefill

1.73×
decode

1.61×
end-to-end

表示层协同把 KV 、 draft 与 verification 分布到端和云

- **端侧：**输入预处理、 embedding 、 adaptive feature 、 KV authentication 、 speculation 、低维 head 。
- **云端：** decoder 、 KV 管理、 token verification 、高维 vocabulary projection 。
- **传输：**量化并加密的中间表示 / 截断 logits ，而非原始 prompt 。

- **结果：**相对 split-inference baseline ， per-token latency 最多降 46.1% ， downlink 最多降 67.4% 。
- **边界：**这是 LLM inference 协同，不直接决定 Agent 的环境 action 。

46.1%
per-token latency ↓

67.4%
downlink ↓

从单一端云 pair 走向 2B–235B 的云边 GUI Agent 家族

- **GUI-Owl-1.5：** 2B/4B/8B/32B/235B， instruct 与 thinking 版本。
- **统一能力：** desktop、 mobile、 browser、 grounding、 Tool/MCP、 memory。
- **训练：** hybrid data flywheel + unified thought synthesis + multi-platform MRPO。

- **结果：** OSWorld 56.5； AndroidWorld 71.6； WebArena 48.4； ScreenSpotPro 80.3。
- **意义：** Hera/CORE 需要的本地与云端 policy 可以来自同一跨尺寸模型谱系。

56.5	71.6	48.4	80.3
OSWorld	AndroidWorld	WebArena	ScreenSpotPro

数据留在本地不等于运行时可信

- **威胁：**端侧 OS/hypervisor 可能被攻破； system prompt 、模型权重、运行状态和第三方 app 相互不信任。
- **方法：** Agent runtime 、 inference engine 、 third-party applications 分别放入独立 attested cVM 。
- **通信：**通过显式、可验证 channel 协作；基于 Arm CCA 远程证明。

- **结果：**相对普通 OS 多进程部署， runtime overhead <5.15% 。
- **定位：**解决执行隔离，不解决模型幻觉或路由错误。

<5.15%
runtime overhead

安全也可以端云协同：低成本本地筛查，云端语义判断，本地执行守卫

1 Gate 1 Edge Sentinel

本地发现不可见文本、样式欺骗等 presentation-layer 攻击。

2 Step 2

Gate 2 Cloud Deep Planner： 处理需要强语义理解的间接 prompt injection 。

3 Step 3

Gate 3 Deterministic Guard： 在副作用动作提交前执行规则约束，fail closed 。

- **结果：** 1,000 adversarial samples 上 ASR <1%； 本地先过滤可避免无效云调用。
- **意义：** 端云协同的目标函数从 accuracy/cost 扩展为 latency/privacy/security 。

ASR <1%

1,000 adversarial samples

端云协同 Agent 的研究单位正在持续细化

- **四个结论：**
- 1. 从 request routing 走向 trajectory-aware step routing。
- 2. 从“是否上云”走向“上传哪一部分状态”。
- 3. 从模型推理分工走向执行、隐私与安全共同设计。
- 4. 比较方法必须同时报告 success、cloud use、latency、exposure 与 risk。
- **向 C 过渡：**路由器需要真实状态与动作空间；GUI Agent 提供最具体、最具副作用的端云协同场景。