D • TRUST

D．可靠性与 Agent 幻觉

从动作不忠实、根因归因到工具缓解与轨迹审计

A 决定何时并行　B 决定在哪里执行　C 决定执行什么
D 决定能否信任



D 研究的第一步，是避免把所有 Agent failure 都叫 hallucination

- **Wrong action：** 不利于任务，但可能是合理探索或策略低效。
- **Hallucinated action：** 不被 task instruction 、 interaction history 或 environment observation 支持。
- **System failure：** 工具异常、超时、环境崩溃、格式错误，不一定源于模型幻觉。

- **Security compromise：** prompt injection/ 越权导致错误动作，诱因来自对抗输入。
- **结论：** 可靠性是总集合；幻觉是其中“缺乏证据支撑”的子类。

Agent 可靠性至少有四个观察粒度

- **Response-level：** 最终答案是否正确 / 有事实依据。
- **Action-level：** 当前动作是否忠实于任务、历史和环境。
- **Step-level attribution：** 哪一步首次偏离、为什么。

- Trajectory/system-level：错误如何传播，是否跨 Agent/ 工具 / 角色边界。
- **底部提示：** 最终任务成功也可能掩盖不可靠过程；最终失败也不一定来自最末一步。


本章不按 benchmark 堆叠，而按可靠性问题链组织

- **定义 / 诱发：** MIRAGE-Bench 。
- **定位 / 调试：** AgentHallu 、 AgentDebug 。
- **机理：** Reasoning Trap 、 Tool-Induced Myopia 。
- **训练缓解：** Relign 。

- **运行时缓解：** AgentProp-Bench interceptor 、 GUI verifier 。
- **轨迹审计：** Trajel 。
- **跨方向安全：** Cognitive Firewall 。

动作不忠实于任务、历史或观察，才属于 Agent hallucination

- **Task-unfaithful：** 忽略约束、越出请求范围、宣称不要求的目标。
- **History-unfaithful：** 引用不存在结果、重复已失败动作、假设用户已回复。
- **Observation-unfaithful：** 编造按钮 / 文件 / 页面状态、假设环境已转移或任务已完成。
- **关键区分：** utility=0 的错误动作可能是 hallucination；但合理探索失败不必算 hallucination。



论文原图： MIRAGE overview