D • TRUST

D．可靠性与 Agent 幻觉

从动作不忠实、根因归因到工具缓解与轨迹审计

A 决定何时并行　B 决定在哪里执行　C 决定执行什么
D 决定能否信任



D 研究的第一步，是避免把所有 Agent failure 都叫 hallucination

- **Wrong action：** 不利于任务，但可能是合理探索或策略低效。
- **Hallucinated action：** 不被 task instruction 、 interaction history 或 environment observation 支持。
- **System failure：** 工具异常、超时、环境崩溃、格式错误，不一定源于模型幻觉。

- **Security compromise：** prompt injection/ 越权导致错误动作，诱因来自对抗输入。
- **结论：** 可靠性是总集合；幻觉是其中“缺乏证据支撑”的子类。

Agent 可靠性至少有四个观察粒度

- **Response-level：** 最终答案是否正确 / 有事实依据。
- **Action-level：** 当前动作是否忠实于任务、历史和环境。
- **Step-level attribution：** 哪一步首次偏离、为什么。

- Trajectory/system-level：错误如何传播，是否跨 Agent/ 工具 / 角色边界。
- **底部提示：** 最终任务成功也可能掩盖不可靠过程；最终失败也不一定来自最末一步。


本章不按 benchmark 堆叠，而按可靠性问题链组织

- **定义 / 诱发：** MIRAGE-Bench 。
- **定位 / 调试：** AgentHallu 、 AgentDebug 。
- **机理：** Reasoning Trap 、 Tool-Induced Myopia 。
- **训练缓解：** Relign 。

- **运行时缓解：** AgentProp-Bench interceptor 、 GUI verifier 。
- **轨迹审计：** Trajel 。
- **跨方向安全：** Cognitive Firewall 。


动作不忠实于任务、历史或观察，才属于 Agent hallucination

- **Task-unfaithful：** 忽略约束、越出请求范围、宣称不要求的目标。
- **History-unfaithful：** 引用不存在结果、重复已失败动作、假设用户已回复。
- **Observation-unfaithful：** 编造按钮 / 文件 / 页面状态、假设环境已转移或任务已完成。
- **关键区分：** utility=0 的错误动作可能是 hallucination；但合理探索失败不必算 hallucination。



论文原图： MIRAGE overview

冻结高风险决策点，避免完整 rollout 的不可复现性




论文原图： MIRAGE pipeline

- **风险场景：** out-of-scope query 、 unexpected transition 、 unachievable goal 、 ill-specified instruction 、 flawed history 、 popup distraction 。
- **方法：** 从 WebArena 、 OSWorld 、 WorkArena 、 SWE-Bench 、 τ-bench 等环境审计风险点；冻结 context snapshot ；让模型预测下一动作。
- **评测：** risk-aware LLM judge 给 Utility 0/1/2 ，并统计 hallucination rate 。
- **结论：** 闭源模型只略优于开源；编造 UI/ 完成状态与忽略环境变化普遍存在。
- **局限：** snapshot 提高可复现性，但弱化真实长期传播。


知道“有幻觉”远远不够，还要找到最早 responsible step

- **任务 1 Where：** 定位轨迹中首次导致后续错误的 hallucination-responsible step 。
- **任务 2 Why：** 解释该步为什么不被证据支持，并归入 taxonomy 。
- **五大类：** Planning 、 Retrieval 、 Reasoning 、 Human-Interaction 、 Tool-Use ； 共 14 子类。
- **轨迹表示：** Thought–Action–Observation 多步序列。



论文原图： AgentHallu teaser

检测相对容易，精准定位仍很难



论文原图： AgentHallu results

- **数据：** 693 高质量 trajectories； 443 hallucinated 、 250 clean； 7 种 agent framework 、 5 个 domain；平均约 7.6 steps 。
- **评测：** 13 个闭源 / 开源模型；多层标注覆盖 binary 、 step 、 causal explanation 。
- **结果：** 最佳 step localization accuracy 仅 41.1%； tool-use attribution 仅 11.6% 。
- **趋势：** 轨迹越长越难； step-by-step prompting 有帮助，但 token 成本增加。
- **研究含义：** 需要低成本、可在线触发的 attribution ，而不是每次交给最大 judge 全轨迹复盘。


693
trajectories

41.1%
best localization

11.6%
tool-use attribution

Where LLM Agents Fail： 模块化诊断，而不是只改最后一个 action

可靠性与 Agent 幻觉



论文原图： AgentDebug method

1 Stage 1

逐模块分析当前轨迹。

2 Stage 2


定位 critical/root-cause error 。

3 Stage 3

生成针对性 feedback ，从 critical step 重新 rollout 。

关键点：失败可能由早期 memory/planning 产生，末尾动作只是症状。

正确的重启位置比“从头再来”或“只改最后一步”更有效



论文原图： AgentDebug repair

- **数据：** 200 条专家标注失败轨迹，覆盖 ALFWorld 、 WebShop 、 GAIA 。
- **检测：** AgentDebug 的 all-correct 与 step accuracy 优于 direct prompting/self-refine 等 baseline 。
- **修复：** 论文报告下游 task success 相对最多提升 26% ； 多个模型 / 环境均受益。
- **代价：** 强 judge + 部分 trajectory replay ； general failure taxonomy 不完全等同于 hallucination 。
- **启示：** D 的最终目标应是 attribution-guided intervention ， 而非只做审计报告。

+26%

relative task success