

ПБ — для ИТР

Всего вопросов: 201

1. «Инцидент» — это?

- А) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшие к аварии;
- В) отказ технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также отклонение от режима технологического процесса на опасном производственном объекте;
- С) разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
- Д) повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также отклонение от режима технологического процесса на опасном производственном объекте;

Правильный ответ: А) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшие к аварии;

2. Какое напряжение должно быть у переносных ламп, применяемых внутри бункера для освещения во время проведения ремонтных работ?

- А) не выше 36 В;
- В) не выше 12 В;
- С) не выше 24 В;
- Д) не выше 42 В.

Правильный ответ: В) не выше 12 В;

3. Капитальные и текущие ремонты основного оборудования?

- А) производятся по техническому регламенту;
- В) производятся по технологическому регламенту;
- С) производятся подрядной организацией;
- Д) производятся по разработанным и утвержденным проектам организации работ.

Правильный ответ: Д) производятся по разработанным и утвержденным проектам организации работ.

4. Контейнеры загружаются шарами до уровня?

- А) на 100 мм выше бортов;

- В) на 100 мм ниже бортов;
- С) на 100 мм;
- Д) на 150 мм ниже бортов.

Правильный ответ: В) на 100 мм ниже бортов;

5. Прием в эксплуатацию оборудования должен производиться комиссией, назначаемой:

- А) руководителем организации.
- В) инженером по технике безопасности;
- С) начальником смены;
- Д) наладочной организацией;

Правильный ответ: А) руководителем организации.

6. Какое минимальное количество рабочих должно быть в бригаде при работах в бункере?

- А) не менее четырех человек, один из которых должен находиться в надбункерной части;
- В) не менее двух человек, один из которых должен находиться в надбункерной части;
- С) не менее пяти человек, три из которых должны находиться в надбункерной части.
- Д) не менее трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части;

Правильный ответ: Д) не менее трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части;

7. Использовать устройства блокировки и аварийной остановки на механизмах конвейеров в качестве аппаратов управления их пуском?

- А) допускается;
- В) не допускается;
- С) допускается, если данное действие предусмотрено Проектом;
- Д) не регламентировано Правилами.

Правильный ответ: В) не допускается;

8. Кем утверждаются графики предусматривающие регулярные профилактические осмотры и ремонт оборудования на предприятиях в срок?

- А) главным механиком;
- В) техническим руководителем.
- С) инженером механиком;
- Д) специалистом по планово-предупредительному ремонту;

Правильный ответ: В) техническим руководителем.

9. В проектах организации работ необходимо?

- A) указывать меры по обеспечению безопасности при проведении ремонта, порядок и последовательность выполнения ремонтных работ;
- B) указывать лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности, меры по обеспечению безопасности при проведении ремонта, порядок и последовательность выполнения ремонтных работ.
- C) не предусмотрено Правилами;
- D) указывать лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности;

Правильный ответ: B) указывать лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности, меры по обеспечению безопасности при проведении ремонта, порядок и последовательность выполнения ремонтных работ.

10. Все работы по перемещению грузов производятся по указанию и с разрешения?

- A) лиц, ответственных за безопасное проведение работ и перемещение грузов;
- B) лица, прошедших аттестацию в Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
- C) лиц, ответственных за безопасное проведение работ;
- D) лиц, ответственных за безопасное перемещение грузов;

Правильный ответ: A) лиц, ответственных за безопасное проведение работ и перемещение грузов;

11. Лица, не состоящие в штате, но находящиеся на территории опасного производственного объекта с целью выполнения производственных заданий?

- A) подлежат инструктажу о мерах безопасности с занесением в журнал проведения инструктажа и обеспечению средствами индивидуальной защиты.
- B) подлежат инструктажу о мерах безопасности с занесением в журнал проведения инструктажа;
- C) подлежат обеспечению средствами индивидуальной защиты;
- D) не допускаются в здание;

Правильный ответ: A) подлежат инструктажу о мерах безопасности с занесением в журнал проведения инструктажа и обеспечению средствами индивидуальной защиты.

12. Опасные технические устройства - это?

- A) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, эксплуатируемые на опасных

производственных объектах, надзор за которыми осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

В) сооружения и (или) технические устройства, расположенные на опасных производствах;

С) все ответы верны.

Д) инженерные сооружения, специально оборудованные и предназначенные для защиты населения от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения;

Правильный ответ: А) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, надзор за которыми осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

13. Основными задачами гражданской защиты являются?

А) все ответы верны.

В) создание сил гражданской защиты, их подготовка и поддержание в постоянной готовности;

С) накопление и поддержание в готовности необходимого фонда защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны;

Д) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий;

Правильный ответ: А) все ответы верны.

14. Какие опасные технические устройства относятся к опасным производственным объектам?

А) паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мега Паскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мега Паскаля, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, а также подъемники для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) на объектах социальной инфраструктуры;

В) все ответы верны.

С) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега-Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, за исключением тепловых сетей;

Д) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, а также подъемники для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов);

Правильный ответ: В) все ответы верны.

15. Пути обеспечения промышленной безопасности:

А) все ответы верны.

В) проведения профилактических и горноспасательных, газоспасательных, противofонтанных работ на опасных производственных объектах профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности;

С) экспертизы промышленной безопасности;

Д) допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, взрывчатых веществ и изделий на их основе, соответствующих требованиям промышленной безопасности;

Правильный ответ: А) все ответы верны.

16. В каких организациях осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности?

А) в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты; в организациях, аттестованных на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности.

В) в организациях, аттестованных на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;

С) в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты;

Д) во всех организациях;

Правильный ответ: С) в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты;

17. Главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному надзору в области промышленной безопасности?

А) руководитель территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

В) руководитель структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

С) руководитель территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности; руководитель структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Д) министр по инвестициям и развитию РК;

Правильный ответ: В) руководитель структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

18. В каких целях создаются добровольные противопожарные формирования?

А) осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в организациях и населенных пунктах.

В) осуществления мероприятий по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах;

С) осуществления мероприятий по тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах;

Д) осуществления мероприятий по тушению пожаров в организациях;

Правильный ответ: В) осуществления мероприятий по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах;

19. Что является одной из задач производственного контроля в области промышленной безопасности?

А) выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на состояние безопасности производства работ; обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

В) подготовка специалистов центральных и местных исполнительных органов, организаций в области промышленной безопасности;

С) декларирование промышленной безопасности опасного производственного объекта;

Д) выявление обстоятельств нарушений, влияющих на состояние безопасности производства работ;

Правильный ответ: А) выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на состояние безопасности производства работ; обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

20. Кто в обязательном порядке должен участвовать в приемочных испытаниях, технических освидетельствованиях, проводимых организацией, при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта?

А) главный инженер организации;

В) аварийно-спасательные службы;

С) государственный инспектор;

Д) технические руководители.

Правильный ответ: С) государственный инспектор;

21. При какой температуре необходимо проводить сушку дымного пороха?

А) не выше 30 градусов Цельсия;

В) не выше 40 градусов Цельсия;

С) не выше 60 градусов Цельсия.

Д) не выше 50 градусов Цельсия;

Правильный ответ: В) не выше 40 градусов Цельсия;

22. Кто может быть допущен к техническому руководству взрывными работами?

- A) лица, окончившие высшие учебные заведения;
- B) лица, имеющие законченное горнотехническое (высшее или среднее) образование;
- C) все ответы верны.
- D) лица, окончившие средние специальные учебные заведения;

Правильный ответ: B) лица, имеющие законченное горнотехническое (высшее или среднее) образование;

23. Боевики какой массой имеет право переносить взрывник?

- A) не более 8 кг;
- B) не более 24 кг.
- C) не более 12 кг;
- D) не более 10 кг;

Правильный ответ: D) не более 10 кг;

24. Через какое время взрывнику разрешен выход из укрытия после взрыва при взрывании электродетонаторами?

- A) не ранее чем через пять минут после отсоединения электровзрывной сети от источника тока и замыкания ее накоротко;
- B) через десять минут;
- C) сразу же после взрыва;
- D) через пятнадцать минут.

Правильный ответ: A) не ранее чем через пять минут после отсоединения электровзрывной сети от источника тока и замыкания ее накоротко;

25. Какие склады в зависимости от срока эксплуатации относятся к кратковременным?

- A) эксплуатируемые до одного года;
- B) эксплуатируемые более трех лет.
- C) эксплуатируемые не более двух лет;
- D) эксплуатируемые до трех лет;

Правильный ответ: A) эксплуатируемые до одного года;

26. Какова норма переноски взрывчатых веществ без средств инициирования в сумках?

- A) не более 24 кг;
- B) не более 40 кг.
- C) не более 20 кг;

D) не более 30 кг;

Правильный ответ: А) не более 24 кг;

27. Какой документ разрабатывается на каждый постоянный, временный, кратковременный, стационарные склады взрывчатых материалов, на раздаточные камеры?

A) технологический регламент;

B) проект;

C) акт.

D) паспорт;

Правильный ответ: D) паспорт;

28. Как осуществляется допуск лиц к работам, непосредственно связанным со взрывными работами и со взрывчатыми материалами (руководитель взрывных работ, взрывник, мастер-взрывник, водитель, заведующий складом, лаборант, раздатчик и работники, привлекаемые к работам с взрывчатыми материалами)?

A) после их ежегодной проверки и сдачи экзаменов;

B) после их ежегодной проверки по специальным учетам территориальных органов;

C) не регламентировано.

D) после их ежегодной проверки в учебном центре организации;

Правильный ответ: B) после их ежегодной проверки по специальным учетам территориальных органов;

29. На основании какого документа производится уничтожение взрывчатых материалов?

A) по заявлению;

B) по распоряжению начальника взрывного участка.

C) по письменному распоряжению технического руководителя организации;

D) по наряд-накладной;

Правильный ответ: C) по письменному распоряжению технического руководителя организации;

30. С учетом каких факторов определяется высота выступа?

A) высота уступа определяется проектом с учетом результатов горно-геологических условий их залегания и параметров оборудования;

B) высота уступа определяется проектом с учетом физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горно-технических условий их залегания;

C) высота уступа определяется проектом с учетом результатов исследований физико-механических свойств горных пород и горно-геологических условий их залегания, а также параметров применяемого оборудования;

D) высота уступа определяется проектом с учетом горно-технических условий их залегания.

Правильный ответ: В) высота уступа определяется проектом с учетом физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горно-технических условий их залегания;

31. На все виды ремонтов основного технологического оборудования разрабатываются:

- A) технологические регламенты
- B) техническая документация;
- C) руководство по обслуживанию и ремонту;
- D) инструкции по безопасности ремонтных работ;

Правильный ответ: А) технологические регламенты

32. Для ограничения движения машин задним ходом грузоподъемностью свыше 10 т разгрузочные площадки имеют предохранительную стенку (вал) высотой не менее:

- A) 0,5 м;
- B) 1,0 м.
- C) 1,2 м;
- D) 0,7 м;

Правильный ответ: В) 1,0 м.

33. При наличии какого документа должны вестись горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, отсыпке отвалов?

- A) при наличии разового распоряжения, утвержденного техническим руководителем организации;
- B) при наличии наряда-допуска, под непосредственным руководством лица технического надзора;
- C) в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами.
- D) при наличии задания на производство таких работ, утвержденного руководителем организации;

Правильный ответ: С) в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами.

34. Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных работ устанавливается:

- A) проектом;

- В) инструкцией по производству маркшейдерских работ;
- С) технологическим регламентом.
- Д) паспортом;

Правильный ответ: С) технологическим регламентом.

35. Кабины экскаваторов, буровых станков и эксплуатируемых механизмов оборудуются:

- А) приборами контроля;
- В) кондиционером;
- С) видеорегистраторами.
- Д) утепляются и оборудуются безопасными отопительными приборами;

Правильный ответ: Д) утепляются и оборудуются безопасными отопительными приборами;

36. Какой документ разрабатывается и утверждается техническим руководителем организации ведущих горные, геологоразведочные работы, согласно Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы?

- А) технологический регламент, план ликвидации аварий;
- В) положение о производственном контроле, технологический регламент, план ликвидации аварий.
- С) положение о производственном контроле;
- Д) положение о производственном контроле, план ликвидации аварий;

Правильный ответ: В) положение о производственном контроле, технологический регламент, план ликвидации аварий.

37. Кем утверждается проект ведения горных работ с промежуточными отвалами (складами)?

- А) представителем территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;
- В) руководителем подразделения, разработавшего проект.
- С) техническим руководителем организации;
- Д) главным геологом организации;

Правильный ответ: С) техническим руководителем организации;

38. Чем определяется порядок безопасной эксплуатации и обслуживания насосов, гидромониторов и гидравлических сетей:

- А) правилами промышленной безопасности.
- В) проектом;

С) технологическим регламентом;

Д) техническим регламентом;

Правильный ответ: С) технологическим регламентом;

39. Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических устройств, их монтаж и демонтаж производится:

А) в соответствии с инструкциями по технике безопасности;

В) в соответствии с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей.

С) согласно технического регламента;

Д) согласно технологических карт по ремонту;

Правильный ответ: В) в соответствии с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей.

40. Допускается ли на территории нефтебазы, автозаправочных станций применение открытого огня?

А) допускается с регистрацией этих мест в органах надзора;

В) не допускается;

С) допускается;

Д) допускается с согласованием с местными властями.

Правильный ответ: В) не допускается;

41. Для пешеходного движения на территориях нефтебаз устраиваются тротуары шириной не менее:

А) 0,60 метров;

В) 0,75 метров;

С) 0,50 метров;

Д) 1 метр.

Правильный ответ: В) 0,75 метров;

42. Что такое взрывопожароопасный объект?

А) объект, осуществляющий деятельность, в процессе которой обращаются (производится, хранятся, транспортируется, утилизируются) твердые горючие и трудногорючие вещества;

В) объект, осуществляющий деятельность, в процессе которой обращаются (производится, хранятся, транспортируется, утилизируются) легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом в количестве, достаточном при их воспламенении создать угрозу жизни и здоровью людей, а также окружающей среде.

С) объект, осуществляющий деятельность, в процессе которой обращаются (производится, хранятся, транспортируется, утилизируются) сжиженные

углеводородные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом в количестве, достаточном при их воспламенении создать угрозу жизни и здоровью людей, а также окружающей среде.

D) объект, осуществляющий деятельность, в процессе которой обращаются (производится, хранятся, транспортируется, утилизируются) сжиженные углеводородные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии друг с другом в количестве, достаточном при их воспламенении создать угрозу жизни и здоровью людей, а также окружающей среде.

Правильный ответ: C) объект, осуществляющий деятельность, в процессе которой обращаются (производится, хранятся, транспортируется, утилизируются) сжиженные углеводородные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, вещества и материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и друг с другом в количестве, достаточном при их воспламенении создать угрозу жизни и здоровью людей, а также окружающей среде.

43. Как организуются производство временных огневых работ на территории АЗС и нефтебаз?

- A) по наряду-допуску;
- B) по наряду-допуску, по согласованию с представителем пожарной охраны.
- C) по распоряжению и под непосредственным наблюдением ответственного лица;
- D) по наряду-допуску, по согласованию с отделом ОТиПБ;

Правильный ответ: B) по наряду-допуску, по согласованию с представителем пожарной охраны.

44. На территориях нефтебаз наземные трубопроводы в местах пересечения автомобильных дорог и переходов подвешиваются на опорах высотой не менее ... над автомобильными дорогами и переездами

- A) 4,25 метров
- B) 4,60 метров;
- C) 3,50 метров;
- D) 3,75 метров;

Правильный ответ: A) 4,25 метров

45. Допускается ли работа во взрывоопасных помещениях без включенной вентиляции...?

- A) не допускается;
- B) допускается в скафандрах;

- С) допускается при наличии специальных комбинезонах;
- Д) допускается в случаях применения фильтрующих противогазов.

Правильный ответ: А) не допускается;

46. Какие требования предъявляются к автотранспортным средствам при въезде на территорию резервуарного парка автотранспортных средств?

- А) автотранспортные средства должны быть оборудованы искрогасительными устройствами;
- В) требований нет.
- С) автотранспортные средства должны быть оборудованы огнетушителями;
- Д) автотранспортные средства должны быть оборудованы искрогасительными устройствами и иметь допуск;

Правильный ответ: Д) автотранспортные средства должны быть оборудованы искрогасительными устройствами и иметь допуск;

47. Автозаправочная станция (АЗС) это -?

- А) сооружение, для хранения и розничной реализации нефтепродуктов
- В) технологический комплекс, для реализации нефтепродуктов.
- С) технологический комплекс, оснащенный оборудованием, обеспечивающий хранение и розничную реализацию нефтепродуктов;
- Д) технологический комплекс, обеспечивающий хранение нефтепродуктов;

Правильный ответ: С) технологический комплекс, оснащенный оборудованием, обеспечивающий хранение и розничную реализацию нефтепродуктов;

48. Территория нефтебазы ограждается продуваемой оградой из негорючих материалов, которая располагается от зданий и сооружений (кроме административных) не менее чем...?

- А) 4 метра;
- В) 1,5 метров;
- С) 3 метров;
- Д) 5 метров.

Правильный ответ: Д) 5 метров.

49. Каково минимальное количество рабочих при проведении сливноналивных операций?

- А) один человек;
- В) три человека;
- С) не регламентируется.
- Д) два человека;

Правильный ответ: D) два человека;

50. В каких случаях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений?

- A) все ответы верны.
- B) после перепланировки;
- C) после стихийных бедствий или аварий;
- D) после предписания уполномоченного органа;

Правильный ответ: C) после стихийных бедствий или аварий;

51. Как защищаются балки, колонны, конструкции зданий и сооружений, подвергающиеся тепловому воздействию?

- A) теплоизолируются;
- B) лакируются;
- C) грунтуются;
- D) теплоизолируются металлическими листами.

Правильный ответ: A) теплоизолируются;

52. Когда и с какой периодичностью производится инструментальная проверка эффективности работы аспирационных систем?

- A) не реже два раза в год, после капитального ремонта или реконструкции;
- B) не реже одного раза в квартал, после капитального ремонта или реконструкции.
- C) не реже одного раза в год, после капитального ремонта или реконструкции;
- D) каждый раз, после капитального ремонта или реконструкции;

Правильный ответ: C) не реже одного раза в год, после капитального ремонта или реконструкции;

53. Кем утверждаются акты инструментальной проверки эффективности работы аспирационных систем?

- A) территориальным уполномоченным органом в области промышленной безопасности;
- B) аттестованной организацией;
- C) техническим руководителем организации;
- D) техническим руководителем проектной организации.

Правильный ответ: C) техническим руководителем организации;

54. Кто устанавливает периодичность проверки работоспособности блокировок безопасности, систем сигнализации, противопожарной защиты технических устройств и порядок оформления результатов проверки?

- A) территориальный уполномоченный орган в области промышленной безопасности;

- В) завод изготовитель;
- С) организация.
- Д) проектная организация;

Правильный ответ: С) организация.

55. Какова периодичность проверки электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему (трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели - удлинители)?

- А) перед каждым использованием;
- В) не реже 1 раза в 1 квартал;
- С) не реже 1 раза в 6 месяцев.
- Д) не реже 1 раза в год;

Правильный ответ: С) не реже 1 раза в 6 месяцев.

56. Как часто проводится текущий осмотр основных конструкций зданий с тяжелым крановым режимом или зданий и сооружений, эксплуатирующихся в агрессивной среде?

- А) один раз в десять дней;
- В) один раз в квартал.
- С) один раз в год;
- Д) каждую смену;

Правильный ответ: А) один раз в десять дней;

57. На кого возлагается ответственность за хранение, состояние и правильность ведения агрегатных журналов?

- А) на начальника отдела организации.
- В) на механика цеха;
- С) на ответственного работника цеха;
- Д) на главного инженера;

Правильный ответ: С) на ответственного работника цеха;

58. Кем разрабатываются и утверждаются в организации положение о производственном контроле, план ликвидации аварий и технологические регламенты.

- А) главным инженером (техническим руководителем);
- В) руководителем отдела ОТ и ПБ;
- С) начальником цеха.
- Д) генеральным директором;

Правильный ответ: А) главным инженером (техническим руководителем);

59. Без чего не допускается эксплуатация технических устройств и технологических транспортных средств, являющихся источниками загрязнения воздуха опасными и вредными веществами, в производственных помещениях?

- А) без пожарного щита не допускается;
- В) без устройства аспирационных или вентиляционных систем;
- С) без средств индивидуальной защиты;
- Д) все ответы верны.

Правильный ответ: В) без устройства аспирационных или вентиляционных систем;

60. Какие противогазы используются при ремонтных и аварийных работах с вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности?

- А) противогазы ПШ-1;
- В) респираторы.
- С) противогазы ПШ-1, ПШ-2;
- Д) фильтрующие противогазы;

Правильный ответ: С) противогазы ПШ-1, ПШ-2;

61. Из каких материалов изготавливаются внутренние поверхности аппаратов емкостей для агрессивных веществ, трубопроводы?

- А) из коррозионно-устойчивых материалов или покрываются ими;
- В) Из пластиковых материалов.
- С) из чугунных материалов;
- Д) из стальных материалов;

Правильный ответ: А) из коррозионно-устойчивых материалов или покрываются ими;

62. Когда включаются местные вытяжные установки до начала работы технологического оборудования?

- А) за 2 минуты;
- В) за 3 минуты;
- С) за 1 минуту;
- Д) за 3 - 5 минут.

Правильный ответ: Д) за 3 - 5 минут.

63. Чем покрывается наружная поверхность оборудования и трубопроводов, работающих в агрессивной среде?

- A) покрывается антикоррозионным покрытием;
- B) покрывается битумном (смолой);
- C) покрывается краской;
- D) покрывается асбестом.

Правильный ответ: A) покрывается антикоррозионным покрытием;

64. Все работы с жидкими воздухом, кислородом и азотом производят в?

- A) противогасах.
- B) защитных очках и в рукавицах;
- C) защитных очках;
- D) в рукавицах;

Правильный ответ: B) защитных очках и в рукавицах;

65. Действия при попадании аммиака на кожу?

- A) пораженный участок быстро и обильно промывают водой, смазывают увлажняющим кремом.
- B) пораженный участок быстро и обильно промывают водой, обращаются за медицинской помощью;
- C) пораженный участок быстро смачивают водой, накладывают стерильную повязку;
- D) пораженный участок нейтрализуют раствором пищевой соды, обращаются за медицинской помощью;

Правильный ответ: B) пораженный участок быстро и обильно промывают водой, обращаются за медицинской помощью;

66. Исправность работы систем противоаварийной защиты и сигнализации, проверяется в соответствии с технологическим регламентом?

- A) Ежеквартально;
- B) Перед каждым пуском.
- C) Еженедельно;
- D) Ежемесячно;

Правильный ответ: D) Ежемесячно;

67. Какие подъемники оборудуются прибором безопасности — анемометром?

- A) с высотой подъема 18 метров;
- B) с высотой подъема 12 метров;
- C) с высотой подъема 20 метров;
- D) с высотой подъема от 22 метров.

Правильный ответ: D) с высотой подъема от 22 метров.

68. Ходовые колеса кранов, передвигающихся по рельсовому пути и их опорных тележек снабжаются щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Зазор между щитком и рельсом:

- A) не превышает 10 мм;
- B) составляет половину длины диаметра колеса.
- C) не превышает 50 мм;
- D) не превышает 20 мм;

Правильный ответ: A) не превышает 10 мм;

69. Полное техническое освидетельствование редко используемым грузоподъемным кранам проводится:

- A) не реже одного раза в 3 года.
- B) не реже одного раза в 10 лет.
- C) не реже одного раза в 7 лет.
- D) не реже одного раза в 5 лет.

Правильный ответ: D) не реже одного раза в 5 лет.

70. Вывод крана в ремонт производится:

- A) лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами по перемещению грузов, в соответствии с утвержденным графиком ремонта и обязательной отметкой в паспорте крана.
- B) инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, в соответствии с утвержденным графиком ремонта;
- C) инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, в соответствии с утвержденным графиком ремонта;
- D) лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами по перемещению грузов, в соответствии с утвержденным графиком ремонта;

Правильный ответ: C) инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, в соответствии с утвержденным графиком ремонта;

71. Испытание контрольным грузом ограничителя предельного груза подъемника проводятся

- A) не реже одного раза в 18 месяцев;
- B) не реже одного раза в 6 месяцев.
- C) не реже одного раза в 12 месяцев;
- D) не реже одного раза в 3 года;

Правильный ответ: В) не реже одного раза в 6 месяцев.

72. Статическое испытание грузоподъемному крану проводится:

- А) нагрузкой, на 10% превышающей его грузоподъемность;
- В) нагрузкой, равной максимальной грузоподъемности.
- С) нагрузкой, на 50% превышающей его грузоподъемность;
- Д) нагрузкой, на 25% превышающей его грузоподъемность;

Правильный ответ: Д) нагрузкой, на 25% превышающей его грузоподъемность;

73. Динамические испытания грузоподъемному крану проводятся:

- А) грузом, равным максимальной грузоподъемности.
- В) грузом, на 10% превышающим грузоподъемность крана;
- С) грузом, на 50% превышающим грузоподъемность крана;
- Д) грузом, на 25% превышающим грузоподъемность крана;

Правильный ответ: В) грузом, на 10% превышающим грузоподъемность крана;

74. Грузоподъемные краны подлежат снятию с учета в случае:

- А) передачи крана другому юридическому или физическому лицу;
- В) списания и демонтажа,
- С) при переводе крана в разряд нерегистрируемых;
- Д) во всех перечисленных случаях.

Правильный ответ: Д) во всех перечисленных случаях.

75. При какой скорости ветра запрещается работа подъемника

- А) При 10м/с;
- В) При 8м/с;
- С) При 12м/с;
- Д) При 15м/с.

Правильный ответ: А) При 10м/с;

76. Время выдержки трубопровода и его элементов под пробным давлением должно быть?

- А) не менее 15 минут;
- В) не менее 10 минут;
- С) не более 10 минут;
- Д) не более 15 минут.

Правильный ответ: В) не менее 10 минут;

77. Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружено?

- A) все ответы верны.
- B) видимых остаточных деформаций;
- C) трещин всех видов и направлений в сварных швах и зонах термического влияния;
- D) течи, потения в сварных соединениях и в основном металле;

Правильный ответ: А) все ответы верны.

78. Воздухосборник или газосборник должен устанавливаться?

- A) на фундамент вне здания компрессорной станции.
- B) на фундамент вне здания компрессорной станции и должен быть огражден;
- C) на фундамент и должен быть огражден;
- D) на фундамент;

Правильный ответ: В) на фундамент вне здания компрессорной станции и должен быть огражден;

79. Устройства для централизованной подачи компрессорного масла (баки, насосы и прочие) должны размещаться?

- A) в отдельном от машинного зала;
- B) в отдельном от машинного зала помещения, отделенном капитальными стенами и имеющем выход наружу;
- C) в отдаленном месте;
- D) под навесом.

Правильный ответ: В) в отдельном от машинного зала помещения, отделенном капитальными стенами и имеющем выход наружу;

80. Каждая поступившая на предприятие партия компрессорного масла должна поставляться с сертификатом, в котором указываются?

- A) физико-химические свойства и температуры вспышки масла.
- B) технические характеристики;
- C) физико-химические свойства;
- D) температуры вспышки масла;

Правильный ответ: А) физико-химические свойства и температуры вспышки масла.

81. После снижения пробного давления до рабочего производится тщательный осмотр трубопровода по всей его длине, а сварные соединения простукиваются молотком весом?

- A) не более 1,5 кг;

- В) не более 2,5 кг.
- С) не менее 1,5 кг;
- Д) не более 2 кг;

Правильный ответ: А) не более 1,5 кг;

82. Установка воздухоборника, газосборника?

- А) все ответы верны.
- В) внутри здания не допускается
- С) внутри здания допускается;
- Д) возле здания не допускается;

Правильный ответ: В) внутри здания не допускается

83. Двери и окна помещения компрессорной станции должны?

- А) двери во внутрь, окна наружу.
- В) не открываться;
- С) открываться наружу;
- Д) открываться во внутрь;

Правильный ответ: С) открываться наружу;

84. Компрессор и его двигатель устанавливаются?

- А) на сваях, не связанных со стенами здания;
- В) на грунте;
- С) на фундаментах, не связанных со стенами здания.
- Д) на фундаментах;

Правильный ответ: С) на фундаментах, не связанных со стенами здания.

85. Допускается ли подземная прокладка трубопроводов I категории в одном канале совместно с другими технологическими трубопроводами?

- А) допускается по усмотрению главного инженера;
- В) не допускается.
- С) допускается согласно строительных норм;
- Д) допускается по проекту прокладки трубопроводов;

Правильный ответ: В) не допускается.

86. Какой организацией должны выбираться тип арматуры, ее количество и места установки?

- А) организацией, выполняющей монтаж котла.
- В) организацией, проектирующей котел;

- C) заводом-изготовителем котла;
- D) специализированной научно-исследовательской организацией;

Правильный ответ: В) организацией, проектирующей котел;

87. В каком случае сосуд должен быть перерегистрирован в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности до пуска в работу?

- A) при смене руководства организации-владельца сосудов;
- B) во всех перечисленных случаях.
- C) при перестановке сосуда на новое место или передаче другому владельцу, при внесении изменений в схему включения сосуда;
- D) после назначения нового ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов;

Правильный ответ: C) при перестановке сосуда на новое место или передаче другому владельцу, при внесении изменений в схему включения сосуда;

88. Сосуды с каким внутренним диаметром должны иметь люки?

- A) более 800 мм;
- B) 325 мм;
- C) более 600 мм.
- D) 400 мм;

Правильный ответ: A) более 800 мм;

89. Допускается ли подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для до котловой обработки воды?

- A) не допускается;
- B) допускается, по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.
- C) допускается, по усмотрению главного инженера, с записью в сменный журнал;
- D) допускается, по разрешению территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

Правильный ответ: A) не допускается;

90. Какое должно быть остаточное давление газа в баллоне?

- A) не менее 0,07 МПа (0,7 кгс/см²);
- B) разрешено не оставлять остаточное давление газа в баллоне.
- C) не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²);
- D) не регламентируется правилами;

Правильный ответ: C) не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²);

91. В каком документе отражаются все положения принятой технологии, монтажа и ремонта трубопроводов?

- A) в паспорте трубопровода.
- B) в ремонтном журнале;
- C) в проектно-конструкторской документации;
- D) в ГОСТе 356-80;

Правильный ответ: C) в проектно-конструкторской документации;

92. Конструкция сосудов обеспечивает эксплуатацию в течение...?

- A) нормативного срока службы.
- B) 5 лет;
- C) 2 лет;
- D) 3 лет;

Правильный ответ: A) нормативного срока службы.

93. Кто является уполномоченным органом в области промышленной безопасности?

- A) Министр по инвестициям и развитию РК;
- B) руководитель департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасностью Министерства по инвестициям и развитию РК;
- C) центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию, разработку и реализацию государственной политики в области промышленной безопасности.
- D) председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасностью Министерства по инвестициям и развитию РК;

Правильный ответ: C) центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию, разработку и реализацию государственной политики в области промышленной безопасности.

94. Зубчатые, ременные и цепные передачи независимо от высоты их расположения и скорости вращения имеют:

- A) только сетчатое ограждение, с размером ячеек не более 25X25 мм;
- B) сплошное или сетчатое ограждение, с размером ячеек не более 25X25 мм;
- C) только сплошное ограждение.
- D) сплошное или сетчатое ограждение, с размером ячеек не менее 20X20 мм;

Правильный ответ: C) только сплошное ограждение.

95. Как оборудуются рабочие площадки приемных и разгрузочных устройств и бункеров при применении железнодорожного транспорта?

- А) рабочие площадки приемных и разгрузочных устройств и бункеров должны быть ограждены и должен быть установлен шлагбаум.
- В) рабочие площадки приемных и разгрузочных устройств и бункеров должны быть ограждены;
- С) рабочие площадки приемных и разгрузочных устройств и бункеров должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией, предназначенной для оповещения обслуживающего персонала о прибытии железнодорожных составов;
- Д) рабочие площадки приемных и разгрузочных устройств и бункеров должны быть оборудованы сигнальными устройствами, предупреждающими о приближении железнодорожных составов;

Правильный ответ: С) рабочие площадки приемных и разгрузочных устройств и бункеров должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией, предназначенной для оповещения обслуживающего персонала о прибытии железнодорожных составов;

96. Как определяются места для ручного отбора проб?

- А) ручное опробование может проводиться только в местах, имеющих ограждение и освещение.
- В) ручное опробование может производиться в любом безопасном месте;
- С) ручное опробование может производиться с площадки, имеющей местное освещение;
- Д) ручное опробование может производиться только в установленных точках технологической схемы, определяемых распоряжением технического руководителя;

Правильный ответ: Д) ручное опробование может производиться только в установленных точках технологической схемы, определяемых распоряжением технического руководителя;

97. Всем движущимся и вращающимся частям машин и механизмов, элементам привода и передачи необходимо?

- А) иметь сплошное или сетчатое ограждения;
- В) иметь сплошное ограждения;
- С) иметь надежно закрепленные ограждения, исключающие доступ к ним во время работы;
- Д) иметь съемные ограждения, исключающие доступ к ним во время работы.

Правильный ответ: С) иметь надежно закрепленные ограждения, исключающие доступ к ним во время работы;

98. Какой срок действия аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности?

- А) 2 года;
- В) 5 лет;

С) 3 года;

Д) 7 лет.

Правильный ответ: В) 5 лет;

99. Кто осуществляет координацию деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, а также негосударственных противопожарных служб?

А) уполномоченный орган;

В) территориальный орган в области промышленной безопасности;

С) акимы областного значения;

Д) акимы административно-территориальных единиц.

Правильный ответ: А) уполномоченный орган;

100. Какие обязанности имеют физические лица в сфере гражданской защиты?

А) все ответы верны.

В) проходить обучение по гражданской защите;

С) информировать единую дежурно-диспетчерскую службу «112» о ставших им известными угрозах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

Д) оказывать содействие противопожарной службе при тушении пожаров, не связанное непосредственно с их тушением;

Правильный ответ: А) все ответы верны.

101. Какой документ является результатом проведения экспертизы промышленной безопасности?

А) разрешение уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

В) лицензия;

С) приказ;

Д) экспертное заключение;

Правильный ответ: Д) экспертное заключение;

102. Допускается ли совместное хранение детонирующего шнура и детонирующей ленты (группа совместимости D) с капсуль-детонаторами, электродетонаторами и пиротехническими реле (группа совместимости В)?

А) допускается по разрешению заведующего складом.

В) не допускается;

С) допускается;

Д) допускается по письменному разрешению лица контроля;

Правильный ответ: С) допускается;

103. Как допускается сушить патроны взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры, имеющие влажность до 1,5 %?

- A) правилами не регламентировано;
- B) россыпью;
- C) в заводской оболочке.
- D) сняв предварительно заводскую оболочку;

Правильный ответ: C) в заводской оболочке.

104. Через какое время при отсутствии отказов допускается выходить из укрытия после последнего взрыва?

- A) через 30 минут.
- B) через 5 минут;
- C) через 10 минут;
- D) через 15 минут;

Правильный ответ: B) через 5 минут;

105. Кто допускается к обучению по профессии взрывника, для ведения взрывных работ на открытых горных работах?

- A) лица мужского пола, не моложе 20 лет и стаж работы не менее одного года по специальности.
- B) лица, не моложе 16 лет и стаж на подземных работах не менее одного года;
- C) лица, не моложе 22 лет и стаж на подземных работах не менее двух лет;
- D) лица не моложе 18 лет и стаж на подземных работах не менее двух лет;

Правильный ответ: A) лица мужского пола, не моложе 20 лет и стаж работы не менее одного года по специальности.

106. Применение систем автоматики, телемеханики и дистанционного управления машинами и механизмами допускается при наличии:

- A) квалифицированного персонала;
- B) блокировки, не допускающей подачу энергии при неисправности этих систем;
- C) разрешения на применение.
- D) инструкции по эксплуатации;

Правильный ответ: B) блокировки, не допускающей подачу энергии при неисправности этих систем;

107. С кем согласовывается План ликвидации аварий?

- A) с местным исполнительным органом.
- B) с уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

- С) с профессиональными аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями;
- Д) с территориальным уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

Правильный ответ: С) с профессиональными аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями;

108. Каким документом определяется ширина рабочих площадок объекта открытых горных работ?

- А) паспортом;
- В) технологическим регламентом;
- С) по габаритным параметрам горнотранспортным оборудованием.
- Д) проектом;

Правильный ответ: Д) проектом;

109. Какой документ должен находиться на каждой единице горнотранспортного оборудования?

- А) на каждой единице горнотранспортного оборудования должна находиться книга учета нарядов;
- В) на каждой единице горнотранспортного оборудования должна находиться паспорт забоя.
- С) маршрутный лист;
- Д) журнал приема-сдачи смен;

Правильный ответ: Д) журнал приема-сдачи смен;

110. В каких местах могут находиться участки для размещения отвалов?

- А) в местах, которые не подвержены влиянию грунтовых и дождевых вод.
- В) в местах, определенных после проведения инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий;
- С) только на ровных участках месторождений;
- Д) недалеко от площадей месторождений, подлежащих обработке открытым способом;

Правильный ответ: В) в местах, определенных после проведения инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий;

111. Какое содержание кислорода должно быть, чтобы обеспечить безопасный допуск работников в резервуар для сбора и удаления остатков нефтепродукта?

- А) не менее 10 % (по объему);
- В) не менее 20 % (по объему);

С) не менее 25 % (по объему);

Д) не менее 28 % (по объему).

Правильный ответ: В) не менее 20 % (по объему);

112. Территория нефтебазы ограждается продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее...?

А) 2,70 метров;

В) 2,15 метров;

С) 2,65 метров;

Д) 2 метров.

Правильный ответ: Д) 2 метров.

113. Как часто должны подвергаться внешнему осмотру вентиляционные системы?

А) ежедневно;

В) 1 раз в 3 месяца.

С) 1 раз в месяц;

Д) перед началом каждой смены;

Правильный ответ: Д) перед началом каждой смены;

114. В какой период обеспечивается контроль за возможным поступлением в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия?

А) непрерывный контроль с сигнализацией о превышении предельно - допустимой концентрации;

В) один раз в смену контроль с сигнализацией о превышении предельно - допустимой концентрации;

С) два раза в смену контроль с сигнализацией о превышении предельно - допустимой концентрации.

Д) один раз в неделю контроль с сигнализацией о превышении предельно - допустимой концентрации;

Правильный ответ: А) непрерывный контроль с сигнализацией о превышении предельно - допустимой концентрации;

115. Сколько раз в год и когда проводятся общие технические осмотры зданий?

А) один раз в три года по решению главного инженера;

В) один раз в год;

С) ежесменно;

Д) два раза в год - весной и осенью.

Правильный ответ: D) два раза в год - весной и осенью.

116. При какой температуре воздуха внутри нагретых технических устройств, допускается проведение ремонтных работ?

- A) после проветривания и снижения температуры воздуха в них до 10 0C;
- B) после снижения температуры воздуха в них до 30 0C;
- C) после проветривания и снижения температуры воздуха в них до 20 0C;
- D) после проветривания и снижения температуры воздуха в них до 40 0C.

Правильный ответ: D) после проветривания и снижения температуры воздуха в них до 40 0C.

117. С кем согласовывается внесение изменений в конструкцию технических устройств или в технологические схемы?

- A) с проектировщиком;
- B) с уполномоченными органами в области промышленной безопасности.
- C) с проектировщиком, изготовителем оборудования;
- D) с владельцем опасных производственных объектов;

Правильный ответ: C) с проектировщиком, изготовителем оборудования;

118. Какая должна быть температура нагретых поверхностей оборудования и ограждений на рабочих местах?

- A) не превышает плюс 45оC;
- B) не превышает плюс 55оC.
- C) не превышает плюс 35оC;
- D) превышает плюс 45оC;

Правильный ответ: A) не превышает плюс 45оC;

119. Действия при отравлении аммиаком?

- A) пострадавшего выводят на чистый воздух, дают ему теплое молоко с содой и вызывают скорую медицинскую помощь;
- B) пострадавшего выводят на чистый воздух и, если состояние не ухудшается, отправляют домой;
- C) пострадавшего выводят на чистый воздух, тепло укутывают, контролируют его состояние;
- D) пострадавшего выводят на чистый воздух, дают ему вдыхать кислород и вызывают скорую медицинскую помощь. При легком отравлении пострадавшему давать теплое молоко с содой.

Правильный ответ: D) пострадавшего выводят на чистый воздух, дают ему вдыхать кислород и вызывают скорую медицинскую помощь. При легком отравлении пострадавшему давать теплое молоко с содой.

120. Что такое технологический процесс?

- A) производственный процесс, содержащий направленные действия по определению состояния предмета труда;
- B) часть производственного процесса, содержащая направленные действия по изменению состояния предмета труда.
- C) часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия, направленные на создание предмета труда;
- D) часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда;

Правильный ответ: D) часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда;

121. Как проводятся производственные процессы, связанные с применением или образованием вредных веществ?

- A) проводятся непрерывным замкнутым циклом в герметичной аппаратуре с максимальным использованием самотека.
- B) проводятся непрерывным замкнутым циклом;
- C) проводятся непрерывным замкнутым циклом с максимальным использованием самотека;
- D) проводятся в герметичной аппаратуре с максимальным использованием самотека;

Правильный ответ: A) проводятся непрерывным замкнутым циклом в герметичной аппаратуре с максимальным использованием самотека.

122. Расчет устойчивости крана производится:

- A) при действии груза (грузовая устойчивость), отсутствии груза (собственная устойчивость), внезапном снятии нагрузки;
- B) при монтаже (демонтаже);
- C) при действии испытательной нагрузки;
- D) во всех случаях.

Правильный ответ: D) во всех случаях.

123. На период отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственного лица за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии, выполнение его обязанностей возлагается приказом (распоряжением) на:

- A) инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов;
- B) работника, заменившего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего проверку знаний;
- C) инженерно-технического работника, связанного с выполнением работ кранами.

D) лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами;

Правильный ответ: В) работника, заменившего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего проверку знаний;

124. Монтаж и ремонт компрессорных станций выполняется в соответствии с?

A) ПЛА.

B) технологическим регламентом;

C) паспортом;

D) инструкциями по монтажу, ремонту и эксплуатацией изготовителя

Правильный ответ: D) инструкциями по монтажу, ремонту и эксплуатацией изготовителя

125. К территории компрессорной станции и ко всем ее сооружениям устраиваются подъезды с дорожными покрытиями шириной?

A) 1,0 м;

B) 5 м;

C) 0,9 м;

D) 3,5 м.

Правильный ответ: D) 3,5 м.

126. Трубопроводы прокладываются на расстоянии?

A) не менее 0,5 метров до электрокабелей, электропроводок и электрооборудования;

B) не менее 1 метра до электрокабелей, электропроводок и электрооборудования;

C) не менее 3 метра до электрокабелей, электропроводок и электрооборудования.

D) не более 0,5 метров до электрокабелей, электропроводок и электрооборудования;

Правильный ответ: A) не менее 0,5 метров до электрокабелей, электропроводок и электрооборудования;

127. Арматура, устанавливаемая на компрессоре, сосудах и нагнетательных трубопроводах должна обозначаться маркировкой на корпусе, в которой указывается?

A) условное давление и температура среды, направление потока среды (стрелка), марка материала;

B) все ответы верны.

C) наименование или товарный знак изготовителя;

D) условный проход;

Правильный ответ: B) все ответы верны.

128. Ремонт технологического оборудования производится в соответствии:

- A) с регламентом ремонтных работ;
- B) с заводской инструкцией;
- C) с правилами промышленной безопасности при механизации открытых горных работ.
- D) с утвержденными графиками планово-предупредительных ремонтов. Годовые и месячные графики ремонтов утверждаются техническим руководителем организации;

Правильный ответ: D) с утвержденными графиками планово-предупредительных ремонтов. Годовые и месячные графики ремонтов утверждаются техническим руководителем организации;

129. В каком случае сосуд должен быть перерегистрирован в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности до пуска в работу?

- A) при перестановке сосуда на новое место или передаче другому владельцу, при внесении изменений в схему включения сосуда;
- B) во всех перечисленных случаях.
- C) после назначения нового ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов;
- D) при смене руководства организации-владельца сосудов;

Правильный ответ: A) при перестановке сосуда на новое место или передаче другому владельцу, при внесении изменений в схему включения сосуда;

130. Допускается ли отбор среды от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство?

- A) не допускается;
- B) допускается по усмотрению главного инженера;
- C) нет правильного ответа.
- D) допускается согласно строительных норм;

Правильный ответ: A) не допускается;

131. При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах высота каналов в свету предусматривается?

- A) не менее 2 м;
- B) не менее 0,7 м.
- C) не менее 1,5 м;
- D) не менее 0,6 м;

Правильный ответ: C) не менее 1,5 м;

132. Ремонтно-монтажные и такелажные работы выполняются в соответствии?

- A) с техническим регламентом;

- В) с технологическим регламентом;
- С) с план ликвидации аварий.
- Д) с правилами обеспечения промышленной безопасности;

Правильный ответ: В) с технологическим регламентом;

133. Общегосударственный комплекс мероприятий, проводимых в мирное и военное время, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, организацию и ведение гражданской обороны, оказание экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации, включающий в себя мероприятия по обеспечению пожарной и промышленной безопасности, формированию, хранению и использованию государственного материального резерва — это понятие?

- А) промышленной безопасности;
- В) государственной системы гражданской защиты.
- С) гражданской защиты;
- Д) гражданской обороны;

Правильный ответ: С) гражданской защиты;

134. Экспертизе промышленной безопасности подлежат?

- А) опасные технические устройства;
- В) юридические лица на соответствие заявленным видам работ, требованиям промышленной безопасности при получении аттестата;
- С) технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах;
- Д) все ответы верны.

Правильный ответ: Д) все ответы верны.

135. Промышленная безопасность — это?

- А) состояние защищенности окружающей среды от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;
- В) состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов;
- С) состояние защищенности коммерческих и юридических лиц, окружающей среды от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;
- Д) состояние защищенности юридических и физических лиц от аварий на опасных производственных базах и последствий указанных аварий.

Правильный ответ: В) состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных

факторов;

136. Кем утверждаются проекты буровзрывных (взрывных) работ?

- A) начальником участка вентиляции;
- B) мастером горных и буровзрывных участков;
- C) техническим руководителем организации.
- D) начальником горных участков и его заместителем;

Правильный ответ: C) техническим руководителем организации.

137. Через какой промежуток времени после производства массового взрыва в подземных выработках, допускаются рабочие на участки взрыва?

- A) не ранее, чем через 10 часов после восстановления на нем нормальной рудничной атмосферы;
- B) не ранее, чем через 6 часов после восстановления на нем нормальной рудничной атмосферы.
- C) не ранее, чем через 4 часа после восстановления на нем нормальной рудничной атмосферы;
- D) не ранее, чем через 8 часов после восстановления на нем нормальной рудничной атмосферы;

Правильный ответ: D) не ранее, чем через 8 часов после восстановления на нем нормальной рудничной атмосферы;

138. Кем устанавливаются размеры призмы обрушения (сползания) породы?

- A) лицом технического контроля организации;
- B) техническим руководителем организации;
- C) маркшейдером организации.
- D) руководителем организации;

Правильный ответ: C) маркшейдером организации.

139. При отработке уступов экскаваторами с верхней погрузкой расстояние от бровки уступа до оси железнодорожного пути или автодороги устанавливается проектом, но не менее:

- A) 2,0 м.
- B) 3,0 м;
- C) 2,5 м;
- D) 1,5 м;

Правильный ответ: C) 2,5 м;

140. Через какое время интенсивно вентилируется резервуар и контролируется содержание вредных паров и газов в нем во время работы по удалению осадка?

- A) через 2 часа;
- B) через 3 часа.
- C) через каждые 30 минут;
- D) через час;

Правильный ответ: D) через час;

141. На каком расстоянии от сливноналивной эстакады, наливные эстакады освещаются прожекторами...?

- A) не менее 25 метров;
- B) не менее 30 метров.
- C) не менее 15 метров;
- D) не менее 20 метров;

Правильный ответ: D) не менее 20 метров;

142. Что следует делать оператору перед началом слива нефтепродуктов...?

- A) убедиться в исправности резервуара и его оборудования, технологических трубопроводов и правильности переключения запорной арматуры, соответствии получаемого нефтепродукта продукту, находящемуся в резервуаре, в который он будет слит;
- B) измерить уровень и температуру нефтепродукта в резервуаре;
- C) все ответы верны.
- D) убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, правильности заземления автоцистерны и исправности ее сливного устройства;

Правильный ответ: C) все ответы верны.

143. Что обеспечивают системы автоматического контроля и управления технологическими процессами?

- A) управление технологическим процессом для поддержания регламентированных значений параметров;
- B) постоянный контроль за параметрами процесса;
- C) проведение операций безаварийного пуска, остановки и переключения технических устройств технологического объекта;
- D) все ответы верны.

Правильный ответ: D) все ответы верны.

144. Какие схемы вывешиваются непосредственно у агрегатов или мест нахождения обслуживающего персонала?

- A) схемы расположения и технологической связи агрегатов и трубопроводов;
- B) схемы эвакуации во время аварий;
- C) схемы включения и отключения агрегатов;
- D) схемы расположения электрических кабелей.

Правильный ответ: А) схемы расположения и технологической связи агрегатов и трубопроводов;

145. Где организовываются места для оказания экстренной первой помощи при возможном поражении вредными высокотоксичными химическими веществами (кислотами, щелочами)?

- A) в больницах;
- B) в медпунктах.
- C) в рабочих помещениях;
- D) в санитарных частях;

Правильный ответ: С) в рабочих помещениях;

146. Что такое технологическое оборудование?

- A) машины и установки, производящие промышленную продукцию;
- B) машины, аппараты и установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами;
- C) машины и аппараты осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами;
- D) установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами.

Правильный ответ: В) машины, аппараты и установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами;

147. В лаборатории, где все работы, связанные с применением опасных и токсичных веществ, должны находиться?

- A) не менее одного человека;
- B) не менее трёх человек;
- C) не менее двух человек.
- D) не менее четырёх человек;

Правильный ответ: С) не менее двух человек.

148. Чем осуществляется замер уровней вредных и агрессивных сред, исключаящих необходимость открывания люков аппаратов?

- A) уровнемером;
- B) ареометром;
- C) манометром.
- D) влагомером;

Правильный ответ: A) уровнемером;

149. Находящиеся в работе грузоподъемные краны снабжаются:

- A) табличками с ясно обозначенным заводским номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования;
- B) табличками с ясно обозначенным заводским и учетным (регистрационным) номером, датой следующего частичного или полного технического освидетельствования, а также его типа;
- C) табличками с ясно обозначенным заводским номером, грузоподъемностью и датой последнего частичного или полного технического освидетельствования;
- D) табличками с ясно обозначенным учетным (регистрационным) номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования.

Правильный ответ: D) табличками с ясно обозначенным учетным (регистрационным) номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования.

150. Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов проводится:

- A) специализированной организацией, имеющей аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности;
- B) инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов при участии инженерно-технического работника, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.
- C) комиссией, назначаемой руководителем предприятия;
- D) специализированной организацией;

Правильный ответ: B) инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов при участии инженерно-технического работника, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

151. Паспорт, инструкция и другая эксплуатационная документация, поставляемая с грузоподъемным механизмом, представляется:

- A) на государственном и русском языке;
- B) только на русском языке;
- C) только на государственном языке;
- D) на языке изготовителя грузоподъемного механизма.

Правильный ответ: А) на государственном и русском языке;

152. Не допускается установка манометров на высоте?

- А) более 4 метров от уровня площадки наблюдения.
- В) более 3 метров от уровня площадки наблюдения;
- С) более 2,5 метров от уровня площадки наблюдения;
- Д) более 5 метров от уровня площадки наблюдения;

Правильный ответ: В) более 3 метров от уровня площадки наблюдения;

153. Компрессорные установки должны быть обеспечены системой водяного или воздушного охлаждения с соблюдением режима работы системы соответствующей?

- А) руководству по эксплуатации изготовителя;
- В) все ответы верны.
- С) технологическому регламенту;
- Д) паспорту;

Правильный ответ: А) руководству по эксплуатации изготовителя;

154. Очистка системы охлаждения сжатого воздуха или инертного газа (рубашки цилиндров, концевой и промежуточные холодильники) от накипи, шлама и других загрязнений должна производиться?

- А) по графику, утвержденному техническим руководителем.
- В) по графику, утвержденному техническим руководителем, в зависимости от общей жесткости воды, подаваемой на охлаждение компрессорной установки;
- С) по графику, утвержденному первым руководителем;
- Д) по графику;

Правильный ответ: В) по графику, утвержденному техническим руководителем, в зависимости от общей жесткости воды, подаваемой на охлаждение компрессорной установки;

155. Допускается ли проведение гидравлического испытания отдельных и сборных элементов вместе с котлом?

- А) допускается, только в условиях изготовления.
- В) допускается, если в условиях изготовления или монтажа проведение их испытания отдельно от котла невозможно;
- С) допускается, только в процессе монтажа;
- Д) не допускается;

Правильный ответ: В) допускается, если в условиях изготовления или монтажа проведение их испытания отдельно от котла невозможно;

156. Для каких трубопроводов наружный осмотр может быть произведен без снятия изоляции?

- A) проложенных в непроходных каналах или при безканальной прокладке;
- B) проложенных открытым способом;
- C) проложенных открытым способом или в проходных и полупроходных каналах.
- D) проложенных в полупроходных каналах;

Правильный ответ: C) проложенных открытым способом или в проходных и полупроходных каналах.

157. В какой документ должны записываться результаты технического освидетельствования сосуда?

- A) в ремонтный журнал;
- B) в журнал контрольных проверок.
- C) в журнал приема и сдачи смен;
- D) в паспорт сосуда;

Правильный ответ: D) в паспорт сосуда;

158. В каких случаях сосуд должен быть немедленно остановлен?

- A) при выходе из строя одного указателя уровня жидкости;
- B) во всех перечисленных случаях
- C) если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;
- D) если давление в сосуде поднялось выше рабочего и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

Правильный ответ: C) если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

159. На территориях нефтебаз наземные трубопроводы в местах пересечения автомобильных дорог и переходов подвешиваются на опорах высотой не менее ... над переходами?

- A) 4,2 метров.
- B) 2,75 метров;
- C) 2,50 метров;
- D) 2,20 метров;

Правильный ответ: D) 2,20 метров;

160. Сколько по времени хранятся бумажные и электронные приходно-расходные документы (формы учета) в организации?

- A) не регламентировано правилами.

- В) бумажные и электронные — 5 лет;
- С) бумажные — 5 лет, электронные — 8 лет;
- Д) бумажные — 3 года, электронные — 5 лет;

Правильный ответ: Д) бумажные — 3 года, электронные — 5 лет;

161. На каких участках производства вывешиваются знаки безопасности?

- А) в опасных зонах, возникающих при выполнении работ с возможным разбрызгиванием агрессивных жидкостей;
- В) на участках с наличием вредных производственных факторов.
- С) на участках с наличием вредных и опасных производственных факторов;
- Д) на участках с наличием фосфора;

Правильный ответ: А) в опасных зонах, возникающих при выполнении работ с возможным разбрызгиванием агрессивных жидкостей;

162. Остановка оборудования, агрегатов, аппаратов и коммуникаций для внутреннего осмотра, очистки и ремонта и его пуск производятся в соответствии?

- А) с планом ликвидации аварий;
- В) с техническим регламентом;
- С) с паспортами данных оборудования, агрегатов, аппаратов и коммуникаций.
- Д) с технологическим регламентом

Правильный ответ: Д) с технологическим регламентом

163. В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы прекращаются и принимаются меры по обеспечению их устойчивости. Работу допускается возобновить с разрешения:

- А) лица технического контроля организации;
- В) технического руководителя организации;
- С) руководителя организации;
- Д) маркшейдера организации.

Правильный ответ: В) технического руководителя организации;

164. С какой периодичностью проводится внешний осмотр средств пожаротушения, включая автоматические системы?

- А) не реже 1 раза в квартал.
- В) ежемесячно;
- С) не реже 1 раза в месяц;
- Д) не реже 1 раза в 3 месяца;

Правильный ответ: С) не реже 1 раза в месяц;

165. Какие светильники применяются для освещения при работе обслуживающего персонала внутри бака?

- A) переносные светильники во взрывобезопасном исполнении, с напряжением не выше 24 Вольт;
- B) переносные светильники во взрывобезопасном исполнении, с напряжением не выше 12 Вольт.
- C) светильники, с напряжением не выше 12 Вольт;
- D) светильники, с напряжением не выше 24 Вольт;

Правильный ответ: B) переносные светильники во взрывобезопасном исполнении, с напряжением не выше 12 Вольт.

166. При выполнении работ с большим количеством огнеопасных жидкостей в каждом отдельном случае получают письменное разрешение технического руководителя организации, согласованное с пожарной охраной. Работы производят в соответствии с?

- A) правилами;
- B) инструкциями;
- C) технологическим регламентом;
- D) ПЛА.

Правильный ответ: A) правилами;

167. Постановка на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности грузоподъемных механизмов производится:

- A) по заявлению владельца и техническому описанию грузоподъемного механизма;
- B) по письменному заявлению владельца и перечню технической документации, определяемому уполномоченным органом в области промышленной безопасности.
- C) по заявлению владельца и паспорту грузоподъемного механизма;
- D) по письменному заявлению владельца, паспорту грузоподъемного механизма с обязательным предоставлением технического описания;

Правильный ответ: B) по письменному заявлению владельца и перечню технической документации, определяемому уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

168. Какие приспособления должны устанавливаться для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров?

- A) постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,7 м;
- B) подмости с высотой перил не менее 0,9 м и сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм;
- C) грузопассажирские лифты;

D) постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,9 м и сплошной обшивкой по низу не менее 200 мм.

Правильный ответ: D) постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,9 м и сплошной обшивкой по низу не менее 200 мм.

169. Какие требования безопасности необходимо применять в местах прохода и оборудования под ленточными конвейерами?

A) необходимо установить плакаты, предупреждающие о возможном поражении падающими с ленты кусками транспортируемого материала и установить защитное ограждение, исключающее возможность прохода или проезда под ленточными конвейерами.

B) необходимо установить плакаты, предупреждающие о возможном поражении падающими с ленты кусками транспортируемого материала;

C) необходимо только установить защитное ограждение, исключающее возможность прохода или проезда под ленточными конвейерами;

D) необходимо ограждение со сплошной обшивкой, исключающая возможность падения просыпшегося материала;

Правильный ответ: D) необходимо ограждение со сплошной обшивкой, исключающая возможность падения просыпшегося материала;

170. Для производств, применяющих промышленные взрывчатые материалы участвующих в обороте и использовании взрывчатых материалов, организацией разрабатываются и утверждаются главным инженером (техническим руководителем) организации?

A) план ликвидации аварий;

B) технологические регламенты;

C) все ответы верны.

D) положение о производственном контроле;

Правильный ответ: C) все ответы верны.

171. В какие сроки подлежат обследованию и ремонту технические устройства?

A) в сроки, предусмотренные графиками планово--предупредительных ремонтов организации утвержденный главным инженером;

B) в сроки, предусмотренные нормативно-технической документацией (паспортами завода--изготовителя) и графиками планово--предупредительных ремонтов организации;

C) все ответы верны.

D) в сроки, предусмотренные в технологическом регламенте;

Правильный ответ: B) в сроки, предусмотренные нормативно-технической документацией (паспортами завода--изготовителя) и графиками планово--предупредительных ремонтов организации;

172. Комнаты, предназначенные для работ с высокоопасными веществами?

- A) имеют отдельный вход и вытяжные шкафы.
- B) изолируются от остальных помещений лаборатории;
- C) изолируются от остальных помещений лаборатории, имеют отдельный вход и вытяжные шкафы, не связанные с вентиляцией других помещений;
- D) не изолируются от остальных помещений лаборатории;

Правильный ответ: C) изолируются от остальных помещений лаборатории, имеют отдельный вход и вытяжные шкафы, не связанные с вентиляцией других помещений;

173. На грейфере устанавливается табличка с указанием:

- A) предприятия-изготовителя, номера, объема, собственной массы, вида материала, для перевалки которого он предназначен и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала;
- B) предприятия-изготовителя, грузоподъемности и даты испытания;
- C) предприятия-изготовителя, номера, даты испытания, вида материала, для перевалки которого он предназначен, собственной массы и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала.
- D) номера, грузоподъемности, собственной массы и даты испытания;

Правильный ответ: A) предприятия-изготовителя, номера, объема, собственной массы, вида материала, для перевалки которого он предназначен и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала;

174. Какая документация представляется эксплуатирующей организацией в территориальное подразделение уполномоченного органа для постановки на учет трубопровода?

- A) заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием места установки трубопровода;
- B) все перечисленные документы.
- C) паспорт трубопровода, свидетельство о монтаже, свидетельство об изготовлении элементов трубопровода, исполнительная схема трубопровода;
- D) положение о производственном контроле в организации;

Правильный ответ: B) все перечисленные документы.

175. Каким должен быть порядок пуска технологического оборудования, машин и механизмов в работу, находящихся вне зоны видимости?

- A) перед пуском оборудования должна быть проверена сигнализация об аварийной остановке оборудования;
- B) перед пуском оборудования в работу должен быть подан предупредительный звуковой сигнал продолжительностью не менее 10 с, после первого сигнала должна предусматриваться выдержка времени не менее 30 с, после чего должен подаваться

второй сигнал продолжительностью 30 с;

С) перед пуском оборудования в работу проверяется отсутствие в опасной зоне людей;

Д) перед пуском оборудования в работу должно быть подано два предупредительных звуковых сигнала с выдержкой времени между сигналами не менее 30 с.

Правильный ответ: В) перед пуском оборудования в работу должен быть подан предупредительный звуковой сигнал продолжительностью не менее 10 с, после первого сигнала должна предусматриваться выдержка времени не менее 30 с, после чего должен подаваться второй сигнал продолжительностью 30 с;

176. Осмотр и ремонт водозаборных и водосбросных сооружений осуществляется?

А) по техническому регламенту;

В) по наряду-допуску;

С) по требованиям нормативно правовых актов.

Д) по технологическому регламенту;

Правильный ответ: В) по наряду-допуску;

177. Применяющиеся на экскаваторах канаты соответствуют:

А) ГОСТу;

В) стандарту;

С) паспорту и имеют сертификат изготовителя.

Д) паспорту;

Правильный ответ: С) паспорту и имеют сертификат изготовителя.

178. Исправность противогазов проверяется по графику, но не реже:

А) двух раз в три месяца;

В) одного раза в три месяца;

С) одного раза в шесть месяцев;

Д) одного раза в год.

Правильный ответ: В) одного раза в три месяца;

179. Под наблюдением какой службы находятся здания и сооружения опасных производственных объектов в процессе эксплуатации?

А) начальника цеха;

В) службы технического надзора;

С) главного инженера;

Д) территориального уполномоченного органа в области промышленной безопасности

Правильный ответ: В) службы технического надзора;

180. Вытяжные шкафы оборудуют?

- A) электрическими лампами в герметической арматуре, выключатели которых размещают вне вытяжного шкафа;
- B) электрическими лампами в герметической арматуре, выключатели которых размещают вне вытяжного шкафа, штепсельные розетки устанавливают на торцевой стороне рабочего стола вне вытяжного шкафа;
- C) электрическими лампами в герметической арматуре, выключатели которых размещают в вытяжном шкафу, штепсельные розетки устанавливают на торцевой стороне рабочего стола внутри вытяжного шкафа;
- D) электрическими лампами в герметической арматуре, штепсельные розетки устанавливают на торцевой стороне рабочего стола вне вытяжного шкафа.

Правильный ответ: B) электрическими лампами в герметической арматуре, выключатели которых размещают вне вытяжного шкафа, штепсельные розетки устанавливают на торцевой стороне рабочего стола вне вытяжного шкафа;

181. ГПМ подлежат перерегистрации после...

- A) реконструкции;
- B) капитального ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;
- C) передачи крана новому владельцу, перестановки крана мостового типа на новое место;
- D) все перечисленное верно.

Правильный ответ: D) все перечисленное верно.

182. Внеочередное полное техническое освидетельствование грузоподъемным кранам проводится после:

- A) замены изношенных грузовых, стреловых или других канатов;
- B) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;
- C) перезапасовки канатов;
- D) все ответы верны.

Правильный ответ: B) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;

183. К ремонтному журналу прилагаются?

- A) акты очистки трубопроводов, компрессоров, воздухопроводов, холодильников и воздушных фильтров, сварочный журнал на трубопроводы высокого давления;
- B) эскизы и чертежи на усовершенствования или изменения, произведенные при ремонте;
- C) все ответы верны.
- D) акты приемки оборудования после среднего и капитального ремонта;

Правильный ответ: С) все ответы верны.

184. Сколько манометров должно применяться для контроля давления воды при гидравлическом испытании котла?

- А) два, имеющие одинаковую шкалу и класс точности не ниже 2,5;
- В) два, один из которых с классом точности не ниже 1,5;
- С) два, один из которых с классом точности не ниже 2,5;
- Д) два, имеющие одинаковые классы точности не ниже 1,5.

Правильный ответ: Д) два, имеющие одинаковые классы точности не ниже 1,5.

185. Кто зачисляется в формирования гражданской защиты?

- А) трудоспособные граждане РК, за исключением имеющих мобилизационные предписания;
- В) все совершеннолетние граждане РК без исключений;
- С) только военнообязанные граждане РК;
- Д) только работники опасных производственных объектов;

Правильный ответ: А) трудоспособные граждане РК, за исключением имеющих мобилизационные предписания;

186. Кем осуществляется руководство гражданской обороной?

- А) Президентом Республики Казахстан;
- В) Правительством Республики Казахстан;
- С) уполномоченным органом в области гражданской защиты;
- Д) руководителями организаций на местах;

Правильный ответ: В) Правительством Республики Казахстан;

187. Какой документ составляется изготовителем на каждый водоохлаждаемый элемент металлургических агрегатов?

- А) технологический регламент;
- В) инструкция по эксплуатации;
- С) инструкция по ремонту и обслуживанию;
- Д) паспорт.

Правильный ответ: Д) паспорт.

188. Общий запас одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении лаборатории огнеопасных жидкостей держат?

- А) не выше часовой потребности этих жидкостей;
- В) не выше еженедельной потребности этих жидкостей.
- С) не выше ежедневной потребности этих жидкостей;

D) не выше суточной потребности этих жидкостей. 1р26п1456;

Правильный ответ: D) не выше суточной потребности этих жидкостей. 1р26п1456;

189. Осмотр и ремонт водозаборных и водосборных сооружений осуществляется?

A) не реже одного раза в год;

B) не реже двух раз в год;

C) по графику, утверждённому руководителем организации;

D) не реже одного раза в квартал;

Правильный ответ: C) по графику, утверждённому руководителем организации;

190. В случае невозможности устройства настилов и подмостей при выполнении работ с лестниц на какой высоте рабочими используются предохранительные пояса со страховочными канатами?

A) более 1,0 м;

B) более 1,3 м;

C) более 1,5 м;

D) более 2,0 м;

Правильный ответ: B) более 1,3 м;

191. Разрешение на работу крана после ремонта выдается?

A) специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией кранов;

B) главным инженером предприятия;

C) руководителем ремонтной бригады;

D) уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

Правильный ответ: A) специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией кранов;

192. Подлежат постановке на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности:

A) краны стрелового типа грузоподъемностью 10 тонн;

B) краны мостового типа управляемые с пола;

C) краны-манипуляторы грузоподъемностью свыше 10 тонн.

D) краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота;

Правильный ответ: C) краны-манипуляторы грузоподъемностью свыше 10 тонн.

193. Где должны устанавливаться сосуды?

- A) в жилых зданиях, в специально оборудованных помещениях;
- B) на открытых площадках, в местах, исключающих скопление людей.
- C) в помещениях, примыкающих к общественным зданиям;
- D) на открытых площадках;

Правильный ответ: B) на открытых площадках, в местах, исключающих скопление людей.

194. Для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуда в зависимости от назначения оснащаются?

- A) запорной или запорно-регулирующей арматурой; приборами для измерения давления; указателями уровня жидкости;
- B) запорной или запорно-регулирующей арматурой; приборами для измерения давления; приборами для измерения температуры; предохранительными устройствами; указателями уровня жидкости;
- C) запорной или запорно-регулирующей арматурой; приборами для измерения температуры; предохранительными устройствами;
- D) приборами для измерения давления; приборами для измерения температуры; предохранительными устройствами; указателями уровня жидкости.

Правильный ответ: B) запорной или запорно-регулирующей арматурой; приборами для измерения давления; приборами для измерения температуры; предохранительными устройствами; указателями уровня жидкости;

195. Кто и на основании чего принимает решение о пуске в работу котла?

- A) ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением на основании проверки организации надзора за эксплуатацией котла;
- B) представитель территориального подразделения уполномоченного органа после проведения пусконаладочных работ на основании результатов первичного освидетельствования котла и осмотра котла во время парового опробования;
- C) представитель территориального подразделения уполномоченного органа на основании проверки готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла;
- D) технический руководитель организации - письменным распоряжением после проверки готовности оборудования котельной установки к эксплуатации и организации его обслуживания.

Правильный ответ: D) технический руководитель организации - письменным распоряжением после проверки готовности оборудования котельной установки к эксплуатации и организации его обслуживания.

196. Материалы (трубы, патрубки, гнутые элементы (отводы), компенсаторы, фланцы, заглушки, прокладки, арматура, электроды, сварочная проволока, болты, шпильки, гайки и тому подобное), методы и объем контроля сварных соединений, применяемые при монтаже и ремонте

трубопроводов компрессорных станций должны определяться?

- A) проектной документацией;
- B) техническим регламентом организации;
- C) руководителем монтажных работ;
- D) нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности;

Правильный ответ: A) проектной документацией;

197. Высота помещения компрессорной станции должна быть?

- A) не менее 3,0 м;
- B) не менее 3,5 м;
- C) не менее 4,0 м;
- D) не менее 5,0 м;

Правильный ответ: C) не менее 4,0 м;

198. Размещение компрессорных установок под бытовыми, офисными и подобными им помещениями?

- A) все ответы верны.
- B) не допускается;
- C) допускается в случае ЧС и пожаре;
- D) допускается;

Правильный ответ: B) не допускается;

199. В каких случаях не допускается принимать нефтепродукты...?

- A) отсутствие или нарушение пломбировки на железнодорожной цистерне;
- B) неисправности сливного устройства автомобильной или железнодорожной цистерны;
- C) недостача нефтепродуктов;
- D) все ответы верны.

Правильный ответ: D) все ответы верны.

200. Под чьим контролем выполняются работы по загрузке транспортного средства взрывчатыми материалами согласно схемам размещения и крепления груза?

- A) под непосредственным руководством и контролем ответственного за погрузку лица;
- B) под непосредственным руководством и контролем взрывника;
- C) под контролем водителя;
- D) под непосредственным руководством и контролем заведующего складом.

Правильный ответ: А) под непосредственным руководством и контролем ответственного за погрузку лица;

201. Изделия, содержащие взрывчатое вещество и предназначенные для возбуждения или передачи и возбуждения детонации - это?

- А) взрывчатые вещества;
- В) средства инициирования.
- С) взрывчатые материалы;
- Д) боевики;

Правильный ответ: В) средства инициирования.