Window.c

```
// Header Files
# include <windows.h>

// Global Function Declarations
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

// Entry-Point Function
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpszCmdLine, int iCmdShow)
{
    // Variable Declarations
    WNDCLASSEX wndclass;
    MSG msg;
    HWND hwnd;
    TCHAR szAppName[] = TEXT("MyWindow");

    // Code
    // Initialization of WNDCLASSEX structure
    wndclass.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
    wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wndclass.cbClsExtra = 0;
    wndclass.cbWndExtra = 0;
    wndclass.lpfnWndProc = WndProc;
    wndclass.hInstance = hInstance;
    wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
    wndclass.lpszClassName = szAppName;
    wndclass.lpszMenuName = NULL;
    wndclass.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);

    // Register WNDCLASSEX
    hwnd = CreateWindow ( szAppName,
        TEXT (" Shubham Balaso Jadhav"),
        WS_OVERLAPPEDWINDOW,
        CW_USEDEFAULT,
        CW_USEDEFAULT,
        CW_USEDEFAULT,
        CW_USEDEFAULT,
        NULL,
        NULL,
        hInstance,
        NULL );

    // Show Window
    ShowWindow (hwnd, iCmdShow);

    // Update The Window
    UpdateWindow (hwnd);

    // Message Loop
    while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))
    {
        TranslateMessage (&msg);
        DispatchMessage (&msg);
    }

    return ((int) msg.wParam);
}
```

```
// Callback Function
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam,
                                                LPARAM lParam)
{
    // code
    switch (iMsg)
    {
    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage(0);
        break;
    default:
        break;
    }
    return(DefWindowProc(hwnd, iMsg, wParam, lParam));
}
```